

附件 2 产品主要技术参数

序号	货物名称	产品主要技术参数
1	运动相机存储卡	容量：128G ， 存储卡类型：TF 卡。适用于运动相机
2	电影机战术套件	电影机套件包括：底座 1 个；侧臂 1 个；上体手 1 个；多功能顶板 1 个；图传支架 1 个；V 口供电 1 个；竖拍上手提 1 个；竖拍底板 1 个；1/4 管夹一对（15mm）；后挂 v 口供电 1 个；兔笼导管一对（15mm*200mm）. 贴身设计、轻便实用、兼容性强
3	手持稳定器	1、最大承重：4500g；碳纤维轴臂 2、电子 3 轴稳定系统；配备彩色 LCD 触控屏 3、支持双跟焦系统；DJI RS 2 新增前置拨轮，指尖轻拨即可调整对焦点；加装跟焦轮和跟焦器电机后更可与之组成双跟焦系统。 4、支持提壶手柄； 5、WiFi2.4G，图传最大有效信号不低于 50m； 6、配备快装底座、独脚架、摄影包、手持套件；
4	便利背链接组件	便利背连接组件用于固定便利背与手持环或其他管径为 25mm 或 30mm 的载具
5	大型稳定器智能电池	容量：4280 mAh 电压：22.8 V 电池类型：LiPo 6S 能量：97.58 Wh 电池整体重量约 515 g 充电环境温度：5 °C 至 40 °C 电池使用温度：-10 °C 至 40 °C 最大充电功率：180 W
6	定焦镜头	全画幅 FE 14mm F1.8 GM 与本包采购电影机同品牌适配
7	定焦镜头	全画幅 FE 35mm F1.4 GM 与本包采购电影机同品牌适配
8	定焦镜头	全画幅 FE 50mm F1.2 GM 与本包采购电影机同品牌适配
9	定焦镜头	全画幅 FE 85mm F1.4 GM 与本包采购电影机同品牌适配
10	变焦镜头	全画幅 FE 16-35mm F2.8 GM 与本包采购电影机同品牌适配
11	变焦镜头	全画幅 FE 24-70mm F2.8 GM 与本包采购电影机同品牌适配
12	变焦镜头	全画幅 FE 70-200mm F2.8 GM OSS 与本包采购电影机同品牌适配
13	魔术腿转接支架	魔术腿转接支架安装至魔术腿或其他直径为 15 mm 的载具后挂载云台
14	稳定器配件（拓展板）	拓展板配备 1/4"-20 螺纹孔，可安装其他配件。
15	变焦镜头	全画幅 FE PZ 28-135mm F4 G OSS
16	单反相机	1、35mm 全画幅 2010 万像素 CMOS 2、支持 JPG(8bit)、HEIF(10bit)、RAW(14bit) 3、可进行 RAW+JPG 或 RAW+HEIF 同时记录 4、标准感光度 ISO 100-102400 5、扩展感光度为 Lo(50)、H1、H2、H3(819200) 6、可记录 HDR 静态照片（HEIF 格式） 7、支持双 CFexpress(B 型)卡 8、全像素双核 CMOS AF（覆盖最多 90% × 100%画面范围*） 9、6EV 弱光对焦（搭配 F1.2 光圈镜头） 10、支持眼部优先 AF 11、可使用机械快门或电子快门（1/8000s 至 0.5s） 12、最高连拍速度约 20 张/秒（支持连续 AF/AE） 13、支持眼部优先 AF

		<p>14、支持 Log 格式拍摄</p> <p>15、支持 H.264 或 H.265 编码, ALL-I、IPB(标准)、IPB(轻)压缩</p> <p>16、可记录 RAW (12bit, 5472×2886)、DCI 4K、UHD 4K 视频</p>
17	存储卡	<p>1、Cfexpress 标准;</p> <p>2、容量: 128GB, 可录制 4K 节目</p> <p>3、读取速度: 1700MB/秒</p> <p>4、写入速度: 1480MB/秒</p> <p>5、品牌: 索尼;</p>
18	移动便携抠像绿箱	<p>1、铝制 U 型背景架</p> <p>2、绿色抠像布</p> <p>3、配备尼龙手提袋</p> <p>4、规格: 不小于 350*180*60cm</p>
19	时码同步器	支持时间码率 23.98/24/25/29.97/29DF/30FPS, 满电运行不低于 35 小时, 支持 USB 充电, 支持通过智能手机通过蓝牙实时设置与监控;
20	电动滑轨	1、滑轨长度 1.5 米, 配套云台铝箱, 2.4G 电动无线遥控, 镁铝合金材质。三种拍摄模式: 视频摄影、延时摄影、矢量摄影
21	单反相机 (18-200)	<p>1、Aps 画幅, EF 卡口;</p> <p>2、采用全像素双核 CMOS; 约 22.3×14.8 毫米</p> <p>3、有效像素 3250 万, 最高分辨率 6960*4640;</p> <p>4、配备 EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 镜头;</p> <p>5、配备高速 64G SD 存储卡;</p>
22	对讲机	<p>1、支持锂电池</p> <p>2、频响: 300Hz - 4KHz</p> <p>3、信噪比: >60dB</p> <p>4、失真度: <2%</p> <p>5、接收灵敏度: -93dBm</p> <p>6、发射功率: 最大 24dBm</p>
23	锂电池防爆箱	<p>1、金属材质, 板材厚度不低于 1.5mm</p> <p>2、符合三防标准</p> <p>3、容量不低于 20 升</p>
24	器材库管理系统	<p>1、功能包括但不限于固定资产管理、物资管理、审批模块、盘点管理、维修管理、报表模块、用户角色管理等</p> <p>2、支持本地部署和云端部署</p> <p>3、支持标签打印, 配备标签打印机</p> <p>4、配备高速盘点机, 内存不低于 4G, 存储不低于 64G</p> <p>5、支持上传资产图片</p> <p>6、支持定制 logo</p> <p>7、支持 RFID 盘点</p> <p>8、支持离线盘点</p> <p>9、支持一键导入设备信息</p>
25	摄录一体机	<p>1、摄像机类型: 手持式 4K 摄像机;</p> <p>2、支持 4K HDR 高性能内容拍摄;</p> <p>3、成像设备 3 片 1/2 英寸 CMOS;</p> <p>4、灵敏度不低于 F13 (50);</p> <p>5、快门速度: 1/32 秒至 1/2,000 秒;</p> <p>6、镜头: 17 倍专业高清变焦镜头, 变焦范围 30.3mm 到 515mm (35mm 等效), 可手动控制聚焦、变焦和光圈, 实现快速、准确调节; 支持人脸检测 AF 功能;</p> <p>7、光圈: F1.9-F16, 关闭、自动/手动可选;</p> <p>8、镜头滤镜直径: M77 mm, 间距 0.75mm;</p> <p>9、接口: 具有 12G-SDI 输出接口, 通过标准 SDI 电缆可支持 12Gbps 传输;</p> <p>10、可记录 4K QFHD 和 HD 的高级 XAVC-Intra 和 XAVC-Long、及 MPEG HD422、MPEG HD420 和 DVCAM 等格式;</p> <p>11、双存储卡槽记录; 双卡能够在“同步”、“接力”或“备份”模式下录制</p> <p>12、支持无线操作功能: 通过智能手机和平板设备实现远程控制、文件传输、视频预览以及流媒体功能;</p>

26	4K 用存储卡	<ul style="list-style-type: none"> 1、ExpressCard/34 标准存储卡； 2、容量：240GB，可录制 4K 节目 3、读取速度：10 Gbps (1250 MB/秒) 4、写入速度：4.8 Gbps (600 MB/秒) 5、与摄录一体机相同品牌；
27	高速读卡器	<ul style="list-style-type: none"> 1、与 Windows 和 Mac 操作系统兼容； 2、用于读写 ExpressCard/34 标准存储卡； 3、传输速度：可达 10 Gbps (1250 MB/秒) 4、雷电 3 接口； 可与带雷电 3 接口的电脑进行连接使用，兼容 Windows 和 Mac 系统 5、总线供电操作（无需使用交流电源适配器）； 6、与摄录一体机相同品牌；
28	LED 新闻灯	<ul style="list-style-type: none"> 1、光束角度：H 45 / V 45 2、显色指数：85 3、集成面阵 LED 新闻灯，COB-LED 灯芯 4、面阵光，柔和、不刺眼，光照无重影 5、功率：23W 6、1 米范围内的照度不低于 1200Lux，可达到 1800Lux 7、60° 宽光照角度，照度均衡，无暗角
29	无人机	<ul style="list-style-type: none"> 1 飞行器结构：铝镁合金可变形机身，碳纤维机臂； 2 飞行器机身配置：具有环境感知能力，两轴 FPV 摄像头，具备云台相机快拆接口，云台可拆卸； 3 飞行器动力系统：动力系统：最大飞行速度 94km/h，单轴 2kg 推力，15 寸桨 4 电池系统：单电 98wh 的双电池冗余，支持低温加热功能；配备电池管理站，配备 10 块电池 5 配备专业遥控器、可自定义功能(配备高亮屏支架) 6 飞行器配备镜头套装（含 16mm. 24mm. 35mm. 50mm) 影像系统 7 影像系统支持 6kRAW\码率可达到 4.44Gbps 的视频录制，配备 CINEMA DNG 格式（终身授权）；机身 内置存储单元，配备 960G 的 SSD 高速存储卡 1 张，配备读卡器 8 影像系统支持 h. 264/h. 265 编码 4k/100Mbps 视频，支持同时录制； 9 影像系统支持无线远程实时跟焦系统，配备跟焦器；图传系统： 10 图传系统支持 2.4GHz 及 5.8GHz 工作频段的高清图传；配备两块高亮屏 11 传输距离:最远可达到 7 公里 12 图传系统外设扩展接口：hdmi 接口，usb 接口，支持一主一从；备注：包含机身及镜头一年保险，保险支持一年内最多 2 次换新；
30	摄像机包	<ul style="list-style-type: none"> 1、新闻采访摄像机背包 尺寸 500*280*240mm 1680 材质 2.5cm 超厚内衬 防水 加厚加宽的垫肩 舒适减轻压力
31	电影机	<ul style="list-style-type: none"> 1、全画幅传感器 总像素 1290 万 2、支持 E 卡口镜头 3、支持 4K/120P/10bit 4:2:2 视频内录 4、提供 15+级宽广的动态影像范围，为颜色分级和后期制作带来创作自由 5、支持快速混合自动对焦，轻松追踪快速移动的物体。 6、内置 ND:透明、线性可变 ND 滤镜、自动 ND 曝光（1/4ND 至 1/128ND） 多种模式可选 7、双原生 ISO 800 和 12800， 2 个基础 ISO，最高可扩展至 409600
32	定焦镜头	全画幅 FE 135mm F1.8 GM E 卡口 全画幅镜头
33	微距镜头	全画幅 FE 90mm F2.8 微距 E 卡口 全画幅镜头
34	特种镜头	全画幅 FF 24mm F14 2X Macro Probe
35	镜头保护镜套件	72mm 82mm (3 个) 77mm(2 个) 55mm 49mm 62mm 67mm 95mm (4 个)；多层镀膜镜片
36	方形滤镜套装	中灰渐变镜（全级）、偏振镜（全级）、黑白柔光镜（全级）

37	存储卡	1、容量：80G；具备高速度、耐用性和可靠性的 TOUGH 三防规格 2、写入速度：700MB/s 满足专业拍摄要求，支持高码率视频拍摄 3、读取速度：800MB/s
38	读卡器	适配存储卡 适用于索尼 Cf-e-A 存储卡：CEA-G80T USB3.1 高速读卡器
39	电池	1、容量 2320mAh 35 Wh 2、与摄像机同品牌的原厂电池
40	电池	1、容量：6400mAh 97 Wh 2、与摄像机同品牌的原厂电池
41	电池充电器	1、适配电池 2、座充、双槽位，配备 LCD 屏显示电量。可两块电池同时充电
42	电子防潮柜	1、容量：160L 容量收纳（含隔板 4 块、海绵垫 6 张） 2、温度设置范围 5 度~50 度 3、湿度设置范围 25%~60%RH
43	镜头移动拉杆箱	1、材质：ABS 重量：5.54KG 2、箱体：500*200*380 mm,
44	L 快装板	L 型快装板，用于摄影机竖屏拍摄
45	运动相机	1、支持多形态磁吸拓展，灵活变形，适配丰富场景 2、支持 4K/120fps & 超广角，低畸变的 155° 超广角镜头 3、支持地平线增稳：采用 RockSteady 2.0 和 HorizonSteady 地平线增稳，提供双重防抖保障，即使剧烈颠簸或随意旋转，画面也能保持水平稳定 4、防水性能：10 米防水 5、支持一键剪辑
46	运动相机配件	1、转换 90° 安装：直角转接件可将安装位置转 90°，扩展使用场景 2、转接各类脚架：1/4" 螺纹接口可便捷地安装于各类脚架 3、金属材质，坚固耐用：不锈钢 SUS303 材质，具有优良的耐腐蚀能力，坚固耐用