

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目

项目编号：[230622]HC2022[CS]20220001

黑龙江省怀诚项目管理有限公司

2022年08月

第一章 竞争性磋商邀请

黑龙江省怀诚项目管理有限公司受肇源县教育局委托，依据《政府采购法》及相关法规，对肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目采购及服务进行国内竞争性磋商，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目

二、项目编号：[230622]HC2022[CS]20220001

三、磋商内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目	1	详见采购文件	1,965,000.00

四、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目）：合同签订后10个日历日内交货

2.交货地点：

合同包1（肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目）：采购人指定地点

五、参加竞争性磋商的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目磋商的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目）：无

六、参与资格和竞争性磋商文件获取方式、时间及地点：

1.磋商文件获取方式：采购文件公告期为5个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取磋商文件。获取磋商文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取磋商文件的时间：详见磋商公告。

3.获取磋商文件的地点：详见磋商公告。

七、磋商文件售价：

本次磋商文件的售价为 无 元人民币。

八、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

采购文件处项目经办人 详见磋商公告 电话：详见磋商公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

九、质疑提起与受理：

（一）对磋商文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载磋商文件后，方有资格对磋商文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：李先生

采购文件质疑联系电话：13175555571

（二）对磋商过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

磋商过程和结果质疑：详见成交公告

十、提交竞争性磋商首次响应文件截止时间及磋商时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见磋商公告

递交响应文件地点：详见磋商公告

响应文件开启时间：详见磋商公告

响应文件开启地点：详见磋商公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十一、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十二、联系信息

1.采购人信息

采购单位：肇源县教育局

采购单位联系人：韩晓辉

地址：肇源县政府大街297号

联系方式：18245925444

2.采购代理机构信息（如有）

名称：黑龙江省怀诚项目管理有限公司

地址：黑龙江省哈尔滨市道外区东北新街8号1-5层2002室

联系方式：13175555571

3.项目联系方式

项目联系人：蔡麒

联系方式：13175555571

黑龙江省怀诚项目管理有限公司

2022年08月

第二章 采购人需求

一.项目概况

肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购

合同包1（肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后10个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例50%，供应商供货完成后支付（小微企业支付金额为合同金额的70%） 2期：支付比例50%，采购人验收合格后支付
验收要求	1期：采购人组织相关人员进行验收
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	招标技术要求
1		其他电气设备	肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目	批	1.0000	1,965,000.00	1,965,000.00	-	详见附表一

附表一：肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	肇源县新站中心校 洗消间 挂墙双层板 采用 201 优质不锈钢拉丝板，层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，下带加筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，不锈钢三角板支撑，支撑板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，尺寸： $\geq 1700\text{mm} \times 350\text{mm} \times 650\text{mm}$
	2	挂墙双层板 采用 201 优质不锈钢拉丝板，层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，下带加筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，不锈钢三角板支撑，支撑板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，尺寸 $\geq 1800\text{mm} \times 350\text{mm} \times 650\text{mm}$
	3	双层平板工作台 采用 201 优质不锈钢拉丝板，台面： $\geq 1.0\text{mm}$ ，下衬加强板采用 $\geq 10\text{mm}$ 木板并用 $\geq 38 \times 25 \times 1.0$ 钢方管加固起加强减震作用。底板 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板，下衬通长加筋 $\geq 1.0\text{mm}$ ，脚通： $\geq \phi 38$ 厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸： $\geq 1700\text{mm} \times 700\text{mm} \times 800\text{mm}$
	4	双层平板工作台 采用 201 优质不锈钢拉丝板，台面： $\geq 1.0\text{mm}$ ，下衬加强板采用 $\geq 10\text{mm}$ 木板并用 $\geq 38 \times 25 \times 1.0$ 钢方管加固起加强减震作用。底板 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板，下衬通长加筋 $\geq 1.0\text{mm}$ ，脚通： $\geq \phi 38$ 厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸： $\geq 1800\text{mm} \times 700\text{mm} \times 800\text{mm}$

5	<p>单孔收餐工作台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：≥1.0mm，下衬加强板采用≥10mm木板并用≥38*25*1.0钢方管加固起加强减震作用。底板≥1.0mm厚不锈钢板，下衬通长加筋≥1.0mm，脚通：≥φ38厚≥1.0mm不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸：≥800mm*800mm*800mm</p>
6	<p>大单星水池</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：≥1.0mm；后背≥1.0mm，星盆：≥1.0mm，手工满焊打磨水斗；脚通：≥φ38X1.0mm不锈钢管，脚横通≥φ25x1.0mm；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚，尺寸：≥1200mm*800mm*950mm</p>
7	<p>通道式洗碗机</p> <p>1、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗和漂洗。</p> <p>2、规格：≥1150*779*1823mm。</p> <p>3、洗涤能力：≥200筐/小时。</p> <p>4、总功率：≥41.2KW</p> <p>5、三相异步电动机、风扇电动机防护等级高，安全稳定。</p> <p>6、整机双层结构，节能降噪，同时改善操作环境。</p> <p>7、可视化电子面板，实时显示机器工作状态。</p> <p>8、一体拉伸圆角水箱，无卫生死角，易于清洁。</p> <p>9、主洗内置截流片，洗臂水压可灵活调节。</p> <p>10、直插式清洗臂设计，拆装更便捷。</p> <p>11、自动启动/停止程序设计。降低机器能耗。</p> <p>12、漂洗双温控设计，获得稳定的喷淋温度。13、通道机用三相异步电动机防护等级达到IP67，符合GB/T 7251.1-2013、GB/T 4208-2017标准，通道机专用风扇电动机防护等级达到IP55，符合GB/T 7251.1-2013标准(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p>
8	<p>灭蝇灯</p> <p>1. 参考规格：≥320*160*260mm</p> <p>2. 电压(V)：≥220V</p> <p>3. 功率(W)：≥6W</p> <p>4. 固定方式：壁挂式</p> <p>5. 适用面积：20m²-50m²</p> <p>6. 要求产品安全稳定，防霉性能好.依据GB/T2423.16-2008标准出具的灭蝇灯相关检测报告实验检测菌种包含但不限于8种：“黑曲霉ATCC6275”，“土曲霉ATCC10690”，“球毛壳霉ATCC6205”，“树脂子囊菌DSM1203”，“宛氏拟青霉ATCC18502”，“绳状青霉ATCC36839”，“短柄帚霉ATCC36840”，“绿色木霉ATCC9645”等。在放大50倍下，没有发现明显长霉(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p>

	粗加工间
9	六门双温高身雪柜 用料：整机采用不锈钢，内胆采用优质不锈钢板。二、柜门配有镀铬门铰、磁力胶边，雪柜内采用冷凝铜管，保温材料用聚胺脂发泡，注塑一次成型。温度：恒温控制保温-15~10℃，外形尺寸： ≥1810mm*692mm*1910mm
10	三星水池 采用 201 优质不锈钢拉丝板，台面： ≥1.0mm ；后背 ≥1.0mm ，星盆： ≥1.0mm ，手工满焊打磨水斗；脚通： ≥φ38X1.0mm 不锈钢管，脚横通 ≥φ25x1.0mm ；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚，尺寸： ≥1800mm*800mm*950mm
11	单孔收餐工作台 采用 201 优质不锈钢拉丝板，台面： ≥1.0mm ，下衬加强板采用 ≥10mm 木板并用 ≥38*25*1.0 钢方管加固起加强减震作用。底板 ≥1.0mm 厚不锈钢板，下衬通长加筋 ≥1.0mm ，脚通： ≥φ38厚≥1.0mm 不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸： ≥800mm*800mm*800mm
12	双层平板工作台 采用 201 优质不锈钢拉丝板，台面： ≥1.0mm ，下衬加强板采用 ≥10mm 木板并用 ≥38*25*1.0 钢方管加固起加强减震作用。底板 ≥1.0mm 厚不锈钢板，下衬通长加筋 ≥1.0mm ，脚通： ≥φ38厚≥1.0mm 不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。尺寸： ≥1800mm*800mm*800mm
13	刀具消毒柜 1. 采用优质不锈钢板材制作，一键定时操作，折页焊接，紫外线消毒杀菌； 2. 带有门锁方便管理，旋钮开关。外形尺寸： ≥450mm*200mm*600mm
14	菜馅机 采用优质不锈钢板制作，电机功率 ≥1.5KW ，电压 ≥380V ； 2. 铝制圆盘式绞馅盆体，立式旋转式切削方式，安全防护罩，开盖即停装置。外形尺寸： ≥780mm*710mm*940mm
15	绞切肉机 1. 外壳采用优质不锈钢制作 2. 产量： ≥220KG/H ，用电量： ≥220V/2.2KW 。外形尺寸： ≥550mm*400mm*730mm
16	土豆脱皮机 采用优质不锈钢板制作；功率 ≥0.75（kw 电压 220（V） ）产品用途 果蔬产品的去皮清洗 包装 缠绕膜/木架/木箱 适用范围 冷冻食品厂设备,酒厂设备,休闲食品厂设备,果蔬加工厂设备、学校，工厂企业。外形尺寸： ≥730mm*600mm*830mm
17	多功能切菜机 1. 双头式切菜机，一边皮带传送投料一边桶式投料，采用优质不锈钢板制作，厚 ≥1.0mm 不锈钢板。 2. 300-1000kg/h ； 1-60mm 可调 3. 功率 ≥380V/1.87KW ；刀片 304 不锈钢刀（配切片、切丝和切丁 3种 刀具）传送带无异味，韧性好； 4. 左右两头带刀，刀片不能在传送带上切，为旋转式。 5. 适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。外形尺寸： ≥1160mm*530mm*1300mm

18	<p>洗菜机</p> <p>采用超声波振动盘和臭氧杀菌机，以强有力的超声波效果，清除≥99%的残留农药，洗涤更彻底；轻松省事。外形尺寸：≥1200mm*800mm*800mm</p>
19	<p>锯骨机</p> <p>采用国际先进技术而设计，全不锈钢材料制造，符合国际食品卫生要求，固定的大工作台可滑动的台面助推系统，使操作更轻松动力强大、免维护适宜于带骨和冰冻的鲜肉。高转速锯带切割更平整,减少肉屑的产生。特有厚薄快速微调装置及刻度工作台，便于精准调整厚度。电机、驱动机构布置精确合理，运转平稳，最大限度延长每一根锯条使用寿命。外形尺寸：≥620mm*505mm*1035mm</p>
20	<p>灭蝇灯</p> <p>1. 参考规格：≥320*160*260mm</p> <p>2. 电压(V)：≥220V</p> <p>3. 功率(W)：≥6W</p> <p>4. 固定方式：壁挂式</p> <p>5. 适用面积：20m²-50m²</p> <p>6. 要求产品安全稳定，防霉性能好.依据GB/T2423.16-2008标准出具的灭蝇灯相关检测报告实验检测菌种包含但不限于8种：“黑曲霉ATCC6275”，“土曲霉ATCC10690”，“球毛壳霉ATCC6205”，“树脂子囊菌DSM1203”，“宛氏拟青霉ATCC18502”，“绳状青霉ATCC36839”，“短柄帚霉ATCC36840”，“绿色木霉ATCC9645”等。在放大50倍下，没有发现明显长霉(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p>
21	<p>值班室</p> <p>食品留样柜</p> <p>一、用料：整机采用不锈钢，内胆采用优质不锈钢板。二、柜门配有镀铬门铰、磁力胶边，雪柜内采用冷凝铜管，保温材料用聚胺脂发泡，注塑一次成型。温度：恒温控制保温2~10°C，透明玻璃门。外形尺寸：≥500mm*550mm*1025mm</p>
22	<p>洗消间2</p> <p>翻门四门碗柜</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，门板：≥1.0mm,柜体、层板：≥1.0mm，后封板≥1.0mm。配不锈钢可调重力脚 外形尺寸：≥1200mm*500mm*1800mm</p>
23	<p>双门不锈钢门消毒柜</p> <p>整体采用不锈钢拉丝不锈钢板，热风消毒柜，风机自冷却至指定温度停机，超温保护，温度范围≥125°。功率≥220V，≥4.4KW,符合国家技术要求。外形尺寸：≥1340mm*660mm*1900mm</p>
24	<p>单孔收餐工作台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：≥1.0mm，下衬加强板采用≥10mm木板并用≥38*25*1.0钢管加固起加强减震作用。底板≥1.0mm厚不锈钢板，下衬通长加筋≥1.0mm，脚通：≥φ38厚≥1.0mm不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。外形尺寸：≥1200mm*700mm*800mm</p>

25	<p>挂墙双层板</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：$\geq 1.0\text{mm}$，下衬加固起加强减震作用。底板$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢板，下衬通长加筋$\geq 1.0\text{mm}$，脚通：$\geq \phi 38$厚$\geq 1.0\text{mm}$不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。外形尺寸：$\geq 2000\text{mm} \times 350\text{mm} \times 650\text{mm}$</p>
26	<p>大单星水池</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：$\geq 1.0\text{mm}$；后背$\geq 1.0\text{mm}$，星盆：$\geq 1.0\text{mm}$，手工满焊打磨水斗；脚通：$\geq \phi 38 \times 1.0\text{mm}$不锈钢管，脚横通$\geq \phi 25 \times 1.0\text{mm}$；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚。外形尺寸：$\geq 1200\text{mm} \times 700\text{mm} \times 950\text{mm}$</p>
27	<p>三星水池</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：$\geq 1.0\text{mm}$；后背$\geq 1.0\text{mm}$，星盆：$\geq 1.0\text{mm}$，手工满焊打磨水斗；脚通：$\geq \phi 38 \times 1.0\text{mm}$不锈钢管，脚横通$\geq \phi 25 \times 1.0\text{mm}$；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚。外形尺寸：$\geq 1800\text{mm} \times 700\text{mm} \times 950\text{mm}$</p>
28	<p>灭蝇灯</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 参考规格：$\geq 320 \times 160 \times 260\text{mm}$ 2. 电压(V)：$\geq 220\text{V}$ 3. 功率(W)：$\geq 6\text{W}$ 4. 固定方式：壁挂式 5. 适用面积：$20\text{m}^2 - 50\text{m}^2$ 6. 要求产品安全稳定，防霉性能好.依据GB/T2423.16-2008标准出具的灭蝇灯相关检测报告实验检测菌种包含但不限于8种：“黑曲霉ATCC6275”，“土曲霉ATCC10690”，“球毛壳霉ATCC6205”，“树脂子囊菌DSM1203”，“宛氏拟青霉ATCC18502”，“绳状青霉ATCC36839”，“短柄帚霉ATCC36840”，“绿色木霉ATCC9645”等。在放大50倍下，没有发现明显长霉(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)
29	<p>主食加工间</p> <p>挂墙双层板</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：$\geq 1.0\text{mm}$，下衬加固起加强减震作用。底板$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢板，下衬通长加筋$\geq 1.0\text{mm}$，脚通：$\geq \phi 38$厚1.0mm不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。外形尺寸：$\geq 1800\text{mm} \times 350\text{mm} \times 650\text{mm}$</p>
30	<p>木案工作台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面松木板，*下层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$；</p> <p>*脚管采用$\geq \phi 48 \times 1.0\text{mm}$厚不锈钢圆管；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚。外形尺寸：$\geq 1800\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$</p>

31	<p>单星水池</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：$\geq 1.0\text{mm}$；后背$\geq 1.0\text{mm}$，星盆：$\geq 1.0\text{mm}$，手工满焊打磨水斗；脚通：$\geq \phi 38 \times 1.0\text{mm}$不锈钢管，脚横通$\geq \phi 25 \times 1.0\text{mm}$；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚；外形尺寸：$\geq 700\text{mm} \times 700\text{mm} \times 950\text{mm}$</p>
32	<p>饼盆车</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，下带加筋厚度$\geq 1.0\text{mm}$，立柱采用$\geq 38 \times 38$方管，拉手采用$\geq \phi 25$不锈钢管制作，配置防滑静音脚轮；外形尺寸：$\geq 460\text{mm} \times 660\text{mm} \times 1865\text{mm}$</p>
33	<p>压面机</p> <p>加厚不锈钢护罩，外观新颖美观。食品级压面棍，采用全链条传动，低噪音，按钮开关；外形尺寸：$\geq 585\text{mm} \times 408\text{mm} \times 865\text{mm}$</p>
34	<p>和面机</p> <p>面斗选用优质食品级不锈钢板材，板厚$\geq 2\text{mm}$；齿轮为不锈钢材质，齿轮全封闭，齿轮在变速箱内；机架为铸钢制作，厚度为$\geq 10\text{mm}$；电压：$\geq 380\text{V}$；外形尺寸：$\geq 770\text{mm} \times 490\text{mm} \times 950\text{mm}$</p>
35	<p>包子机</p> <p>电压：≥ 220功率：$\geq 1.75\text{kw}$ 规格30-180克/个产量500-3600个/h机重：$\geq 390\text{kg}$</p> <p>不锈钢的外壳及食品接触面，外观精美，花纹更多，设计先进，生产性能稳定精准，结构简单，操作方便。</p> <p>可生产各种肉包、肉菜包、菜包、小笼包、汤包、水晶包、圆馒头、奶黄包、豆沙包、叉烧包、南瓜饼等几十种包馅制品。</p> <p>设备特色</p> <p>单蛟龙设计加半卧式出面方式，降低蛟龙转速以达到保护面筋，使得生产的产品口感佳；出馅系统结构密闭性好，注馅均匀流畅，半卧式倾斜装配的馅管完善了立式出料系统馅料容易成团下掉而造成包子馅料不均匀或出现空包子的现象。</p> <p>采用12块进口高分子材料刀块，利用力学原理均衡受力减小摩擦，完善刀夹面粘面等问题，并不易受天气变化的影响。</p> <p>配套推荐设备工作效率相当于8—12人工人同时手工制作，是现在招工难，高薪水，人员不稳定的时期的理想、高效的设备，适用于宾馆、饭店、学校、机关、食堂、馒头或包子加工厂、早餐工程店及速冻食品厂。外形尺寸：$\geq 1500\text{mm} \times 700\text{mm} \times 1450\text{mm}$</p>
36	<p>饺子机</p> <p>120型饺子机每分钟产出100-120个饺子</p> <p>饺子馅大小可调，皮子厚薄可调</p> <p>电机：$\geq 380\text{v}$ $\geq 1.5\text{kw}$</p> <p>机器重量：$\geq 225\text{kg}$</p> <p>外形尺寸：$\geq 880\text{mm} \times 480\text{mm} \times 1200\text{mm}$</p>

37	<p>灭蝇灯</p> <p>1. 参考规格: $\geq 320*160*260\text{mm}$</p> <p>2. 电压(V): $\geq 220\text{V}$</p> <p>3. 功率(W): $\geq 6\text{W}$</p> <p>4. 固定方式: 壁挂式</p> <p>5. 适用面积: $20\text{m}^2 - 50\text{m}^2$</p> <p>6. 要求产品安全稳定, 防霉性能好.依据GB/T2423.16-2008标准出具的灭蝇灯相关检测报告实验检测菌种包含但不限于8种: “黑曲霉ATCC6275”, “土曲霉ATCC10690”, “球毛壳霉ATCC6205”, “树脂子囊菌DSM1203”, “宛氏拟青霉ATCC18502”, “绳状青霉ATCC36839”, “短柄帚霉ATCC36840”, “绿色木霉ATCC9645”等。在放大50倍下, 没有发现明显长霉(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p>
38	<p>副食加工间</p> <p>活动工作台下栅格</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:$\geq 1.0\text{mm}$, 下衬加强板采用$\geq 10\text{mm}$木板并用$\geq 38*25*1.0$钢方管加固起加强减震作用。底板$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢板, 下衬通长加筋$\geq 1.0\text{mm}$, 脚通:$\geq \phi 38$厚1.0mm不锈钢圆管, 调节脚为不锈钢子弹脚。外形尺寸: $\geq 1800\text{mm}*800\text{mm}*800\text{mm}$</p>
39	<p>简易炉拼台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板, 面板:$\geq 1.0\text{mm}$厚, 台面下通长加筋$\geq 1.0\text{mm}$厚。</p> <p>50不锈钢圆腿, 不锈钢调节脚</p> <p>外形尺寸: $\geq 580\text{mm}*1200\text{mm}*1250\text{mm}$</p>
40	<p>八眼煲仔炉</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:$\geq 0.8\text{mm}$厚不锈钢;侧板, 围板, 背板:$\geq 0.8\text{mm}$厚不锈钢;脚通:$\geq \phi 38 \times 1.2\text{mm}$不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚4个; 脚横通$\geq \phi 25 \times 0.8\text{mm}$。外形尺寸: $\geq 1450\text{mm}*850\text{mm}*800\text{mm}$</p>
41	<p>单头矮汤炉</p> <p>用201优质不锈钢拉丝板, 台面:$\geq 0.8\text{mm}$厚不锈钢;侧板, 围板, 背板:$\geq 0.8\text{mm}$厚不锈钢;脚通:$\geq \phi 38 \times 1.2\text{mm}$不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚4个; 脚横通$\geq \phi 25 \times 0.8\text{mm}$。外形尺寸: $\geq 700\text{mm} \geq 700\text{mm} * 500\text{mm}$</p>
42	<p>单头大锅灶</p> <p>采用优质优质不锈钢拉丝板, 一次冲压成型;侧板, 围板, 面板与底板之间填充耐火棉隔热绝缘; 风机:$\geq 550\text{W} / \geq 220\text{v} * 1$;熄火保护;离子检测熄火保护;脉冲电子点火;外形尺寸: $\geq 1050\text{mm} * 1150\text{mm} * 800\text{mm}$</p>
43	<p>双层平板工作台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:$\geq 1.0\text{mm}$, 下衬加强板采用$\geq 10\text{mm}$木板并用$\geq 38*25*1.0$钢方管加固起加强减震作用。底板$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢板, 下衬通长加筋$\geq 1.0\text{mm}$, 脚通:$\geq \phi 38$厚1.0mm不锈钢圆管, 调节脚为不锈钢子弹脚。外形尺寸: $\geq 1000\text{mm} * 620\text{mm} * 800\text{mm}$</p>

44	<p>双门蒸饭车（电热）</p> <p>不锈钢砂纹板，柜内采用国标 不锈钢砂纹板。</p> <p>配不锈钢自动进水箱、蒸汽压力释放阀</p> <p>蒸柜门内装配耐高温胶边。装自动蒸汽过压释放系统。</p> <p>外形尺寸：≥1400mm*600mm*1500mm</p>
45	<p>灭蝇灯</p> <p>1. 参考规格：≥320*160*260mm</p> <p>2. 电压(V)：≥220V</p> <p>3. 功率(W)：≥6W</p> <p>4. 固定方式：壁挂式</p> <p>5. 适用面积：20m²-50m²</p> <p>6. 要求产品安全稳定，防霉性能好.依据GB/T2423.16-2008标准出具的灭蝇灯相关检测报告实验检测菌种包含但不限于8种：“黑曲霉ATCC6275”，“土曲霉ATCC10690”，“球毛壳霉ATCC6205”，“树脂子囊菌DSM1203”，“宛氏拟青霉ATCC18502”，“绳状青霉ATCC36839”，“短柄帚霉ATCC36840”，“绿色木霉ATCC9645”等。在放大50倍下，没有发现明显长霉(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p>
46	<p>副食库</p> <p>四门双温高身雪柜</p> <p>用料：整机采用不锈钢，内胆采用优质不锈钢板。</p> <p>柜门配有镀铬门铰、磁力胶边，雪柜内采用冷凝铜管，保温材料用聚胺脂发泡，注塑一次成型。</p> <p>温度：恒温控制保温-15~10℃</p> <p>外形尺寸：≥1200mm*700mm*1950mm</p>
47	<p>四层平板货架</p> <p>采用304优质不锈钢拉丝板，层板厚度≥1.0mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度≥1.0mm。脚通采用≥Φ38不锈钢圆管，厚度≥1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚；外形尺寸：≥2000mm*500mm*1550mm</p>
48	<p>四层平板货架</p> <p>采用304优质不锈钢拉丝板，层板厚度≥1.0mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度≥1.0mm。脚通采用≥Φ38不锈钢圆管，厚度≥1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚；外形尺寸：1500mm*500mm*1550mm</p>
49	<p>四层平板货架</p> <p>采用304优质不锈钢拉丝板，层板厚度≥1.0mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度≥1.0mm。脚通采用≥Φ38不锈钢圆管，厚度≥1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚；外形尺寸：≥1800mm*500mm*1550mm</p>

50	<p>四层平板货架</p> <p>采用304优质不锈钢拉丝板，层板厚度≥1.0mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度≥1.0mm。脚通采用≥Φ38不锈钢圆管，厚度≥1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚；外形尺寸：≥1200mm*500mm*1550mm</p>
51	<p>灭蝇灯</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 参考规格：≥320*160*260mm 2. 电压(V)：≥220V 3. 功率(W)：≥6W 4. 固定方式：壁挂式 5. 适用面积：20m²-50m² 6. 要求产品安全稳定，防霉性能好.依据GB/T2423.16-2008标准出具的灭蝇灯相关检测报告实验检测菌种包含但不限于8种：“黑曲霉ATCC6275”，“土曲霉ATCC10690”，“球毛壳霉ATCC6205”，“树脂子囊菌DSM1203”，“宛氏拟青霉ATCC18502”，“绳状青霉ATCC36839”，“短柄帚霉ATCC36840”，“绿色木霉ATCC9645”等。在放大50倍下，没有发现明显长霉(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)
52	<p>主食库</p> <p>四层平板货架</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度≥1.0mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度≥1.0mm。脚通采用≥Φ38不锈钢圆管，厚度≥1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚；外形尺寸≥1500mm*500mm*1550mm</p>
53	<p>米面架</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.采用SUS201不锈钢板制作； 2.台面板厚≥1.0mm； 3.台脚用≥38毫米外径不锈钢管（管壁≥1.0mm厚）制造； 4.脚横支架用≥25毫米外径不锈钢管（管壁≥1.0mm厚）制造； 5.外形尺寸：≥1500mm*600mm*150mm
54	<p>四层平板货架</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度≥1.0mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度≥1.0mm。脚通采用≥Φ38不锈钢圆管，厚度≥1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚；外形尺寸≥1200mm*500mm*1550mm</p>

55	<p>灭蝇灯</p> <p>1. 参考规格: $\geq 320*160*260\text{mm}$</p> <p>2. 电压(V): $\geq 220\text{V}$</p> <p>3. 功率(W): $\geq 6\text{W}$</p> <p>4. 固定方式: 壁挂式</p> <p>5. 适用面积: $20\text{m}^2 - 50\text{m}^2$</p> <p>6. 要求产品安全稳定, 防霉性能好.依据GB/T2423.16-2008标准出具的灭蝇灯相关检测报告实验检测菌种包含但不限于8种: “黑曲霉ATCC6275”, “土曲霉ATCC10690”, “球毛壳霉ATCC6205”, “树脂子囊菌DSM1203”, “宛氏拟青霉ATCC18502”, “绳状青霉ATCC36839”, “短柄帚霉ATCC36840”, “绿色木霉ATCC9645”等。在放大50倍下, 没有发现明显长霉(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p>
56	<p>更衣室</p> <p>六门更衣柜</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板, 门板:$\geq 1.0\text{mm}$,柜体、层板:$\geq 1.0\text{mm}$, 后封板$\geq 1.0\text{mm}$。配不锈钢可调重力脚; 外形尺寸: $\geq 1240\text{mm}*500\text{mm}*1800\text{mm}$</p>
57	<p>餐厅</p> <p>三层餐车</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板, 层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 下带加筋厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 立柱采用$\geq 38*38$方管, 拉手采用$\geq \phi 25$不锈钢管制作, 配置防滑静音脚轮; 外形尺寸: $\geq 850\text{mm}*450\text{mm}*900\text{mm}$</p>
58	<p>洗手星</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:$\geq 1.0\text{mm}$;后背$\geq 1.0\text{mm}$, 星盆:≥ 1.0,手工满焊打磨水斗;脚通:$\geq \phi 38*1.0\text{mm}$不锈钢管,脚横通$\geq \phi 25*1.0\text{mm}$;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚; 外形尺寸: $\geq 500\text{mm}*450\text{mm}*600\text{mm}$</p>
59	<p>四人快餐桌椅</p> <p>1.采用玻璃钢板制作; 2.面板厚度$\geq 1.0\text{mm}$, $\geq \phi 38*1.0\text{mm}$不锈钢管为支腿, 配备可调子弹角。 3.外形尺寸: $\geq 1200\text{mm}*600\text{mm}$</p>
60	<p>排烟系统</p> <p>空调风机</p> <p>空调风机结构紧凑, 节能高效, 可变转速、安装方便, 低噪声, 体积小, 风量大, 压力高, 振动小, 配用三相调压器或变频器, 能实行无级调速, 是空调、净化等行业理想的配套产品。</p> <p>第一、机壳: 整体采用镀锌钢板或优质冷轧板咬口制作, 外形线条流畅, 具有良好的耐热性、耐潮性, 并且经久耐用。</p> <p>第二、叶轮: 前向多翼圆弧型叶片与前盘、中盘铆接成型, 经过严格的动、静平衡校正, 确保运转平稳、效率高、噪声低。</p> <p>第三、进风口: 经模具加工, 与轴向平行的截面呈流线型, 使气体流畅、阻力小。</p> <p>第四、外转子电机: 将电机的两轴端固定在进风口上, 叶轮与电机的旋转外壳直联, 减少了传动损失, 同时也提高了风机效率。≥ 12000风量</p>

61	<p>空调风机</p> <p>空调风机结构紧凑，节能高效，可变转速、安装方便，低噪声，体积小，风量大，压力高，振动小，配用三相调压器或变频器，能实行无级调速，是空调、净化等行业理想的配套产品。</p> <p>第一、机壳：整体采用镀锌钢板或优质冷轧板咬口制作，外形线条流畅，具有良好的耐热性、耐潮性，并且经久耐用。</p> <p>第二、叶轮：前向多翼圆弧型叶片与前盘、中盘铆接成型，经过严格的动、静平衡校正，确保运转平稳、效率高、噪声低。</p> <p>第三、进风口：经模具加工，与轴向平行的截面呈流线型，使气体流畅、阻力小。第四、外转子电机：将电机的两轴端固定在进风口上，叶轮与电机的旋转外壳直联，减少了传动损失，同时也提高了风机效率。</p> <p>≥8000风量</p>
62	<p>空调风机</p> <p>空调风机结构紧凑，节能高效，可变转速、安装方便，低噪声，体积小，风量大，压力高，振动小，配用三相调压器或变频器，能实行无级调速，是空调、净化等行业理想的配套产品。</p> <p>第一、机壳：整体采用镀锌钢板或优质冷轧板咬口制作，外形线条流畅，具有良好的耐热性、耐潮性，并且经久耐用。</p> <p>第二、叶轮：前向多翼圆弧型叶片与前盘、中盘铆接成型，经过严格的动、静平衡校正，确保运转平稳、效率高、噪声低。</p> <p>第三、进风口：经模具加工，与轴向平行的截面呈流线型，使气体流畅、阻力小。</p> <p>第四、外转子电机：将电机的两轴端固定在进风口上，叶轮与电机的旋转外壳直联，减少了传动损失，同时也提高了风机效率。≥3000风量</p>
63	<p>排烟净化器</p> <p>性能特点</p> <p>整机电场串联多级净化设计,高强度放电阴极齿,净化率≥98%排放标准浓度≤1毫克每立方米电场极板波浪式结构,极板强度大,保证多次清洗过程后不容易变形,耐用性强</p> <p>整机油烟通过风速设计在≥45m/s末端电场运用了相反的电晕设计,充分裂解油烟里的挥发分子,净化效果极佳。利用高电位放电板产低温等离子体改变油烟的有机挥发分子结构,分子在高频电场作用下被打断分子键,被低点位极板羟基氧化合成水和二氧化碳,有效破坏异味分子链,去除异味降低非甲烷总烃排放。无二次污染,易维护,使用寿命长!</p> <p>高效净化。智能恒定电源,为放电电场提供了充足的电流,电流大,电压低。</p> <p>电源DSP设置打火迅速降压、断电保护功能,安全无隐患。≥20000风量</p>
64	<p>排烟管道</p> <p>采用优质镀锌板,厚度为≥1.0mm。</p> <p>外形尺寸:≥500mm*500mm</p>
65	<p>新风管道</p> <p>采用优质镀锌板,厚度为≥1.0mm。</p> <p>外形尺寸:≥300mm*400mm</p>
66	<p>新风保温</p> <p>采用优质镀锌板岩棉,厚度为≥15mm。</p>

67	<p>双层百叶</p> <p>铝合金材质</p>
68	<p>散流器</p> <p>中央空调进回排出风口通风口</p>
69	<p>新风截止阀</p> <p>采用A3钢板制作，外涂防腐防锈漆。</p> <p>外形尺寸：≥300mm*400mm</p>
70	<p>排烟截止阀</p> <p>采用A3钢板制作，外涂防腐防锈漆。</p> <p>外形尺寸：≥500mm*500mm</p>
71	<p>150°C防火阀</p> <p>采用A3钢板制作，外涂防腐防锈漆。</p> <p>外形尺寸：≥500mm*500mm</p>
72	<p>油烟净化器控制器</p> <p>采用国标#10槽钢焊接</p>
73	<p>排烟风机支架</p> <p>镀锌角钢40*40cm (±2cm)</p>
74	<p>新风风机支架</p> <p>镀锌角钢40*40cm (±2cm)</p>
75	<p>油烟净化器支架</p> <p>镀锌角钢40*40cm (±2cm)</p>
76	<p>风机减震</p> <p>橡胶减震器由内外钢套和中间的橡胶组成，经硫化成中空圆锥体，对风机的积极隔震和消极隔震都有良好的隔震效果。</p>
77	<p>磁力启动器</p> <p>交流接触器与空气开关的结合体，电压缺相、电流过载、过热等保护作用</p>

78	<p>电源管理器</p> <p>1、电源电压显示：LED数码管实时显示，显示精度±2%，能实时显示输入电源电压，显示误差满足精度范围</p> <p>2、可控制交流电源输出路数：≥14路独立220V/20A交流电源，直流输出路数：≥6路12V（±1V）/≥1.2A直流电源(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p> <p>3、延时时间：≥0.5S</p> <p>4、控制功能：RS232串口控制、凤凰控制口、实现单机控制、多机联机控制、远程控制</p> <p>6、保护功能：前面板配有≥80A空气开关，具有过流、漏电保护功能</p> <p>7、按键和指示灯：每路交流输出电源带独立控制按键和LED指示灯</p> <p>8、接口功能：前面板带有USB接口，USB口有≥5V直流电源输出</p> <p>9、电源电压适应范围：AC ≥220V±10%，50Hz/60Hz</p>
79	<p>二站中心小学</p> <p>主食加工区</p> <p>GN饼盆车</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度≥1.0mm，下带加筋厚度≥1.0mm，立柱采用≥38*38方管，拉手采用≥φ25不锈钢管制作，配置防滑静音脚轮；外形尺寸：≥630mm*760mm*1865mm</p>
80	<p>单星水池</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：≥1.0mm；后背≥1.0mm，星盆：≥1.0mm，手工满焊打磨水斗；脚通：≥φ38X1.0mm不锈钢管，脚横通≥φ25x1.0mm；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚；外形尺寸：≥700mm*700mm*950mm</p>
81	<p>两层四盘烤箱</p> <p>采用远红外电热管加热，控制精密度高误差小，准确控温，面火底火单独控制，自动恒温 额定电压：≥380V 功率：≥13KW 外形尺寸：≥1230mm*800mm*1240mm</p>
82	<p>卧式和面机</p> <p>面斗选用优质食品级不锈钢板材，齿轮为不锈钢材质，齿轮全封闭，齿轮在变速箱内；电压：≥380V 外形尺寸：770mm*490mm*950mm</p>
83	<p>木案工作台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面松木板，</p> <p>下层板厚度≥1.0mm；</p> <p>脚管采用≥Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管；</p> <p>配不锈钢可调子弹脚。</p> <p>外形尺寸：≥1500mm*800mm*800mm</p>

	<p>双门蒸饭车 (汽电两用)</p> <p>84 不锈钢砂纹板, 柜内采用国标 不锈钢砂纹板。 配不锈钢自动进水箱、蒸汽压力释放阀 蒸柜门内装配耐高温胶边。装自动蒸汽过压释放系统。 外形尺寸: $\geq 1400\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1500\text{mm}$</p>
	<p>油网烟罩</p> <p>85 整体采用201不锈钢拉丝板, $\geq 1.0\text{mm}$厚, 折边处平整光滑, 没有毛刺, 折边内外部容易卫生清洁。外形尺寸: $\geq 2600\text{mm} \times 1000\text{mm} \times 610\text{mm}$</p>
	<p>灭蝇灯</p> <p>86</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 参考规格: $\geq 320 \times 160 \times 260\text{mm}$ 2. 电压(V): $\geq 220\text{V}$ 3. 功率(W): $\geq 6\text{W}$ 4. 固定方式: 壁挂式 5. 适用面积: $20\text{m}^2 - 50\text{m}^2$ 6. 要求产品安全稳定, 防霉性能好.依据GB/T2423.16-2008标准出具的灭蝇灯相关检测报告实验检测菌种包含但不限于8种: “黑曲霉ATCC6275”, “土曲霉ATCC10690”, “球毛壳霉ATCC6205”, “树脂子囊菌DSM1203”, “宛氏拟青霉ATCC18502”, “绳状青霉ATCC36839”, “短柄帚霉ATCC36840”, “绿色木霉ATCC9645”等。在放大50倍下, 没有发现明显长霉(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)
	<p>双层挂墙架</p> <p>87 采用201优质不锈钢拉丝板, 层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 下带加强筋, 不锈钢三角板支撑, 支撑板厚度$\geq 1.0\text{mm}$。外形尺寸: $\geq 1800\text{mm} \times 300\text{mm} \times 300\text{mm}$</p>
	<p>双层挂墙架</p> <p>88 采用201优质不锈钢拉丝板, 层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 下带加强筋, 不锈钢三角板支撑, 支撑板厚度$\geq 1.0\text{mm}$。外形尺寸: $\geq 1500\text{mm} \times 300\text{mm} \times 300\text{mm}$</p>
	<p>双层平板工作台</p> <p>89 采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:$\geq 1.0\text{mm}$, 下衬加强板采用$\geq 10\text{mm}$木板并用$\geq 38 \times 25 \times 1.0$钢方管加固起加强减震作用。底板$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢板, 下衬通长加筋$\geq 1.0\text{mm}$, 脚通:$\geq \phi 38$厚$\geq 1.0\text{mm}$不锈钢圆管, 调节脚为不锈钢子弹脚。外形尺寸: $\geq 1800\text{mm} \times 700\text{mm} \times 800\text{mm}$</p>
	<p>三星水池</p> <p>90 采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:$\geq 1.0\text{mm}$;后背$\geq 1.0\text{mm}$, 星盆:$\geq 1.0\text{mm}$, 手工满焊打磨水斗;脚通:$\geq \phi 38 \times 1.0\text{mm}$不锈钢管,脚横通$\geq \phi 25 \times 1.0\text{mm}$;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚。外形尺寸: $\geq 1500\text{mm} \times 700\text{mm} \times 950\text{mm}$</p>

91	<p>绞切肉机</p> <p>1.外壳采用优质不锈钢制作</p> <p>2.产量：≥220KG/H，用电量：≥220V/2.2KW。</p> <p>3.外形尺寸：≥550mm*400mm*730mm</p>
92	<p>土豆脱皮机</p> <p>采用优质不锈钢板制作；功率 ≥0.75kw电压≥220（V）产品用途 果蔬产品的去皮清洗 包装 缠绕膜/木架/木箱</p> <p>适用范围 冷冻食品厂设备,酒厂设备,休闲食品厂设备,果蔬加工厂设备、学校，工厂企业</p> <p>外形尺寸：≥730mm*600mm*830mm</p>
93	<p>全能切菜机</p> <p>1.双头式切菜机，一边皮带传送投料一边桶式投料，采用优质不锈钢板制作，厚≥1.0mm不锈钢板。</p> <p>2. 300-1000kg/h；1-60mm可调</p> <p>3.功率≥380V/1.87KW；刀片304不锈钢刀（配切片、切丝和切丁3种刀具）传送带无异味，韧性好；</p> <p>4.左右两头带刀，刀片不能在传送带上切，为旋转式。</p> <p>5.适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。</p> <p>6.外形尺寸：≥1300mm*600mm*100mm</p>
94	<p>灭蝇灯</p> <p>1. 参考规格：≥320*160*260mm</p> <p>2. 电压(V)：≥220V</p> <p>3. 功率(W)：≥6W</p> <p>4. 固定方式：壁挂式</p> <p>5. 适用面积：20m²-50m²</p> <p>6. 要求产品安全稳定，防霉性能好.依据GB/T2423.16-2008标准出具的灭蝇灯相关检测报告实验检测菌种包含但不限于8种：“黑曲霉ATCC6275”，“土曲霉ATCC10690”，“球毛壳霉ATCC6205”，“树脂子囊菌DSM1203”，“宛氏拟青霉ATCC18502”，“绳状青霉ATCC36839”，“短柄帚霉ATCC36840”，“绿色木霉ATCC9645”等。在放大50倍下，没有发现明显长霉(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p>
95	<p>副食库</p> <p>六门双温 高身雪柜</p> <p>用料：整机采用不锈钢，内胆采用优质不锈钢板。二、柜门配有镀铬门铰、磁力胶边，雪柜内采用冷凝铜管，保温材料用聚胺脂发泡，注塑一次成型。温度：恒温控制保温-15~10°C 外形尺寸：≥1810mm*692mm*1910mm</p>
96	<p>四层平板货架</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度≥1.0mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度≥1.0mm。脚通采用≥Φ38不锈钢圆管，厚度≥1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚 外形尺寸：≥1500mm*500mm*1550mm</p>

	97	<p>米面架</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.采用SUS201不锈钢板制作； 2.台面板厚≥1.0mm； 3.台脚用≥38毫米外径不锈钢管（管壁≥1.0mm厚）制造； 4.脚横支架用≥25毫米外径不锈钢管（管壁≥1.0mm厚）制造； 5.外形尺寸：≥1000mm*600mm*150mm
	98	<p>米面架</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.采用SUS201不锈钢板制作； 2.台面板厚≥1.0mm； 3.台脚用≥38毫米外径不锈钢管（管壁≥1.0mm厚）制造； 4.脚横支架用≥25毫米外径不锈钢管（管壁≥1.0mm厚）制造； 5.外形尺寸：≥1200mm*600mm*150mm
	99	<p>灭蝇灯</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 参考规格：≥320*160*260mm 2. 电压(V)：≥220V 3. 功率(W)：≥6W 4. 固定方式：壁挂式 5. 适用面积：20m²-50m² 6. 要求产品安全稳定，防霉性能好.依据GB/T2423.16-2008标准出具的灭蝇灯相关检测报告实验检测菌种包含但不限于8种：“黑曲霉ATCC6275”，“土曲霉ATCC10690”，“球毛壳霉ATCC6205”，“树脂子囊菌DSM1203”，“宛氏拟青霉ATCC18502”，“绳状青霉ATCC36839”，“短柄帚霉ATCC36840”，“绿色木霉ATCC9645”等。在放大50倍下，没有发现明显长霉(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)
	100	<p>副食加工间</p> <p>刀具消毒柜</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.采用优质不锈钢板材制作，一键定时操作，折页焊接，紫外线消毒杀菌； 2.带有门锁方便管理，旋钮开关。 3.外形尺寸：≥400mm*175mm*620mm
	101	<p>单星盆水池</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：≥1.0mm；后背≥1.0mm，星盆：≥1.0mm，手工满焊打磨水斗；脚通：≥φ38X1.0mm不锈钢管，脚横通≥φ25x1.0mm；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚 外形尺寸：≥600mm*600mm*950mm</p>
	102	<p>二层台面立架</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度≥1.0mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度≥1.0mm。脚通采用≥φ25不锈钢圆管，厚度≥1.0mm，配置不锈钢卡扣，便于安装清理。 外形尺寸：≥1500mm*600mm*700mm</p>

103	<p>双层平板工作台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：$\geq 1.0\text{mm}$，下衬加强板采用$\geq 10\text{mm}$木板并用$\geq 38*25*1.0$钢方管加固起加强减震作用。底板$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢板，下衬通长加筋$\geq 1.0\text{mm}$，脚通：$\geq \phi 38$厚$\geq 1.0\text{mm}$不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。外形尺寸：$\geq 1500\text{mm}*600\text{mm}*800\text{mm}$</p>
104	<p>简易炉拼台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，面板：$\geq 1.0\text{mm}$厚，台面下通长加筋$\geq 1.0\text{mm}$厚。 50不锈钢圆腿，不锈钢调节脚 外形尺寸：$\geq 400\text{mm}*1200\text{mm}*1250\text{mm}$</p>
105	<p>油水分离器</p> <p>1、杂物自动分离收集。 2、污泥分离沉积至污泥桶。 3、油脂自动分离到集油桶。</p>
106	<p>900大锅灶</p> <p>采用优质优质不锈钢拉丝板，一次冲压成型；侧板，围板，面板与底板之间填充耐火棉隔热绝缘；风机：$\geq 550\text{W}/220\text{v}^*1$；熄火保护：离子检测熄火保护。外形尺寸：$\geq 1150\text{mm}*1250\text{mm}*800\text{mm}$</p>
107	<p>简易炉拼台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，面板：$\geq 1.0\text{mm}$厚，台面下通长加筋$\geq 1.0\text{mm}$厚。 50不锈钢圆腿，不锈钢调节脚 外形尺寸：$\geq 560\text{mm}*1200\text{mm}*1250\text{mm}$</p>
108	<p>馒头机</p> <p>不锈钢外部结构，美观大方，工作平稳，噪音低，加工的馒头成型光滑、计量准确，蒸熟后层次清晰、口感劲道，提高了馒头品质。功率：$\geq 220\text{V}/3\text{kw}$ 外形尺寸：$\geq 1390\text{mm}*455\text{mm}*900\text{mm}$</p>
109	<p>油网烟罩</p> <p>整体采用201不锈钢拉丝板，$\geq 1.0\text{mm}$厚，折边处平整光滑，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。外形尺寸：$\geq 5760\text{mm}*1300\text{mm}*500\text{mm}$</p>
110	<p>灭蝇灯</p> <p>1. 参考规格：$\geq 320*160*260\text{mm}$ 2. 电压(V)：$\geq 220\text{V}$ 3. 功率(W)：$\geq 6\text{W}$ 4. 固定方式：壁挂式 5. 适用面积：20m^2-50m^2 6. 要求产品安全稳定，防霉性能好.依据GB/T2423.16-2008标准出具的灭蝇灯相关检测报告实验检测菌种包含但不限于8种：“黑曲霉ATCC6275”，“土曲霉ATCC10690”，“球毛壳霉ATCC6205”，“树脂子囊菌DSM1203”，“宛氏拟青霉ATCC18502”，“绳状青霉ATCC36839”，“短柄帚霉ATCC36840”，“绿色木霉ATCC9645”等。在放大50倍下，没有发现明显长霉(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p>

	111	更衣室 六门更衣柜 采用 201 优质不锈钢拉丝板，门板： $\geq 1.0\text{mm}$ ，层板： $\geq 1.0\text{mm}$ ，后封板 $\geq 1.0\text{mm}$ 。配不锈钢可调重力脚 外形尺寸： $\geq 1240\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1800\text{mm}$
	112	灭蝇灯 1. 参考规格：$\geq 320 \times 160 \times 260\text{mm}$ 2. 电压(V)：$\geq 220\text{V}$ 3. 功率(W)：镀锌角钢$40\text{mm} \times 40\text{mm} 6\text{W}$ 4. 固定方式：壁挂式 5. 适用面积：$20\text{m}^2 - 50\text{m}^2$ 6. 要求产品安全稳定，防霉性能好.依据GB/T2423.16-2008标准出具的灭蝇灯相关检测报告实验检测菌种包含但不限于8种：“黑曲霉ATCC6275”，“土曲霉ATCC10690”，“球毛壳霉ATCC6205”，“树脂子囊菌DSM1203”，“宛氏拟青霉ATCC18502”，“绳状青霉ATCC36839”，“短柄帚霉ATCC36840”，“绿色木霉ATCC9645”等。在放大50倍下，没有发现明显长霉(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)
	113	挂墙油箱 采用 201 优质不锈钢拉丝板，层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 外形尺寸： $\geq 1000\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1200\text{mm}$
	114	拖把池 采用 201 优质不锈钢拉丝板，层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 外形尺寸： $\geq 100\text{mm} \times 600\text{mm} \times 500\text{mm}$
	115	洗消间 双星水池 采用 201 优质不锈钢拉丝板，台面： $\geq 1.0\text{mm}$ ；后背 $\geq 1.0\text{mm}$ ，星盆： $\geq 1.0\text{mm}$ ，手工满焊打磨水斗；脚通： $\geq \phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管，脚横通 $\geq \phi 25 \times 1.0\text{mm}$ ；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚。外形尺寸： $\geq 1200\text{mm} \times 700\text{mm} \times 950\text{mm}$
	116	双门消毒柜（玻璃门） 整体采用不锈钢拉丝不锈钢板，热风消毒柜，风机自冷却至指定温度停机，超温保护，功率 $\geq 220\text{V}$ ， $\geq 1.25\text{KW}$ ，符合国家技术要求。外形尺寸： $\geq 1150\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1700\text{mm}$
	117	二层台面立架 采用 201 优质不锈钢拉丝板，层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。脚通采用 $\geq \phi 25$ 不锈钢圆管，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配置不锈钢卡扣，便于安装清理。 外形尺寸： $\geq 1200\text{mm} \times 300\text{mm} \times 700\text{mm}$
	118	双门不锈钢门消毒柜 整体采用不锈钢拉丝不锈钢板，热风消毒柜，风机自冷却至指定温度停机，超温保护，温度范围 $\geq 125^\circ$ 。功率 $\geq 220\text{V}$ ， $\geq 4.4\text{KW}$ ，符合国家技术要求。外形尺寸： $\geq 1340\text{mm} \times 66\text{mm} \times 1900\text{mm}$

119	<p>灭蝇灯</p> <p>1. 参考规格: $\geq 320*160*260\text{mm}$</p> <p>2. 电压(V): $\geq 220\text{V}$</p> <p>3. 功率(W): $\geq 6\text{W}$</p> <p>4. 固定方式: 壁挂式</p> <p>5. 适用面积: $20\text{m}^2-50\text{m}^2$</p> <p>6. 要求产品安全稳定, 防霉性能好.依据GB/T2423.16-2008标准出具的灭蝇灯相关检测报告实验检测菌种包含但不限于8种: “黑曲霉ATCC6275”, “土曲霉ATCC10690”, “球毛壳霉ATCC6205”, “树脂子囊菌DSM1203”, “宛氏拟青霉ATCC18502”, “绳状青霉ATCC36839”, “短柄帚霉ATCC36840”, “绿色木霉ATCC9645”等。在放大50倍下, 没有发现明显长霉(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p>
120	<p>餐厅</p> <p>食品留样柜</p> <p>整机采用不锈钢, 内胆采用优质不锈钢板。柜门配有镀铬门铰、磁力胶边, 雪柜内采用冷凝铜管, 保温材料用聚胺脂发泡, 注塑一次成型。温度: 恒温控制保温$2\sim 10^{\circ}\text{C}$, 透明玻璃门。外形尺寸: $\geq 500\text{mm}*550\text{mm}*1025\text{mm}$</p>
121	<p>三星水池</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:$\geq 1.0\text{mm}$;后背$\geq 1.0\text{mm}$, 星盆:$\geq 1.0\text{mm}$, 手工满焊打磨水斗;脚通:$\geq \phi 38\text{X}1.0\text{mm}$不锈钢管,脚横通$\geq \phi 25\text{x}1.0\text{mm}$;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚。外形尺寸: $\geq 1500\text{mm}*700\text{mm}*950\text{mm}$</p>
122	<p>大单星水池</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:$\geq 1.0\text{mm}$;后背$\geq 1.0\text{mm}$, 星盆:$\geq 1.0\text{mm}$, 手工满焊打磨水斗;脚通:$\geq \phi 38\text{X}1.0\text{mm}$不锈钢管,脚横通$\geq \phi 25\text{x}1.0\text{mm}$;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚。外形尺寸: $\geq 1200\text{mm}*800\text{mm}*950\text{mm}$</p>
123	<p>超声波洗碗机</p> <p>当超声波发生器发出的声音经过液体介质时, 将以极高的频率迫使液体介质振动。引起液体分子的共振, 迫使液体分子产生剧烈的正负变冲击波。当声强达到一定数值时, 液体中急剧产生的微小空化气泡瞬时强烈聚合。产生强烈的策爆炸和冲击波合清洗物表面的污物遭到破坏, 并从被清洗物表面脱落下来, 达到清洗干净的效果。目前该设备已广泛用于餐具消毒配送公司、酒店、宾馆、学校、服务区等行业。功耗: $\geq 220\text{v}/6\text{kw}$</p> <p>外形尺寸: $\geq 1500\text{mm}*800\text{mm}*800\text{mm}$</p>
124	<p>单孔收餐工作台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板, 台面:$\geq 1.0\text{mm}$;后背$\geq 1.0\text{mm}$, 脚通:$\geq \phi 38\text{X}1.0\text{mm}$不锈钢管,脚横通$\geq \phi 25\text{x}1.0\text{mm}$;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚。外形尺寸: $\geq 700\text{mm}*800\text{mm}*800\text{mm}$</p>
125	<p>室内双层餐车</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板, 层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 下带加筋厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 立柱采用$\geq 38*38$方管, 拉手采用$\geq \phi 25$不锈钢管制作, 配置防滑静音脚轮。外形尺寸$\geq 850\text{mm}*450\text{mm}*900\text{mm}$</p>

126	<p>室外双层餐车</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，下带加筋厚度$\geq 1.0\text{mm}$，立柱采用$\geq 38*38$方管，拉手采用$\geq \phi 25$不锈钢管制作，配置防滑静音脚轮。外形尺寸$\geq 1000\text{mm}*550\text{mm}*850\text{mm}$</p>
127	<p>残食柜车（带轱辘）</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，下带加筋厚度$\geq 1.0\text{mm}$，立柱采用$\geq 38*38$方管，拉手采用$\geq \phi 25$不锈钢管制作，配置防滑静音脚轮。外形尺寸：$\geq 800\text{mm}*800\text{mm}*800\text{mm}$</p>
128	<p>四人快餐桌椅</p> <p>1.采用玻璃钢板制作；2.面板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，$\geq \phi 38 \times 1.0\text{mm}$不锈钢管为支腿，配备可调子弹角。外形尺寸：$\geq 1200\text{mm}*600\text{mm}$</p>
129	<p>排烟系统</p> <p>厨房小叶轮风机</p> <p>XBF多翼式厨房排烟离心通风机是应用和吸收方太叶轮的设计技术，采用11-62风机和CF风机多翼型叶片结构形式，流量$\geq 5941-7800\text{m}^3/\text{h}$额定电压 380V 功率$\geq 5.5\text{KW}$ 4.0A符合该产品国家标准技术要求。≥ 6000风量</p>
130	<p>厨房小叶轮风机</p> <p>XBF多翼式厨房排烟离心通风机是应用和吸收方太叶轮的设计技术，采用11-62风机和CF风机多翼型叶片结构形式，流量$\geq 6850-10000\text{m}^3/\text{h}$额定电压 380V 功率$\geq 7.5\text{KW}$ 4.0A符合该产品国家标准技术要求。≥ 10000风量</p>
131	<p>排烟净化器</p> <p>性能特点</p> <p>整机电场串联多级净化设计,高强度放电阴极齿,净化率$\geq 98\%$排放标准浓度≤ 1毫克每立方米电场极板波浪式结构,极板强度大,保证多次清洗过程后不容易变形,耐用性强</p> <p>整机油烟通过风速设计在45m/s末端电场运用了相反的电晕设计,充分裂解油烟里的挥发分子,净化效果极佳。利用高电位放电板产低温等离子体改变油烟的有机挥发分子结构,分子在高频电场作用下被打断分子键,被低点位极板羟基氧化合成水和二氧化碳,有效破坏异味分子链,去除异味降低非甲烷总烃排放。无二次污染,易维护,使用寿命长!</p> <p>高效净化。智能恒定电源,为放电电场提供了充足的电流,电流大,电压低。</p> <p>电源DSP设置打火迅速降压、断电保护功能,安全无隐患 ≥ 10000风量</p>
132	<p>排烟管道</p> <p>采用优质镀锌板,厚度为$\geq 1.0\text{mm}$。外形尺寸：$\geq 500\text{mm}*500\text{mm}$</p>
133	<p>排烟管道</p> <p>采用优质镀锌板,厚度为$\geq 1.0\text{mm}$。外形尺寸：$\geq 300\text{mm}*400\text{mm}$</p>
134	<p>排烟截止阀</p> <p>采用A3钢板制作,外涂防腐防锈漆。外形尺寸：$\geq 500\text{mm}*500\text{mm}$</p>
135	<p>150°C防火阀</p> <p>采用A3钢板制作,外涂防腐防锈漆。外形尺寸：$\geq 500\text{mm}*500\text{mm}$</p>

136	<p>油烟净化器控制器</p> <p>采用国标#10槽钢焊接</p>
137	<p>排烟风机支架</p> <p>镀锌角钢40*40cm (±2cm)</p>
138	<p>油烟净化器支架</p> <p>镀锌角钢40*40cm (±2cm)</p>
139	<p>风机减震</p> <p>橡胶减震器由内外钢套和中间的橡胶组成，经硫化成中空圆锥体，对风机的积极隔震和消极隔震都有良好的隔震效果。</p>
140	<p>磁力启动器</p> <p>交流接触器与空气开关的结合体，电压缺相、电流过载、过热等保护作用</p>
141	<p>电源管理器</p> <p>1、电源电压显示：LED数码管实时显示，显示精度±2%，能实时显示输入电源电压，显示误差满足精度范围</p> <p>2、可控制交流电源输出路数：≥14路独立220V/20A交流电源，直流输出路数：≥6路12V (±1V) /≥1.2A直流电源(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p> <p>3、延时时间：≥0.5S</p> <p>4、控制功能：RS232串口控制、凤凰控制口、实现单机控制、多机联机控制、远程控制</p> <p>6、保护功能：前面板配有≥80A空气开关，具有过流、漏电保护功能</p> <p>7、按键和指示灯：每路交流输出电源带独立控制按键和LED指示灯</p> <p>8、接口功能：前面板带有USB接口，USB口有≥5V直流电源输出</p> <p>9、电源电压适应范围：AC ≥220V±10%，50Hz/60Hz</p>
142	<p>肇源县蒙古中学</p> <p>热风循环消毒柜</p> <p>整体采用不锈钢拉丝不锈钢板，热风消毒柜，风机自冷却至指定温度停机，超温保护，温度范围≥125°。功率≥220V，4.4KW，符合国家技术要求。外形尺寸：≥1340mm*660mm*1900mm</p>
143	<p>翻门食品柜</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，门板：≥1.0mm，柜体、层板：≥1.0mm，后封板≥1.0mm。配不锈钢可调重力脚。</p> <p>外形尺寸：≥1200mm*500mm*1800mm</p>
144	<p>面点间</p> <p>木面案工作台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面松木板，下层板厚度≥1.0mm；</p> <p>脚管采用≥Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管；</p> <p>配不锈钢可调子弹脚。</p> <p>外形尺寸：≥1800mm*800mm*800mm</p>

145	<p>双星水池</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板,台面:$\geq 1.0\text{mm}$;后背$\geq 1.0\text{mm}$,星盆:$\geq 1.0\text{mm}$,手工满焊打磨水斗;脚通:$\geq \phi 38 \times 1.0\text{mm}$不锈钢管,脚横通$\geq \phi 25 \times 1.0\text{mm}$;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚。外形尺寸:$\geq 1200\text{mm} \times 700\text{mm} \times 950\text{mm}$</p>
146	<p>不锈钢双门发酵箱</p> <p>双门三十盘,操作简单,故障率低,通过温度控制电路,利用电热管加热水箱内的水和发酵箱内的气温,从而生成发酵环境,帮助造型后的面包坯完成发酵过程的设备。</p> <p>外型美观,设计合理,结构紧凑,操作简单方便,性能稳定可靠的特点 功耗:$\geq 220\text{V}/2.8\text{kw}$</p> <p>外形尺寸:$\geq 1015\text{mm} \times 730\text{mm} \times 1905\text{mm}$</p>
147	<p>包子机</p> <p>电压:≥ 220功率/1.75kw</p> <p>规格30-180克/个产量500-3600个/h机重:$\geq 390\text{kg}$</p> <p>不锈钢的外壳及食品接触面,外观精美,花纹更多,设计先进,生产性能稳定精准,结构简单,操作方便。</p> <p>可生产各种肉包、肉菜包、菜包、小笼包、汤包、水晶包、圆馒头、奶黄包、豆沙包、叉烧包、南瓜饼等几十种包馅制品。</p> <p>设备特色</p> <p>单蛟龙设计加半卧式出面方式,降低蛟龙转速以达到保护面筋,使得生产的产品口感佳;</p> <p>出馅系统结构密闭性好,注馅均匀流畅,半卧式倾斜装配的馅管完善了立式出料系统馅料容易成团下掉而造成包子馅料不均匀或出现空包子的现象。</p> <p>采用12块进口高分子材料刀块,利用力学原理均衡受力减小摩擦,完善刀夹面粘面等问题,并不易受天气变化的影响。</p> <p>配套推荐设备工作效率相当于8—12人工人同时手工制作,是现在招工难,高薪水,人员不稳定的时期的理想、高效的设备,适用于宾馆、饭店、学校、机关、食堂、馒头或包子加工厂、早餐工程店及速冻食品厂。</p> <p>外形尺寸:$\geq 1500\text{mm} \times 700\text{mm} \times 1450\text{mm}$</p>
148	<p>卧式和面机</p> <p>1、面斗选用优质食品级不锈钢板材,齿轮为不锈钢材质,齿轮全封闭,齿轮在变速箱内;2、电压:$\geq 380\text{V}$;3、容量:25kg;4、外形尺寸:$\geq 770\text{mm} \times 490\text{mm} \times 950\text{mm}$</p> <p>5、要求产品机器噪声小,符合SB/T10127-2012标准。空载运转噪声声功率计$\leq 58\text{dB(A)}$(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p>
149	<p>压面机</p> <p>加厚不锈钢护罩,外观新颖美观。食品级压面棍,采用全链条传动,低噪音,按钮开关。</p> <p>外形尺寸:$\geq 585\text{mm} \times 408\text{mm} \times 865\text{mm}$</p>
150	<p>馒头机</p> <p>不锈钢外部结构,美观大方,工作平稳,噪音低,加工的馒头成型光滑、计量准确,蒸熟后层次清晰、口感劲道,提高了馒头品质。功耗:$\geq 220\text{V}/3\text{KW}$</p> <p>外形尺寸:$\geq 1390\text{mm} \times 455\text{mm} \times 900\text{mm}$</p>

151	<p>主食加工间</p> <p>三门烤箱（电热）</p> <p>三层六烤盘，温度稳定均匀，温差小</p> <p>机械温度控制系统；耐高温密封；双层钢化大玻璃门视线好</p> <p>外形尺寸：≥1230mm*800mm*1550mm</p>
152	<p>立式双缸炸炉</p> <p>全不锈钢机身结构可调不锈钢脚，放置平稳，采用SUS304工作台面，整体冲压成型,自带安全熄火装置，确保用户使用安全。</p> <p>带电子点火功能，方便快捷。14分钟内将油加热到≥195℃。新型深冲压式炸缸≥20L，炸缸底部有V形冷凉区沉积渣物，放油阀设置自锁装置，防止误操作，带有235℃超温安全装置,可手动复位。内设置隔热板，提高热效率，防止外部过热。使用过程中，禁止手触摸油，以免造成烫伤。温度范围：50℃~190℃</p> <p>外形尺寸：≥700mm*700mm*850mm</p>
153	<p>电饼铛</p> <p>双面恒温，防水等级≥IPX4，温差10度之内，</p> <p>1、全不锈钢外壳，拉伸成型及整体加强压型，采用不锈钢电热管加热。</p> <p>2、额定电压：≥380V/功率：≥5KW。</p> <p>3、工作温度：能达到0~250℃，上下档独立加热，锅盘材质采用食品级材质。</p> <p>4、外形尺寸：≥650mm*790mm*740mm</p>
154	<p>节能煮面桶110L（电热）</p> <p>额定电压≥380V 功率≥12KW 符合该产品国家标准技术要求，层板采用≥1.2mm厚，304不锈钢拉丝板，折边处平整光滑，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。容量：≥110L</p>
155	<p>调料车</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，面板：≥1.0mm厚,前板，侧板，背板≥1.0mm厚，台面下通长加筋≥1.0mm厚。</p> <p>50不锈钢圆腿，不锈钢调节脚</p> <p>外形尺寸：≥1250mm*550mm*1000mm</p>
156	<p>红外线燃气大锅灶</p> <p>1、尺寸≥1100*1200*800mm</p> <p>2、采用优质不锈钢201板材，炉台板材厚度不小于1.2mm炉身板材厚度不小于1.0mm，炉体骨架40mm*40mm*4mm角钢</p> <p>3、配红外线炉头，100W双风机。配大锅燃气总成， 炉灶噪音小，热效率高，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.004（含）以下；</p> <p>4、带熄火保护装置，配稳压阀；安全稳定，节能。</p> <p>5、配直径800渗氮铸铁锅，前脸带电磁炉控制水阀，便于使用，进水全部使用304不锈钢管</p> <p>6、产品通过GB35848-2018标准、运行噪音低于60db（A）、热效率≥65%(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p>

157	<p>双层平板工作台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：$\geq 1.0\text{mm}$，下衬加强板采用$\geq 10\text{mm}$木板并用$\geq 38*25*1.0$钢方管加固起加强减震作用。底板$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢板，下衬通长加筋$\geq 1.0\text{mm}$，脚通：$\geq \phi 38$厚$\geq 1.0\text{mm}$不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。外形尺寸：$\geq 1800\text{mm}*800\text{mm}*800\text{mm}$</p>
158	<p>木面案工作台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面松木板，*下层板厚度1.0mm; 脚管采用$\geq \phi 48*1.0\text{mm}$厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。 外形尺寸：$\geq 1800\text{mm}*800\text{mm}*800\text{mm}$</p>
159	<p>GN饼盆车</p> <p>采用201不锈钢拉丝板，层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，下带加筋厚度$\geq 1.0\text{mm}$，立柱采用$\geq 38*38$方管，拉手采用$\geq \phi 25$不锈钢管制作，配置防滑静音脚轮。外形尺寸：$\geq 630\text{mm}*760\text{mm}*1865\text{mm}$</p>
160	<p>双门蒸饭车(电热)</p> <p>不锈钢砂纹板，柜内采用国标 不锈钢砂纹板。 配不锈钢自动进水箱、蒸汽压力释放阀 蒸柜门内装配耐高温胶边。装自动蒸汽过压释放系统。 外形尺寸：$\geq 1400\text{mm}*600\text{mm}*1500\text{mm}$</p>
161	<p>排烟罩</p> <p>整体采用201不锈钢拉丝板，$\geq 1.0\text{mm}$厚，折边处平整光滑，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。外形尺寸：$\geq 6400\text{mm}*1200\text{mm}*500\text{mm}$</p>
162	<p>排烟罩</p> <p>整体采用201不锈钢拉丝板，$\geq 1.0\text{mm}$厚，折边处平整光滑，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。外形尺寸：$\geq 6400\text{mm}*1200\text{mm}*500\text{mm}$</p>
163	<p>粗加工间</p> <p>商用开水器（饮水机）</p> <p>1、参考尺寸：$\geq 650*560*1810\text{mm}$。2、功率/电压：12KW/380V($\pm 100\text{W}$)；3、可定时开关机，微电脑控制；4、烧开后蒸汽热能回收，箱体无冒蒸汽现象，步进式烧开，连续供水；5、安全实用，防漏电、防干烧、防蒸汽烫手；6、要求产品节能，符合《商用开水器节能认证技术规范》，要求净水机水效等级1级，且净水产水率$\geq 63\%$，符合GB34914-2017标准(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)；</p>
164	<p>四层平板货架</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度$\geq 1.0\text{mm}$。脚通采用$\geq \phi 38$不锈钢圆管，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，配可调节不锈钢子弹脚。 外形尺寸：$\geq 1500\text{mm}*500\text{mm}*1550\text{mm}$</p>

165	<p>洗地龙头</p> <p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体</p> <p>3、≥10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度</p> <p>4、产品安全稳定，水嘴质量好</p> <p>5、进水接口为标准1/2"外螺纹</p> <p>6、产品“抗使用负载”、水嘴及部件密封性能、水嘴的耐压性能”等技术要求符合QB/T1334-2013标准；要求产品表面涂层、镀层按GB/T10125-2012进行24h乙酸盐雾测试后表面性能不低于GB/T64661 外观评级10级要求(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p>
166	<p>杀鱼台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面:≥1.0mm;后背≥1.0mm，星盆:≥1.0mm，手工满焊打磨水斗；脚通:≥φ38X1.0mm不锈钢管,脚横通≥φ25x1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚。外形尺寸: ≥1500mm*700mm*950mm</p>
167	<p>单通工作台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面:≥1.0mm，下衬加强板采用≥10mm木板并用≥38*25*1.0mm方管加固起加强减震作用。柜体:侧板、层板、底板≥1.0mm厚不锈钢;门板:≥1.0mm厚不锈钢,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚</p> <p>外形尺寸: ≥1300mm*800mm*800mm</p>
168	<p>商用洗菜机</p> <p>采用超声波振动盘和臭氧杀菌机，以强有力的超声波效果，清除≥99%的残留农药，洗涤更彻底；轻松省事。功耗: 220V/3.6KW</p> <p>外形尺寸: ≥1200mm*800mm*800mm</p>
169	<p>双星水池</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面:≥1.0mm;后背≥1.0mm，星盆:≥1.0mm，手工满焊打磨水斗；脚通:≥φ38X1.0mm不锈钢管,脚横通≥φ25x1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚。外形尺寸: ≥1800mm*700mm*950mm</p>
170	<p>电热水器</p> <p>电热水器≥3000W速热高温健康洗 一级变频无缝内胆，特色：功率可调，水电分离，外观设计：圆筒型，操控方式：APP操控，容量：80-99L。</p>
171	<p>切配间</p> <p>三星水池</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面:≥1.0mm;后背≥1.0mm，星盆:≥1.0mm，手工满焊打磨水斗；脚通:≥φ38X1.0mm不锈钢管,脚横通≥φ25x1.0mm;不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚。外形尺寸: ≥1800mm*700mm*950mm</p>

172	挂墙三层板 采用 201 优质不锈钢拉丝板，层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，下带加筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，不锈钢三角板支撑，支撑板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。外形尺寸： $\geq 1800\text{mm} \times 350\text{mm} \times 600\text{mm}$
173	挂墙三层板 采用 201 优质不锈钢拉丝板，层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，下带加筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，不锈钢三角板支撑，支撑板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 外形尺寸： $\geq 1400\text{mm} \times 350\text{mm} \times 600\text{mm}$
174	单通工作台 采用 201 优质不锈钢拉丝板，台面： $\geq 1.0\text{mm}$ ，下衬加强板采用 $\geq 10\text{mm}$ 木板并用 $\geq 38 \times 25 \times 1.0$ 钢方管加固起加强减震作用。柜体:侧板、层板、底板 1.0mm 厚不锈钢;门板： $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚 外形尺寸： $\geq 1400\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$
175	单通工作台 采用 201 优质不锈钢拉丝板，台面： $\geq 1.0\text{mm}$ ，下衬加强板采用 $\geq 10\text{mm}$ 木板并用 $\geq 38 \times 25 \times 1.0$ 钢方管加固起加强减震作用。柜体:侧板、层板、底板 1.0mm 厚不锈钢;门板： $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚 外形尺寸： $\geq 1400\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$
176	双门平台雪柜 整机采用不锈钢，内胆采用优质不锈钢板。柜门配有镀铬门铰、磁力胶边，雪柜内采用冷凝铜管，保温材料用聚胺脂发泡，注塑一次成型。温度：恒温控制保温 -15~10°C 外形尺寸： $\geq 1800\text{mm} \times 760\text{mm} \times 800\text{mm}$
177	双通工作台 采用 201 优质不锈钢拉丝板，台面： $\geq 1.0\text{mm}$ ，下衬加强板采用 $\geq 10\text{mm}$ 木板并用 $\geq 38 \times 25 \times 1.0$ 钢方管加固起加强减震作用。柜体:侧板、层板、底板 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢;门板： $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。 外形尺寸： $\geq 1800\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$
178	立式冷藏冷冻柜 1、外形尺寸：$\geq 1200\text{mm} \times 700\text{mm} \times 1950\text{mm}$; 2、用料： 整机采用不锈钢，内胆采用优质不锈钢板。 3、柜门配有镀铬门铰、磁力胶边，雪柜内采用冷凝铜管，保温材料用聚胺脂发泡，注塑一次成型。 4、温度： 恒温控制保温 -20~4°C 。 5、当冷柜内温度从25°C降至各测点瞬时温度$\leq -18^\circ\text{C}$时，额定总容积$\geq 500\text{L}$的冷柜持续运行时间应$\leq 3.5\text{h}$。符合JB/T7244-2018标准。冷却速度$\leq 1.3\text{h}$。产品安全稳定，绝缘电阻，泄露电流和电气强度，接地电阻。均符合GB4706.13-2014、GB4706.1-2005、GB/T5226.1-2019标准(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)

179	<p>土豆去皮机</p> <p>采用优质不锈钢板制作；功率 $\geq 0.75\text{kw}$ 电压 $\geq 220\text{V}$ 产品用途 果蔬产品的去皮清洗 包装 缠绕膜/木架/木箱</p> <p>适用范围 冷冻食品厂设备,酒厂设备,休闲食品厂设备,果蔬加工厂设备、学校, 工厂企业。</p> <p>外形尺寸: $\geq 730\text{mm} \times 600\text{mm} \times 830\text{mm}$</p>
180	<p>绞切肉机</p> <p>1.外壳采用优质不锈钢制作</p> <p>2.产量: $\geq 220\text{KG/H}$, 用电量: $\geq 220\text{V}/2.2\text{KW}$。</p> <p>3.外形尺寸: $\geq 550\text{mm} \times 400\text{mm} \times 730\text{mm}$</p>
181	<p>多功能切菜机</p> <p>1.双头式切菜机, 一边皮带传送投料一边桶式投料, 采用优质不锈钢板制作, 厚 1.0mm 不锈钢板。</p> <p>2. $\geq 300-1000\text{kg/h}$; $\geq 1-60\text{mm}$ 可调</p> <p>3.功率 $\geq 380\text{V}/1.87\text{KW}$; 刀片 304 不锈钢刀 (配切片、切丝和切丁 3 种刀具) 传送带无异味, 韧性好;</p> <p>4.左右两头带刀, 刀片不能在传送带上切, 为旋转式。</p> <p>5.适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。</p> <p>6.外形尺寸: $\geq 1160\text{mm} \times 530\text{mm} \times 1300\text{mm}$</p>
182	<p>菜馅机</p> <p>采用优质不锈钢板制作, 电机功率 $\geq 1.5\text{KW}$, 电压 $\geq 380\text{V}$;</p> <p>铝制圆盘式绞馅盆体, 立式旋转式切削方式, 安全防护罩, 开盖即停装置。</p> <p>外形尺寸: $\geq 780\text{mm} \times 710\text{mm} \times 940\text{mm}$</p>
183	<p>副食加工间</p> <p>红外线燃气大锅灶</p> <p>1、尺寸 $\geq 1100 \times 1200 \times 800\text{mm}$</p> <p>2、采用优质不锈钢 201 板材, 炉台板材厚度不小于 1.2mm 炉身板材厚度不小于 1.0mm, 炉体骨架 $40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 角钢</p> <p>3、配红外线炉头, 100W 双风机。配大锅燃气总成, 炉灶噪音小, 热效率高, 干烟气中 $\text{CO}(\text{a}=1)$ 环境排放标准 0.004 (含) 以下;</p> <p>4、带熄火保护装置, 配稳压阀; 安全稳定, 节能。</p> <p>5、配直径 800 渗氮铸铁锅, 前脸带电磁炉控制水阀, 便于使用, 进水全部使用 304 不锈钢管</p> <p>6、产品通过 GB35848-2018 标准、运行噪音低于 $60\text{db}(\text{A})$、热效率 $\geq 65\%$ (提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p>
184	<p>调料车</p> <p>采用 201 优质不锈钢拉丝板, 面板: $\geq 1.0\text{mm}$ 厚, 前板, 侧板, 背板 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚, 台面下通长加筋 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚。</p> <p>50 不锈钢圆腿, 不锈钢调节脚</p> <p>外形尺寸: $\geq 1250\text{mm} \times 550\text{mm} \times 1000\text{mm}$</p>

185	<p>红外线燃气炒菜灶</p> <p>1、尺寸≥1800*1000*800mm</p> <p>2、采用优质不锈钢201板材，炉台板材厚度不小于1.2mm炉身板材厚度不小于1.0mm，炉体骨架40mm*40mm*4mm角钢</p> <p>3、配红外线炉头，100W双风机。配大锅燃气总成，炉灶噪音小，热效率高，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.004（含）以下；</p> <p>4、带熄火保护装置，配稳压阀；安全稳定，节能。</p> <p>5、配直径800渗氮铸铁锅，前脸带电磁炉控制水阀，便于使用，进水全部使用304不锈钢管。</p> <p>6、产品通过GB35848-2018标准、运行噪音低于65db（A）、热效率≥45%(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p>
186	<p>调料车</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，面板：≥1.0mm厚,前板，侧板，背板≥1.0mm厚，台面下通长加筋≥1.0mm厚。</p> <p>50不锈钢圆腿，不锈钢调节脚。</p> <p>外形尺寸：≥1100mm*550mm*1000mm</p>
187	<p>三星水池</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：≥1.0mm；后背≥1.0mm，星盆：≥1.0mm，手工满焊打磨水斗；脚通：≥φ38X1.0mm不锈钢管,脚横通≥φ25x1.0mm；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚。</p> <p>外形尺寸：≥1775mm*700mm*950mm</p>
188	<p>双通工作台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：≥1.0mm，下衬加强板采用≥10mm木板并用≥38*25*1.0钢管加固起加强减震作用。柜体:侧板、层板、底板≥1.0mm厚不锈钢;门板：≥1.0mm厚不锈钢,采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚。</p> <p>外形尺寸：≥1800mm*800mm*800mm</p>

189	<p>洗地龙头</p> <p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度$\geq 5\text{mm}$，黄铜进水主体</p> <p>3、≥ 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度</p> <p>4、产品安全稳定，质量好</p> <p>5、进水接口为标准1/2"外螺纹</p> <p>6、产品“抗使用负载”、水嘴及部件密封性能、水嘴的耐压性能”等技术要求符合QB/T1334-2013标准；要求产品表面涂层、镀层按GB/T10125-2012进行24h乙酸盐雾测试后表面性能不低于GB/T64661 外观评级10级要求(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p>
190	<p>排烟罩</p> <p>整体采用201不锈钢拉丝板，$\geq 1.0\text{mm}$厚，折边处平整光滑，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。外形尺寸：$\geq 6700\text{mm} \times 1300\text{mm} \times 500\text{mm}$</p>
191	<p>排烟罩</p> <p>整体采用201不锈钢拉丝板，$\geq 1.0\text{mm}$厚，折边处平整光滑，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。外形尺寸：$\geq 4300\text{mm} \times 1200\text{mm} \times 500\text{mm}$</p>
192	<p>三层平板工作台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：$\geq 1.0\text{mm}$，下衬加强板采用$\geq 10\text{mm}$木板并用$\geq 38 \times 25 \times 1.0$钢管加固起加强减震作用。底板$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢板，下衬通长加筋$\geq 1.0\text{mm}$，脚通：$\geq \phi 38$厚1.0mm不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。</p> <p>外形尺寸：$\geq 1600\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$</p>
193	<p>洁碟台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：$\geq 1.0\text{mm}$，下衬加强板采用$\geq 10\text{mm}$木板并用$\geq 38 \times 25 \times 1.0$钢管加固起加强减震作用。底板$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢板，下衬通长加筋$\geq 1.0\text{mm}$，脚通：$\geq \phi 38$厚1.0mm不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。</p> <p>外形尺寸：$\geq 1800\text{mm} \times 800\text{mm} \times 950\text{mm}$</p>

194	<p>通道式洗碗机</p> <p>1、产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗和漂洗。</p> <p>2、规格：≥1150*779*1823mm。</p> <p>3、洗涤能力：≥200筐/小时。</p> <p>4、总功率：≥41.2KW</p> <p>5、三相异步电动机、风扇电动机防护等级高，安全稳定。</p> <p>6、整机双层结构，节能降噪，同时改善操作环境。</p> <p>7、可视化电子面板，实时显示机器工作状态。</p> <p>8、一体拉伸圆角水箱，无卫生死角，易于清洁。</p> <p>9、主洗内置截流片，洗臂水压可灵活调节。</p> <p>10、直插式清洗臂设计，拆装更便捷。</p> <p>11、自动启动/停止程序设计。降低机器能耗。</p> <p>12、漂洗双温控设计，获得稳定的喷淋温度。13、通道机用三相异步电动机防护等级达到IP67，符合GB/T 7251.1-2013、GB/T 4208-2017标准，通道机专用风扇电动机防护等级达到IP55，符合GB/T 7251.1-2013标准(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p>
195	<p>单星污碟台（中星B）</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：≥1.0mm，下衬加强板采用≥10mm木板并用≥38*25*1.0钢管加固起加强减震作用。底板≥1.0mm厚不锈钢板，下衬通长加筋≥1.0mm，脚通：≥φ38厚1.0mm不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。</p> <p>外形尺寸：≥1800mm*800mm*950mm</p>
196	<p>双星水池</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：≥1.0mm；后背≥1.0mm，星盆：≥1.0mm，手工满焊打磨水斗；脚通：≥φ38X1.0mm不锈钢管，脚横通≥φ25x1.0mm；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚。</p> <p>外形尺寸：≥1800mm*760mm*950mm</p>
197	<p>大单星盆水池</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：≥1.0mm；后背≥1.0mm，星盆：≥1.0mm，手工满焊打磨水斗；脚通：≥φ38X1.0mm不锈钢管，脚横通≥φ25x1.0mm；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚。</p> <p>外形尺寸：≥1200mm*760mm*950mm</p>
198	<p>双孔收餐柜车</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度≥1.0mm，下带加筋厚度≥1.0mm，立柱采用≥38*38方管，拉手采用≥φ25不锈钢管制作，配置防滑静音脚轮。</p> <p>外形尺寸：≥1400mm*760mm*800mm</p>

199	<p>排烟罩</p> <p>整体采用201不锈钢拉丝板，≥1.0mm厚，折边处平整光滑，没有毛刺，折边内外部容易卫生清洁。</p> <p>外形尺寸：≥1600mm*1200mm*500mm</p>
200	<p>售餐间</p> <p>双层工作台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：≥1.0mm，下衬加强板采用≥10mm木板并用≥38*25*1.0钢方管加固起加强减震作用。底板≥1.0mm厚不锈钢板，下衬通长加筋≥1.0mm，脚通：≥φ38厚≥1.0mm不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。</p> <p>外形尺寸：≥1800mm*600mm*800mm</p>
201	<p>五格保温售饭工作柜</p> <p>台面：采用SUS201/≥1.0mm厚不锈钢板；水胆：≥1.0mm厚SUS201不锈钢板；内带格板；支脚：≥40*40*1.0mm，材质为：SUS201/≥1.0mm厚不锈钢方管；柜侧身：≥1.0mm厚SUS201不锈钢板；柜补强撑：≥1.0mm厚SUS201不锈钢板；修理门：≥1.0mm厚SUS201不锈钢板；发热管：不锈钢加热管。</p> <p>显示器：智能数字功率显示，触摸式按键，温度可自行调节；保护系统：缺水自动报警，发热管自动断电。</p> <p>外形尺寸：≥1800mm*700mm*800mm</p>
202	<p>定制转角工作台</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，台面：≥1.0mm，下衬加强板采用≥10mm木板并用≥38*25*1.0钢方管加固起加强减震作用。柜体：侧板、层板、底板≥1.0mm厚不锈钢；门板：≥1.0mm厚不锈钢，配不锈钢可调重力脚。</p> <p>外形尺寸：≥700mm*700mm*800mm</p>
203	<p>四人快餐桌椅</p> <p>1.采用玻璃钢板制作；2.面板厚度≥1.0mm，≥φ 38×1.0mm不锈钢管为支腿，配备可调子弹角。 3.外形尺寸：≥1200mm*600mm</p>
204	<p>双人快餐桌椅</p> <p>1.采用玻璃钢板制作；2.面板厚度≥1.0mm，≥φ 38×1.0mm不锈钢管为支腿，配备可调子弹角。 3.外形尺寸：≥600mm*600mm</p>
205	<p>冷库</p> <p>四层货架</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度≥1.0mm，周边压边方便清洁防止划伤，层板下衬不锈钢通长加筋，厚度≥1.0mm。脚通采用≥φ38不锈钢圆管，厚度≥1.0mm，配可调节不锈钢子弹脚。</p> <p>外形尺寸：≥1500mm*500mm*1550mm</p>

206	<p>地架</p> <p>1.采用SUS201不锈钢板制作；</p> <p>2.台面板厚≥1.0mm；</p> <p>3.台脚用≥38毫米外径不锈钢管（管壁≥1.0mm厚）制造；</p> <p>4.脚横支架用≥25毫米外径不锈钢管（管壁≥1.0mm厚）制造；</p> <p>5.外形尺寸：≥1000mm*600mm*200mm</p>
207	<p>其它产品</p> <p>灭蝇灯</p> <p>1. 参考规格：≥320*160*260mm</p> <p>2. 电压(V)：≥220V</p> <p>3. 功率(W)：≥6W</p> <p>4. 固定方式：壁挂式</p> <p>5. 适用面积：20m²-50m²</p> <p>6. 要求产品安全稳定，防霉性能好.依据GB/T2423.16-2008标准出具的灭蝇灯相关检测报告实验检测菌种包含但不限于8种：“黑曲霉ATCC6275”，“土曲霉ATCC10690”，“球毛壳霉ATCC6205”，“树脂子囊菌DSM1203”，“宛氏拟青霉ATCC18502”，“绳状青霉ATCC36839”，“短柄帚霉ATCC36840”，“绿色木霉ATCC9645”等。在放大50倍下，没有发现明显长霉(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p>
208	<p>双口收残柜</p> <p>采用201优质不锈钢拉丝板，层板厚度≥1.0mm，下带加筋厚度≥1.0mm，立柱采用≥38*38方管，拉手采用≥φ25不锈钢管制作，配置防滑静音脚轮。</p> <p>外形尺寸：≥1500mm*700mm*800mm</p>
209	<p>垃圾桶</p> <p>1.材质：阻燃塑料。</p> <p>2.规格：双层 特点：阻燃材料 抗压性强 底部防滑设计。</p> <p>3.容量：≥120L</p>
210	<p>排烟系统</p> <p>排烟管道</p> <p>采用优质镀锌板，厚度为≥1.0mm。</p> <p>外形尺寸：≥600mm*400mm</p>
211	<p>排烟风机</p> <p>XBF多翼式厨房排烟离心通风机是应用和吸收方太叶轮的设计技术，采用11-62风机和CF风机多翼型叶片结构形式，流量=6850-10000m³/h 额定电压 ≥380V 功率≥7.5KW 4.0A符合该产品国家标准技术要求.≥10000风量</p>

212	<p>排烟风机</p> <p>XBF多翼式厨房排烟离心通风机是应用和吸收方太叶轮的设计技术，采用11-62风机和CF风机多翼型叶片结构形式，流量=5941-7800m³/h 额定电压≥380V 功率≥5.5KW 4.0A符合该产品国家标准技术要求。≥7000风量</p>
213	<p>排烟风机</p> <p>XBF多翼式厨房排烟离心通风机是应用和吸收方太叶轮的设计技术，采用11-62风机和CF风机多翼型叶片结构形式，流量=7148-12000m³/h 额定电压≥380V 功率≥5.5KW 5.0A符合该产品国家标准技术要求。≥12000风量</p>
214	<p>排烟风机</p> <p>XBF多翼式厨房排烟离心通风机是应用和吸收方太叶轮的设计技术，采用11-62风机和CF风机多翼型叶片结构形式，流量=2672-4118m³/h 额定电压≥380V 功率≥1.0KW 3.0A符合该产品国家标准技术要求。≥4000风量</p>
215	<p>低空油烟净化器</p> <p>性能特点</p> <p>整机电场串联多级净化设计,高强度放电阴极齿, 净化率高达98%排放标准浓度小于1毫克每立方米 电场极板波浪式结构, 极板强度大, 保证多次清洗过程后不容易变形, 耐用性强</p> <p>整机油烟通过风速设计在45m/s末端电场运用了相反的电晕设计, 充分裂解油烟里的挥发分子, 净化效果极佳。利用高电位放电板产低温等离子体改变油烟的有机挥发分子结构, 分子在高频电场作用下被打断分子键, 被低点位极板羟基氧化合成水和二氧化碳, 有效破坏异味分子链, 去除异味降低非甲烷总烃排放。无二次污染, 易维护, 使用寿命长!</p> <p>高效净化。智能恒定电源, 为放电电场提供了充足的电流, 电流大, 电压低。</p> <p>电源DSP设置打火迅速降压、断电保护功能, 安全无隐患, ≥6000风量</p>
216	<p>低空油烟净化器</p> <p>性能特点</p> <p>整机电场串联多级净化设计,高强度放电阴极齿, 净化率高达98%排放标准浓度小于1毫克每立方米 电场极板波浪式结构, 极板强度大, 保证多次清洗过程后不容易变形, 耐用性强</p> <p>整机油烟通过风速设计在45m/s末端电场运用了相反的电晕设计, 充分裂解油烟里的挥发分子, 净化效果极佳。利用高电位放电板产低温等离子体改变油烟的有机挥发分子结构, 分子在高频电场作用下被打断分子键, 被低点位极板羟基氧化合成水和二氧化碳, 有效破坏异味分子链, 去除异味降低非甲烷总烃排放。无二次污染, 易维护, 使用寿命长!</p> <p>高效净化。智能恒定电源, 为放电电场提供了充足的电流, 电流大, 电压低。</p> <p>电源DSP设置打火迅速降压、断电保护功能, 安全无隐患, ≥10000风量</p>
217	<p>送新风管道</p> <p>采用优质镀锌板, 厚度为≥1.0mm。</p> <p>外形尺寸: ≥400mm*300mm</p>
218	<p>送新风管道保温</p> <p>采用优质镀锌板岩棉, 厚度为≥15mm。</p>

219	<p>送新风风机</p> <p>风机结构紧凑，节能高效，可变转速、安装方便，低噪声，体积小，风量大，压力高，振动小，配用三相调压器或变频器，能实行无级调速，是空调、净化等行业理想的配套产品。</p> <p>第一、机壳：整体采用镀锌钢板或优质冷轧板咬口制作，外形线条流畅，具有良好的耐热性、耐潮性，并且经久耐用。</p> <p>第二、叶轮：前向多翼圆弧型叶片与前盘、中盘铆接成型，经过严格的动、静平衡校正，确保运转平稳、效率高、噪声低。</p> <p>第三、进风口：经模具加工，与轴向平行的截面呈流线型，使气体流畅、阻力小。</p> <p>第四、外转子电机：将电机的两轴端固定在进风口上，叶轮与电机的旋转外壳直联，减少了传动损失，同时也提高了风机效率。≥6000风量</p>
220	<p>送新风风机</p> <p>风机结构紧凑，节能高效，可变转速、安装方便，低噪声，体积小，风量大，压力高，振动小，配用三相调压器或变频器，能实行无级调速，是空调、净化等行业理想的配套产品。</p> <p>第一、机壳：整体采用镀锌钢板或优质冷轧板咬口制作，外形线条流畅，具有良好的耐热性、耐潮性，并且经久耐用。</p> <p>第二、叶轮：前向多翼圆弧型叶片与前盘、中盘铆接成型，经过严格的动、静平衡校正，确保运转平稳、效率高、噪声低。</p> <p>第三、进风口：经模具加工，与轴向平行的截面呈流线型，使气体流畅、阻力小。</p> <p>第四、外转子电机：将电机的两轴端固定在进风口上，叶轮与电机的旋转外壳直联，减少了传动损失，同时也提高了风机效率。≥10000风量</p>
221	<p>风机支架</p> <p>镀锌角钢40*40cm (±2cm)</p>
222	<p>净化器支架</p> <p>镀锌角钢40*40cm (±2cm)</p>
223	<p>风机减震</p> <p>橡胶减震器由内外钢套和中间的橡胶组成，经硫化成中空圆锥体，对风机的积极隔震和消极隔震都有良好的隔震效果。</p>
224	<p>风机变频器</p> <p>≥380V三相五线，缺相、过载、断相三重保护</p>

	<p>电源管理器</p> <p>225</p> <p>1、电源电压显示：LED数码管实时显示，显示精度±2%，能实时显示输入电源电压，显示误差满足精度范围</p> <p>2、可控制交流电源输出路数：≥14路独立220V/20A交流电源，直流输出路数：≥6路12V（±1V）/≥1.2A直流电源(提供满足甲方此参数要求国家认可机构出示的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p> <p>3、延时时间：≥0.5S</p> <p>4、控制功能：RS232串口控制、凤凰控制口、实现单机控制、多机联机控制、远程控制</p> <p>6、保护功能：前面板配有≥80A空气开关，具有过流、漏电保护功能</p> <p>7、按键和指示灯：每路交流输出电源带独立控制按键和LED指示灯</p> <p>8、接口功能：前面板带有USB接口，USB口有≥5V直流电源输出</p> <p>9、电源电压适应范围：AC ≥220V±10%，50Hz/60Hz</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第三章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	源财采备[2022]00099号
2	项目编号	[230622]HC2022[CS]20220001
3	项目名称	肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目
4	包组情况	共1包
5	是否专门面向中小企业采购	合同包1（肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目）：否
6	采购资金预算金额	1,965,000.00
7	采购方式	竞争性磋商
8	开标方式	不见面开标
9	评标方式	现场网上评标
10	评标办法	合同包1（肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目）：综合评分法
11	现场踏勘	否
12	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见采购公告
13	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
14	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
15	投标文件要求	（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标供应商须开标现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘）份。 （3）纸质响应文件正本 份，纸质响应文件副本 份。
16	中标候选人推荐家数	合同包1（肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目）： 3
17	中标供应商确定	采购人授权磋商小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
18	备选方案	不允许
19	联合体投标	包1： 不接受
20	代理服务费	收取
21	代理服务费收取方式	收取。采购机构代理服务收费标准：收费标准参照国家计委“计价格[2002]1980号”、发改价格[2011]534号等文件关于收费标准的规定上限收取，采用差额定率累进法计费方式分段收取，即在各成交额区间乘相应费率之和为成交服务费； 向中标/成交供应商收取

22	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目：保证金人民币：39,000.00元整。</p> <p>开户单位：黑龙江省怀诚项目管理有限公司</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司哈尔滨太古支行</p> <p>银行账号：23050186554000000046</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	--

23	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书 在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
24	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
25	其他	
26	项目兼投兼中规则	<p>兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐两名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。</p>
27	报价区间	各合同包报价不超过预算总价
28	报价形式	合同包 1 （肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目）:总价

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

响应文件应按照磋商文件第六章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（二）资格证明及其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位认证书复印件。

（三）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

- （1）产品主要技术参数明细表及报价表；
- （2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

- （1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；
- （2）产品制造、验收标准；
- （3）详细的交货清单；
- （4）特殊工具及备件清单；
- （5）供应商推荐的供选择的配套货物表；
- （6）提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）磋商报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及磋商结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

(四) 最低报价不能作为成交的唯一保证。

(五) 如仅发起一轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的首轮报价作为其最后报价，如发起多轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的最后一轮报价作为其最后报价。

(六) 供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

(一) 组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

(二) 响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。

(三) 响应文件装订成册、编制页码且页码连续。

(四) 响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 份，副本 份

(五) 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由磋商代表签字并加盖公章。

(六) 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

(七) 法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

(一) 任意一条不满足磋商文件★号条款要求的；

(二) 单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；

(三) 供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性磋商文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；

(四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等；

(五) 单项商品报价超单项预算的；

(六) 响应产品中如要求安装软件，应提供正版软件，否则响应无效；台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统，该系统须有唯一的正版序列号与之对应，一个正版序列号只能对应一台计算机，否则响应无效；

(七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其响应将作为无效响应被拒绝；

(八) 信息安全产品，供应商所响应产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则响应无效。

注：本项目评审条款中有特殊情形的，以评审条款中的规定为准。

6.供应商出现下列情况之一的，响应文件无效：

(一) 非★条款有重大偏离经磋商小组专家认定无法满足竞争性磋商文件需求的；

(二) 未按竞争性磋商文件规定要求签字、盖章的；

(三) 响应文件中提供虚假材料的；（提供虚假材料进行报价、应答的，还将移交财政部门依法处理）；

(四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的；

(五) 所报项目在实际运行中，其使用成本过高、使用条件苛刻的需经磋商小组确定后不能被采购人接受的；

(六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的；

(七) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的；

(九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效；

(十) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标的；

(十一) 磋商小组认为，排在前面的入围候选供应商的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履

约的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补；

(十二) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的；

(十三) 磋商小组在磋商过程中，应以供应商提供的响应文件为磋商依据，不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

7. 供应商禁止行为

(一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

(二) 成交人在磋商结果产生后放弃成交；

(二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8. 竞争性磋商文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中，认为采购文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对采购文件提出质疑的，应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出；

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的，政府采购代理机构不予受理：

- 1、按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- 2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- 3、未在质疑有效期限内提出的；
- 4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

(四) 有下列情形之一的，质疑不成立：

- 1、质疑事项缺乏事实依据的；
- 2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- 3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 磋商及评审方法

一.磋商评审要求

1、评审方法

综合评分法，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。

3、磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别磋商；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4、澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.1 磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他投标无效条款。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合磋商要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

9、定标

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

合同包1（肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	20%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求：

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件:

①符合中小企业划分标准;

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物;

中小企业划分标准, 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中, 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的, 享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

①在货物采购项目中, 货物由中小企业制造, 即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

②在工程采购项目中, 工程由中小企业承建, 即工程施工单位为中小企业;

③在服务采购项目中, 服务由中小企业承接, 即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中, 供应商提供的货物既有中小企业制造货物, 也有大型企业制造货物的, 不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动, 联合体各方均为中小企业的, 联合体视同中小企业。其中, 联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》; 监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》, 否则不认定价格扣除。

说明: 供应商应当认真填写声明函, 若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>), 点击“小微企业名录”(<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>) 对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询, 自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附, 不可修改), 未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的, 对其法定代表人身份及企业性质进行核查, 请报价供应商提供(A)、(B)、(C)的登录名和密码:

(A) 法定代表人为在校大学生的, 学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(B) 法定代表人为大学毕业生的, 毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

(C) 法定代表人为留学回国人员的, 国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径: 教育部留学服务中心-国(境)外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

(D) 企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生(含留学回国), 同时大学生必须为控股股东。控股情况查询: 全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

(E) 各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件规定, 对响应文件中的资格证明等进行审查, 以确定供应商是否具备入围资格。如供应商不具备入围资格, 应书面告知未入围的供应原因并要求其签字确认收到告知书。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。依据磋商文件的规定, 从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查, 以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的, 评审结果为未通过, 未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.磋商

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.综合评分（详见后附表三详细表）

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）。

6.汇总、排序

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

四.确定成交供应商

(一) 磋商小组依据磋商方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加磋商的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由磋商小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报黑龙江省财政部门。

五.合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传黑龙江省财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，黑龙江省财政部门负责对合同签订、合同履约及验收进行监督检查。

六.履约金

合同包1（肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目）：本合同包不收取

七.付款及验收

合同包1（肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目）

付款方式	1期： 50%， 供应商供货完成后支付（小微企业支付金额为合同金额的70%） 2期： 50%， 采购人验收合格后支付
验收要求	1期： 采购人组织相关人员进行验收

表一资格性审查表：

合同包1（肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）或承诺。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况或承诺。
参加采购活动前3年内， 在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录， 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、 较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府， 或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准， 或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、 行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商， 不得同时参加本采购项目（包组） 投标。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

表二符合性审查表：

合同包1（肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目）

投标报价	投标报价（包括分项报价， 投标总报价） 只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价， 投标报价不得缺项、 漏项。
投标文件规范性、 符合性	投标文件的签署、 盖章、 涂改、 删除、 插字、 公章使用等符合招标文件要求； 投标文件文件的格式、 文字、 目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响； 投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”， 且进行“法定代表人（或授权代表） 签字或盖章、 单位盖章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。

技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分42.0分 商务部分28.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术响应部分 (42.0分)	根据响应文件及供应商所投产品的技术标准、工艺质量水平、性能等指标进行综合评价。技术偏离表中“响应文件响应情况”应如实填写，并与“磋商文件技术要求”一一对应，如简单填写“响应或完全响应”将视为实质性不满足，视为响应无效。功能配置齐全，满足磋商文件技术指标、参数要求的得满分42分。供应商单项产品技术指标、参数等相关要求低于磋商文件规定的相应技术指标、参数等相关要求的，每有一项扣4分，扣完为止。
商务部分	供货方案 (10.0分)	针对本项目要求，制定相应的供货方案：1.供货整体进度安排；2.装卸及运输工具完备；3.运输、装卸、货物登记方案；4.现场安装、调试方案；5.验收、培训方案。满分10分；以上内容每缺少一项或所提供内容与本项目实际情况不符扣2分；
	质量保证措施 (10.0分)	针对本项目拟定质量保证措施：1.质量保障目标；2.保障机制；3.过程管理；4.应急措施；5.质量承诺。满分10分；以上内容每缺少一项或所提供内容与本项目实际情况不符扣2分；
	售后服务方案 (8.0分)	针对本项目要求，制定相应的售后服务方案：1.售后服务承诺；2.售后机构人员配置介绍；3.本地化服务措施；4.售后响应时间。满分8分；以上内容每缺少一项或所提供内容与本项目实际情况不符扣2分；
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)
供应商(乙方)
签订地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话：0451—53679987 0451—82833586

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性磋商供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目

项目编号：[230622]HC2022[CS]20220001

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

磋商日期：

二、首轮报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

三、分项报价表

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：肇源县蒙古中学等三所学校食堂设备采购项目

项目编号：[230622]HC2022[CS]20220001

(第 包)

序号	服务名称	磋商文件的服务需求	响应文件响应情况	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

六、法定代表人/单位负责人授权书

：
（报价单位全称）法定代表人/单位负责人 授权 （授权代表姓名）为响
应供应商代表，参加贵处组织的 项目（项目编号）竞争性磋商，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
- （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。