

工程名称：建筑装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   |
|----|--------------|--------|--|------|-------|
|    |              | 整个项目   |  |      |       |
| 1  | 010101004001 | 挖基坑土方  | 1. 土壤类别:三类土<br>2. 挖土深度:1250mm<br>3. 弃土运距:5km   | m3   | 9.82  |
| 2  | 010103001001 | 回填方    | 1. 填方材料品种:回填砂  | m3   | 5.98  |
| 3  | 010501001001 | 垫层     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20   | m3   | 0.65  |
| 4  | 010501003001 | 独立基础   | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30   | m3   | 2.82  |
| 5  | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:HRB400 $\phi$ 14  | t    | 0.093 |
| 6  | 010604001001 | 钢梁     | 1. 钢梁GL:HN200X100X5.5X8 GL1:14b槽钢<br>2. 钢梁型号采用Q355B。<br>3. 钢结构构件均两遍防腐漆、两遍面漆<br>4. 耐火极限大于等于1.5h, 涂刷20mm厚LY防火隔热涂料。<br>5. 钢结构构件连接处均需满焊。 | t    | 1.076 |
| 7  | 010605001001 | 钢板楼板   | 1. 上铺8mm厚花纹钢板。<br>2. 钢材型号采用Q355B。<br>3. 钢结构构件均两遍防腐漆、两遍面漆, 均防环保漆。<br>4. 耐火极限大于等于1h, 防火隔热涂料<br>5. 钢结构构件连接处均需满焊。                        | t    | 1.919 |
| 8  | 010606013001 | 零星钢构件  | 1. 零星钢构件250mm*250mm*16mm钢埋板。<br>2. 钢材型号采用Q355B。<br>3. 钢结构构件均两遍防腐漆、两遍面漆<br>4. 钢结构构件连接处均需满焊。   | t    | 0.126 |
| 9  | 010516001001 | 化学螺栓   | 1. 化学螺栓。<br>2. M16化学螺栓长度300mm。<br>3. 一端锚入混凝土, 别一端与钢埋板连   | 个    | 64    |
|    |              |        | 1. 俩挂踏步式钢梯。  |      |       |

|    |              |            |  |    |       |
|----|--------------|------------|--|----|-------|
| 10 | 010606008001 | 钢梯         | 2. 钢结构楼梯形式采用15J401—F16旋转楼梯，<br>3. 钢材型号采用Q355B。<br>4. 包含旋转楼梯钢柱，基础埋件、楼梯踏步楼梯扶手等全部内容。<br>5. 钢结构构件均两遍防腐漆、两遍面漆<br>6. 耐火极限大于等于1h，防火隔热涂料<br>7. 钢结构构件连接处均需满焊。 | t  | 2.033 |
| 11 | 011601001001 | 砖砌体拆除      | 1. 门卫室新开窗口<br>2. 渣土外运：运距自行考虑   | m2 | 2.69  |
| 12 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 三玻断桥铝窗。<br>2. 含隐形纱窗。  | m2 | 8.96  |
| 13 | 011302001001 | 吊顶天棚       | 1. 名称:竹木纤维板天棚<br>2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型轻钢龙骨，间距600mm。<br>3. 面层材料品种、规格:非再生料8mm厚竹木纤维板。<br>4. 材料要求: 国标，环保E1级以上。  | m2 | 36.8  |
| 14 | 011102003001 | 块料楼地面      | 1. 30mm厚干1:3硬性水泥砂浆结合层。<br>2、800mm*800mm*10mm地砖铺贴。<br>3、填缝剂填缝。  | m2 | 10.72 |
| 15 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰   | 1. 基层类型、部位:窗口抹灰<br>2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆。   | m2 | 3.52  |
|    |              | 措施项目       |  |    |       |
| 16 | 011702001002 | 基础-垫层模板    | 垫层模板   | m2 | 1     |
| 17 | 011702001001 | 基础-独立基础模板  | 独立基础模板   | m2 | 3.52  |

工程名称: 采暖燃气工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 |
|----|--------------|------|--|------|-----|
|    |              | 整个项目 |  |      |     |
| 1  | 031005002001 | 散热器  | 1. 名称:两柱60翼型铸铁暖气片<br>2. 材料质量要求: 成品带漆<br>3. 工作内容: 组合安装, 打压试漏, 含全部固定件及连接件<br>4. 安装方式: 壁挂和支架丝扣连接<br>5. 材料要求: 国标 | 片    | 36  |
| 2  | 030108003001 | 螺纹阀门 | 1. 名称:螺纹闸阀安装<br>2. 材质:铜<br>3. 规格、压力等级:DN25、1.6MPa<br>4. 连接形式:丝接  | 个    | 4   |

|   |              |                      |   |    |    |
|---|--------------|----------------------|---|----|----|
|   |              |                      | 5. 安装部位:连接室内供暖管线<br>6. 连接件:含全部连接件<br>7. 材料要求:国标                       |    |    |
| 3 | 031001006001 | 塑料管                  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:热水<br>3. 材质、规格:PPR-3.2S-2.0MPa DN25<br>4. 连接形式:电熔 | m  | 16 |
| 4 | 031009001001 | 采暖工程<br>系统调试<br>措施项目 |   | 系统 | 1  |
| 5 | 031301017001 | 脚手架搭<br>拆            |   | 项  | 1  |

工程名称: 电气工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 |
|----|--------------|--------------|--|------|-----|
|    |              | 整个项目         |  |      |     |
| 1  | 030412001001 | LED双管日<br>光灯 | 1. 名称:LED双管日光灯<br>2. 规格: T8, 22W<br>3. 安装方式: 吸顶安装<br>4. 材料要求: 国标                       | 套    | 2   |
| 2  | 030411001001 | 配管           | 1. 名称:镀锌钢管<br>2. 规格:SC20<br>3. 配置形式:吊棚内明敷设, 墙内暗敷设<br>4. 材料要求: 国标                       | m    | 31  |
| 3  | 030411004001 | 配线           | 1. 名称:铜芯塑料导线<br>2. 配线形式:管内<br>3. 型号:NHBV-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯<br>5. 材料要求: 国标 | m    | 33  |
| 4  | 030411004002 | 配线           | 1. 名称:铜芯塑料导线<br>2. 配线形式:管内<br>3. 型号:NHBV-4mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯<br>5. 材料要求: 国标   | m    | 60  |
| 5  | 030413002001 | 凿(压)槽        | 1. 名称:墙、地面凿槽<br>2. 规格:DN32以内<br>3. 填充(恢复)方式:线槽抹灰找平, 原粉刷墙面需挂玻纤网格布, 抹石膏砂浆(墙泥)、刮腻子并打磨恢复   | m    | 16  |
| 6  | 030404034001 | 开关           | 1. 名称:照明开关<br>2. 规格、型号: 10A, 双联<br>3. 安装方式:暗装<br>4. 材料要求: 国标                           | 个    | 2   |
|    |              |              | 1. 名称:五孔插座   |      |     |

|    |              |       |   |   |   |
|----|--------------|-------|---|---|---|
| 7  | 030404035001 | 插座    | 2. 规格、型号:10A<br>3. 安装方式:距地1.2米暗装<br>4. 材料要求: 国标 | 个 | 6 |
| 8  | 030411006001 | 接线盒   | 1. 名称:接线盒<br>2. 安装形式:暗装<br>3. 材料要求: 国标          | 个 | 2 |
| 9  | 030411006002 | 开关盒   | 1. 名称:开关盒<br>2. 安装形式:暗装<br>3. 材料要求: 国标          | 个 | 8 |
|    |              | 措施项目  |   |   |   |
| 10 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |   | 项 | 1 |