

哈尔滨广播电视台千米演播室音频设备(二次)中标（成交）明细

中资国际工程咨询集团有限责任公司受哈尔滨广播电视台委托，采用竞争性谈判进行采购千米演播室音频设备(二次)（项目编号：[230101]zzgj[TP]20220004-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（第一标段）

1.1、中标（成交）供应商：黑龙江新时空科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：478,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	----	-------	----	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	调音台话筒	<p>DIGICO SD8:可同时处理≥168个音频通路(输入≥120路,输出≥48路)支持LR/LCR/LCRS主母线控制SOLO母线≥2组矩阵≥16×16路数字采样率支持48kHz/96kHz30段以上的均衡器≥24条(可通过外置均衡器满足数量要求)效果处理器≥16条(可通过外置效果器满足数量要求)控制编组≥24条多段压缩通道≥24条电动触感推子≥35个高清晰触摸屏≥1个15"或2个12"双冗余热备份电源支持WAVES效果插件支持快照功能和宏功能支持外接扩展显示屏支持增益跟踪支持镜像备份支持离线软件编辑本地模拟输入≥8个本地模拟输出≥8个本地AES/EBU数字输入/输出≥4个(双通道)MADI I/O接口(BNC)≥2组冗余端口(若数字调音台界面本地接口数量不够,可通过增加本地接口箱来满足本地输入输出数量)提供原厂售后服务证明DIGICO X-D2-RACK-2: Mic/Line输入≥48路线路输出≥16路(若单个接口箱不能满足所有接口数量要求,可通过增加接口箱数量满足)支持采样率支持96KHZ,48KHZ;双冗余热备份电源Shure ULXD4D:1.双通道数字无线接收机,1RU机架式设计,内置电源,具备直观的LCD显示屏2.每个通道拥有独立的增益控制、LED电平表和XLR输出3.高达72 MHz的调谐范围,具备频率扫描,自动分配频率,及红外线同步功能4.具有平坦响应的20Hz-20kHz的频率响应范围,大于120dB动态范围5.自带音频合并功能,可将两个或更多音频通道分别路由至多个接收机输出端组合6.具备射频级联端口,可将射频信号分配给另一台设备7.以太网接口,可简化多个接收机间的频率协调和部署8.每个通道最高60 dB可独立调整增益9.标配DANTE数字网络音频输出接口10.AES256加密功能,防止信号被干扰后输出不良信号11.支持腰包分集功能12.支持专用软件集成可实现高级频率协调规划、监控功能13.支持AMX / Crestron控制14.可远程安装的天线15.具有2个独立的XLR及TRS模拟输出接口,可切换Mic/Line输出电平,16.射频调谐步进 25 kHz; 镜频抑制 >70dB(典型值)17.射频灵敏度 -98 dBm at 10-5 BER18.延迟 <2.9毫秒19.音频动态范围(系统增益) @+10 >120dB, A加权(典型值)20.总谐波失真: ?12 dBFS输出,系统增益@+10 <0.1Shure ULXD1:1.腰包数字无线发射机,兼容ULX-D系统。2.机身采用轻质铝材料。3.具备自动设置频率的红外线端口4.具备AES256位可加密技术;专有的增益修正技术5.具备兼容更多通道的高密度模式,高密度模式下操作距离长达30米6.4针TQG接口,兼容SHURE的无线头戴及无线领夹话筒7.支持腰包分集功能8.发射功率有1、10、20毫瓦可选。9.可使用2节AA电池供电,可工作11小时,5段电池电量显示;10.支持使用专用的锂电池,可提供12小时以上使用时间,电量显示精确到分钟。可使用选配的插入式充电器直接充电,无需取出锂电池11.高达100米工作范围(特定条件下)17.支持频率和电源锁定12.增益调节范围 0 至21 dB (3 dB 步进)13.连接器 SMA14.天线类型 ?波长15.阻抗 50 Ω16.占用频宽 <200 kHz, 延迟<2.9毫秒Shure TH53T/O-MTQG微型全指向性头戴式话筒,低灵敏度,带 MTQG 接口,褐色适合用于剧场、广播和演讲应用能够快速调节话筒杆的长度和角度采用双振膜设计,振膜面积是其他微型话筒的两倍,提供自然真实的音频响应和饱满的低频响应改进的离轴抑制一致性,产生精确的声音再现,而不受声源位置或移动的影响最低的本底噪声和超高的动态范围,提供更清晰的音质可互换式防汗防潮网罩,采用隐形超疏水纳米涂层,可避免汗水的侵扰采用可上色的 1.6 mm 线缆,不受记忆效应和扭结的影响线缆中的双重冗余接地,作为第二道防线,延长使用寿命包含配件和储存盒频率响应 20 Hz 至 20 kHz灵敏度 (1 kHz 时) -45.0 dBV (5.62 mV)自噪声, (A 加权,等效噪声) 24.5 dB SPL-A信噪比69.5dB最大声压级 142.0 dB SPL (1 kHz, 1 % 总谐波失真,典型值)动态范围 117.5dB (典型值) Shure ULXD2/B581.30Hz~20kHz的频响范围,具有平坦的频率响应特性(视话筒而定)2.可更换舒尔拾音头, AES256位可加密技术用于有安全传输需要的应用场合3.舒尔专利的增益修正技术优化了包括所有输入源在内的系统动态范围,不再需要调整发射机增益4.大于120dB动态范围5.发射功率有1、10和20毫瓦可选(与区域有关)6.5段电池电量显示(用于非舒尔品牌的电池)7.舒尔锂离子充电电池组提供12个小时以上的电池使用周期,以小时和分钟进行精确计量,具有零记忆效应。可外置发射机充电(使用SBC200双单元充电器),2节AA电池可连续使用11个小时8.背光式LCD屏,便于导航菜单和控制9.100米(300英尺)的工作范围,坚固耐用的金属结构,频率和电源锁定10.超心形动圈话筒,频率响应: 50Hz-16KHz,灵敏度(mV/Pa): 2,7 mV/Pa</p>	DIGICO、舒尔	DIGICO、舒尔	中国	478,000.00	1.00	项	478,000.00