

黑 龙 江 省 政 府 采 购

竞 争 性 谈 判 文 件

项目名称：中波发射机(三次)

项目编号：[230101]HLZF[TP]20220003-2

黑龙江宏略工程项目管理有限公司

2022年08月

第一章 竞争性谈判邀请

黑龙江宏略工程项目管理有限公司受哈尔滨广播电视台委托，依据《政府采购法》及相关法规，对中波发射机(三次)采购及服务进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格供应商前来参加。

一、项目名称：中波发射机(三次)

二、项目编号：[230101]HLZF[TP]20220003-2

三、预算金额：1,200,000.00元

四、谈判内容

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	中波发射机	1	详见采购文件	1,200,000.00

五、交货期限、地点：

1.交货期：

合同包1（中波发射机）：合同签订后30个日历日内交货

2.交货地点：

合同包1（中波发射机）：哈尔滨市广播电视台

六、参加竞争性谈判的供应商要求：

（一）必须具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）参加本项目谈判的供应商，须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经审核合格。

（三）本项目的特定资质要求：

合同包1（中波发射机）：无

七、参与资格和竞争性谈判文件获取方式、时间及地点：

1.获取谈判文件的方式：采购文件公告期为3个工作日，供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行 → 应标 → 项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取谈判文件。获取谈判文件的供应商，方具有投标和质疑资格。逾期报名，不再受理。

2.获取谈判文件的时间：详见谈判公告。

3.获取谈判文件的地点：详见谈判公告。

其他要求

1.本项目采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.本项目采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

3.本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

八、谈判文件售价：

本次采购文件的售价为 无 元人民币。

九、询问提起与受理：

供应商对政府采购活动有疑问或有异议的，可通过以下方式进行咨询：

（一）对采购文件的询问

电话咨询：项目经办人 详见谈判公告 电话：详见谈判公告

（二）对评审过程和结果的询问

递交响应文件的投标人应在评审现场以书面形式向代理机构提出。

十、质疑提起与受理：

（一）对谈判文件的质疑：已注册供应商通过政府采购网登录系统，成功下载谈判文件后，方有资格对谈判文件提出质疑。

采购文件质疑联系人：迟先生

采购文件质疑联系电话：045181359888

（二）对谈判过程和结果的质疑

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商；质疑供应商应当在法定期限内一次性提交质疑材料；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日提出；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日提出；

2.质疑供应商应当以书面形式向本代理机构提交《质疑函》。

谈判过程和结果质疑：详见成交公告

十一、提交竞争性谈判首次响应文件截止时间及谈判时间、地点：

递交响应文件截止时间：详见谈判公告

递交响应文件地点：详见谈判公告

响应文件开启时间：详见谈判公告

响应文件开启地点：详见谈判公告

备注：所有电子响应文件应在递交响应文件截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的响应文件，为无效投标文件，平台将拒收。

十二、发布公告的媒介

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），黑龙江政府采购网（<https://hljcg.hlj.gov.cn>）

十三、联系信息

1.采购人信息

采购单位：哈尔滨广播电视台

采购单位联系人：张海强

地址：哈尔滨市香坊区华山路1号

联系方式：13503629120

2.采购代理机构

名称：黑龙江宏略工程项目管理有限公司

地址：哈尔滨经开区南岗集中区康顺街2号5层

联系方式：045181359888

3.项目联系方式

项目联系人：黑龙江宏略工程项目管理有限公司

联系方式：045181359888

黑龙江宏略工程项目管理有限公司

2022年08月

第二章 采购人需求

一.项目概况

用户需求书

设备清单及技术要求

1、所需设备清单：

序号	型号、规格	技术参数要求	数量（部）
1	DAM50KW全固态数字调幅中波发射机	详见发射机技术参数要求	2部
2	监控系统	详见监控系统术参数要求	1套
3	发射机房恢复	详见机房恢复要求	1项

2、发射机总体技术参数要求：

频率837KHz、972KHz

发射机具有波段调整功能，调整范围为中波的全频段，发射机槽路采用防雷设计，电源进线及射频输出级均有防雷设施，设有快速驻波保护电路，以确保雷电发生时设备的安全。

发射机所有电路板厚度不得小于1.5mm，电路板须镀金处理，且主要元器件、接插件质量要安全、可靠；

发射机箱的密实性要好，机箱面板厚度不得小于1.8mm，且采用后进上出风设计；

射频匹配的电感要有安装固定支架，表面要光滑，为紫铜材且外表酸洗钝化处理，正常调整使用情况下5年内紫铜层无显露，线圈不变形，且电感内的连接铜片采用卡口式螺丝固定。

为适应新形势的发展及数模同播升级功能且为满足将来的中波数字化发展播出要求，厂家应提供改造方案及说明。

发射机应具有模拟/数字同播或数字广播的适配器接口板，可实现Drm数字广播或Drm/DAM同播，并附相关专利证书。

2.1 50kw发射机为全固态数字调幅中波发射机，发射方式A3E，调制方式为数字幅度调制（DAM）；

2.2发射机外形尺寸要求: 拆除原主发射机到机房指定位置，并将新招标的发射机安置到原发射机位置。

受机房位置空间限制50kW发射机外形尺寸：不大于 3200(宽)×1980(高)×910(深)(mm)；

2.3 工作频率范围：531kHz~1602kHz。

2.4 电源输入：380VAC ±10%，三相四线，50Hz。

2.5 功率因素：≥0.95。

2.6 发射机载波功率及载波频率：

2.6.1 载波功率分别为50kw可预置并连续可调；

2.6.2 50kW发射机载波频率为981kHz；。

2.7 连续调制能力：额定功率时，可正弦波100%连续调制。

2.8 音频输入：音频模拟输入为600Ω，平衡输入，电平 -10~+20dB(±3dB可调)。

2.9 发射机射频输出：

2.9.1 输出阻抗：50Ω，不平衡；

2.9.2 出口法兰：出口为φ80硬馈。

2.10 发射机监控接口：免费提供计算机控制接口协议（通讯协议接口为RS422或RS232方式），并负责与台内现有的自动化控制系统兼容，为保证正版软件需提供相关软件注册证书。

2.11 连续工作能力：大于24小时。

2.12 冷却方式：强制风冷。

2.13 环境温度：-10℃~+45℃。

2.14 湿度范围：0~95%。

2.15 发射机的可维护性：

2.15.1 发生故障时，发射机具有运行状态及故障记录能力；

2.15.2 具有故障自诊断能力，便于工作人员故障定位；

2.15.3 有告警信号，并可方便地通过发射机的友好人机界面查询故障部位和故障原因。

2.16 发射机功放级要求：为便于发射机设备维护，功放级模块需为宽频段设计，可在531kHz~1602kHz全中波频段工作。

2.17 机箱应采用前后向开门方式，可与其它发射机等设备无间隙并列排放。

2.18 发射机采用循环调制方式，射频功放单元轮流工作，功放单元可自动检测，当功放模块出现故障时可自动退出，并由其它模块自动替补。同时每块功放模块故障时，会在机器前面板上发出报警信号。需提供循环调制软件注册证书。

2.19 发射机具有内置式音频处理器，有输入输出音频电平大小指示，音频处理器平衡输入，输入、输出阻抗为600欧姆，压缩范围大于20dB，输入门限电平为-10dB~+20dB，输出电平在+20dB连续可调。

3、技术指标要求（采用GY/T 225-2007测试方法）：

3.1 整机效率：≥80%（额定载波功率，加100%调制）；

3.2 信噪比：≥62dB(1kHz,调制度为100%)；

3.3 谐波失真：≤1%（50Hz~10kHz,调制度为90%）；

3.4 频率响应：±0.5dB（50Hz~10kHz,调制度为50%）；

3.5 频率容限：≤1Hz；

3.6 正负调幅不对称度：≤2%；

3.7 载波跌落≤2%（1kHz,信号调制度为100%）；

3.8 正峰调制能力：≥135%；

3.9 杂散发射：≤-60dB；

3.10 方波倾斜与过冲：过冲≤2%（400kHz，调制度为80%），倾斜≤3%（40Hz，调制度为80%）；

3.11 最大长时间调制度试验：1kHz正弦波信号，调制度为100%，连续工作30分钟，设备无异常；

3.12 冲击试验：1kHz正弦波信号，调制度在短时间内达135%，冲击5次，设备无异常。

4、投标人所投中波发射机系列产品需具国家市场监督管理总局颁发的《全国工业产品生产许可证》和中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证

5、监控系统总体技术参数要求：

序号	设备名称	单位	数量	技术要求
----	------	----	----	------

1	发射机采集 控制器	台	2	<p>发射机数据采集与发射机控制；可用于监测发射机工作状态，包括发射功率、反射功率、温度等指标采集，可以控制发射机开关机；</p> <p>4路多功能串口； RS232 、RS485 和RS422 可配置；</p> <p>网络接口： 2 个网口10M/100M自适应；</p> <p>6路模拟量采集， 6路开关量采集；</p> <p>脱离计算机独立工作，保证不对发射机的正常工作产生任何影响</p> <p>内含时钟系统可根据时间参数对发射机进行自动开关机操作；</p> <p>采集发射机的相关工作参数，接收远程控制指令对发射机进行遥控控制，实现自动倒备机和倒天馈操作；</p> <p>提供可视化的web 页面，进行系统配置、查看相关指标参数。</p> <p>1个通用USB接口，用于接入闪存实现外围存储或者接入wifi模块供发射台内部无线网络通信。</p>
2	采集控制器 核心应用软 件	套	2	<p>整机设备软件应采用分布式的集中控制设计思想，独立子进程直接采集控制独立的被控设备，之后各子进程将采集到的实时数据汇集到主进程，并由主进程经同一网络出口推送给上位机平台，同样来自上位机平台的控制指令也由主进程分发给各子进程并最终输出到相应设备以实现控制功能。</p> <p>各采集控制功能模块应独立稳定、灵活且易于扩展，可适应各种不同厂家不同种类的设备；需要统一对外接口形式，简化站点配置信息与数据管理，实现有线、无线、短信等数据传输方式的统一管理</p>
3	发射机监 控工作站	台	1	<p>CPU: I7-10700,主频2.9GHz, 8核心/16线程内存: 8G</p> <p>硬盘: 1TB机械</p> <p>2G独立显卡</p> <p>2个USB 2.0,2个USB3.2</p> <p>报警音响</p>

4	BS架构传输发射远程监管平台服务系统软件	套	1	<p>采用分布式B/S架构，通过浏览器可直接访问服务器，获取服务器提供的各类型信息与服务；支持多种台站设备的监测和控制，包含中短波、调频、模拟电视、CMMB、数字电视（DTMB）和数字广播（CDR）等各类发射台的自动化监控；</p> <p>支持采集各厂家信源设备、监控设备运行状态；</p> <p>集中展示发射机运行状态、故障信息、指标数据，实现“无人值守，有人留守”的自动化管理。</p> <p>以GIS地图方式展示各个发射台的实时状态，出现发射机异常的发射台，支持客户端工作站对全网各前端上传的监测历史数据及故障报警数据进行集中查询、管理。</p> <p>发射机实时参数显示、发射机定时开关机、N+2/N+1自动倒备、信源切换控制、环境监测、电力监控。</p> <p>具备发射机自动开关机时间按周进行设置满足7天3个开关机时间段按报警严重级别区分不同颜色。支持查看发射台发射机等设备详细信息。</p> <p>支持信源切换器的远程控制；</p> <p>支持天馈倒换远程/自动控制；</p> <p>含运行所需网络传输设备</p>
5	天线自动倒换控制器	台	2	<p>通过天线状态输入接口采集天线的位置状态；</p> <p>具有控制输出接口，可适应同轴开关、真空继电器等倒换方式；</p> <p>配合发射机采集器实现对发射机同轴开关、真空继电器的控制；</p> <p>具有天线位置指示灯；</p> <p>有主/备发射机天线倒换按键、手动/自动按键；</p> <p>支持自动（遥控）/手动（本地）切换开关。</p> <p>支持天线倒换按键。</p> <p>支持天线状态输入接口。</p> <p>支持天线状态输出接口。</p> <p>支持天线控制输出接口。</p>
6	发射机电源开关控制器	台	2	<p>配合发射机采集器实现对发射机低压控制；</p> <p>支持置位式、脉冲式的开关方式。</p>

7	调幅度监测仪	台	1	<p>支持6路场强、调幅度指示功能</p> <p>支持以太网通信功能</p> <p>支持网页设置功能</p> <p>支持柱图、数学等多种显示功能</p> <p>支持液晶显示、操作功能。</p> <p>支持参数自动保存功能（所有设置参数自动保存保证下次上电使用最新参数）</p> <p>支持本地、远程操作功能</p> <p>输入信号类型：检波后的包络信号；</p> <p>输入信号最大值（峰峰值）：6v；</p> <p>输入信号平均值为4.2v 时，柱图显示为100%（5 个格）。</p> <p>后面板有6个BNC输入接口、1个RJ45以太网接口。</p>
8	音频切换器	台	2	<p>支持模拟音频或数字音频输出功能；</p> <p>支持4路主信源、1路垫音的自动切换输出功能；</p> <p>第4通道也可定义为应急广播通道，可以进行远程强制切换（自动或手动状态均可）；</p> <p>支持4路模拟音频输出或4路数字音频输出功能；</p> <p>支持切换器的状态、报警参数的网络数字输出功能；</p> <p>支持输入信源的音频环出功能；支持前两路信源的断电直通功能；</p> <p>支持平衡/不平衡输入转换；</p> <p>对输入音频信号进行音量检测，判别门限可选，音频信号静音时间可选；</p> <p>各种设置参数具有掉电记忆功能；</p> <p>支持控制计算机集中监控。</p> <p>支持远程参数设置功能；支持网口通信功能。接口类型为RJ45；</p> <p>支持UDP点对点、单播、组播、RSTP、HTTP协议传输，音频数据通过网络传输。</p> <p>具有以太网通讯接口，可进行四路信源的音频信号编码输出</p>

9	音频处理器	台	2	<p>具备1路模拟立体声输入和1路数字音频（平衡）；</p> <p>2路音频输出，输出支持模拟立体声和数字音频输出</p> <p>第1路具有断电直通功能；</p> <p>增益自动延时控制、动态峰值衰减、门限静噪、门限调节、增益调节等功能；</p> <p>具备音频编码功能和网络监听功能；</p> <p>具备主流压缩编码算法；</p> <p>19英寸1u机架式机箱设计，具有独立接地端子；</p> <p>频响：30-15000Hz，</p> <p>谐波失真：0~5-Hz <0.2%</p> <p>噪声：-70 dB</p> <p>控制范围：±26dB</p> <p>门限电平：-15~-30dB 可调</p> <p>输出电平：0dB，最大可调节为6dB</p>
10	多路解调编码器	台	1	<p>完成空收的6路AM信号的接收、解调和编码，。</p> <p>AM、FM设置频率自动转换</p> <p>支持主流MP3/ADPCM/AAC/AC3/MPEG-1LayerII（ISO/IEC11172-2）/MP2、/杜比5.1声道音频编码；</p> <p>FM: 64~108MHz，AM: 520~1710KHz；</p> <p>可扩展网络录音模块，实现长时间录音功能。</p> <p>支持对音频数据进行压缩编码输出，进行录制存储和上传。</p> <p>同时具有噪声抑制、音频采集、音频监测及音频压缩编码等功能。</p> <p>支持UDP点对点、单播、组播、RSTP、HTTP协议传输，音频数据通过网络传输</p> <p>冗余热备份电源，采用独立机箱结构。</p>
11	发射机信号采集工作站	台	1	<p>CPU: I7-10700,主频2.9GHz, 8核心/16线程内存: 8G</p> <p>硬盘: 1TB机械</p> <p>2G独立显卡</p> <p>2个USB 2.0,2个USB3.2</p> <p>报警音响</p>

12	音频漫录系统	套	1	<p>支持信号源、入机、解调等音频进行柱形图方式可视化监看；每套节目的屏显位置任意指定；</p> <p>支持模拟/数字音频信号漫录；</p> <p>支持120路音频信号监测；</p> <p>支持每路音频进行频谱分析、监看；</p> <p>支持对数字信号、模拟信号的扫描、分析、比对；</p> <p>支持本地选择监听，以及通过网络远程选择监听；</p> <p>支持音频动态幅度数据实时上传；</p> <p>具备既选既听/循环监听模式，支持对各路信号的既选既听，支持对多路信号的循环监听；</p> <p>支持多客户端远程监听。</p>
13	电力采集器	台	1	<p>测量：三相电压U、三相电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能；</p> <p>计量：有功电能、无功电能；</p> <p>显示：三排LED数码管显示可视度高、清晰美观；</p> <p>通讯：支持RS485、MODBUS-RTU协议；</p> <p>电能脉冲输出：2路电能脉冲输出</p>

14	环境采集器	台	1	<p>支持采集温湿度模拟量，馈管温度模拟量，浸水、烟感、被动红外、门磁开关等开关量；</p> <p>报警类型有三种：实时报警、延时报警和历史报警；</p> <p>前面板对每一通道报警量都设有一个布防灯和报警灯指示，当前通道处于布防状态时外界报警输入会被检测到，布防/撤防时间可通过上位机软件或者网页进行设置；</p> <p>串行接口收发指示灯。</p> <p>带内部时钟系统；</p> <p>19英寸标准机箱；</p> <p>选配交流单电源/双电源供电；或可选配直流供电；</p> <p>设备外壳采用全金属构造，并有接地端子；</p> <p>支持12通道状态报警量输入，可单独通过跳线设置遵循RS485物理接口的差分信号量或者开关状态量；</p> <p>可连接温湿度模拟量，浸水、烟感、被动红外、门磁开关等开关量；</p> <p>支持1路串口，通讯方式为RS485或RS422，用于同数字温湿度传感器通讯以获取环境温湿度模拟量数据，或与馈管温度传感器通讯获取馈管模拟量数据；</p> <p>支持1个RS422串型接口和1个以太网接口；</p>
15	采集控制器软件	套	2	<p>可以对监测机房、配电机房内湿度、温度、烟感、浸水、红外等环境值的监测信息实时监测、监控，通过监测设备对机房内部的环境实时监测，当某一环境值超标或未达到预期设定的值时，系统会有蜂鸣报警，能够第一时间给出报警，方便维修人员对其采取相应的措施；</p> <p>支持机房平面图展示环境监测实时数据；</p> <p>支持仿真仪表图展示环境监测实时数据。</p> <p>支持对台站的电压、电流进行实时监测及记录，电压、电流的参数在页面上以仿真仪表的形式实时显示；</p> <p>可以远程实时监控机房电力工作状态，支持稳压器、配电柜、UPS参数采集监测，实时监测三相电压、三相电流，出现电压偏低、电流偏高、缺相等异常情况时，在监控界面进行声光报警提示并生成报警记录；</p> <p>对发电机设备运行参数进行监测，实现对发电机手动、自动控制，</p> <p>具备主备电源自动切换功能，具备自发电源系统的控制功能。</p>

16	温湿度变送器	台	4	<p>报警设置 支持设置温湿度报警上下限。报警方式：声光报警。故障时LED高亮，蜂鸣器发声报警。</p> <p>启动模式 立即启动/延时启动/定时启动。</p> <p>结束方式 存满为止/先进先出/定点存储/定时结束。</p> <p>定时启动/结束 任意时间开启 任意时间结束。</p> <p>安装方式 壁挂式。</p> <p>功耗较低 无需现场电源，由报警系统直接供电。</p> <p>供电电压 +9~+36VDC 或 USB +5V。</p> <p>显示分辨率 0.1°C或 0.1%RH。</p> <p>工作温度 -20~+70°C；精度：±0.3°C。</p> <p>工作湿度 0~100%RH；精度：±3%RH。</p> <p>采样周期 1秒~24小时可调。</p>
17	烟雾传感器	套	4	<p>电路自检 电路和电源可自检，可进行模拟报警测试。</p> <p>产品特性 外形美观，离子式，功耗低，电压范围宽，抗电磁辐射干扰能力强，检测时LED灯闪亮，报警时常亮。</p> <p>输出方式 开关量闭合输出报警。</p> <p>报警方式 声光报警</p> <p>安装方式 壁挂。</p> <p>环境温度 -5°C~55°C；</p> <p>环境湿度 10%~95%RH无冷凝；</p> <p>工作电压 12V DC；</p> <p>静态电流 ≤10μA；</p> <p>报警电流 最小3mA，最大10mA；</p> <p>输出形式 常开/常闭信号可选，阻抗少于50Ω。</p> <p>响应时间 小于20S；</p>

18	室内摄像头	台	11	<p>支持绊线入侵，区域入侵</p> <p>采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps</p> <p>支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米</p> <p>支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>支持内置MIC</p> <p>支持DC12V/POE供电方式</p> <p>支持IP67防护等级</p>
19	云台摄像头	台	1	<p>采用400万1/2.8英寸CMOS图像传感器，使夜间监控效果更出色</p> <p>最大支持1920×1080@30fps/1280×720@60fps/实时视频输出</p> <p>低码流传输，资源更节省（25帧1080P码流2M）</p> <p>支持GB/T 28181、ONVIF、CGI、PISA等各种网络协议，组网更方便</p> <p>内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀，一体化结构设计，铝合金外壳，更坚固、耐用</p> <p>垂直角度-15°~90°超大旋转范围，支持自动翻转</p> <p>全铝散热设计，能适应-40~70°C的使用环境</p> <p>IP66防护等级，内置6000V防雷、防浪涌和防突破保护</p> <p>多种网络监控方式相结合(手机、WEB、客户端)，使用更方便</p> <p>灵活的网络扩展能力，适应各种网络平台监控系统</p> <p>SD卡本地存储，解决网络异常状态的监控存储问题,支持NAS 存储录像，录像可断网续传</p> <p>选用高性能红外灯，保证长时间稳定使用</p>
20	显示器	台	1	23寸显示器

21	硬盘录像机	台	1	<p>支持全新UI4.0界面风格</p> <p>支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器</p> <p>支持WEB、本地GUI界面操作</p> <p>支持最大16路网络视频接入；不开智能，最多支持256Mbps接入/存储/转发；开智能，最多支持160Mbps接入/存储/转发</p> <p>支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG码流</p> <p>支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K</p> <p>支持1路后智能人脸检测比对；最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD</p> <p>支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能</p> <p>可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机</p> <p>支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议</p> <p>支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIP分辨率接入</p> <p>支持1×16M/2×8M/3×6M/4×5M/5×4M/10×1080P/20×720P解码，最大支持16路视频回放</p> <p>支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T</p> <p>支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲</p> <p>支持8路报警输入、2路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式</p> <p>支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）</p> <p>支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余</p> <p>支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询</p> <p>支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作</p> <p>含16T硬盘</p> <p>含网络传输设备</p>
----	-------	---	---	---

22	光纤收发器	对	11	<p>满足远距离、高速、高带宽的快速以太网工作用户的需要</p> <p>光电转换，用于交换机与设备之间传输的载体</p> <p>发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后</p> <p>接收端再把光信号转换成电信号</p> <p>产品性能稳定可靠，设计方面符合以太网标准</p> <p>防雷击保护措施</p>
23	55电视墙 框架	组	3	<p>落地式电视墙框架</p> <p>2*3排布</p> <p>底座为标准机柜</p>
24	LED屏	套	1	<p>φ3.75三色LED显示；</p> <p>具有RS232或RS485通讯口；</p> <p>显示格式为时间，可以通过计算机修改显示内容；</p> <p>尺寸：不小于6000mm*300mm；</p> <p>像素组成：1红1绿；</p> <p>像素密度（点/m²）：44100；</p> <p>单元板像素数（点）：64×32；</p> <p>单元板尺寸（m）：0.304×0.152；</p> <p>点间距（mm）：4.75；</p> <p>控制系统型号：LED2008同步控制系统；</p> <p>显示颜色：红、绿、黄；</p> <p>灰度等级：256级；</p>

25	拼接屏幕 (3.5mm 边框)	台	6	<p>外形尺寸1213.5x684.3, 可视面积 (mm) 1209.6(H)x680.40 (V), 点距0.630mm。</p> <p>液晶背光源采用点阵式LED灯排列, 均匀性和色彩还原性都很好, 无黑边和暗影现象;</p> <p>显示分辨率达到1920x1080, 支持信号的输入分辨率为1920x1080。</p> <p>水平分辨力≥800TVL,</p> <p>液晶屏对比度要求≥4000:1, 屏幕亮度≥500cd/m²。</p> <p>液晶屏物理拼接拼缝≤3.5mm, 拼缝整齐。</p> <p>投标液晶产品可视角度水平状态应≥178°, 垂直状态应≥178°。</p> <p>散热系统需采用智能温控系统, 温度超过预设的温度范围, 自动开启系统风扇进行智能调速, 给液晶屏强制散热或断电保护。</p> <p>投标产品需具有过热保护功能, 当内部温度超过一定的值时, 系统可自动关闭显示屏, 从而达到自我保护的目的。</p>
----	-----------------------	---	---	--

26	拼接控制器	套	1	<p>多屏拼接处理器采用先进的FPGA全硬件图形并行处理技术，全数字结构设计。信号的输入输出以全硬件方式进行嵌入式处理，每路信号号独享各自的专用独立通道进行传输。采用超高速底板数据交换构架，实时信号数据流与超高分辨率计算机图像数据流独立并行处理技术。</p> <p>采用先进的背板交换技术，单通道带宽不小于12Gbps，总线带宽最大可支持1024Gbps。即使信号源类型和数量众多，也能保证所有图像流畅、同步、无卡顿，所有信号刷新率为60帧/秒。</p> <p>支持多种信号格式输入，Video、VGA、DVI、IP流媒体、HDMI（FullHd全高清）、SD/HD-SDI、DP、YPbPr/YCbCr、Dual Link DVI信号、复合视频、光纤、双绞线信号、HDbaseT信号等。对复合视频，能兼容NTSC/PAL/SECAM等制式，对计算机视频信号，能兼容各种常见分辨率，并可实现自定义非常规分辨率。</p> <p>支持任意信号在单屏和拼接屏的任意位置开多个窗口，单路开窗时间≤2ms，可任意漫游、叠加、缩放、拉伸、画中画显示等，提供灵活的应用。</p> <p>拼接控制器需具备多图层混合显示技术，能够实现对多幅图像的叠加处理，形成不同图像内容的像素点重合，通过调整每个像素部分的色值差值的变化实现视频的改变，从而形成叠加图像的透明显示效果。</p> <p>拼接控制器必须支持内部的图形采集卡、图形输出卡、电源及风扇等模块均支持带电热拔插，任一模块的故障或异常均不会影响整个系统其他模块的正常运行，需具有业务自动恢复功能，在系统运行状况下可直接更换信号板卡，并能自动恢复换卡前的信号窗口正常显示。</p> <p>含软件运行设备，以及一套软件</p>
27	HDMI信号线	条	12	大屏幕专用线缆，每根10米
28	客户端	台	1	<p>CPU型号 i5-12500</p> <p>核心数 六核</p> <p>速度 3.0GHz</p> <p>芯片组 intel B660</p> <p>显卡类型 集成显卡</p>
29	显示器	台	1	23寸显示器

30	监控桌	联	6	<p>平台式操作台，单联规格60(宽)*</p> <p>控制台整体可分拆组合，每一个部件都具有一定刚性和独立性，可以各自移动、变换位置和进行修改。</p> <p>框架采用优质冷轧钢板，主柱厚度≥1.5mm 其他材料厚度≥1.2mm。</p> <p>结构紧密牢固,装配具有一致性和互换性，各零部件光滑无锐棱毛刺。每个双联操作台预留拼架螺丝孔，可多台并架。</p> <p>对所用材质、规格、制作工艺进行说明，提供正面、侧面、背面效果图。</p> <p>要求选用优质密度板为基材，表面喷进口轿车漆或优质木器漆，颜色按要求可定制。</p> <p>表面喷涂：木器表面喷漆，金属表面做防腐、防锈工艺处理，喷涂表面采用环保型防静电涂层，涂层表面光洁、色泽均匀，达到如下标准：厚度达30—40μm；硬度达3H；附着力测试：100/100mm。表面喷涂均匀，产品部涂饰部位和产品内部要清洁。喷漆、喷涂采用绿色环保、对人体安全的、无刺激性味的材料和工艺，确保播出操作人员的人身健康和安</p>
----	-----	---	---	--

31	发射机时间信号发生器	台	1	<p>19英寸 1U双电源冗余(长432mm×宽230mm×高44mm)</p> <p>用户终端同步授时精度0.03-2ms（局域网典型值）</p> <p>GNSS 天线入：BNC，1路</p> <p>1路10/100/1000M自适应以太网口；纯物理隔离，互相完全独立不联通。</p> <p>ALARM干接点报警：1对</p> <p>10M输出：BNC，1路，正弦波或方波可选，阻抗：50欧姆；</p> <p>1PPS输出：BNC，TTL电平，精度≤20ns（RMS）</p> <p>USBHost：2路； Console-USB：1路</p> <p>授时准确度（24小时平均值）≤5ns</p> <p>授时稳定度（24小时标准差）≤10ns</p> <p>NTP请求量：90000次/秒/单网口</p> <p>用户容量：可支持数十万台客户端</p> <p>10MHz信号≤5×10⁻¹⁴</p> <p>72通道授时型GNSS接收机，GPS/BD/GLONASS/Galileo/4G/CDMA多种时间源可以选；用户可通过命令自行选择单GPS，单北斗，或GPS+北斗双卫星以及可以自主选择优先北斗或优先GPS信号及可自主选择单星授时模式（提供截屏证明）</p> <p>支持RAIM算法，抗干扰能力强</p>
32	数码子钟	台	1	<p>单面，尺寸：550*200*50mm</p> <p>显示：年、月、日、时、分、秒；网络校时</p>
33	安装辅料	套	1	项目所使用的所有安装辅料
34	线缆	米	600	项目所使用的所有线缆
35	集成安装调试	套	1	发射台现场调试安装
36	运输保险	套	1	货物运送至发射台现场保险

6、发射机房恢复要求： 供应商负责发射机安装所需要的底座、旧发射机拆除、发射机吊运等配合工作，并负责恢复因设备安装造成的地面、墙面、棚顶等设施。

合同包1（中波发射机）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	哈尔滨市广播电视台
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

付款方式	1期：支付比例70%，合同签订后支付成交金额的70% 2期：支付比例30%，验收合格后支付剩余的30%
验收要求	1期：供货完成后一次性验收
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	所属行业	招标技术要求
1	△	中波广播发射机	中波发射机	部	2.0000	600,000.00	1,200,000.00	工业	详见附表一

附表一：中波发射机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	以项目概况中的“用户需求书为准”
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第三章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	计划编号	哈财采备[2022]01152号
2	项目编号	[230101]HLZF[TP]20220003-2
3	项目名称	中波发射机(三次)
4	包组情况	共1包
5	采购资金预算金额	1,200,000.00
6	采购方式	竞争性谈判
7	开标方式	不见面开标
8	评标方式	现场网上评标
9	评标办法	合同包1（中波发射机）：最低评标价法
10	现场踏勘	否
11	保证金缴纳截止时间 （同递交投标文件截止时间）	详见谈判公告
12	电子响应文件递交	电子响应文件在响应截止时间前递交至黑龙江省项目采购电子交易系统
13	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
14	响应文件要求	<p>（1）加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省项目采购电子交易系统”）。</p> <p>（2）为避免上传的电子投标文件出现无法使用的情况，若项目采用现场开标方式时，投标人需自行携带投标客户端生成的备用电子标投标文件（.备用文件）U盘（或光盘）{{非加密电子版响应文件数}}份；若项目采用远程开标方式时，在代理机构开启备用文件上传功能后，投标人需自行上传备用电子标投标文件（.备用文件）。</p> <p>（3）纸质响应文件正本 份，纸质响应文件副本 份。</p>
15	中标候选人推荐家数	合同包1（中波发射机）： 3
16	中标供应商确定	采购人授权谈判小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。
17	备选方案	不允许
18	联合体投标	包1： 不接受
19	代理服务费	收取
20	代理服务费收取方式	<p>收取。采购机构代理服务收费标准：1.参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件中规定的收费标准执行。代理费金额不满足3000元的包按照3000元计取。代理费由成交人在公示期满7日内向代理机构一次性支付。2.如成交，以任何误解或不明等为理由对上述费用进行的拒付、降价或索赔等主张都将被拒绝。此类行为如影响后续备案工作顺利进行的，视为自动放弃本次成交资格。3.代理服务费递交信息：黑龙江宏略工程项目管理有限公司 开户行:中国农业银行股份有限公司哈尔滨昆仑支行 开户行代码：103261006628 账号:08066201040037355 财务电话：0451-88130606 4.报价时应充分考虑上述费用，结算时不再另行支付，结果确定后10日内支付。</p> <p>向中标/成交供应商收取</p>

21	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>中波发射机：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>银行账号：无</p> <p>特别提示：</p> <p>1、响应供应商应认真核对账户信息，将响应保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。响应保证金到账（保函提交）的截止时间与响应截止时间一致，逾期不交者，响应文件将作无效处理。</p> <p>2、响应供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的响应保证金”。</p>
----	-------	--

22	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书 在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>(1) 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>(2) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>(3) 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>(4) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>
23	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第六章“响应文件格式与要求”，使用CA进行签字、盖章。</p> <p>说明：若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。</p>

24	其他	代理服务费收取标准， 采购机构代理服务收费标准： 1.参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格 [2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发 改办价格[2003]857号）文件中规定的收费标准执行。代理费金额不足3000元的包按照 3000元计取。代理费由成交人在公示期满7日内向代理机构一次性支付。 2.如成交，以任 何误解或不明等为理由对上述费用进行的拒付、降价或索赔等主张都将被拒绝。此类行为 如影响后续备案工作顺利进行的，视为自动放弃本次成交资格。 3.代理服务费递交信息： 黑龙江宏略工程项目管理有限公司 开户行:中国农业银行股份有限公司哈尔滨昆仑支行 开 户行代码： 103261006628 账号:08066201040037355 财务电话： 0451-88130606 4.报价时应充分考虑上述费用， 结算时不再另行支付， 结果确定后10日内支付。 向中标/成交供应商收取
25	项目兼投兼中规则	兼投兼中： null
26	报价区间	各合同包报价不超过预算总价
27	报价形式	合同包1（中波发射机）:总价

二.说明

1.委托

授权代表如果不是法定代表人/单位负责人，须持有《法定代表人/单位负责人授权书》（统一格式）。

2.费用

无论谈判过程中的作法和结果如何，参加谈判的供应商须自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

三.响应文件

1.响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为人民币元。

2.响应文件的组成

（一）响应文件，统一格式包括：

- 1、报价书
- 2、报价一览表
- 3、资格证明文件
- 4、详细配置明细
- 5、技术偏离表
- 6、报价书附件

（二）资格证明及其他文件包括：

★1、供应商具有独立承担民事责任的能力

注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；⑤若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件。

★2、法定代表人/单位负责人签字并加盖公章的法定代表人/单位负责人授权书。

注：供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

★3、法定代表人/单位负责人身份证正反两面复印件及投标代表身份证明身份证正反两面复印件。供应商为大学生创办的小微企业还应提供法定代表人的学生证或毕业证或国外学历学位证书复印件。

★4、谈判项目对于供应商必须具备的特定资质要求。

5、小微企业声明函：响应供应商为小微企业且所响应产品为小微企业生产，提供声明函的享受政府采购优惠。（注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供）

（三）报价书附件的编制及编目

1、报价书附件由供应商自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订。

2、报价书附件必须包含以下内容：

（1）产品主要技术参数明细表及报价表；

（2）技术服务和售后服务的内容及措施。

3、报价书附件可以包含以下内容：

（1）产品详细说明书。包括：产品主要技术数据和性能的详细描述或提供产品样本；

（2）产品制造、验收标准；

（3）详细的交货清单；

（4）特殊工具及备件清单；

（5）供应商推荐的供选择的配套货物表；

（6）提供报价所有辅助性材料或资料。

3.报价

（一）所有价格均以人民币报价，所报价格为送达用户指定地点安装、调试、培训完毕价格。

（二）谈判报价分两次，即初始报价，供应商递交的响应文件中的报价及谈判结束后的最后报价，且将做为最终的成交价格。

（三）具备初始报价，方有资格做第二次报价。

（四）最低报价不能作为成交的唯一保证。

（五）如仅发起一轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的首轮报价作为其最后报价，如发起多轮报价实质性响应供应商未按规定要求和时间递交最后报价，将以该供应商提交的最后一轮报价作为其最后报价。

（六）供应商应注意本文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在报价中可以选用替代标准或型号，但这些替代要实质上满足或超过本文件的要求。

4.响应文件的签署及规定

（一）组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

（二）响应文件应按规范格式编制，按要求签字、加盖公章。

（三）响应文件装订成册、编制页码且页码连续。

（四）响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，副本可以用复印件。正本 份，副本 份

（五）响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由谈判代表签字并加盖公章。

（六）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

（七）法定代表人/单位负责人授权书应由法定代表人/单位负责人签字并加盖公章。

5.响应文件存在下列任意一条的，则响应文件无效：

（一）任意一条不满足谈判文件★号条款要求的；

（二）单项产品五条及以上不满足非★号条款要求的；

（三）供应商所提报的技术参数没有如实填写，没有与“竞争性谈判文件技术要求”一一对应，只简单填写“响应或完全响应”的以及未逐条填写应答的；

(四) 供应商提报的技术参数中没有明确品牌、型号、规格、配置等;

(五) 单项商品报价超单项预算的;

(六) 响应产品中如要求安装软件, 应提供正版软件, 否则响应无效; 台式计算机、便携式计算机必须预装正版操作系统, 该系统须有唯一的正版序列号与之对应, 一个正版序列号只能对应一台计算机, 否则响应无效;

(七) 政府采购执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品, 供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件, 否则其响应将作为无效响应被拒绝;

(八) 信息安全产品, 供应商所响应产品应为经国家认证的信息安全产品, 并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书, 否则响应无效。

6. 供应商出现下列情况之一的, 响应文件无效:

(一) 非★条款有重大偏离经谈判小组专家认定无法满足竞争性谈判文件需求的;

(二) 未按竞争性谈判文件规定要求签字、盖章的;

(三) 响应文件中提供虚假材料的; (提供虚假材料进行报价、应答的, 还将移交财政部门依法处理);

(四) 提交的技术参数与所提供的技术证明文件不一致的;

(五) 所报项目在实际运行中, 其使用成本过高、使用条件苛刻的需经谈判小组确定后不能被采购人接受的;

(六) 法定代表人/单位负责人授权书无法定代表人/单位负责人签字或没有加盖公章的;

(七) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中有重大违法记录的;

(八) 供应商对采购人、代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响, 有碍公平、公正的;

(九) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的, 其相关投标将被认定为投标无效;

(十) 属于串通投标, 或者依法被视为串通投标的;

(十一) 按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的;

(十二) 谈判小组在谈判过程中, 应以供应商提供的响应文件为谈判依据, 不得接受响应文件以外的任何形式的文件资料。

7. 供应商禁止行为

(一) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件;

(二) 成交人在谈判结果产生后放弃成交;

(二) 成交人在规定的时限内不签订政府采购合同。

8. 竞争性谈判文件质疑提起与受理

供应商在参加黑龙江省政府采购代理机构组织的政府采购活动中, 认为采购文件使自己的权益受到损害的, 可依法提出质疑;

(一) 潜在供应商已依法获取采购文件, 且满足参加采购活动基本条件的, 可以对该文件提出质疑; 对采购文件提出质疑的, 应当在首次获取采购文件之日起7个工作日内提出。

(二) 提出质疑的供应商应当在规定的时限内, 以书面形式一次性地向代理机构递交质疑函和必要的证明材料。

(三) 有下列情形之一的, 代理机构不予受理:

1、按照“谁主张、谁举证”的原则, 应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料, 未能提供的;

2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的;

3、未在质疑有效期限内提出的;

4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的;

(四) 有下列情形之一的, 质疑不成立:

1、质疑事项缺乏事实依据的;

2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的;

3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

(五) 对虚假和恶意质疑的处理。

代理机构将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送省级信用平台；报省政府采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- 1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- 2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- 3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- 4、以非法手段取得证明材料的。

第四章 谈判及评审方法

一.谈判要求

1、评审方法

最低价评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2、评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为评审的基本依据，并按照谈判文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件的规定办法进行评审。

3、谈判小组

3.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组或者询价小组成员总数的2/3。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1) 确认或者制定谈判文件；

(2) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(3) 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明，与供应商进行分别谈判；

(4) 编写评审报告；

(5) 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4、澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（不同供应商响应文件上传的项目内部识别码一致）；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的供应商不得参加该合同项下的采购活动

6、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交、成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交、成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和谈判文件其他投标无效条款。

8、废标（终止）的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但经财政部门批准的情形除外；
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

9、定标

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

10、其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本采购文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

合同包1（中波发射机）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

价格扣除相关要求：

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 供应商属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

(4) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

(5) 报价供应商为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查，请报价供应商提供（A）、（B）、（C）的登录名和密码：

（A）法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（B）法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：中国高等教育学生信息网(学信网)<http://www.chsi.com.cn/>。

（C）法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外学历学位认证系统<http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx>。

（D）企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。控股情况查询：全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>。

（E）各项查询结果需打印并由磋商小组签字。

三.评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.谈判

(1) 谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

(2) 谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款等；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时、同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的（超过最后报价时限要求的）、最后报价未携带有效CA证书的将视为供应商自动放弃。

待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

注：最后报价应当按照本项目采购文件的相关要求，在最后报价现场对总报价和分项报价进行明确，请各供应商在参加谈判前对可能变动的报价进行准备、计算。

4.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

5.汇总、排序

响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对最后投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的供应商为成交供应商候选人。价格相同的，按最终上传响应文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

四.确定成交供应商

(一) 谈判小组依据谈判方法和原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有参加谈判的未成交供应商。

(二) 如供应商对成交结果有异议，请当场以书面形式提出，由谈判小组以书面形式进行回复，其他任何形式的回复无效。

(三) 成交公告和成交通知书

代理机构负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

(四) 排名第一的成交候选人不与采购人签订合同的，采购人可直接上报哈尔滨市财政部门。

五.合同的签订

(一) 成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

(二) 竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、谈判过程中的有关澄清和承诺文件均是政府采购合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力。

(三) 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立违背合同实质性内容的协议。

(四) 合同由采购人通过黑龙江省政府采购网上传哈尔滨市财政部门备案。

(五) 采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作，哈尔滨市财政部门负责对合同签订、合同履行及验收进行监督检查。

六.履约金

合同包1（中波发射机）： 本合同包不收取

七.付款及验收

合同包1（中波发射机）

付款方式	1期： 70%，合同签订后支付成交金额的70% 2期： 30%，验收合格后支付剩余的30%
验收要求	1期： 供货完成后一次性验收

表一资格性审查表：

合同包1（中波发射机）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

表二符合性审查表：

合同包1（中波发射机）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。

主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

第五章 主要合同条款及合同格式

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》（试行）文本

一般货物类

采购单位(甲方)
供应商(乙方)
签订地点

采购计划号
招标编号
签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价（元）	金额（元）
1							
2							
3							
4							
5							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：。

第五条 交付和验收

1、交货时间：。地点：。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、政府代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
- 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

第七条 售后服务

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、货物保修起止时间： 。
- 3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和期限

- 1、资金性质： 。
 - 2、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；自筹资金： 。
- 付款期限为甲方对货物验收合格后7个工作日内付款。

第九条 履约、质量保证金

- 1、乙方在签订本合同之日，按本合同合计金额 5%比例提交履约保证金。节能、环保产品提交履约保证金按本合同合计金额 2.5%比例提交，待货物验收合格无异议后5个工作日内无息返还。
- 2、乙方应在货物验收合格无异议后5个工作日内按本合同合计金额 比例向甲方提交质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

第十条 合同的变更、终止与转让

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的投标人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
- 2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
- 4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
- 5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
- 7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条 合同争议解决

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 签订本合同依据

- 1、政府采购招标文件；
- 2、乙方提供的投标文件；

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

黑龙江省政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标投标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“黑龙江省”后再加所在地名称或将“黑龙江省”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件要求填写，如招标文件没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括：汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或生效）后多少日（或工作日）或直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式和期限：资金性质按财政性资金（预算内资金、预算外资金）和自筹资金填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标投标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由黑龙江省政府采购办公室负责解释。

电话：0451—53679987 0451—82833586

第六章 响应文件格式与要求

《响应文件格式》是参加竞争性谈判供应商的部分响应文件格式，请参照这些格式编制响应文件。

一、响应文件封面格式

政 府 采 购 响 应 文 件

项目名称：中波发射机(三次)

项目编号：[230101]HLZF[TP]20220003-2

供应商全称：（公章）

授权代表：

电话：

谈判日期：

二、报价书

的 _____ (供应商全称) 授权 _____ (授权代表姓名) _____ (职务、职称) 为响应供应商代表，参加贵方组织的
(项目编号、项目名称) 谈判的有关活动，并对 _____ 进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件：

响应文件（含资格证明文件）正本（ ）份，副本（ ）份

2、报价的总价为（大写） _____ 元人民币

3、保证遵守竞争性谈判文件中的有关规定

4、保证忠实地执行买卖双方所签的《政府采购合同》，并承担《合同》约定的责任义务

5、愿意向贵方提供任何与该项活动有关的数据、情况和技术资料

6、与本活动有关的一切往来通讯请寄：

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

供应商全称： _____

日期： _____

三、报价一览表

项目名称：中波发射机(三次)

项目编号：[230101]HLZF[TP]20220003-2

序号(包号)	货物名称	货物报价价格(元)	货物市场价格(元)	交货期

供应商全称：

日期： 年 月 日

四、技术偏离及详细配置明细表

项目名称：中波发射机(三次)

项目编号：[230101]HLZF[TP]20220003-2

(第 包)

序号	货物名称	品牌型号、产地	数量/单位	报价(元)	谈判文件的参数和要求	响应文件参数	偏离情况

供应商全称：

日期： 年 月 日

五、技术服务和售后服务的内容及措施

供应商全称：

六、法定代表人/单位负责人授权书

：
（报价单位全称）法定代表人/单位负责人 授权 （授权代表姓名）为响
应供应商代表，参加贵处组织的 项目（项目编号）竞争性谈判，全权处理本活动中的一切事宜。

法定代表人/单位负责人签字：

供应商全称（公章）：

日 期：

附：

授权代表姓名： 授权代表：（签字）

职 务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传 真：

电 话：

七、法定代表人/单位负责人和授权代表身份证明

(法定代表人/单位负责人身份证正反面复印件)

(授权代表身份证正反面复印件)

供应商全称:

八、小微企业声明函

注：响应供应商及响应产品是小微企业的提供，否则无需提供

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖章）：

日期： 年 月 日

十、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。{{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}} {{磋商谈判实质性变动记录表}}