

九、分项报价明细表



序号	名称	型号	参数	品牌	生产厂家	产地	单位	数量	单价	合计
1	网络摄像机	DS-2CD2225HKFZ	200万1/2.7"CMOSICR红外阵列筒型网络摄像机 最低照度:彩色: 0.01Lux@(F1.2, AGCON) , 0LuxwithIR宽动态:数字宽动态焦距&视场角约: 4mm, 水平视场角: 81.3° , 垂直视场角: 43.6° , 对角视场角: 96.9° 6mm, 水平视场角: 50.9° , 垂直视场角: 29.3° , 对角视场角: 58.1° 8mm, 水平视场角: 39.4° , 垂直视场角: 21.7° , 对角视场角: 45.6° 12mm, 水平视场角: 24.6° , 垂直视场角: 13.9° , 对角视场角: 28.1° 红外波长范围约: 850nm防补光过曝:支持 补光灯类型:红外灯补光 距离:50m最大图像尺寸: 1920×1080视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264 音频:1个内置麦克风网络: 1个RJ4510M/100M自	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江	台	26	792	20592



			适应以太网口启动及工作温湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)存储温湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)供电方式:DC: 12V±25%,支持防反接保护; PoE: 802.3af, Class3电流及功耗:DC: 12V, 0.4A, 最大功率: 5W; PoE: 802.3af, 36V~57V, 0.2A~0.15A, 最大功率: 6.5W电源接口类型:Ø5.5mm圆口防护:IP66							
2	摄像机支架	DS-1292Z J-K	壁装支架适用范围适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装材料铝合金调整角度水平: 360°, 垂直: -45°~45° 尺寸约: 70×97.1×173.4mm	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江	个	26	72	1872
3	网络摄像机	DS-2CD23 25HKFZ	200万1/2.7"CMOS红外阵列海螺型网络摄像机调节角度约:水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360° 最低照度约:彩色: 0.01Lux@(F1.2, AGCON), 0LuxwithIR宽动态:数字宽动态焦距&视场角约:2.8mm, 水平视	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江	台	74	795	58830

场角: 104.9° , 垂直视
场角: 58.2° , 对角视
场角: 123.2° 4mm, 水平视
场角: 81.3° , 垂直视
场角: 43.6° , 对角视
场角: 96.9° 6mm, 水平视
场角: 50.9° , 垂直视
场角: 29.3° , 对角视
场角: 58.1° 8mm, 水平
视场角: 39.4° , 垂直
视场角: 21.7° , 对
角视场角: 45.6° 补
光距离:30m补
光灯类型:红外灯防
补光过曝:支持红外
波长范围约:850nm
最大图像尺寸:
1920×1080视频压
缩标准:主码流: H.
265/H. 264
网络:1个RJ4510M/
100M自适应以太
网口音频:1个内
置麦克风启动和
工作温湿度:-30℃
~60℃, 湿度小于
95%(无凝结)存
储温湿度:-30℃
~60℃, 湿度小于
95%(无凝结)供
电方式:DC: 12V±
25%, 支持防反接
保护; PoE: 802.
3af, Class3电
流及功耗:DC: 12V,
0.4A, 最大功耗:
5W; PoE: 802.3af



			， 36V~57V， 0.2A~0.15A ， 最大功耗：6.5W电源接 口类型：Ø5.5mm圆口防护 ：IP66							
4	交换机	DS-3E152 6P-S	1. 轻网管提供24个千兆 PoE电口、2个千兆光口2. 支持IEEE802.3at/af标 准3. 支持IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3x 、IEEE802.3ab、 IEEE802.3z标准4. 支持 客户端管理5. 支持云管 APP管理6. 支持安防网络 拓扑管理、链路聚合、端 口管理7. 支持远程升级 8. 支持6KV防浪涌(PoE口)9. 支持PoE输出功率管 理10. ▲支持通过管理平 台，手机APP对交换机进 行远程控制和状态查看、 系统拓扑展示及管理、远 程升级，重启，通过管理 平台对交换机间不同的 连接方式进行系统拓扑 识别，包括网线连接、光 纤连接、无线连接；支持 通过管理平台展示链路 详情，包括传输速率、链 路两端设备信息和链路	海康威视	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	浙江	台	7	5460	38220



			<p>带警告警。支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容，支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭(已在274-278页提供检测报告)公沪检：国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海) 查询电话：021-64336810</p>							
5	硬盘录像机	DS-96128N-M16	<p>硬件规格：3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA接口 16盘位，可满配12TB硬盘，支持硬盘热插拔报警口：16进8出；支持两路12V直流供电输出，其中一路为受控12V(报警输出带负载)2个千兆网口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个eSATA接口支持RAID0、1、5、6、10，支</p>	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江	台	1	19073	19073



			持全局热备盘软件性能： 输入带宽：400M输出带宽： 256M支持128路H. 265、 Smart265、H. 264、 Smart264的前端设备自 适应接入混合接入、解码 支持16×1080P解码							
6	3.5寸硬 盘	HDD, ST60 00VX001, 6TB, 5400 , 3.5'', S ATA 3.0	6TB, 256MB, SATA6Gb/s	海康威视	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	浙江	个	12	1245	14940
7	身份信 息识别 产品	DS-K1T67 3HKFZ	操作系统：嵌入式Linux 操作系统；屏幕参数：7 英寸触摸显示屏，屏幕比 例9:16，屏幕分辨率 600*1024；摄像头参数： 采用宽动态200万双目摄 像头；认证方式：支持人 脸、刷卡(Mifare卡/IC卡 、手机NFC卡、CPU卡序列 号/内容、身份证卡序列 号)、密码认证方式，可 外接身份证、指纹、蓝牙 、二维码功能模块；人脸 识别：采用深度学习算法 ，支持单人或多人识别（ 最多5人同时认证）功能； 支持照片、视频防假；1:N	海康威视	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	浙江	台	1	3688	3688



人脸识别速度0.2s, 人脸验证准确率99%; 存储容量: 本地支持10000人脸库、50000张卡, 15万条事件记录; 硬件接口以下种类数量: LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1(最大支持512GB)、3.5mm音频输出接口*1; 通信方式及网络协议: 有线网络; 萤石协议/ISAPI/ISUP5.0; 使用环境: IP65, 室内外环境(室外使用必须搭配遮阳罩); 安装方式: 壁挂安装(标配挂板, 适配86底盒); 工作电压: DC12V~24V/2A(电源需另配); 功能介绍: 可视对讲: 支持和云眸、客户端、室内机、管理机进行可视对讲; 支持配置一键呼叫室内机或管理机; 支持副门口机或围墙机模式; 视频预览: 支持管理中心



远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；
口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；认证结果语音自定义：集成文字转语音(TTS)和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；外接读卡器：支持通过RS485或韦根



(W26/W34)接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；读卡器模式：支持通过RS485或韦根(W26/W34)接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式多重认证：支持多个人员认证(人脸、刷卡等)通过后才开门；黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等；事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；单机使用：设备可进



			行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。							
8	整机人体测温	DS-2TB12 17HKFZ	<p>1. 人体测温双目半球2. 热成像：分辨率：160×120；焦距：3mm；视场角：50° x37.2° 3. 可见光：分辨率：2688×1520，400万；焦距：4mm4. 测温范围：30℃-45℃5. 测温精度：无黑体方案精度±0.5℃；加黑体方案精度±0.3℃6. 支持联动白光报警、支持联动声音报警7. 支持人脸抓拍，支持最多10人同时检测体温8. 支持口罩识别9. 人体测温有效距离：0.8米-2米10. 最佳人体测温距离：1米；宽度：0.93米11. 工作温度：15℃-35℃，湿度小于95%12. ▲在35%的网络丢包环境中，可正常显示监控画面。当样机CPU、GPU占用超过预设值</p>	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江	台	1	15050	15050



或内存可用容量低于预设值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警信息。支持热成像和可见光双通道融合预览,并可在可见光视频图像上的相同比例位置处叠加热成像测温信息。噪声等效温差(NETD)10mK,最小可分辨温差(MRTD)200mK,设备的测温响应时间不大于120ms。支持同时检测最多20张人脸并同步测温,框出人脸叠加实时人体测温数据。当有目标发出高温报警,可联动抓拍并上传至客户端软件,抓拍图片包括可见光和热成像图片,并叠加人脸框及对应的测温数据,测温35℃的目标,在画面的中心及4个角落区域的测温一致性不超过±0.1℃(已在279页提供检测报告,附核查真伪方式)公京检:国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(北京)
查询电话:010-68773375



9	摄像机 支架	DS-2908Z J	半球-三脚架转接支架	海康威视	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	浙江	片	1	145	145
10	三脚架	DS-2910Z J	螺丝尺寸：1/4-20UNC节 数：3最调节高度： 710mm-1800mm管径： 29.3mm-23mm最大负重： 5kg材质：塑料材质	海康威视	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	浙江	台	1	1009	1009
11	硬盘录 像机	DS-7604N -F1-V3	1U1盘位，最大支持6TB硬 盘支持1个HDMI+1个VGA 同源高清1080P输出支持 H. 265、H. 264混合解码， 最大支持6MP高清IPC1个 百兆网口2个USB2.0接口 平台对接协议：ISUP/萤 石/GB28181/SDK	海康威视	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	浙江	台	1	2727	2727
12	监控显 示器	DS-D5022 FC-N	1. 显示尺寸21.5inch2. 屏幕可视区域 478.656(H)mm× 260.280(V)mm3. 亮度 250cd/m24. 物理分辨率 1920×1080@60Hz5. 背光 源类型E-LED6. 像素间距 0.241(H)mm× 0.241(V)mm7. 色深度 8bit, 16.7M8. 可视角178 °(H)/178°(V)9. 响应 时间6.5ms10. 对比度	海康威视	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	浙江	台	1	3644	3644

3000:111. 色域
72%NTSC12. 音视频输入
接口HDMI1.4×1, VGA×
113. 电源12VDC14. 功耗
22W, 待机功耗0.5W15. 监
视器需满足灰度等级16
级; 在95KLux亮度下能正
常工作。具备良好的防护
性和稳定性, 监视器需通
过抗强光干扰、漏光度、
跌落和电磁抗扰度检测。
具有调整 γ 曲线的功能。
监视器支持软关机记忆
功能, 若屏幕在断电前处
于待机状态, 下一次上电
后, 仍然处于待机状态,
待机功耗0.3W。监视器内
置黑白精显模式, 可将彩
色信号转换成黑白灰度
模式并提高图像细节辨
认能力。可外接手势摄像
头, 根据手势动作, 完成
识别开关机、调用屏幕菜
单、设置屏幕参数等显示
单元控制操作。监视器支
持智能温度控制, 可选择
智能模式或全速模式; 智
能模式由设备自动控制
风扇, 根据设备运行温度



			来控制风扇的启动及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。（已在392-394页提供节能证书）							
13	LCD显示单元（核心产品）	DS-D2055 NL-E/G	55寸显示参数1. 像素间距：0.53025(H)mm×0.53025(V)mm2. 亮度约：500cd/m² 3. 背光源类型：D-LED4. 物理分辨率：1920×10805. LCD显示单元物理拼缝2.5mm，对比度不小于1200:16. 液晶显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现在影片、汇报和监控三种场景模式下智能切换。7. 无需额外配置分配器或矩阵，液晶显示单元本身支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号中任何一种信号输入，	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江	台	4	15900	63600

均能通过HDMI或者DP环出，且信号环通级数达到35级，最后一级显示无噪点。8. 拼接屏具有解析总数据量不超过3840x2160的任意分辨率信源的功能。9. 拼接屏具有实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值的功能，具有动态调节画面对比度，可提高暗阶画面亮度，增强暗画面显示细节的功能。10. 为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求。11. LCD显示单元具备智能光感护眼功能，液晶单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变12. ▲液晶拼接屏菜单中可自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节。支持画面同步开关功能，打开同步开关后能够解决不同行屏幕间播放快速运动画面撕裂问题。液晶拼接屏支持实



			<p>时检测输入信号的刷新频率，动态调节背光PWM波频率，确保输入信号源和背光PWM波频率同频，解决摩尔纹问题。液晶拼接屏支持遥控器一键给所有屏幕分配不同ID编号，同时支持在所有屏幕拥有不同ID时遥控器可以任意选中1块屏幕或多块屏幕进行操作（已在333-338、395-398页提供检测报告，附核查真伪方式）宁波华祥技术服务有限公司 查询电话：86-574-87171888</p>							
14	LCD屏支架	定制	<p>前维护支架仅壁挂专用； 下单数量=行*列，与屏幕数量相同；厚度230-245mm 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。表面处理：静电喷塑材料：SPCC高强度钢板</p>	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江	个	4	1855	7420

15	解码器	DS-6A04U D	<p>1. 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠</p> <p>2. 输入接口：1路HDMI, 1路DVI</p> <p>3. 输出接口：4路HDMI, 2路BNC</p> <p>4. 输入分辨率：4K:3840×2160@30Hz, WSXGA:1680×1050/60Hz, WXGA:1440×900/60Hz, WXGA:1280×800/60Hz, 1366×768/60Hz, 1080p:1920×1080@50/60Hz, UXGA:1600×1200@60Hz, XVGA:1280×960@60Hz, 720p:1280×720@50Hz/60Hz, SXGA:1280×1024@60Hz, XGA:1024×768@60Hz</p> <p>5. 输出分辨率：HDMI：4K:3840×2160@30Hz (仅奇数口), 1080p:1920×1080@50/60Hz, WSXGA:1680×1050/60Hz, UXGA:1600×1200@60Hz (仅奇数口), 720p:1280×720@50Hz/60Hz, SXGA:1280×800</p>	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江	台	1	25000	25000
----	-----	---------------	--	------	------------------	----	---	---	-------	-------



1024@60Hz, XGA:1024×768@60Hz; BNC: 支持PAL、NTSC制式6. 编码格式: 支持H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式; 7. 封装格式: 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式; 8. 音频解码: 支持G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码; 解码能力: 2路2400W, 或4路1200W, 或8路800W, 或12路500W, 或20路300W, 或36路1080P, 或72路720P及以下分辨率同时实时解码9. 画面分割: 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示。(基线16路, 最大支持定制到32画面)10. 接口参数: 1个RJ4510M/100M/1000Mbps自适应以太网接口; 1个光口100base-FX/1000base-X11. 串行接口: 1个RS-232接口(RJ45), 1个RS-485/RS232复用接口



			(RJ45)12. 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270° 旋转显示。软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。							
16	交换机	DS-3E1518P-S	轻网管提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口支持IEEE802.3at/af标准支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z标准支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理支持远程升级支持6KV防浪涌(PoE口)支持PoE输出功率管理千兆网络接入设计线速转发存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳整机最大POE供电功率约：225W	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江	台	1	3831	3831
17	人脸识别考勤机	DS-K1T671TM	人脸及指纹识别	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江	台	1	634	634
18	机柜	1800*600*800mm	机柜：网门型，1800*600*800mm；	大唐安普	广州市非凡电子科技有	广东	个	1	1633	1633



					限公司					
19	壁挂机柜	定制	网门型（根据现场实际情况定制）	大唐安普	广州市非凡电子科技有限公司	广东		3	327	981
20	电源线	RVV300/500V0.75-2.5	RVV2*2.5护套线（已在447页提供3C认证）	交联电力	哈尔滨交联电力电缆制造有限公司	黑龙江	米	200	6	1200
21	pvc管	4分管	PVC管（根据现场实际情况定制）	联塑	中国联塑集团控股有限公司	广东	米	500	4	2000
22	门禁配件	定制	门禁一套（根据现场实际情况定制）	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江	套	1	1440	1440
23	监控加长杆	定制	定制（根据现场实际情况定制）	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江	个	4	288	1152
24	桥架	100*50mm	防火桥架100*50mm	喜泰龙	哈尔滨喜泰龙电缆桥架制造有限公司	黑龙江	米	180	39	7020
25	网线	超五类	超五类网线	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	浙江	箱	20	529	10580
26	出口网关	RG-EG210G-E	10口全千兆路由器，19寸标准机架铁壳设计。终端	锐捷	北京星网锐捷网络技术	北京	台	1	2535	2535

			带机量200台，最大支持1000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口，其中固化2个WAN口，2个LAN/WAN可切换口，固化6个LAN口，最大支持4个WAN口。默认LAN1/LAN2/LAN3属于network1，IP:192.168.110.1。默认LAN4/LAN5/LAN6属于network2，IP:192.168.130.1。默认LAN7/LAN8属于network3，IP:192.168.150.1。集成统一网络控制器功能，可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能。		有限公司					
27	POE交换机	RG-ES218GC-P	16个10/100/1000Mbps电口(支持PoE/PoE+)，2个SFP光口。支持EWEB/APP/MACC管理。	锐捷	北京星网锐捷网络技术有限公司	北京	台	1	3803	3803
28	吸顶AP	RG-RAP2200(E)	1300M双频吸顶AP，2个千兆网口上联，内置天线，	锐捷	北京星网锐捷网络技术	北京	个	12	1812	21744



			支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/acWave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式，支持一体化组网，支持APP管理。支持PoE供电和本地供电。		有限公司					
29	数字化IP网络广播客户端管理软件	V1.0	1. 软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。2. 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。3. 管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，	ITC	广州市保伦电子有限公司	广东	套	1	20585	20585

为各音频工作站提供数据接口服务。4. 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。5. 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。6. 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。7. 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音



源选择(音乐播放、声卡采集、终端采集)。8. 支持多套定时打铃方案同时启用,每套定时打铃方案支持多套任务同时进行,支持一键启用/停用所有方案。9. 支持定时打铃功能,支持打铃方案克隆,任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。10. ▲支持定时巡更功能,支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期,可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。(已在339-344页提供软件功能截图)11. 支持今日任务列表查看,轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。12. ▲通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节:可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节,使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。(已在339-344页提供软件功能截图)13.



			地升级，减轻维护人员工作强度。支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。19. 支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。20. 日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录							
30	前置放大器	T-6201	1、具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入；2、第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先；3、4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；4、MIC1、2、3、4、5和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线	ITC	广州市保伦电子有限公司	广东	台	1	2115	2115



			<p>路 辅助输入接口功能；</p> <p>5、MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出；</p> <p>6、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮；</p> <p>7、设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节；</p> <p>8、具有静音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮；</p>							
31	IP音频采集器	T-7770	<p>1. 采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。2. 具有2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。3. ▲采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级等音质选择模式。（已在345页提供软件功能截图）4. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。5. 频率响应范围80Hz~14KHz，信噪比>65dB，谐波失真0.3%，</p>	ITC	广州市保伦电子有限公司	广东	台	1	3169	3169



			支持MP3音频格式。技术参数:1. 网络接口: 标准RJ45输入2. 支持协议: TCP/IP, UDP, IGMP(组播)3. 音频格式: MP34. 采样率: 8KHz~48KHz5. 传输速率: 100Mbps6. 音频模式: ADPCMPCM7. 输入频率: 80Hz~14KHz+1/-3dB8. 谐波失真: 0.3%9. 信噪比: >65dB10. 环境温度: 5℃~40℃11. 环境湿度: 20%~80%相对湿度, 无结露12. 功耗: 10W							
32	CD播放器	T-6221	1、微电脑控制, 轻触式按键操作; 2、吸入式机芯, 防尘效果更好, 使用寿命更长; 3、高亮度动态VFD荧光显示, 清晰醒目; 4、采用进口数码机芯, 系统+ESS解码方案, 超强纠错功能; 5、自动播放控制, 全数码伺服; 6、可播放: CD/VCD/MP3/DVD碟片; 7、1路音频信号左右声道(L/R)输出; 8、内置宽频高保真监听扬声器, 音质丰满、清晰; 并设有监听	ITC	广州市保伦电子有限公司	广东	台	1	2264	2264



			音量调节旋钮，音量可调；9、内置MP3播放器，可读USB和SD卡；							
33	多功能音源控制嵌入软件	V2.11	1. 软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。2. 支持系统+ESS解码方案，超强纠错功能。3. 支持播放CD等碟片。4. 支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件。	ITC	广州市保伦电子有限公司	广东	套	1	576	576
34	调谐器	T-6222	1、高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作；2、调频、调幅(AM/FM)立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储99个；3、电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；4、采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定；5、两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入；6、1路音频信号左右声道(L/R)输出；7、可通过面板按键或红外遥控器控制操作；	ITC	广州市保伦电子有限公司	广东	台	1	1968	1968
35	收音机	V1.83	1. 软件内嵌于终端设备，	ITC	广州市保伦	广东	套	1	576	576



	控制嵌入软件		支撑设备各项基本功能的运行。2. 支持选择调频、调幅 (FM/AM) 二波段接收。3. 支持FM接收频率范围76MHz~108MHz。4. 支持电台频率自动搜索及存储功能, 存储电台99个。5. 支持断电记忆功能。		电子有限公司					
36	话筒	T-521A	1、阻抗约: 200Ω; 2、灵敏度: -45dB±2dB; 3、频率响应: 40-16KHz; 4、换能方式: 驻极体5、前奏音灵敏度: -50dB±2dB6、钟声提示: 带钟声提示功能7、线材配备: 10米以上(卡农母头转6.35音频线)8、咪杆长度: 390mm±20mm9、具备有灯环提示功能	ITC	广州市保伦电子有限公司	广东	只	1	1009	1009
37	寻呼话筒	T-7702A	1. 采用话筒桌面式设计, 带有7英寸显示屏, 带触摸控制功能; 显示屏自带数字键、功能键, 支持通过触摸呼叫广播, 支持呼叫分区及多个分区, 呼叫全区广播; 可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。2. 内置1路网络硬件音频解码模块, 具有1	ITC	广州市保伦电子有限公司	广东	台	1	6338	6338

路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。3. 支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。4. ▲支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。（已在346-347页提供证明文件）5. 支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。6. 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。7. 具有耳机接口、筒输入接口。8. ▲具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。（已在346-347页提供证明文件）9. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10. 信噪比>65dB，总谐波失真1%，



			LIENOUT频率响应： 80Hz~16KHz，输出电平： 1000mV±20mV。							
38	话筒呼叫控制嵌入软件	V1.32	技术参数：1. 软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。2. 支持远程点播功能，支持节目播放及本地广播。3. 授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。4. 支持新配置注册智能语音提示功能。5. 支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。6. 支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。7. 可实现分区/全区进行喊话/广播功能。8. 支持单独调节音量。	ITC	广州市保伦电子有限公司	广东	套	1	1729	1729
39	IP网络音箱	T-7707A	1. 设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。2. 支持1路音频线路输入接口，具有独立的	ITC	广州市保伦电子有限公司	广东	台	1	2904	2904



音量调节功能。3. 设备集成有数字功放，功率2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。4. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。5. 内置2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。6. 支持IPv6、IPv4网络协议7. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。8. 内置2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。技术参数1. 网络接口：标准RJ45输入2. 传输速率：100Mbps3. 支持协议：TCP/IP、UDP4. 音频格式：MP35. 音频模式：16位CD音质6. 采样率：8KHz~48KHz7. 辅助线路输入电平：350mV工业标准压线接线端子8. 频率



			<p>响应： 150Hz~16KHz (+1/-3dB) 9 . 输出功率：2× 20W (MAX) 10. 谐波失真： 1% 11. 信噪比：>65dB 12. 整机功耗：50W 13. 工作环 境温度：5℃~40℃ 14. 工 作环境湿度：20%~80%相 对湿度，无结露 15. 输入 电源： ~190-240V 50-60Hz (电源 适配器)；DC12V</p>							
40	IP有源 音箱扩 声软件	V2.01	<p>技术参数：1. 软件内嵌于 IP有源音箱扩声终端设 备，支撑设备各项基本功 能的运行。2. 嵌入DSP音 频处理技术，高保真解码 音频文件；支持远程点播 功能，支持节目播放。3. 支持新配置注册智能语 音提示功能。4. 支持播放 背景音乐功能，支持单独 调节音量。5. 支持播放本 地服务器的MP3文件；支 持单独播放或分区/全区 播放。</p>	ITC	广州市保伦 电子有限公 司	广东	套	1	864	864
41	消防信 号智能 接口	VA-6000	<p>1. 标准机柜式设计，1U高 度，高档拉丝铝合金面板 ，工艺考究，尽显高档气</p>	ITC	广州市保伦 电子有限公 司	广东	台	1	4119	4119



			质。2. 设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。3. 16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用。4. 面板支持一键取消任务。5. 标配网络接口。6. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。7. 网络接口：标准RJ45输入8. 传输速率：100Mbps9. 支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP(组播)10. 短路接口：工业标准压线接线端子11、▲产品获得公安部消防产品合格评定中心颁发的CCCF认证证书(已在348-349页提供证明文件)							
42	消防语音系统软件	V3.21	技术参数：1. 软件内嵌于消防语音系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。2. 支持分区监听、设备状态实时查看。3. 实现对设备的控制、信号切换。	ITC	广州市保伦电子有限公司	广东	套	1	1152	1152
43	电源管	T-6216	1、16路电源输出，每路	ITC	广州市保伦	广东	台	1	2904	2904



	理器		输出AC220V(10A)，电源插口总容量达6KVA；2、设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；3、16路电源插座依次间隔1秒打开；4、有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出；		电子有限公司					
44	IP网络功放终端	T-7760B	1. 设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。2. 内置1路网络硬件音频解码模块。3. 支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。4. 支持高低音调调节电位器控制。5. 具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。6. 具有1路音频输出接口。7. 具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。8. 集成数字功放，功率60W；支持定压方式输出。9. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。10. 具有1路RJ45网络接口。11. 频率	ITC	广州市保伦电子有限公司	广东	台	1	3890	3890



			响应范围80Hz~16KHz。 12. 信噪比>65dB13. 设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。							
45	数字IP网络平台终端嵌入软件	V2.02	1. 软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。 2. 嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。 3. 支持新配置注册智能语音提示功能。 4. 支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。 5. 支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。	ITC	广州市保伦电子有限公司	广东	套	3	864	2592
46	IP网络音箱	T-7707A	1. 设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2. 支持1路音频线路输入接口，具有独立的	ITC	广州市保伦电子有限公司	广东	套	11	2904	31944



音量调节功能。3. 设备集成有数字功放，功率2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。4. 支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。5. 内置2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。6. 支持IPv6、IPv4网络协议7. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。8. 内置2级优先级功能设计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。技术参数1. 网络接口：标准RJ45输入2. 传输速率：100Mbps3. 支持协议：TCP/IP、UDP4. 音频格式：MP35. 音频模式：16位CD音质6. 采样率：8KHz~48KHz7. 辅助线路输入电平：350mV工业标准压线接线端子8. 频率



			<p>响应： 150Hz~16KHz(+1/-3dB)9 .输出功率：2× 20W(MAX)10. 谐波失真： 1%11. 信噪比：>65dB12. 整机功耗：50W13. 工作环 境温度：5℃~40℃14. 工 作环境湿度：20%~80%相 对湿度，无结露15. 输入 电源： ~190-240V50-60Hz(电源 适配器)；DC12V</p>							
47	IP有源 音箱扩 声软件	V2.01	<p>技术参数：1. 软件内嵌于 IP有源音箱扩声终端设 备，支撑设备各项基本功 能的运行。2. 嵌入DSP音 频处理技术，高保真解码 音频文件；支持远程点播 功能，支持节目播放。3. 支持新配置注册智能语 音提示功能。4. 支持播放 背景音乐功能，支持单独 调节音量。5. 支持播放本 地服务器的MP3文件；支 持单独播放或分区/全区 播放。</p>	ITC	广州市保伦 电子有限公 司	广东	套	11	721	7931
48	天花喇 叭	T-105F	<p>1、额定功率(100V)： 3W-6W；额定功率(70V)： 1.5W-3W；2、灵敏度</p>	ITC	广州市保伦 电子有限公 司	广东	只	12	152	1824



			(1W/1M): 89dB-96dB; 3、频率响应(-10dB): 100-16KHz;							
49	安防监控、校园网、校园广播安装	定制	安装调试及辅材等、施工符合国家标准(根据现场实际情况定制)	源东科技	哈尔滨市源东科技有限公司	黑龙江	套	1	58000	58000
50	室外单色显示屏	定制	室外单红型, 单元板尺寸约320*160单元板分辨率32*16显示尺寸约: 长9.92*高1.12米成品尺寸约: 长10.01*高1.21米	方达旺	深圳市方达旺科技有限公司	广东	平方米	12.1	3950	47795
51	控制系统	V2.03	单色带载: 128*1600112*182896*21 2880*256064*320048*40 9632*409616*4096 带载: 128*800112*91496*1064 80*128064*160048*2128 32*320016*4096	方达旺	深圳市方达旺科技有限公司	广东	张	1	403	403
52	楼顶LED字牌	定制	约9个字, 字体高度80cm, 含楼顶安装(根据现场实际情况定制)	文之鼎盛	哈尔滨文之鼎盛广告有限公司	黑龙江	套	1	19206	19206
53	班牌	定制	根据每间教室或办公室设计, 尺寸290*120mm. (根据现场实际情况定制)	文之鼎盛	哈尔滨文之鼎盛广告有限公司	黑龙江	个	33	77	2541
54	热水器	ES100H-G A3(2AU1)	100L, 双管加热, 3300W, 金刚内胆, 220V/50Hz	海尔	青岛海尔热水器有限公	山东	台	9	3361	30249

					司					
55	洗衣机	商用20KG	排水方式：下排水，类型：波轮，洗涤容量：20kg以上，内筒材质：不锈钢。	志高	志高集团股份有限公司	广东		1	3841	3841
56	挂式空调	KFR-72GW/19HDA82U1	3p;制冷类型:冷暖;直流变频;支持电辅加热;适用面积(平方米)40-50;制冷量(W)6000W以上;制冷功率(W)1600-2500;制热量(W)8500W以上;制热功率(W)2000W以上;电辅加热功率(W)2000W以上;内机噪音(dB(A)22-46;外机噪音(dB(A)42-56;变频机能效比3.4-3.9;循环风量(m3/h)1000(m3/h)以上;扫风方式上下/左右扫风(已在400页提供节能证书)	海尔	青岛海尔空调器有限总公司	山东	台	2	6242	12484
57	挂式空调	KFR-50GW/19HDA82U1	2匹壁挂冷暖空调，制冷量5KW，定频空调(含安装、10米铜管、漏电保护开关)(已在401页提供节能证书)	海尔	青岛海尔空调器有限总公司	山东	台	9	2881	25929
58	恒温直饮水机	JN-2B	双温出水，自带过滤系统	志高	志高集团股份有限公司	广东	台	9	3361	30249

59	防暴装备组合架	定制	加厚防爆盾牌，硬质防护服，防暴PC头盔，豪华钢叉，强光手电，防割手套，豪华脚叉，狼牙橡胶棍	火龙	上海鹏晨消防器材有限公司	上海		1	1921	1921
60	水基灭火器	MSZ/3	使用温度：0-55°，氮气驱动	火焰战士	河南柳成消防器材有限公司	河南	个	50	96	4800
61	灭火毯	定制	玻璃纤维+硅胶涂层，1.5*1.5M，具有隔热、阻燃、绝缘功能。	火焰战士	河南柳成消防器材有限公司	河南	个	2	192	384
62	教师办公桌	1400*700*760mm	办公桌：钢木合制。1400*700*760mm。桌面：不低于25mm厚，基材采用中高密度板，外覆0.6mm厚的防火板，长边单鸭嘴边设计，桌面穿线孔两个，带电脑桌功能，一侧有机箱托位置，左侧抽屉采用无声滑道，带锁。五金配件：采用优质五金配件。桌架采用优质钢板焊接而成，表面磷化处理静电喷涂。要求采用优质绿色环保材料无刺激性气味或异味。	飞云	哈尔滨飞云办公家具有限公司	黑龙江	张	14	1633	22862
63	教师办公椅	弓形定制	办公椅：根据人体工程学原理设计，金属镀铬弯管椅脚，钢管直径25mm，壁厚2.0mm，椅脚底部有塑	飞云	哈尔滨飞云办公家具有限公司	黑龙江	把	14	307	4298


			胶垫, 防滑防磨损。面料采用仿皮面料, 柔软且富于韧性, 透气性强, 厚度适中(不小于2mm)。海绵采用成型高回弹性海绵, 软硬适中, 回弹性好, 不变形。扶手部分为同色仿皮扶手垫。							
64	五节柜	2050*900*400mm	2050*900*400mm, 铁制。钢板厚度0.7mm, 表面磷化处理, 喷塑亚光驼色	飞云	哈尔滨飞云办公家具有限公司	黑龙江	个	14	1201	16814
65	两节四门柜	1850*900*400mm	1850*900*400mm铁制。钢板厚度0.7mm, 表面磷化处理, 喷塑亚光驼色	飞云	哈尔滨飞云办公家具有限公司	黑龙江	个	8	1105	8840
66	园长办公桌	2000*1000*760mm	规格2000*1000*760mm, 面材: 木皮贴面, 实木包边。板材: 采用优质中密度板, E0级, 桌面穿线孔两个, 带附台 1200*400*630mm, 配有柜门、抽屉。五金配件: 采用优质五金配件。油漆: 采用优质环保漆, 实木纹理清晰, 要求采用优质绿色环保材料无刺激性气味或异味	飞云	哈尔滨飞云办公家具有限公司	黑龙江	张	1	3073	3073
67	园长办公椅	五轮定制	根据人体工程学原理设计, 外观设计包裹性强。带升降功能。采用橡胶木	飞云	哈尔滨飞云办公家具有限公司	黑龙江	把	1	1009	1009



			<p>框架，带扶手，喷环保聚酯漆。坐净宽约54cm，坐垫弧形设计饱满舒适大角度可躺设计。加厚防爆底盘、耐磨静音PU脚轮。耐磨带锁定设计，不伤地板。防爆气压棒。面料采用优质真皮，柔软且富于韧性，透气性强，厚度适中(不小于2mm)。海绵采用成型高回弹性PU不助燃发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形重体泡沫。</p>							
68	园长办公室沙发	定制	<p>一大两小。面料为优质加厚科技西皮，西皮宽扶手。表面柔软光滑手感舒适，耐磨损。缝纫技术精湛，优雅线条设计。实木沙发脚。高密度回弹海绵，防塌陷。具有揉弹舒缓的坐感和良好的承托性。</p>	飞云	哈尔滨飞云办公家具有限公司	黑龙江	套	1	6242	6242
69	书柜	2400*2000*500mm	<p>规格2400*2000*500mm。通体六门设计。木皮贴面，实木包边。板材：采用优质中密度板。五金配件：采用优质五金配件。油漆：采用优质环保漆，实木纹理清晰，要求采用优</p>	飞云	哈尔滨飞云办公家具有限公司	黑龙江	组	1	4802	4802



			质绿色环保材料无刺激性气味或异味							
70	会议桌	定制	约8米长2.4米宽。面材：木皮贴面，实木包边。板材：采用优质中密度板。油漆：采用优质环保漆，实木纹理清晰，要求采用优质绿色环保材料无刺激性气味或异味。	飞云	哈尔滨飞云办公家具有限公司	黑龙江	组	1	16901	16901
71	会议椅	弓形定制	根据人体工程学原理设计，金属镀铬弯管椅脚，钢管直径约22mm，壁厚不小于1.5mm，椅脚底部有塑胶垫，防滑防磨损。面料采用优质西皮面料，柔软且富于韧性，透气性强，厚度适中(2mm)。海绵采用成型海绵，久坐不塌陷。	飞云	哈尔滨飞云办公家具有限公司	黑龙江	把	40	365	14600
72	两门更衣柜	1850*900*400mm	1850*900*400mm铁制。钢板厚度0.7mm,表面磷化处理，喷塑亚光驼色	飞云	哈尔滨飞云办公家具有限公司	黑龙江	个	7	1134	7938
73	遮阳布	定制	五五折叠比，含挂钩轨道或罗马杆等，含安装	吉美	哈尔滨市吉美服装布艺有限公司	黑龙江	米	340	125	42500
74	电动遮阳布轨道	定制	根据教室实际尺寸定制，轨道长度约6米。（根据现场实际情况定制）	杜亚	杜亚(北京)遮阳科技有限公司	北京	个	18	960	17280
75	笔记本	TMP214	1、CPU:酷睿i5-1165G7;2	宏碁	宏碁股份有	重庆	台	1	5282	5282

电脑		<p>、内存:8GDDR4,2个内存插槽,最大可扩充到32GB;3、显卡:独立2G显卡;4、硬盘:1T硬盘+128SSD;5、光驱:无光驱;6、无线:WiFi6无线网卡,蓝牙5.1;7、有线:10/100/1000M网卡;8、其他:背光键盘、指纹开关机安全识别;9、接口:1*USB3.2Gen2Type-C(支持Thunderbolt™4),3*USB3.2Gen1Type-A(其中1个支持关机充电),1*HDMI,1*VGA,1*耳机麦克风Combo插孔,1*千兆以太网网络,1*安全锁孔,1*电源接口;10、显示器:14" FHDIPS屏幕(1920×1080);180度屏幕开合角度;蓝光护眼认证;11、摄像头:720p高清晰摄像头,配备物理防窥开关;12、存储:SD读卡器;13、电池:48Wh3芯锂聚合物电池;14、适配器:65W; ; 15、原厂自带防御:同品牌原厂5种方式或以上对文件加密,数据擦除,端口</p>	有限公司				
----	--	---	------	--	--	--	--

			屏蔽等多项安全功能(提供佐证材料); 16、★认证: 具有3C认证、符合政府采购节能环保政策。(已在350-352、402-406页提供证明文件)							
76	办公电脑	Veriton D650	1、CPU: Inteli5-11400; 2、主板: 英特尔B5芯片组或以上, 单路供电, 100%全固态电容; 3、内存: 8G2个DIMM插槽; 4、硬盘: 1TB7200rpm+128SSD支持机械固态双硬盘; 5、显卡: 独立显卡 GT730GDDR52GB64bit; 6、网卡: 10/100/1000M自适应网卡; 7、接口: 前置 4*USB3. 2Gen2, 2*USB3. 2 Gen1, 1*麦克风插孔, 1*耳机/麦克风combo插孔; 后置4*USB2. 0, 2*PS/2, 1*串口, 1*VGA, 1*HDMI, 1*DP, 1*RJ-45, 1*耳机插孔, 1*麦克风插孔, 1*Line-in插孔; 8、声卡: 5.1声道; 9、键盘/鼠标: 同品牌USB抗菌防	宏碁	宏碁股份有限公司	重庆	台	12	4700	56400



			水键盘、光电鼠标；10、机箱电源：180W电源；11、机箱：15L,机箱前置可拆洗防尘罩,后置串并口专用扩展位；顶置提手、开关键、Reset键及资产管理标签位；12、显示器：同品牌商用22寸LED高清；13、插槽：1个PCIex16、2个PCIex1、1个PCI,2个M.2；14、操作系统：原厂预装正版windows10专业版；15、原厂自带防御：同品牌原厂5种方式或以上对文件加密,数据擦除,端口屏蔽等多项安全功能(提供佐证材料)；16、★认证：具有3C认证、符合政府采购节能环保政策。(已在353-355、406-414页提供证明文件)							
77	打印机	M3075	基础功能：复印，扫描，打印；打印速度：0-24页/分；最大支持幅面：A4；打印功能：非自动双面；连接方式：USB；纸张输入容量：0-149页，单面支持纸张尺寸A4；A5；	至像	至像科技有限公司	天津	台	3	1536	4608



			信封DL★认证：具有3C认证、符合政府采购节能环保政策。（已在415-418页提供证明文件）							
78	打印机	BM5100AD N	A4黑白激光单功能打印机1、黑白打印速度：40页/分钟(A4)；Lette：42页/分钟2、首页输出时间小于6.9秒3、接口：USB2.0；支持有线网络4、CPU处理器：800MHz；内存：512MB5、最大月打印量：80000页6、最大分辨率：1200*1200dpi7、耗材类型：鼓粉分离粉盒组件：6000页，鼓组件：30000页8、支持自动双面打印；9、扫描类型：平板+ADF；彩色扫描：支持；10、支持连续复印、扫描11、其他复印功能：身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印★认证：具有3C认证、符合政府采购节能环保政策。（已在420-423页提供证明文件）	奔图	珠海奔图电子有限公司	广东	台	1	2881	2881



79	彩色打印机	CM7310DNW	<p>处理器：800MHz+133MHz 双核处理器标准(最大) 内存：512MBLCD显示：3.7 寸彩色液晶触控屏接口 类型Hi-SpeedUSB2.0、 10Base-T/100Base-TX、 IEEE802.11b/g/n自动进 稿器页数：50页使用操作 系统： WindowsServer2008(Networkonly), Server2008R2(Networkonly), 7SP1, 8, 8.1, Server2012(Networkonly), Server2012R2(Networkonly), 10, Server2016(Networkonly), Server2019(Networkonly)、 macOSv. 10.14.6, 10.15.x, 11.0.x(Downloadonly)、Linux： CUPS, LPD/LPRng(x86/x64environment)网络参数： 支持WIFI功能：支持打印幅面：A4打印速度：24页/分钟(黑彩同速)打印分辨率：600x600dpi首页输出时间：<14s复印速度(A4)：24页/分钟(黑彩</p>	联想	至像科技有限公司	天津	台	1	4802	4802
----	-------	-----------	--	----	----------	----	---	---	------	------



			<p>同速)复印分辨率: 600x600dpi 首页复印输出时间: 黑<15s、彩<16s连续复印: 1-99页缩放比例: 25%~400%标准纸盘纸张输入容量: 250页纸张输出容量: 150页双面打印: 标配打印介质种类: 普通纸, 薄纸, 厚纸, 再生纸, 铜版纸, 标签纸, 信封, 薄信封纸, 厚信封纸标准介质尺寸: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (LongEdge), A6, Executive, 16K (195x270mm) 推荐的介质重量: 60to163g/m2随机硒鼓寿命: 18000页随机墨粉容量: 黑1400页彩1300页★认证: 具有3C认证、符合政府采购节能环保政策。 (已在424-428页提供证明文件)</p>							
80	摄像机	HDR-CX450	<p>像素: 0-300万, 机身内存: 64GB, 清晰度: HD高清, 画幅: 1/5.8, 功能: 触屏操作, Wi-Fi, 传感器像素: 200-299万, 光学变焦倍数: 15-30倍,</p>	索尼	索尼(中国)有限公司	北京	台	1	4802	4802



			对焦方式：自动/手动， 传感器类型：CMOS，防抖 功能：光学防抖，滤镜直 径约：46mm。							
81	单反照 相机	EOS 850D	像素：2410万，连拍：7.5 张/秒，处理器：DiGiC8 ，感光度：ISO100-51200 ，WIFI、4K短片、可反转 触摸屏，液晶屏尺寸：3.0 寸，接口：HDMI；Wi-Fi ；蓝牙，存储介质：SD卡 ；SDHC卡；SDXC卡。滤镜 直径约：58mm，画幅： APS-C画幅，RAW照片输出 ：14bit。	佳能	佳能（中国） 有限公司	北京	台	1	7682	7682
82	电钢琴	DP190	1)外观立式，推拉盖板， 三踏板2)键盘：88键配重 钢琴力度键盘3)显示： LCD液晶显示4)复音数： 1285)音色：548种，其中 包括80种中国民族音色， 12套打击乐鼓组，8个音 色直选按钮。6)节奏：210 种以上预置节奏，包括35 种以上中国民族节奏，另 可扩展5种以上用户节奏 ，6个节奏直选按钮7)伴 奏控制：启动/停止、同 步启动、前奏/尾奏、主	美得理	美得理电子（ 深圳）有限公 司	深圳	台	10	4705	47050



			奏A/插入A、主奏B/插入B8)速度：30-2809)乐曲：90首乐曲，另有120首歌本10)双人演奏：双钢琴、键分离11)演奏增强：力度响应、延音、双钢琴、单触键设置、古典音律12)音高调节：移调、音调、八度13)音效：具有全局DSP数码效果、混响、合唱、和声、调音台14)录音：6轨录音(5旋律轨+1伴奏轨)+16轨MIDI通道录音，10首用户歌曲15)注册记忆：32个注册记忆(8记忆库x4存储)16)力度：6级(5级+OFF)17)节能设置：自动关机、定时关机设置18)接口：电源接口、两个立体耳机接口、音频输入接口、音频输出接口、USB、MIDI IN/OUT接口、踏板接口19)智能学习系统歌曲旋律关闭模式、和弦字典、演奏帮助、节拍器							
83	融合服务器	Veriton D650	专业视频显卡，5HDMI接口并能满足同时工作，I5第10代处理器，win10专	宏碁	宏碁股份有限公司	重庆	套	1	4608	4608

			业版系统（已在429-434页提供证明文件）							
84	投影机	PT-BZ580C	亮度5000流明；对比度20000:1；分辨率1920*1200；垂直/水平/四角/曲面矫正；1.6倍变焦比. 镜头位移功能. 强光感应. 全高清, 配备广角镜头	松下	松下音像科技（广东）有限公司	广东	台	2	24008	48016
85	投影机吊架	定制	定制吊架，支持360度中心旋转（根据现场实际情况定制）	松下	松下音像科技（广东）有限公司	广东	套	2	259	518
86	教学专用照明灯具	HGD-HY36W-6D	1、单元产品长度：1200~1250mm；2、输入电压：220V-50Hz；3、系统整体输入功率：288—396W；4、单元功率：36W；5、系统光通量：>28800lm；6、1.7m桌面垂直照度>300lx，照度均匀度0.7；7、黑板照度>500lx，照度均匀度不低于0.8；8、眩光值：<19；9、显色指数：>80；10、功率密度：<6.5w/m ² ；11、光化紫外：4.0e-06/w•m-2；12、近紫外：4.0e-04/w•m-2；13、蓝光：3.5e+00/w•m-2	工大光电	哈尔滨工大光电科技有限公司	黑龙江	张	72	470	33840



			<p>•sr-1; 14、视网膜热: 1.5e+02/w•m-2•sr-1; 15、 红外辐射, 眼睛: 1.5e+01/w•m-2; 16、使用 寿命: 50000小时(提供 第三方检测机构出具的 检测报告)</p>							
87	双层工 作台	定制	<p>1. 1500x800x800mm; 采用 304不锈钢拉丝板; 2. 工 作台面采用1.5mm不锈钢 , 层板、均为1.5mm不锈 钢; 3. 台面及层板下覆U 型加固筋; 4. 采用Φ 65*1.5mm不锈钢脚</p>	裕海	哈尔滨裕海 厨房设备制 造有限公司	哈尔滨	张	2	1767	3534
88	双眼水 槽	定制	<p>1. 1200x600x800mm; 2. 台 面1.5mm, 槽体不锈钢; 3. 配下水系统; 4. 可调子 弹脚, 采用不锈钢管。</p>	裕海	哈尔滨裕海 厨房设备制 造有限公司	哈尔滨	个	3	1326	3978
89	工作台	定制	<p>1. 1500x600x800mm; 2. 工 作台面采用1.5mm不锈钢 , 层板、均为1.5mm不锈 钢, 3. 台面及层板下覆U 型加固筋; 4. 采用Φ 65*1.5mm不锈钢可调重 力脚。</p>	裕海	哈尔滨裕海 厨房设备制 造有限公司	哈尔滨	张	1	1656	1656
90	工作台	定制	<p>1. 1800x600x800mm; 2. 工 作台面采用1.5mm不锈钢 , 层板、均为1.5mm不锈 钢, 3. 台面及层板下覆U</p>	裕海	哈尔滨裕海 厨房设备制 造有限公司	哈尔滨	张	1	1988	1988



			型加固筋；4.采用Φ65*1.5mm不锈钢可调重力脚							
91	地架	定制	1.1800x750x350mm；采用304/40x40x1.5mm方管焊接制成，承载1T	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	1	1988	1988
92	四层平板货架	定制	1.1800x500x1800mm；2.层板采用1.5mm不锈钢，层板、均为1.5mm不锈钢，3.下附加强筋；4.配可调重力脚；	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	4	2429	9716
93	储藏柜	定制	1.1200x500x1800mm；1.采用304不锈钢拉丝板；2.工作台面采用1.5mm不锈钢，层板、均为1.5mm不锈钢，3.台面及层板下覆U型加固筋；4.采用Φ65*1.5mm不锈钢可调重力脚；	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	3	4859	14577
94	排烟罩	定制	1.1200x500mm优质不锈钢制造；罩体面板304材质，板材厚度1.5mm，加强筋1.5mm；配可拆卸隔油网，滴油杯及防潮灯；配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。配油烟动态拦截	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	套	11	2209	24299
95	镀锌铁排烟管	定制	规格：400x400mm，镀锌铁板制作，壁厚0.75mm。	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制	哈尔滨	米/节	40	337	13480

	道(弯头,三通)		根据现场实际情况制作。		造有限公司					
96	低噪音厨房专用排烟风机	HTFC-I-22A(定制)	功率:12000M ³ /H,加厚碳钢外壳。离心式多翼型叶轮。有检修口方便检查维修。	四合	浙江四合风机有限公司	浙江	台	1	11524	11524
97	低噪音厨房专用排烟风机	HTFC-I-20A(定制)	6000M ³ /H,加厚碳钢外壳。离心式多翼型叶轮。有检修口方便检查维修。	四合	浙江四合风机有限公司	浙江	台	1	9507	9507
98	法兰	40x40x3.0mm	40x40x3.0mm角铁,涂防锈漆	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	对	40	125	5000
99	软连接	定制	三防布	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	套	3	461	1383
100	风机支架	定制	80x5mm槽钢,涂防锈漆	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	2	470	940
101	油烟净化器	YYJ-X	整机外壳采用优质SPCC冷轧板,厚度S=2.0MM,表面静电喷涂;净化芯子电离极采用不锈钢316放电极,吸附极采用AZ21防锈铝板,隔离网选用优质铝波纹板;自动温度过载断电装置;变压器工作异常自动保护装置;可除去0.1μm以上油烟粒子,处	优益精	博兴县优益精环保科技有限公司	山东	台	2	5762	11524

			理效率达98%(含)以上;符合饮食业油烟排放;除臭效率达50%;8000风量							
102	工作台	定制	1. 1800x800x800mm; 2. 工作台面采用1.5mm不锈钢, 层板、均为1.5mm不锈钢, 3. 台面及层板下覆U型加固筋; 4. 采用Φ65*1.5mm不锈钢可调重力脚。	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	张	4	2098	8392
103	面案柜	定制	1. 1800x800x800mm; 2. 工作台面采用1.5mm不锈钢, 层板、均为1.5mm不锈钢, 3. 台面及层板下覆U型加固筋; 4. 采用Φ65*1.5mm不锈钢可调重力脚。	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	1	5300	5300
104	调料车	定制	1. 900x500x800mm; 1. 采用304不锈钢拉丝板; 2. 工作台面采用1.5mm不锈钢, 层板、均为1.5mm不锈钢, 3. 台面及层板下覆U型加固筋; 4. 采用Φ65*1.5mm不锈钢可调重力脚; 5. 尺寸900*700*850	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	2	1767	3534
105	三眼水槽	定制	1. 1800x600x800mm; 2. 台面1.5mm, 槽体不锈钢; 3. 配下水系统; 4. 可调子	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	1	1988	1988



			弹脚，采用不锈钢管。							
106	三层餐车	定制	1. 900x500x800mm; 1. 采用304不锈钢拉丝板; 2. 工作台面采用1.5mm不锈钢, 层板、均为1.5mm不锈钢, 3. 台面及层板下覆U型加固筋; 4. 采用Φ65*1.5mm不锈钢可调重力脚; 5. 尺寸900*700*850	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	辆	3	1767	5301
107	平板车	定制	1. 900x500x800mm; 2. 台面厚度1.5mm, 3. 脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管; 4. 配静音万向轮, 带刹车5. 轮架采用尼龙加各种其它成份组成或采用金属支架轮, 脚轮轴承润滑, 滚动阻力小, 静音特性。6. 脚轮以天然橡胶为主, 另加其它配方材料, 使轮子具有良好的弹性, 耐磨损、无拖痕, 脚轮整体的耐冲击性极强。	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	辆	2	1546	3092
108	燃气大锅灶(带熄火保护)	商用 中式	1. 1100x1100x800mm; 中式炉具, 顶级配置, 专为星级厨房用户设计制造, 豪华大气。2. 优质不锈钢板制作, 坚固耐用。3. 精	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	台	2	8393	16786



			选名牌风机，并经严格测试。特制不锈钢静音炉头，气势非凡，操作感觉一流。							
109	一炒一温鲁菜灶(带熄火保护)	商用 中式	1. 1100x800x800mm; 中式炉具, 顶级配置, 专为星级厨房用户设计制造, 豪华大气。2. 优质不锈钢板制作, 坚固耐用(砖炉堂)。3. 精选风机, 并经严格测试。特制不锈钢静音炉头, 气势非凡, 操作感觉一流。	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	台	1	5743	5743
110	双门热风消毒柜	MDC-CN-R TP1780-1 780A5-TC	1. 1280x550x1980mm; 1. 黑白不锈钢结合门头+工程款翻边拉手+内外201不锈钢结构, 外形美观大方; 2. 整机采用整体发泡工艺, 耐高温门封工艺, 隔热保温, 节能卫生; 3. 采用全不锈钢发热管, 热风循环系统, 高温消毒无死角;	麦大厨	东莞市麦大厨厨房设备有限公司	广东	台	2	7920	15840
111	双机双温四门冰柜	商用 VCF-0.9D 4MT-CB	1. 高密度整体发泡, 采用环戊烷发泡剂, 环保无污染, 发泡层密度达到38kg/m ³ 以上, 保温效果达到停机24小时不解冻; 电脑温控, 精准控温, 操	澳柯玛	澳柯玛冷链集成有限公司	山东	台	2	9276	18552



			作更简单,针对不同食材可选择不同温度;内胆一次拉伸成型,转角采用圆弧转角,清理卫生无死角;90°自动回归门,可承受十万次以上开关门设计,可拆卸门封,清理更换方便。2.制冷方式:风冷。3.四门双温,冷冻容量:410L,冷藏容量:410L。4.温度范围:冷冻-15℃~0℃;冷藏2℃~10℃。							
112	和面机	商用 HWJ25	1. 整机采用304不锈钢材质,面斗内外及搅杠全为不锈钢材质制作,美观耐用,更加符合食品安全要求,采用链条传动,噪音更低,效率更高,且节能降耗。微动按钮开关,设置掀盖即停功能2. 电压:380V,功率2.2kw3. 和面时间3-6分钟4. . 和面范围25公斤5. 规格:1袋面/380v/1.5kw/740*485*960mm	萧山	杭州萧山凯兴食品机械有限公司	杭州	台	1	7682	7682
113	卧式冷冻冰柜	商用 DW/BD-60 W192HE	商用大容量-40度卧式冷藏冷冻超低温零下-60度冰箱冷柜	澳柯玛	澳柯玛冷链集成有限公司	山东	台	1	5300	5300
114	压面机	商用	1. 整机采用304不锈钢材	金佰特	浙江金佰特	浙江	台	1	6185	6185



		MDY-300	质,纯铜电机;精磨滚轴,仿手工擀面;一机多用,压出多式美食,包子皮、饺子皮、馄饨皮;可调节面皮厚度;2.电压:380V,功率2.2kw3.输送带防跑偏,厚度:1-18mm,滚筒长度:338mm4.滚筒转速:125转/分线速度:1.1米/秒调节5.规格:/380v/220v/1120*615*1075mm		机械有限公司					
115	双门蒸饭车	KZ-200	1.整机采用304磨砂不锈钢材质,双门,门外壳板采1.0mm厚不锈钢板,内胆:采用1.2mm厚不锈钢板,侧板外壳:采用1.0mm厚不锈钢板箱体。2.整体采用优质保温材料。配备优质304不锈钢电热管,铜阀体浮球阀,采用全钢门把手。3.功率:12KW*2/380V。电脑版功能齐全,防干烧系统,定温定时,可实现分门控制。4.12盘,尺寸700*600*1500(电气两用)。	华特	博兴县华特厨房设备厂	山东	台	2	5378	10756



116	三层六盘烤箱	CK-60	1. 每层上火、下火即可同时控温，也可分别单独控温。特殊的炉膛设计能确保烘焙食品色泽均匀。2. 炉温可在室温~300℃范围内任意调节，并能自动恒温。3. (电脑版)触摸屏控制面板，可储存多组烘焙数据，配备物联网功能，尺寸1350*1110*1810。4. 有“入门”、“专业”、“大师”三种控温模式可供选择。5. 超大的炉膛设计，使得烘焙效果更好。选用符合卫生要求的镀铝板，经久耐用。6. 规格：三层六盘	宝珠	上海宝珠机械科技发展有限公司	上海	台	1	11524	11524
117	电饼铛	商用 YXD-45	铁铝复合档，功率：5kw/220v/380/。0-300度旋钮式控制盘内温度。400mm悬浮式加深烤盘，厚薄不受限制。悬浮上盖，无缝压制。	金贝德	北京宸隆兴业科技有限公司	北京	台	1	3092	3092
118	打蛋器 30#	H30F	30升，sus304材质。采用皮带传动，搅拌器在料桶内作行星运动，具有搅拌面粉、拌陷、打蛋液等多种功能，搅拌器和料桶间隙合理，搅拌充分彻底。	力丰	广东力丰机械制造有限公司	广东	个	1	6185	6185



			运行平稳，生产效率高，并设有三种转速和多种搅拌器。							
119	菜刀菜板	国标	菜板：采用食品级PE, 抗菌防霉加厚20cm砧板, 直径50cm。菜刀：40cr13钢材, 冰火锻造工艺, 湿式双面开刀, 花梨木柄。	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	台	4	499	1996
120	口杯消毒柜	ZTP28-78	产品功能:由电加热管、紫外线、臭氧发生器、循环风机、温度控制器、时间控制器为主要元件组成,以紫外线、臭氧杀菌为主的餐厨用具因子的消毒柜。工作原理:通过电热管放热、紫外线照射、臭氧产生进行杀菌,利用风机将热空气在柜内循环,最低达到0℃,最高达到60℃,将时间打空控制器控制在30分钟,实现对餐厨用具消毒的目的。	万红	中山市万红电器有限公司	广东	台	9	1306	11754
121	面条机	商用 MT-50	功率:750W。配多种面条模具、饺子皮模具。喷洒式自动加水。智能称重。304不锈钢搅拌棒,水面干湿分离。垂直出面,智能吹风。可预约。	香河	北京香荷万寿山食品机械厂	北京	台	1	3649	3649



122	水杯	304不锈钢	304不锈钢儿童专用	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	400	13	5200
123	漏勺	304不锈钢	直径30cm, 304不锈钢	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	1	67	67
124	大锅	90cm	直径90cm, 铁制	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	口	2	1882	3764
125	大勺	40cm	直径40cm, 铁制	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	1	153	153
126	铲	14cm	14cm, 304不锈钢。	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	2	43	86
127	保温桶	30L	容量30L, 304不锈钢, 耐酸碱不易生锈。聚氨酯发泡, 硅胶密封圈, 无色无味可拆卸清洗。密封防潮, 保温保冷。	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	9	363	3267
128	电饭锅	商用 CFXB-23	容量36L。功率4000W。特厚不粘胆, 易清洗, 防干烧发热盘。不粘锅、不夹生, 不糊锅、煮饭快、保温好。加粗加长全铜线。	三角	红三角集团股份有限公司	湛江	个	2	1248	2496
129	净化饮水平台	B2600	水质要求: 市政自来水出水温度: 常温水用途饮用水: 可直饮是否有压力桶: 没有压力桶水压范围	碧水源	北京碧水源科技股份有限公司	北京	台	1	3361	3361

			(Mpa):0.1Mpa-0.4Mpa a过滤原理:反渗透 温度范围(°C):常温 °C流量:1.5L/分 滤芯级数;4级 安装方式:厨下式膜规格: 1000加仑 额定净水量:4000L							
130	即热式电热水器	XFJDL-8528A	工作电压:220V,控制方式:微电脑式,电线截面要求:6平方mm,加热功率:8500W	新飞	河南新飞制冷器具有限公司	河南	台	4	1729	6916
131	打饭夹	304不锈钢	不锈钢材质(根据实际需求定制)	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	6	23	138
132	勺子	半斤	约半斤(根据实际需求定制)	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	16	29	464
133	不锈钢锹	304不锈钢	不锈钢材质(根据实际需求定制)	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	1	133	133
134	儿童不锈钢碗筷勺套装	304不锈钢	材质:304不锈钢(根据实际需求定制)	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	400	35	14000
135	盆	80cm	材质:304不锈钢,直径80cm,壁厚1.0mm	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	10	304	3040
136	盆	70cm	材质:304不锈钢,直径70cm,壁厚1.0mm	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制	哈尔滨	个	10	246	2460



					造有限公司					
137	盆	50cm	材质：304不锈钢直径50cm,壁厚1.0mm	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	10	149	1490
138	盆	40cm	材质：304不锈钢直径40cm,壁厚1.0mm	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	10	86	860
139	盆	30cm	材质：304不锈钢直径30cm,壁厚1.0mm	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	10	61	610
140	水果盘	20cm	材质：304不锈钢直径20cm,壁厚1.0mm	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	510	24	12240
141	水勺	304不锈钢	材质：304不锈钢,壁厚1.0mm	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	8	29	232
142	饭勺	304不锈钢	材质：304不锈钢,壁厚1.0mm	裕海	哈尔滨裕海厨房设备制造有限公司	哈尔滨	个	8	19	152
143	留样冰箱	商用LG-60YL	规格：430*480*510mm,容量40L。可调节玻璃层架。配置安全锁。双层中空玻璃门,有效阻隔光线。坚固门铰,经久耐用简洁美观。隐藏门把手,防止磕碰。	德玛仕	广东德玛仕智能厨房设备有限公司	广东	台	1	1633	1633
144	醒发箱	ZY-F32	1.微电脑控温仪,自动发酵调节2.板材不锈钢,玻	喆研	上海喆研机械制造有限公司	上海	台	1	3649	3649

			璃门；3. 功率： 3.3KW/220V。4. 尺寸 1015*730*1905		公司					
145	豆浆机	HEK-120	全功能电热豆浆机系列产品，整机(含机器内部零配件)均采用优质不锈钢制造;选用φ120磨浆机配合知名品牌电机，有效地确保了机器的安全可靠，科技化提高了大豆的出浆和工作效率;配套“蒸汽加热”的方式更能保持豆浆的口味天然纯正，带有一种独有的纯天然大豆清香，清甜爽口风味独特的营养价值。(规格： 380v/10.1kw/920*590*900mm)	华尔康	博兴县华尔康商用豆浆机设备厂	山东	台	1	5378	5378
合计：1399800										

投标人（单位盖章）：江苏长震科技有限公司

日期：2023年02月10日

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据 供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表 信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。