

产品品牌及规格型号明细附件表

序号	名称	品牌	型号	具体技术(参数)要求	数量	单位	单价	金额	制造商
1	硬盘录像机	大华	DH-NVR62 4H-128-4 KS3/I	<p>1. ★可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘（以第三方检测报告为准）</p> <p>2. ★具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，RAID 开启后，设备带宽不下降（以第三方检测报告为准）</p> <p>3. 可接入128路分辨率为1920×1080的视频图像；可存储128路分辨率为1920×1080的视频图像；可转发128路分辨率为1920×1080的视频图像</p> <p>4. 支持最大接入带宽1024Mbps，最大存储带宽1024Mbps，最大转发带宽1024Mbps支持3通道输出，包括HDMI1、HDMI2、和VGA，各输出口均支持显示系统主菜单；且每路均可分别进行预览、录像、查看及配置操作。HDMI1、HDMI2支持同时4K(4096×2160)异源输出</p> <p>5. 可同时解码输出100路2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像；或解码输出25路8MP、H.265编码、25fps、4096×2160 格式的视频图像；或解码输出15路12MP、H.265 编码、25fps、4000×3000 格式的视频图像或解码输出2路32MP、H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像</p> <p>6. 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常</p>	2	台	51000 元	102000 元	浙江大华 技术股份 有限公司



				<p>、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等</p> <p>7.可接入128路高空抛物行为检测摄像机，支持在预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息</p> <p>8.可手动预标定楼层，报警后自动匹配显示画面中意思抛物的楼层信息</p> <p>9.支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持128路音频设备管理</p> <p>10.支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码</p> <p>11.内置不少于24块10T硬盘</p> <p>12.含监控专用硬盘，所有通道录像回放时间不小于90天</p>					
2	筒形摄像机	大华	DH-IPC-HFW3421M-AYS	<p>1.主码流：1920×1080 25帧/秒。</p> <p>2.补光距离：35米。</p> <p>3.具有200万像素 CMOS传感器。</p> <p>4.照度适应范围：180dB。</p> <p>5.包含但不限于以下接口：具有1个内置麦克风，1个RJ45网络接口。</p> <p>6.★支持DC12V或POE供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。</p> <p>7.支持防水防尘防护等级IP66。</p> <p>8.包含摄像机支架</p>	57	台	610元	34770元	浙江大华技术股份有限公司
3	半球摄像机	大华	DH-IPC-HDW3221T-AYS	<p>1.信噪比：55dB。</p> <p>2.在1920x1080下分辨率可达到1000TVL</p> <p>3.支持红外补光，有效补光距离：35m</p> <p>4.需支持IP66防尘防水。</p> <p>5.支持DC12V或poe供电</p> <p>6.包含但不限于以下接口：内置1个麦克风，1个RJ45网络接口</p> <p>7.靶面尺寸为：1/2.7英寸</p>	133	台	510元	67830元	浙江大华技术股份有限公司
4	液晶电视	海信	75H55E	<p>1.尺寸：75英寸4K全面屏LED产品</p> <p>2.物理分辨率：3840×2160</p> <p>3.屏幕比例：16:9</p> <p>4.光源类型：D-LED</p> <p>5.DTMB：支持</p> <p>6.WiFi模块：2.4GHz WiFi</p> <p>7.CPU：Cortex A73*2 MAX1.2GHz</p> <p>8.GPU：Mali 450五核GPU</p> <p>9.运行内存：DDR4 1.5GB（8Gb）</p>	4	台	5000元	20000元	海信视像科技股份有限公司

				<p>10. 机身存储：8GB（64Gb）</p> <p>11. DTS：是</p> <p>12. 色域(BT.709)：100%</p> <p>13. 画质处理：HI VIEW画质引擎</p> <p>14. 音频解码：DTS HD + Dolby DD+</p> <p>15. 音效处理：3D处理音效</p> <p>16. 音效模式：五段式均衡</p> <p>17. 系统：VIDAA AI</p> <p>18. 底层：Android 5.1</p> <p>19. 位数：64位</p> <p>20. 机身按键：具备</p> <p>21. 支持数字格式：2160/1080P/1080i/720P/480P</p> <p>22. 视频制式：PAL/NTSC</p> <p>23. 伴音功率：8W+8W</p> <p>24. 整机消耗功率：90W</p> <p>25. 待机功耗：0.5W</p> <p>26. 能效等级：二级</p> <p>27. 产品外观：无边框、全面屏</p> <p>28. 不限于以下接口：射频*1 SPDIF输出同轴*1 视频输入*1 HDMI2.0*2（一路支持ARC）音频输入*1 USB2.0*2 以太网口RJ45*1 售后服务接口（service）*1</p> <p>29. 包含高清线缆及壁挂支架。</p> <p>30. 提供节能证书和CCC证书复印件</p>					
5	汇聚交换机	大华	DH-S5500-24GT4XF-A	<p>1、固化端口：24个 10/100/1000Mbps电口，4个 SFP光口，标准1U设备</p> <p>2、交换容量：3.4Tbps，包转发率：128Mpps</p> <p>3、支持 MAC地址容量：16K，三层SVI接口：16个</p> <p>4、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速</p> <p>5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作</p> <p>6、支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL</p> <p>7、工作温度范围-0°C ~ 50°C</p> <p>8、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术</p>	2	台	4000元	8000元	浙江大华技术股份有限公司
6	8口POE交换机	大华	DH-S4100-8GT2GT-	<p>1、实配固化10/100/1000M以太网端口：9个（其中8个口</p>	2	台	850元	1700元	浙江大华技术股份



			110	<p>支持PoE及PoE+供电, PoE功率:120W)</p> <p>2、 要求所投交换机满足交换容量:18Gbps, 转发性能:15Mpps</p> <p>3、 要求所投产品支持端口防雷4KV (非防静电)</p> <p>4、 要求所投产品工作温度范围0-40° C</p> <p>5、 要求所投产品可快速检测链路的通断, 并支持端口下的环路检测功能, 防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障</p> <p>6、 要求设备支持802.1Q, 支持流控, 端口限速, 风暴抑制, 端口隔离, 端口镜像, 并可通过WEB界面实现向导性配置</p>						有限公司
7	24口POE交换机	大华	DH-AS550 0-24GT4X F-370	<p>1、 标准1U设备, 支持固化千兆电口:24个, 固化千兆光口:4个, 交换容量:338Gbps, 包转发率:42Mpps</p> <p>2、 支持PoE供电口:24个, 整机输出功率:370W, 单口最大输出功率:30W</p> <p>3、 支持生成树 STP / RSTP。</p> <p>4、 支持静态链路聚合</p> <p>5、 支持端口镜像, 一对一镜像, 多对一镜像</p> <p>6、 支持DHCP Snooping; 很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址, 引起的网络异常或安全隐患</p> <p>7、 工作温度范围0°C~50°C</p> <p>8、 支持VLAN划分, 最大支持4094个VLAN</p> <p>9、 要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件实现CPU, 内存利用率的查看, 以及交换机VLAN划分等功能, 实配网管平台</p> <p>10、 设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现, 并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试, 避免各区域分别调试的麻烦。如需要依赖于外部软件实现, 需免费提供软件</p> <p>11、 支持APP进行统一的发现、调试、运维</p>	10	台	6500元	65000元	浙江大华技术股份有限公司	
8	电源线	一舟	RVV2*1.5	1. 黑色或白色, 国标足米, 规格RVV2*1.5	700	米	4.5元	3150元	浙江一舟电子科技	



									股份有限公司
9	网线	一舟	D165-G	1. 本项目为交钥匙工程, 需要提供满足现场使用施工要求的各种网线, 满足国家标准。	1	批	15000元	15000元	浙江一舟电子科技股份有限公司
10	线槽	三圣	50*25	1. 规格PVC材质, 尺寸5*2.5cm	750	米	3元	2250元	哈尔滨三圣管业有限公司
11	穿线管	三圣	φ 25	1. 规格PVC材质, 直径φ 25	380	米	2元	760元	哈尔滨三圣管业有限公司
12	网路机柜	图腾	G26642	1. 规格2000*600*600mm, 内置10A防雷PDU	2	台	2000元	4000元	深圳市图腾电气技术有限公司
13	网路机柜	图腾	W36406	1. 规格6U, 黑色网门	10	台	400元	4000元	深圳市图腾电气技术有限公司
14	理线架	一舟	J606-24	1. 上下出线、上下48口	12	个	40元	480元	浙江一舟电子科技股份有限公司
15	安装调试费			1. 包括但不限于以下内容: 管线布设, 设备安装调试、水晶头、电工胶布及其项目交付使用必要的辅材。	2	套	15000元	30000元	
16	合 计: (大写) 叁拾伍万捌仟玖佰肆拾元 (小写) 358940元								

企业名称 (盖章) 哈尔滨诚和科技有限公司

日期: 2024年4月30日

