

序号	名称	用户规格	数量	单位	采购单位
1	空气净化器	功能: 除 VOC 除甲醛 风量: ≥750 立方米/小时滤网 类型: 复合滤网 最大噪音: ≤62dB 适用面积: 50—80 平方	6	台	一园
2	消毒柜	面板材质: 不锈钢 外观: 双门 层数: ≥3 层 消毒星级: 二星 堆码层数极限: ≥10 层 消毒柜容量: ≥1000L 消毒温度: ≥ 125℃	9	台	一园

		消毒时间: ≥120 分钟			
3	消毒车	功率 : ≥100W 灯具是否带光源 : 是 开关类型 : 按钮开关 电压 : 100V-240V 灯身材质 : 铁 光源类型 : 紫外线光源	14	台	一园
4	空气炸锅	容量 : ≥5L 颜色分类 : 陨石灰 内胆材质 : 不粘内胆 类型 : 非可视化炸锅 加热部位 : 顶部加热	1	个	一园
5	破壁料理机	适用人数 : ≥5 人	1	个	一园

		颜色分类：黑色 电压：220V 附加功能：自动清洗 预约控制方式：触摸式 功率：≥1500W 容量：≥1750ml 转速：≥32000 转/分钟			
6	电磁炉	操作方式：触摸式 档位：≥9 档 加热方式：电磁加热 功率：2200W	2	个	一园
7	锅套装	材质：铝合金 件数：炒锅+煎锅+汤锅+蒸锅	2	个	一园

		<p>是否有盖：有盖</p> <p>规格：炒锅 30cm、奶锅 16cm、煎锅 24cm、汤锅 20cm</p>			
8	月饼模具	<p>模具类型：月饼模具</p> <p>规格：一摸四片花</p> <p>材质：木质</p>	10	套	一园
9	饼干模型	<p>模具类型：饼干模具</p> <p>材质：304 不锈钢</p> <p>规格：9 个/套</p>	1	套	一园
10	竹篮收纳筐	<p>规格：≥35mm*25mm*18mm</p> <p>材质：PE</p>	10	个	一园
11	整理盒	<p>规格：≥260mm*170mm*150mm</p> <p>材质：亚克力</p>	20	个	一园
12	整理箱	<p>规格：≥440mm*700mm*500mm</p>	10	个	一园

		材质：亚克力			
13	电压力锅	容量：≥65L 功率：≥1300W 内胆材质：不粘内胆 电压：220V 控制方式：电脑式	1	个	一园
14	空调	空调功率：1.5 匹 工作方式：变频 空调类型：壁挂式 面板颜色：白色 适用面积：16-20m <sup>2</sup> 能效等级：一级 送风方式：≤180°	4	个	一园

		<p>功率：≥1250W</p> <p>制热量：≥5010W</p> <p>制冷量：≥3510W</p> <p>室内机噪音：≤41dB</p> <p>室外机噪音：≤51dB</p> <p>制冷功率：≥810W</p>			
15	电炒锅	<p>规格: ≥31cm</p> <p>功能: 防干烧</p> <p>控制方式: 机械式</p> <p>款式: 连体结构</p> <p>功率: 1501W</p> <p>容量: ≥4L</p> <p>材质: 铸铁</p>	2	个	一园

16	厨师机	放置方式：台式 公司档位：≥6 挡 功率：≥2200W 容量：≥7L 配件数量：≥3 件 材质：304 不锈钢 电压：220V	1	台	一园
17	铁柜	规格：≥40*40*45cm 带锁 材质：钢 门数量：单门 层数：≥2 层 抽屉数量：≥ 1 个 是否带锁：是	1	个	一园

		开合方式: 平开门式			
18	食材货架	材质: 钢 颜色分类: 磨砂黑 规格: $\geq 1.5*0.5*0.8\text{m}$	1	台	一园
19	餐车	材质: 金属 金属材料: 不锈钢 规格: $\geq 950*500\text{mm}$	9	个	一园
20	食品库隔断	边框材质: 铝合金 主要材质: 玻璃 功能: 防火 耐磨 抗污耐脏 吸音	1	项	一园
21	冰箱	制冷方式: 直冷 箱门结构: 双门式冰箱 冷柜机型: 冷藏冷冻冰箱	1	台	一园



		制冷控制系统: 电子温控 能效等级: 三级 是否变频: 否 堆码层数极限: ≥ 3 层 最大容积: ≥ 197L 冷冻室容积: ≥77L 冷藏室容积: ≥120L 噪声: ≤42dB			
22	小烤箱	容量 : ≥35L 控制方式 : 机械式 温控方式 : 上下管独立控温 功率 : ≥1600W	1	台	一园
23	微波炉	颜色分类 : 白色	1	个	一园

		底盘类型：平板式 内胆材质：涂层 能效等级：三级 控制方式：机械式 开门方式：侧拉式 容量：≥20L 功率：≥600W			
24	电热锅	电压：100V-240V 控制方式：旋钮式 加热方式：加热管加热 功率：≥1800W 容量：≥4L	3	个	一园

25	厨宝	出水方式：下出水 容量：≥40L 操控方式：触控式 能效等级：二级能效	1	台	一园
26	抽水泵	功率：≥600W 流量：≥12m <sup>3</sup> /h 扬程：≥8m 配管内径：≥50mm	1	套	二园
27	复合管拖把架	移动款，单排挂件，5挂6钩带灰桶， 拖把架尺寸：≥66cm*118cm； 灰桶尺寸：≥60cm*41cm*12cm 加厚不锈钢管，自带高强度塑料接水盘，弹性卡轮，紧锁拖把，高度可升降。	20	个	二园
28	汤锅	材质：不锈钢+PU发泡层	1	台	四园

		保温时间：≥12 小时 容量：≥80L 功率：≥3200W			
29	华夫饼炉	饼模尺寸：≥270mm 温度范围：50℃-300℃ 输入功率：2KW	1	台	四园
30	台式压面机	额定电压：220v 额定频率：50Hz 转速：≥40-60 转/分 额定功率：≥220W	1	台	四园
31	蛋堡锅	深度：≥2.5cm 模具孔尺寸：≥9.5cm 模具孔数量：≥26 孔	1	台	四园

32	口杯毛巾架	<p>尺寸：≥高 1200*深 13*长 1400mm</p> <p>天然木色，有背板，纯橡木柜体，环保漆无甲醛，全圆角无安全隐患，</p> <p>板材厚度：≥2cm (±0.2) ，</p> <p>每层隔板之间高度：25cm (±0.2) 。</p> <p>柜体的深度、宽度、高度等指标设计完全符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的强制性要求。</p> <p>五金件选用环保五金，安全无毒，柜面油漆采用环保 UV 油漆，重金属含量低，背板采用内嵌式，要求后背板安装时四周扣槽，背板内嵌，四角无裸露。</p>	2	组	一园
33	货架	<p>规格：≥2000*600*1800mm</p> <p>油漆：表面耐磨性好;色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热 性良好;底感良好;漆要求流平性、透明性好、附着力强；</p>	16	组	一园

34	货架	<p>规格：≥1400*600*1200mm</p> <p>油漆：采用优质环保油漆（提供质量检测报告），流平性、附着力、透明度好、硬 度高、耐磨性好;色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热 性良好;底感良好;漆要求流平性、透明性好、附着力强；</p>	4	组	一园
35	图书室书架	<p>尺寸：≥6600mm*2800mm</p> <p>基材：≥18mm 采用 E0 级奥松板油漆：采用优质环保油漆，流平性、附着力、透明度好、硬 度高、耐磨性好;</p> <p>色泽柔和持久耐腐蚀手感良好;耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热 性良好;漆面要求流平性、透明性好、附着力强；</p> <p>使用名牌五金配件;连接件应安装严密、平整、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有 漏钉、透钉；</p> <p>外观：外表的倒棱、圆角、圆线应均匀一致，无毛刺及扎手的现象，装板部件配合不得松动。</p> <p>同时容纳 35 名幼儿衣物、鞋帽。(以现场量尺为准) 阅览室书架+儿童沙发+书桌椅（儿童阅读 桌+4 把椅子）</p>	2	组	一园

36	展示架	S+级高密度加厚材质合金槽条 规格：≥1220mm*1220mm*150mm 槽距：≥100mm	2	组	一园
37	展示置物架	材质：松木板材 隔板形状：一字形 规格：≥2000mm*2200mm*300mm 符合国家安全认证的环保漆，表面光滑无异味，边角圆润处理，颜色原木色	4	组	一园
38	水桶架	松木板材，符合国家安全认证的环保漆，表面光滑无异味，边角圆润处理，颜色原木色，前开门茶壶开口设计，高品质合页。 规格：≥40宽*40*82cm高 可放置≥30L以下水桶。	3	个	一园（还三园）
39	小班口杯毛巾架	松木板材，符合国家安全认证的环保漆，表面光滑无异味，边角圆润处理，颜色原木色， 使用人数：≥32人	2	个	一园（还三园）

		规格：≥160cm宽*12cm*80cm高			
40	中班书架	松木板材，符合国家安全认证的环保漆，表面光滑无异味，边角圆润处理，颜色原木色 规格：≥80cm宽*35cm*90cm高	3	个	一园（还三园）
41	中班口杯毛巾架	松木板材，符合国家安全认证的环保漆，表面光滑无异味，边角圆润处理，颜色原木色 使用人数：≥32人， 规格：≥160cm宽*12cm*80cm高	3	个	一园（还三园）
42	大班口杯毛巾架	松木板材，符合国家安全认证的环保漆，表面光滑无异味，边角圆润处理，颜色原木色 使用人数：≥32人 规格：≥160cm宽*12cm*80cm高	2	个	一园（还三园）
43	毛巾架	进口樟子松板材，符合国家安全认证的环保漆，表面光滑无异味，卡通造型，边角圆润处理，颜色原木色 挂钩数量：≥32 规格：≥98cm宽*33cm*80cm高	4	个	四园



44	复合管拖把架	<p>移动款，单排挂件，5挂6钩带灰桶，</p> <p>拖把架尺寸：≥66cm*118cm；</p> <p>灰桶尺寸：≥60cm*41cm*12cm</p> <p>加厚不锈钢管，自带高强度塑料接水盘，弹性卡轮，紧锁拖把，高度可升降。</p>	6	个	四园
45	户外收纳置物架	<p>外帐防水指数: ≥3000MM</p> <p>支架材质: 铝合金</p> <p>外帐材质: 镀锌管</p> <p>支架撑杆直径: ≥40-100cm</p>	10	个	四园
46	教室灯	<p>★1、整灯尺寸：长度 1200±30 mm，宽度 300±30mm，厚度：50±30mm</p> <p>2、结构材质：采用 6063 航空金属铝材质+防火塑料材质。出光口采用防眩光面板或扩散膜+格栅</p> <p>防眩结构，灯体上下出光。</p> <p>★3、所投产品通过 3C 及节能产品认证</p> <p>★4、灯具额定功率：36W±10% ，功率因素≥0.9。光效：≥90lm/W</p>	150	套	一园

	<p>色温：4000-5300K 显色指数≥90</p> <p>5、为了有效防止苍蝇等昆虫侵入灯体内部，影响灯具卫生及寿命，LED 教室灯满足 IP40 或 IP4X 等级要求。</p> <p>6、所投 LED 教室灯检验依据：GB/T 31831-2015《LED 室内照明应用技术要求》；所检验项目需符合 IEEE Std 1789-2015 标准的无显著影响等级</p> <p>7、所投 LED 教室灯达到 IEC/TR 62778-2014 标准检验，蓝光危害等级认证结果为 RG0 ( 0 类危险 )</p> <p>8、产品寿命：使用寿命≥50000 小时。检验依据：GB/T 33721-2017《LED 灯具可靠性试验方法》</p> <p>9、安装灵活度：为规避横梁及其他障碍物实现安装方便，灯具背面安装有可滑动滑槽以实现吊杆全程无障碍左右移动及两吊杆移动相距距离≥80cm;</p> <p>10、浪涌（冲击）抗扰度：检验依据：GB/T 17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》标准在 90°相位角施加 5 次正脉冲，270°相位角施加 5 次负脉冲通过 4KV 浪涌冲击抗扰测试，环境干扰电压：≤20dBμV / ≤20dBμV（试验前 / 试验后）能正常工作。</p>			
--	---	--	--	--

	<p>11、灯具正常燃点 10000 小时后（不接受加速测试和推算），光通维持率<math>\geq 96\%</math>；灯具的颜色漂移<math>\leq 0.001</math>；色温偏差<math>\pm 50K</math>；平均光束角（50%）（C0-C180 平面）<math>80^\circ \pm 2^\circ</math>；平均光束角（50%）（C90-C270 平面）<math>70^\circ \pm 2^\circ</math>；与点燃前平均光束角偏差<math>\pm 1^\circ</math>显色指数（Ra）和 R9 与 10000 小时后其前后差值<math>\pm 1</math>。</p> <p>12、所投 LED 教室灯达到 GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》标准的，对所测产品光生物安全性进行分类，检验结果为“无危险类”。</p> <p>13、环保要求：LED 教室灯使用材料依据 GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》检测为无有害物质。</p> <p>14、噪声要求：检验依据：GB/T 3768-2017 进行噪声测试；平均声压级值<math>\leq 14dB</math>。</p> <p>15、为保证灯具结构安全防止脱落所投 LED 教室灯达到 GB 7000.201-2008 加载重量按委托要求进行 <math>\geq 10</math> 倍重量测试。</p> <p>16、为了保障 LED 教室灯的消防安全，检验依据：GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》；需符合 GB/T 5169.16-2017（V-0）</p>			
--	--	--	--	--

		<p>标准要求。</p> <p>17、为确保教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果。安装后应符合 GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》要求，750lx 教室课桌面上的维持平均照度值<math>\geq 490lx</math>，照度均匀度<math>\geq 0.9</math> 维护系数<math>\geq 0.8</math>；教室照明功率密度<math>\leq 4.5W/m^2</math>；室内照明场所的统一眩光值（UGR）<math>\leq 16</math>。</p> <p>18、为提高教室光环境整体舒适度，健康舒适度，VICO 达到 1 级。</p> <p>★19、提供厂家质保承诺书并加盖投标单位公章。</p>			
47	办公室灯	<p>规格：<math>\geq</math>直径 800mm 灯罩 100mm 厚度 80mm</p> <p>光源色温 K 值：<math>\geq 6000K</math></p> <p>电压：220V</p> <p>灯身主材质：合金</p> <p>灯罩主材质：PMMA 高透光率灯罩</p> <p>光源类型：led</p> <p>照射面积：<math>15 m^2 - 30 m^2</math></p>	12	套	一园

		灯身辅材质：铁			
48	会议室灯	<p>★1、整灯尺寸：长度 1200±30 mm，宽度 300±30mm，厚度：50±30mm</p> <p>2、结构材质：采用 6063 航空金属铝材质+防火塑料材质。出光口采用防眩光面板或扩散膜+格栅防眩结构，灯体上下出光。</p> <p>★3、所投产品通过 3C 及节能产品认证</p> <p>★4、灯具额定功率：36W±10% ， 功率因素≥0.9。光效：≥90lm/W 色温：4000-5300K 显色指数≥90</p> <p>5、为了有效防止苍蝇等昆虫侵入灯体内部，影响灯具卫生及寿命，LED 教室灯满足 IP40 或 IP4X 等级要求。</p> <p>6、所投 LED 教室灯检验依据：GB/T 31831-2015《LED 室内照明应用技术要求》；所检验项目需符合 IEEE Std 1789-2015 标准的无显著影响等级</p> <p>7、所投 LED 教室灯达到 IEC/TR 62778-2014 标准检验，蓝光危害等级认证结果为 RG0（0 类危险）</p> <p>8、产品寿命：使用寿命≥50000 小时。检验依据：GB/T 33721-2017《LED 灯具可靠性试验方法》</p> <p>9、安装灵活度：为规避横梁及其他障碍物实现安装方便，灯具背面安装有可滑动滑槽以实现吊杆全程无障碍左右移动及两吊杆移动相距距离≥80cm；</p> <p>10、浪涌（冲击）抗扰度：检验依据：GB/T 17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》标准在 90° 相位角施加 5 次正脉冲，270° 相位角施加 5 次负脉冲通过 4KV 浪涌冲击抗扰测试，环境干扰电压：≤20dBμV / ≤20dBμV（试验前 / 试验后）能正常工作。</p> <p>11、灯具正常燃点 10000 小时后（不接受加速测试和推算），光通维持率≥96%；灯具的颜色漂移≤0.001；色温偏差±50K；平均光束角（50%）（C0-C180 平面）80° ±2°；平均光束角（50%）（C90-C270 平面）70° ±2°；与点燃前平均光束角偏差±1° 显色指数（Ra）和 R9 与 10000 小时后其前后差值±1。</p> <p>12、所投 LED 教室灯达到 GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》标准的，对所测产</p>	6	套	一园

		<p>品光生物安全性进行分类，检验结果为”无危险类”。</p> <p>13、环保要求：LED 教室灯使用材料依据 GB/T 26125-2011《电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》检测为无有害物质。</p> <p>14、噪声要求：检验依据：GB/T 3768-2017 进行噪声测试；平均声压级值<math>\leq 14\text{dB}</math>。</p> <p>15、为保证灯具结构安全防止脱落所投 LED 教室灯达到 GB 7000.201-2008 加载重量按委托要求进行 <math>\geq 10</math> 倍重量测试。</p> <p>16、为了保障 LED 教室灯的消防安全，检验依据：GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法》；需符合 GB/T 5169.16-2017（V-0）标准要求。</p> <p>17、为确保教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果。安装后应符合 GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》要求，750lx 教室课桌面上的维持平均照度值<math>\geq 490\text{lx}</math>，照度均匀度<math>\geq 0.9</math> 维护系数<math>\geq 0.8</math>；教室照明功率密度<math>\leq 4.5\text{W}/\text{m}^2</math>；室内照明场所的统一眩光值（UGR）<math>\leq 16</math>。</p> <p>18、为提高教室光环境整体舒适度，健康舒适度，VICO 达到 1 级。</p> <p>★19、提供厂家质保承诺书并加盖投标单位公章。</p>			
49	门厅灯	<p>规格：<math>\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 30\text{mm}</math></p> <p>功率：<math>\geq 21\text{W}</math></p> <p>电压：<math>\geq 111\text{V}</math></p> <p>灯身主材质：PVC</p> <p>灯罩主材质：PVC</p>	19	套	一园

		光源类型：led 照射面积：15 m <sup>2</sup> -30 m <sup>2</sup>			
50	幼儿盥洗室镜子	密度板框架厚度：≥1.2cm 喷环保漆 外形：圆形 直径：≥60cm	56	个	一园
51	镜子	密度板框架厚度：≥1.2cm 喷环保漆，卡通造型 规格：25-30cm 高度：19-22cm	20	个	四园

52	铁网四平台	<p>材质: 黄花梨木</p> <p>规格: <math>\geq 400*440*200</math> 厘米</p> <p>颜色分类: 乳白色 白色 米白色</p> <p>运行高度 (距地面): <math>\leq 2</math> 米</p> <p>最大运行线速度: <math>\leq 2</math> 米/秒</p>	1	组	四园
53	种植区入门+围栏	<p>户外围栏产品规格: <math>\geq 360*5*72</math>cm (围栏)</p> <p>产品材料: 黄花梨木</p> <p>产品说明: 针对在户外使用的木制玩具怕腐蚀的弱点而研发的。表面进行防腐、防火、防蛀处理, 后采用水仙牌原子灰进行三次刮灰抹平, 并打磨光滑, 表面喷涂紫荆花牌聚氨脂清漆。</p>	1	套	四园
54	伸缩安全围栏	<p>高度: <math>\geq 916</math>mm</p> <p>底座直径: <math>\geq 320</math>mm</p> <p>杆身直径: <math>\geq 51</math>mm</p> <p>杆身壁厚: <math>\geq 1.4</math>mm</p>	5	个	四园



		<p>总重量：≥7.5kg</p> <p>色带宽度：≥48mm*2m</p> <p>色带：双层色带款。</p>			
55	置物架	<p>材质：碳钢</p> <p>安装方式：置地式</p> <p>层数：≥3层</p> <p>颜色：白色</p> <p>围栏高度：≥8CM</p> <p>高度：≥85CM</p> <p>万向轮设计，可移动可锁定</p>	4	个	四园
56	室外储物柜	<p>规格：≥150*80*170CM</p> <p>材质：镀锌板。静电喷涂户外涂鸦漆，柜顶配多利隆草坪。</p> <p>防雨防晒不生锈，门可上锁，柜子不带磁性，带磁性教具可以吸附上去。</p>	2	个	四园

		<p>材质；镀锌板加静电喷涂涂鸭漆加多利隆草坪 。</p> <p>使用年限：≥10 年</p>			
57	玻璃钢景观座椅	<p>材质：玻璃钢</p> <p>1.气球狗座椅≥2 个，≥长 60*宽 35*高 110cm</p> <p>2.火烈鸟座椅≥2 个，≥长 108*宽 70*高 100cm</p> <p>3.长颈鹿座椅≥1 个，≥长 125*宽 45*高 170cm</p> <p>4.蓝色独角兽马座椅≥1 个，≥长 150*宽 60*高 120cm</p> <p>5.小熊猫座椅≥2 个 ，≥长 55*宽*55*90cm</p> <p>座位光滑平整</p> <p>钢片固定，安全牢固</p>	8	个	四园
58	木屋	<p>材质：防腐木</p> <p>规格：≥175cm*150cm*250cm</p>	1	间	四园

		油漆：水性环保漆，保留原木质感			
59	墙面组合音乐设施	设备类型：打击乐器敲击器材墙面组合音乐设施传声筒 产品材质：304 不锈钢/镀锌管 规格：≥10M 颜色：根据用户要求定制	1	套	四园
60	沙船	幼儿园儿童户外多功能戏水玩沙墙防腐木沙池 产品规格：≥195*110*40cm 材质：防腐木 颜色：咖啡色	1	套	四园
61	户外收纳柜	规格：≥240*120*155cm 材质：聚酯纤维 色牢度：≥4 级	2	组	中心园

		<p>耐水性：≥800mm</p> <p>断裂强度：≥1200N</p>			
62	防腐木花园围栏	<p>户外防腐木网格围栏</p> <p>用途：饲养小动物</p> <p>规格：≥21*65m/根</p> <p>数量：≥20 根</p>	20	套	四园
63	不锈钢网筛	<p>丝径粗度：≥1.8mm</p> <p>网孔：≥1.2cm</p> <p>宽度：≥1m</p> <p>规格：≥10m/卷</p> <p>数量：≥10 卷</p>	10	卷	四园
64	电炒锅	<p>操控方式：机械式</p> <p>容量：≥6.5L</p>	1	台	四园

		<p>特征特质：保温</p> <p>功率：≥2100W</p> <p>锅深：≥11CM</p> <p>笼深：≥9CM</p>			
65	电磁炉	<p>操控方式：触控式</p> <p>外形外观：方形</p> <p>样式：一体面板</p> <p>适用锅具：普通锅具</p> <p>控温方式：隐藏式控温</p> <p>功能：低温烹饪，过热保护，保温</p>	1	个	四园
66	炒锅	<p>直径：≥32cm</p> <p>材质：铝合金</p> <p>是否带盖：带盖</p>	1	个	四园

		适用炉灶：燃气灶，电磁炉			
67	橱柜	<p>规格：≥5500mm*600mm</p> <p>延长米：≥6M</p> <p>油漆：采用优质环保油漆（提供质量检测报告），流平性、附着力、透明度好、硬 度高、耐磨性好；色泽柔和持久耐腐蚀手感良好；耐弱酸碱、耐腐蚀性、耐油性、耐湿热 性良好；底感良好；漆要求流平性、透明性好、附着力强；</p>	1	套	一园