

五常市公安局交通警察大队五常市交通警察大队电警抓拍设备、LED频闪灯等 附属设备的项目中标（成交） 明细

黑龙江甄诚项目管理有限公司受五常市公安局交通警察大队委托，采用公开招标进行采购五常市交通警察大队电警抓拍设备、LED频闪灯等附属设备的项目（项目编号：[230184]ZCXMGL[GK]20240004）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（电警抓拍设备LED频闪灯等）

1.1、中标（成交）供应商：哈尔滨通顺达交通设施有限

公司 1.2、中标（成交）总价： 2,111,713.20 元

1.3、中标（成交）标的明

细： 货物类

序号	标的名称	品牌	规格	型号	单位	数量	单价（元）
1	高清抓拍单元	海康威视	1. 整体组成包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等 2. 图像传感器：采用1英寸GMOS 3. 支持主码流同时输出30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 4. 视频帧率：在1~25fps可调 5. 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 6. 外壳防护等级为IP66 7. 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 8. 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污染，白天环境光照度200lx，晚上辅助光照度30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均99% 9. 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污染，白天环境光照度200lx，晚上辅助光照度30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均99% 10. 支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度200lx的情况下进行测试；捕获率99%；检测准确率99%。 11. 支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。 ★12. 支持识别39种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他；支持识别车身副颜色。 13. 支持识别50种车型。 ★14. 支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。 15. 支持检测并抓拍右转大型车辆未停车让行事件，图片能清晰辨认右转大型车辆停车让行指示牌、违法机动车的车型和车牌；同一事件相邻两张抓拍图片能观察到车辆明显位移，且抓拍时间间隔0.85秒。 ★16. 支持对25×10像素~1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度45°、水平倾斜角度35°、俯仰角度37°的机动车车牌。 17. 支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 ★18. 支持检测并跟踪指定区域内245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。	iDS-TCE900	台	23	28071.6
2	智能交通终端服务器	海康威视	1. 设备具有8个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P8与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000MSFP光口(分别于G1、G2处于同一网段)。 2. 可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。	DS-TP50	台	6	28071.6

			<p>★3. 可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息, 可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量, 并能够按照时间、通道、车道等条件查询, 支持柱状图、折线图、表格形式展示, 可将数据上传至平台。</p> <p>★4. 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障, 设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。</p> <p>5. 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改, 只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。</p> <p>6. 可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息; 外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。</p> <p>7. 支持数据直存, 可将视频流直接写入存储: 采用自动分段记录格式时, 相邻两段间最大记录间隔时间应0.4s; 对于记录在存储介质上的视频信息, 取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放, 以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)。</p>				
3	信号灯检测器	海康威视	<p>1、16路信号灯交流信号输入接口, 可扩展22路</p> <p>2、4个RS485输出接口</p> <p>3、1路100M网口输出</p> <p>4、1个5VDC输出接口</p> <p>5、5路拨码开关, 用来设置波特率、地址和上传模式</p> <p>6、16路交通灯状态指示, 可扩展22路</p> <p>7、检测、通讯单元采用微控制器设计, 稳定可靠</p> <p>8、输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施</p> <p>9、实时输出交通灯信号状态</p>	TLD-2016-N	台	6	14601
4	八棱式镀锌悬臂电警杆	海康威视	1、尺寸: 高6.6米支臂12米	TSD-NB2-0N6	套	16	27789
5	八棱式镀锌悬臂电警杆	海康威视	尺寸: 高6.6米支臂6米	TSD-NB2-0N5	套	1	17709.6
6	八角悬臂杆、接地	海康威视	镀锌接地体	TSD-DI980	个	24	2072.4
7	空开	海康威视	80A	UJHYT-84LI	个	36	94.2
8	插排	海康威视	10孔	TGY-WYT	个	30	94.2
9	光纤熔纤+接线盒	海康威视	高强度工程材质、防水阻燃密封性好	HGTR-890HT	个	46	1885
10	光纤收发器	海康威视	1、单模双芯; 传输距离20km	GYTBV-895P0	个	23	829
11	交换机	海康威视	千兆工业以太网交换机	GYSF5-UYTV	个	23	3957
12	塑料套管	海康威视	φ60.5mmPE材质	TSD-P-UYHG89	米	1800	33
13	标志标牌	海康威视	1、尺寸: 1023*823、IV膜、立柱φ76mm	TSD-ASH98	套	80	2826
14	完善标线	海康威视	热熔	TSD-HYT85	m ²	5400	33
15	摄像头支架	海康威视	1、Q235钢喷塑万向节支架、长100mm*宽100mm*厚5mm	TSD-Q951	个	23	376.8

补光灯 16支架	海康威视	1、Q235钢喷塑万向节支架、长100mm*宽100mm*厚5mm	TSD-Q951	个	60	376.8
-------------	------	-----------------------------------	----------	---	----	-------

黑龙江甄诚项目管理有限公司
2024年11月20日