

龙江县融媒体中心采编系统设备采购项目中标（成交）明细

黑龙江屿泽工程咨询有限公司受龙江县融媒体中心委托，采用询价进行采购采编系统设备采购项目（项目编号：[230221]YZGC[XJ]20220002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（采编系统设备采购项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：哈尔滨胜必达科技开发有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：231,670.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	电视录制及电视播出中心设备	图形编辑工作站	规格型号：T3650参数：1.全面支持多种专业创作，带来强劲数据、图像算力同时为便作软件提供稳定且高效的运行环境2.专业图形编辑工作站3.硬件配置：CPU 3.6GHz 8核16线程、睿频5.0Ghz、缓存18M，内存16G，系统盘256G SSD，素材盘4T SATA*2，显卡显存4G，显存位宽64bit，DVD刻录，电源460W，4K显示器31.5英寸4.包含正版专业图形编辑软件5.软件支持一键添加手机视频特技，自由截选输出区域，模拟镜头推拉摇移效果，网页实时抓取，进行包装合成，支持多种VR视频模式的实时视频采集、编辑、合成及输出功能	DELL	戴尔(中国)有限公司	中国	11,420.00	2.00	台	22,840.00
1-2	电视录制及电视播出中心设备	航拍机	规格型号：DJI Mavic 3 畅飞套装 (DJI RC Pro)参数：1.广播级专业飞行器2.有效像素2000万3.4/3 CMOS4.飞行时间46分钟5.全向避障6.支持15公里高清图传7.支持高级智能返航8.遥控器具有DJI RC Pro高亮显示屏非外配9.其他：飞行器为大疆DJI Mavic 3 畅飞套装 (DJI RC Pro)、包含1年保险、闪迪容量128G存储卡	大疆	深圳市大疆创新科技有限公司	深圳	21,600.00	1.00	套	21,600.00
1-3	电视录制及电视播出中心设备	CF卡	规格型号：128G参数：1.超高速内存卡2.容量128G3.读取速度160M/S，写入速度150M/S4.支持4K及3D视频拍摄5.支持UDMA-7	闪迪	闪迪(中国)公司	中国	870.00	2.00	张	1,740.00
1-4	电视录制及电视播出中心设备	SD卡	规格型号：256G参数：1.专业版高速存储卡2.容量256G3.读取速度270MB/s、写入速度180MB/s4.支持高速RAW连拍5.支持V60等级视频拍摄	雷克沙	雷克沙电子(深圳)有限公司	深圳	600.00	4.00	张	2,400.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-5	电视录制及电视播出中心设备	无线麦克风	规格型号: wireless go II参数: 1.双通道无线麦克风系统, 双声道录音, 广泛兼容, 板载录音功能, 安全通道, 内置可充电锂电池, 2.4 G无线传输系统, 采用128位加密, 灵活的增益控制2.适用于摄像机、照相机、微单、手机连接线	罗德	北京	北京中音科技有限公司	2,200.00	1.00	套	2,200.00
1-6	电视录制及电视播出中心设备	防喷罩	规格型号: PS-1参数: 1.专业防喷罩 2.双层麦克风话筒防喷网 3.电容麦防风罩防噪网 4.黑色	得胜	广东	广东得胜电子有限公司	50.00	3.00	个	150.00
1-7	电视录制及电视播出中心设备	P2卡	规格型号: Aj-P2E060FMC参数: 1.P2卡接口特别设计成可以承受专业用途中涉及到的重复插卡, 拔卡, P2卡传输数据的速度是磁盘完全无法企及的, 这使得操作更快, 更简单。2.专业半导体存储卡.标准PCMCIA接口.可记录60分钟DVCPRO HD素材.3.对温度、湿度环境变化的适应能力强.稳定性高, 抗振动.4.小巧轻薄, 在出现撞击和温度变化时可靠性强	松下	中国	松下电器(中国)有限公司	3,600.00	6.00	张	21,600.00
1-8	电视录制及电视播出中心设备	P2卡读卡器	规格型号: AU-XPD1MC参数: 1.便携式轻型单槽P2驱动器2.具有节约空间和高便携性3.与最新的Win / Mac操作系统兼容,能够实现高速率的数据传输4.能够传输和复制P2卡中记录的视频片段并直接进行编辑5.支持P2卡和microP2卡6.USB 3.0接口, 实现高速率数据传输	松下	中国	松下电器(中国)有限公司	6,000.00	2.00	个	12,000.00
1-9	电视录制及电视播出中心设备	视频线	规格型号: L-4.5CHD+参数: 75欧姆HD-SDI视频线, 高清信号传输距离150米, 200米一卷	佳耐美	南京	南京纽曲克电子有限公司	1,800.00	2.00	卷	3,600.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-10	电视录制及电视播出中心设备	音频线	规格型号: L-4E6S参数: 4芯编织话筒线, 200米一卷	佳耐美	南京	南京纽曲克电子有限公司	2,300.00	2.00	卷	4,600.00
1-11	电视录制及电视播出中心设备	防风罩	规格型号: 220mm参数;防风罩长度220mm,单独使用,可直接挂在话筒上,防风罩孔径2cm	得胜	广东	广东得胜电子有限公司	260.00	9.00	个	2,340.00
1-12	电视录制及电视播出中心设备	便携式提词器	规格型号: X-prometr参数;1.IPAD便携提词器,外拍解带方便,通过IPAD平板电脑安装提词器软件,但是市场上所设计的提词器几乎都是一般摄像机模式,并不完全符合单反相机使用。2.特别为单反照相机使用者设计提词器,就是服务此用户也能够和摄像机一样的应用,也能利用提词器提供演出人员,能够现场看到字稿演出,免于出错的问题。3.功能简介:相容于ISO与Android平板电脑,字稿容易作业与操作专用玻璃,字体反射清晰容易读取最大可支持11寸平板电脑机体可直接安装于手持像机、肩扛摄像机,提供字稿显示及摄像双功能拆卸简单轻松,不需要任何工具即可安装即拆卸4.提词器专业正版软件,带有序列号5.包含10.2英寸显示终端	万嘉祥和	北京	北京万嘉祥和科技有限公司	3,200.00	3.00	套	9,600.00
1-13	电视录制及电视播出中心设备	高清非线性编辑系统	规格型号: A-EDIT 7S参数;1.采用全新的软件架构,最先进的编解码技术和渲染引擎,基于AuroraPack软件套装,实现超高清的视音频剪辑、视效包装、字幕制作、以及音频处理的全制作流程。2.采用工业级主机,硬件:CPU4核8线程、3.6G主频、8GT/s;显卡显存5G;内存32GB;系统盘250G SSD M.2接口;4TB*2企业级数据硬盘3.板卡及接口:视频输入接口:1×3G/HD/SD SDI、1×4K HDMI、1×Component、1×Composite、1×YC;视频输出接口:2×3G/HD/SD SDI、1×4K HDMI、1×Component、1×Composite、1×YC;音频输入接口:4×模拟平衡,2×AES/EBU数字非平衡,立体声话筒输入;音频输出接口:6×模拟平衡,6×AES/EBU数字非平衡,5.1环绕声输出、立体声耳机输出、立体声线路输出;锁相:BB/Tri-Level锁相输入,LTC输入输出;配专业视音频接口后面板;非接口箱或视频辫子线方式4.内置USB安全隔离盒,支持文件白名单过滤,支持ftp传输和网络映射工作方式5.HD-SDI接口特性抖动值,100KHZ高通滤波≤0.06UI、10HZ高通滤波≤0.2UI6.提供独立唱词制作软件,支持扒词、拍制唱词,支持智能语音识别转换文字,支持制作单行、多行唱词,支持SRT格式文件导入导出7.提供公告版制作软件,可实现大段文字自动分屏,可高速每屏字幕停留时长,可输出FLC文件8.提供完备的制作网工作模式,无需切换可直接打开或者创建本地项目,并可本地项目中故事板一键同步到网络项目9.支持4路SD输入信号的切换采集,记录切点位置,可在生成的多镜头故事板进行切点位置调整和镜头调换10.支持追加上轨模式,挑选好的素材片段可快速依次排列在时间上11.支持音频轨道统一响度调节,ITU-R响度值可设置,实现节目音频输出自动规格化处理12.支持对故事板操作步步备份,确保意外发生时可恢复工程文件到最后一步操作13.支持手机竖屏视频编辑,可自动拾取手机视频和图片的重力感应信息,自动翻转纠偏,快速编辑14.支持文本文件通过AI语音合成生成虚拟播报音频,且同步生成对应的唱词字幕15.支持对网络版非编的用户密码及非编操作的时效性进行强制性要求,包括对口令复杂性、口令修改的时间间隔及用户登录时间有效期的要求16.字幕支持标点符号自动缩进到上一行尾,满足新闻制作文字排版要求;提供多列文字(例如:人员名单)快速对齐的操作方式;提供公告板、曲线文字、轨迹动画、曲线生长、布尔运算、时钟等字幕效果制作模块;支持PNG、BMP、TGA及SVG矢量图的导入编辑17.提供字幕步步备份功能,字幕制作中意外退出也可安全恢复最后一步操作18.可采集与当前视频制式不同的视音频信号,无需进行项目切换19.支持一次批量输出多种格式的视音频文件,对输出文件可同步静帧、转场检测20.支持一键添加手机视频特技,自由截取输出区域,模拟镜头推拉摇移效果,网页实时抓取,进行包装合成,支持多种VR视频模式的实时视频采集、编辑、合成及输出功能,支持360度全景视频编辑	中广上洋	北京	北京中广上洋科技股份有限公司	73,000.00	1.00	套	73,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-14	电视录制及电视播出中心设备	超高清非线性编辑系统	规格型号: A-DEIT 3参数;1.采用工业级主机, 硬件: CPU16核24线程、5.2G主频、30GT/s; 显卡显存4G; 内存16GB; 系统盘250G SSD M.2接口; 4TB*2企业级数据硬盘; 23.8显示器; 广播级4K数字输出板卡2.板卡及接口满足: 提供10bit UHD/HD/SD 6G-SDI输出; HDMI 2.0输出, HDMI支持高色深和HDR; 16通道嵌入SDI音频输出, 8通道嵌入HDMI音频输出3.HD-SDI接口特性抖动值, 100KHZ高通滤波≤0.06UI、10HZ高通滤波≤0.2UI4.提供独立唱词制作软件, 支持扒词、拍制唱词, 支持智能语音识别转换文字, 支持制作单行、多行唱词, 支持SRT格式文件导入导出5.提供公告版制作软件, 可实现大段文字自动分屏, 可高速每屏字幕停留时长, 可输出FLC文件6.提供完备的制作网工作模式, 无需切换可直接打开或者创建本地项目, 并可本地项目中故事板一键同步到网络项目7.支持4路SD输入信号的切换采集, 记录切点位置, 可在生成的多镜头故事板进行切点位置调整和镜头调换8.支持追加轨模式, 挑选好的素材片段可快速依次排列在时间上9.支持音频轨道统一响度调节, ITU-R响度值可设置, 实现节目音频输出自动规格化处理10.支持对故事板操作步步备份, 确保意外发生时可恢复工程文件到最后一步操作11.支持手机竖屏视频编辑, 可自动拾取手机视频和图片的重力感应信息, 自动翻转纠偏, 快速编辑12.支持文本文件通过AI语音合成生成虚拟播报音频, 且同步生成对应的唱词字幕13.支持对网络版非编的用户密码及非编操作的时效性进行强制性要求, 包括对口令复杂性、口令修改的时间间隔及用户登录时间有效期的要求14.字幕支持标点符号自动缩进到上一行尾, 满足新闻制作文字排版要求; 提供多列文字(例如: 人员名单)快速对齐的操作方式; 提供公告板、曲线文字、轨迹动画、曲线生长、布尔运算、时钟等字幕效果制作模块; 支持PNG、BMP、TGA及SVG矢量图的导入编辑15.提供字幕步步备份功能, 字幕制作中意外退出也可安全恢复最后的操作16.可采集与当前视频制式不同的视音频信号, 无需进行项目切换17.支持一次批量输出多种格式的视音频文件, 对输出文件可同步静帧、转场检测18.支持一键添加手机视频特技, 自由截取输出区域, 模拟镜头推拉摇移效果, 网页实时抓取, 进行包装合成, 支持多种VR视频模式的实时视频采集、编辑、合成及输出功能, 支持360度全景视频编辑	中广上洋	北京	54,000.00	1.00	套	54,000.00

黑龙江屿泽工程咨询有限公司

2022年09月15日