

# 甘南县教育局甘南县第一中学、兴十四高级中学、第三中学、实验小学、兴十四学校、兴隆乡中心学校课桌椅等设备采购(三次)中标（成交）明细

甘南县公共资源交易综合服务中心受甘南县教育局委托，采用公开招标进行采购甘南县第一中学、兴十四高级中学、第三中学、实验小学、兴十四学校、兴隆乡中心学校课桌椅等设备采购(三次)（项目编号：[230225]GC[GK]20210002-2）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（甘南县第一中学、兴十四高级中学、第三中学、实验小学、兴十四学校、兴隆乡中心学校课桌椅）

1.1、中标（成交）供应商：河北泰坤体育器材制造有限公司

1.2、中标（成交）总价：809,898.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1-1	钢木床类	钢木床类	一、规格：长1920mm*宽900mm、上下铺间距1150mm二、材质及规格： 1.四主立柱：优质矩形方钢管，壁厚净规格1.2mm。床底脚均采用耐磨防滑护套装置。2.床头横撑：方管采用规格25mm×25mm优质方形钢管，壁厚净规格1.0mm。3.床板：规格长1890mm*宽890mm*厚12mm优质细木工板。 4.梯子：主管采用规格25mm×25mm方管，壁厚净规格1.0mm，梯子横管数量3个，间距分布均匀合理。穿插使用、不需螺丝固定。5.床垫：棕榈6.外观：应无损坏、变形和裂纹，各构件结合紧密，表面平整、清洁7.金属涂饰件外表面：应光滑平整、色泽均匀、结合牢固，没有起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷8.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角：应使其半径3.0mm9.使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边：应予以圆滑过渡或加以防护10.结合部位：要求固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外），榫结合处应牢固，无松动和断榫11.表面漆膜：所有涂饰表面不脱色、掉色。型号：XH-006	鑫鹤牌	河北省	750.00	261.00	张	195,750.00
1-2	金属柜类	金属柜类	1、材质：铁；规格：宽900mm深390mm高1850mm、壁厚0.7mm。2、外观质量：产品内外表面均应进行喷涂处理，涂（镀）层应无脱落、锈迹和粘漆现象，没有毛刺和刃口，产品应贴商标或厂标，配有使用说明书。3、柜门启闭：启闭配件、部件应启闭灵活4、锁具：普通锁应开启自如，号码锁准确无误5、涂层硬度H6、涂层冲击强度冲击高度40cm,应无剥落、裂纹、皱纹7、图层附着力2级型号：HD-014	华鼎牌	河北省	770.00	69.00	个	53,130.00
1-3	金属柜类	金属柜类	1、材质：铁；规格：宽900mm深390mm高1850mm、壁厚0.7mm。2、外观质量：产品内外表面均应进行喷涂处理，涂（镀）层应无脱落、锈迹和粘漆现象，没有毛刺和刃口，产品应贴商标或厂标，配有使用说明书。3、柜门启闭：启闭配件、部件应启闭灵活4、锁具：普通锁具应开启自如，号码锁准确无误5、涂层硬度H6、涂层冲击强度冲击高度40cm,应无剥落、裂纹、皱纹7、图层附着力2级型号：HD-014	华鼎牌	河北省	770.00	70.00	个	53,900.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-4	钢木台、桌类	钢木台、桌类	<p>1、课桌规格：606mm×406mm×（670-760）mm(长，宽，高),钢木结构、可升降（高度760mm,共4档）2、桌面规格的要求及附属设置：桌面四周：采用优质PP工程塑料经大型注塑机一次注塑封边无接头，桌面采用E1级环保高密度板（表层双面贴面）规格为：606mm*406mm*18mm桌面外侧靠学生写字部位为25mm宽的鸭嘴边，鸭嘴边刻有永久性0-500mm的刻度尺，桌面左上角设有直径为70mm圆形的水杯槽，右上角设有40/60mm橡皮槽，桌面正前方设有与桌面分离注塑的笔槽宽25mm/长250mm，桌面三面设有周长950mm以上的挡笔楞方便学生使用。桌面颜色为注塑封边具有防水，防裂，桌面与书斗采用大帽平头穿透固定栓配防松母。3、桌斗规格：升降片壁厚1.2mm厚冷轧板，桌斗底板0.8mm厚冷轧板，且单层桌斗板均设有折边加强筋。总高375mm，上宽330mm，斗前高160mm，后高175mm(向内倾斜成梯形状，防止文具向外脱落)下宽230mm，升降片必须具有两列调节升降孔。两列孔间距90mm，每列升降10个孔升降距离30mm两列升降孔上有磨具冲压的升降数字（1-10）的标识，具有凹凸状,不得修补与拼接；数字不用激光打印。斗宽500mm，桌斗底部和背部设有加强筋，美观大方，坚固耐用两侧各设1个采用环保pp工程塑料制成的挂钩，可拆卸。升降片设计为学生提供一储物物的空间增大，并且符合学生人体学的标准。4、桌架：桌地脚采用20mm/50mm优质椭圆管，壁厚1.2mm，立柱采用20mm/50mm优质椭圆管，壁厚1.2mm，桌立柱升降部位采用大型冲压磨具冲压将钢管双壁结合，桌面下两侧设有PP工程塑料书包钩，书包钩不超出桌面。桌架链接采用20mm/50mm椭圆管，壁厚1.2mm，与左右立柱焊接牢固。5、脚套：采用全新PP工程塑料一次注塑成型，采用自攻丝固定，牢固耐磨。6、椅子整体规格：椅背360mm*280mm、椅座370mm*350mm钢木结构、可升降、单人课椅座(高450mm，共4档)。7、椅面规格：椅背360mm*280mm厚度15mm、椅背采用人体工效学弧形设计。椅座370mm*350mm厚度18mm坐面前端设有20mm宽鸭嘴边，材质采用E1级环保高密度板双面贴面，四周采用优质PP工程塑料经大型注塑机一次注塑封边无接头，抗压、耐磨、耐冲击,美观典雅。8、椅架：椅地脚采用20mm/50mm优质椭圆管，立柱采用20mm/50mm优质椭圆管,壁厚1.2mm，桌立柱升降部位采用大型冲压磨具冲压将钢管双壁结合。椅升降片：壁厚1.2mm厚冷轧板，总高240mm，上宽230mm，下宽200mm，升降片必须具有两列调节升降10孔，两列孔间距110mm，升降眼距20mm具有凹凸状不修补与拼接。全保护、刮伤，并且符合学生人体学的标准。9、背管采用20mm×20mm方管，壁厚1.2mm，经大型数控折弯机一次折弯而成。连接升降：椅架下链接采用20mm/50mm，壁厚1.2mm椭圆管与左右立柱焊接牢固。10、脚套：采用全新PE工程塑料一次注塑成型，采用自攻丝固定，牢固耐磨。座椅脚套通过耐老化试验:冲击强度保持率100.68%座椅脚套通过冲击强度试验:冲击强度178.16KJ/m<sup>2</sup>工艺：钢材采用CO<sub>2</sub>保护焊焊接，表层采用酸洗、磷化、或抛丸机、喷塑工艺处理，防止生锈。11、外观：应无损坏、变形和裂纹，各构件结合紧密，表面平整、清洁12、金属涂饰件外表面：应光滑平整、色泽均匀、结合牢固，没有起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷13、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角：应使其半径3.0mm14、使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边：应予以圆滑过渡或加以防护15、结合部位：要求固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外），榫结合处应牢固，无松动和断榫16、表面漆膜：所有涂饰表面不得脱色、掉色。17、桌面和椅面PP封边材料可溶性Cd5mg/kg；可溶性Cr2.5mg/kg；可溶性Pb5mg/kg；可溶性Hg2.5mg/kg；苯含量0.01mg/kg；萘含量0.05mg/kg。18、桌脚钢管通过硬度试验符合国家标准。型号：XH-008</p>	鑫鹤牌	沧州市鑫龙教学设备制造有限公司	225.00	1180.00	套	265,500.00
1-5	木制床类	木制床类	1、木制材质，规格为2000mm*900mm*450mm，环保净味漆处理。型号：TK-2680	泰坤牌	河北省	680.00	60.00	张	40,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-6	木制台、桌类	木制台、桌类	1、规格:1400mm*700mm*750mm(长宽高),基材为国家E1级环保板,桌面15mm厚度,表面采用国产0.5mm分厚木皮贴面,环保净味漆处理,实木抽屉,优质五金件,整体防火防划无味。型号:TK-2540	泰坤牌	河北省	975.00	140.00	张	136,500.00
1-7	金属骨架为主的椅凳类	金属骨架为主的椅凳类	1、椅子整体规格530mm长×580mm宽×980mm高,扶手为环保塑料材质,座板为优质多层板,面料为优质针织网面,填充物为高密度定型海绵,丝网靠背;电镀弓形架。型号:TK-2630	泰坤牌	河北省	318.00	140.00	个	44,520.00
1-8	钢塑台、桌类	钢塑台、桌类	1、规格:长*宽*高(mm):闭合规格:860mm*750mm*1150mm,展开规格:1550mm*1150mm*1150mm;上层规格:860mm*750mm*340mm;2、材料:钢塑木结合,主体采用1.5mm冷轧钢板,上层主体采用ABS工程塑料滚塑一体成型,防潮防锈防静电,桌面采用15度倾斜式设计,方便放置演讲稿,桌面板采用实木开料成型并喷漆,左右推拉式设计,防尘防水耐刮花;3、中控面板、专业幻象电源鹅颈麦克风、鼠标内置于桌面推拉板下面。4、预留显示安装位,显示角度水平15-40°通过电动推杆调节,电动推杆通过船型开关按键调节,集成先进的防卡系统。显示器右侧预留中控安装位,中控下方为收纳区上层安装鹅颈话筒,话筒杆长度50CM,鹅颈话筒采用咪芯,V型超心型指向,有效收音距离小于30CM,鹅颈话筒采用专业幻象电源供电,通过开关按键开关话筒。5、下层最上方为键盘抽屉预留安装位,滑轨。左侧安装笔记本接口模块(模块支持1组网线,2组USB接口,1组HDMI接口,1组音频3.5接口,1个MIC接口及1个三项电源模块),方便老师教学使用,下层右侧预留总控开关、三项电源模块、散热风扇孔及IC卡模块安装位,可扩充IC卡系统。桌体机柜内置散热风扇,保证设备运行状态。6、讲桌下层前门采用5mm钢化玻璃内嵌式设计,既保证美观,又能在不开柜门情况下清晰的看到设备的运行状态,内部标准机柜设计,可固定安装中控主机,功放等多媒体设备,设备总高度12U,右侧底部预留进电AC电源插座,后门上部预留锁孔,上下开门,方便拆卸和设备的安装,下层底部左右两侧斜纹散热孔,方便设备散热;7、桌面木板:甲醛含量0.5mg/L;涂层重金属含量:可溶性铅5mg/kg;可溶性镉2mg/kg;可溶性汞0.2mg/kg符合国家GB18584-2001标准8、塑料扶手:铅/Pb10mg/kg、镉/Cd2mg/kg、汞/Hg10mg/kg符合国家IEC62321-5:2013标准;多溴联苯:一溴联苯(MonoBB)5mg/kg、二溴联苯(DiBB)5mg/kg、三溴联苯(TriBB)5mg/kg、四溴联苯(TetraBB)5mg/kg、五溴联苯(PentaBB)5mg/kg、六溴联苯(HexaBB)5mg/kg、七溴联苯(HeptaBB)5mg/kg、八溴联苯(OctaBB)5mg/kg、九溴联苯(NonaBB)5mg/kg、十溴联苯(DecaBB)5mg/kg符合国家IEC62321-6:2015标准板金结构件:铅/Pb10mg/kg、镉/Cd2mg/kg、汞/Hg10mg/kg符合国家IEC62321-5:2013标准9.滑轨耐久性:产品滑轨通过耐久性试验。10.智慧讲桌产品已通过国家强制性认证、检测报告(已提供有效期内证书文件复印件加盖制造商公章,签订合同时提供原件备查)。型号:S700	富可士牌	广州市	9,899.00	2.00	张	19,798.00

甘南县公共资源交易综合服务中心  
2022年03月07日