

# 黑龙江炳盛工程咨询有限公司

## 公开招标文件

项目名称：富裕县疾病预防控制能力建设采购项目

项目编号：**[230227]bsgczx[GK]20210001**

## 第一章 投标邀请

黑龙江炳盛工程咨询有限公司受富裕县卫生健康局的委托，采用公开招标方式组织采购富裕县疾病预防控制能力建设采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：富裕县疾病预防控制能力建设采购项目

批准文件编号：富裕财购核字[2021]00050号

采购项目编号：[230227]bsgczx[GK]20210001

#### 2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	富裕县疾病预防控制能力建设采购项目	1	详见采购文件	1,343,002.31

### 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（富裕县疾病预防控制能力建设采购项目）：

1)有效期内

2)提供原件扫描件

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的期限：详见招标公告；

获取招标文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。

### 其他要求

1.本项目如采用“现场在线开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.本项目如采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

3.本项目将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

### 五.询问提起与受理：

项目经办人：刘韵音 联系方式：0452-2228518

### 六.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑按要求以书面形式提供纸质材料:

项目经办人: 刘韵音 联系方式: 0452-2228518

2.对评审过程和结果的质疑按要求以书面形式提供纸质材料:

质疑经办人: 刘韵音 联系方式: 0452-2228518

#### 七.递交投标(响应)文件截止时间、开标时间及地点:

递交投标(响应)文件截止时间: 详见招标公告

投标地点: 详见招标公告

开标时间: 详见招标公告

开标地点: 详见招标公告

备注: 所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台,逾期递交的投标文件,为无效投标文件。

#### 八.公告发布媒介:

##### 联系信息

中国政府采购网 黑龙江省政府采购网

##### 1. 采购代理机构

采购代理机构名称: 黑龙江炳盛工程咨询有限公司

地址: 齐齐哈尔市铁锋区百花家居写字楼A座九楼908室

邮政编码:

联系人: 刘韵音

联系电话: 0452-2228518

账户名称: 系统自动生成的缴交账户名称

开户行: 详见投标人须知

账号: 详见投标人须知

##### 2. 采购人信息

采购单位名称: 富裕县卫生健康局

地址: 富裕县政务服务中心后楼1楼

邮政编码: 161200

联系人: 何冬

联系电话: 0452-3123000

黑龙江炳盛工程咨询有限公司

## 第二章 投标人须知

### 一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	合同包1（富裕县疾病预防控制能力建设采购项目）：否
6	评标办法	合同包1（富裕县疾病预防控制能力建设采购项目）：综合评分法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告

8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受
14	采购代理机构费用	无
15	代理费用收取方式	不收取

<p style="text-align: center;">1 6</p>	<p>本招标项目采用“虚拟子账户”方式收退投标保证金，请投标人按照本招标文件的相关要求进行缴纳。</p> <p>同时，本项目允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，投标人应当在投标文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。</p> <p>备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。</p> <p>富裕县疾病预防控制能力建设采购项目：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。</p> <p>开户银行：投标人在黑龙江省政府采购网--政府采购云平台获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。</p> <p>银行账号：黑龙江省政府采购网根据投标人选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成投标人所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。投标人应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。</p> <p>2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。</p> <p>3、投标保证金缴纳、退还联系人：刘韵音</p> <p>4、咨询电话：0452-2228518</p>
--	--

17	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p><b>不见面开标（远程开标）：</b></p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前<b>30分钟</b>，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 <b>CA</b> 证书在开始解密后<b>30分钟</b>内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及<b>CA</b>证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。</p>
18	电子投标文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（<b>CA</b>）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。</p>
19	投标客户端	<p>投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。</p>
20	有效供应商家数	<p><b>包1：3</b></p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>
21	报价形式	<p>合同包<b>1</b>（富裕县疾病预防控制能力建设采购项目）:总价</p>

2 2	投标 有效 期	从提交投标文件的截止之日起 <b>90</b> 日历日
2 3	其他	纸质版投标文件的递交方式， <b>1</b> 、投标纸质版文件正本 <b>1</b> 份、副本 <b>2</b> 份、电子版 <b>1</b> 份（必须与上传系统的投标文件一致）密封后以邮寄方式递交，请投标人自行估算物流快递时间，保证投标文件在投标截止时间前到达黑龙江炳盛工程咨询有限公司。请投标人关注邮件的派送信息，确认投标文件是否到达指定地点，如有问题须及时与招标工作人员沟通。否则后果自负。 <b>2</b> 、投标人在邮寄投标文件的同时，另以电子邮件方式传送一份电子版投标文件(必须与上传系统的投标文件一致)，电子版投标文件请以 <b>PDF</b> 形式或不可修改的压缩文件方式传送，传送时间：投标截止时间后 <b>10</b> 分钟内。投标人需在规定的时间内传送投标文件，不得提前或延时传送。 <b>3</b> 、纸质版投标文件请邮寄至：齐齐哈尔市铁锋区百花家居写字楼A座九楼 <b>908</b> 室电子版投标文件请发送至： <b>bsgczxyxgs@163.com</b> 联系电话： <b>0452-2228518</b>
2 4	项目 兼投 兼中 规则	兼投兼中：本项目兼投兼中。

### 三、投标须知

#### 1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作投标文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）办事指南-CA办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

#### 2.特别提示

2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。



### 三、说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指黑龙江炳盛工程咨询有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8.现场踏勘

- 8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
- 8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

- 9.1无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五、投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳：

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；
- （2）未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## 5.投标文件的修改和撤回

5.1投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容盖章加密后上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

5.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

## 6.投标文件的递交

6.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

## 7.样品（演示）

7.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

# 六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

## 1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认；
- (5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3投标人不足三家的，不得开标。

1.4备注说明：

- (1) 若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投

标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

(2) 若本项目采用不见面开标, 投标人在开标时间前30分钟, 应当提前登录开标系统进行签到, 填写联系人姓名与联系号码; 在系统约定时间内使用CA证书签到以及解密, 未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

(3) 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义, 应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议, 采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

## 2. 评审 (详见第六章)

## 3. 结果公告

3.1 中标供应商确定后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告, 中标结果公告期为 1 个工作日。

3.2 项目废标后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告, 废标结果公告期为 1 个工作日。

## 4. 中标通知书发放

发布中标结果的同时, 中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书, 中标通知书是合同的组成部分, 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后, 采购人不得违法改变中标结果, 中标供应商无正当理由不得放弃中标。

## 七、询问、质疑与投诉

### 1. 询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2 为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复, 询问采用实名制, 询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构, 正式受理后方可生效, 否则, 为无效询问。

### 2. 质疑

2.1 潜在投标人已依法获取招标文件, 且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商, 可以对招标文件提出质疑; 递交投标文件的供应商, 可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。采购中心应当在正式受理投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2 对招标文件提出质疑的, 应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出; 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出; 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3 质疑供应商应当在规定的时限内, 以书面形式一次性地向采购中心递交《质疑函》和必要的证明材料, 不得重复提交质疑材料, 《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑, 应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书, 其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。

2.5 供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期;
- (7) 供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6有下列情形之一的，采购中心不予受理：

- (1) 按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- (2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- (3) 未在质疑有效期限内提出的；
- (4) 超范围提出质疑的；
- (5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7有下列情形之一的，质疑不成立：

- (1) 质疑事项缺乏事实依据的；
- (2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- (3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8质疑的撤销。质疑正式受理后，质疑供应商申请撤销质疑的，采购中心应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商，报省级财政部门依法处理，记入政府采购不良记录，推送省级信用平台，限制参与政府采购活动。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- (1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- (2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- (3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- (4) 以非法手段取得证明材料的。

3.0接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 第三章 合同与验收

### 一、合同要求

#### 1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.9采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 2.合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

## 二、验收

中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

### 政府采购合同（合同文本）

甲方：\*\*\*（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：\*\*\*（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

#### 1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1)合同格式以及合同条款
- (2)中标结果公告及中标通知书
- (3)招标文件
- (4)投标文件
- (5)变更合同

2.本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

#### 3.合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

#### 4.付款方式及时间

\*\*\*（见招标文件第四章）

#### 5.交货安装

交货时间：

交货地点：

#### 6.质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

#### 7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

#### 8.运输要求

- (1) 运输方式及线路：
- (2) 运输及相关费用由乙方承担。

### 9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

### 10.验收

(1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

### 11.售后服务

(1) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2) 其他售后服务内容： （投标文件售后承诺等）

### 12.违约条款

(1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

### 13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

### 14.争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

(2) 向 人民法院起诉。

### 15.合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章）

乙方： （章）

采购方法人代表： （签字）

投标人法人代表： （签字）

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

联系电话：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**

名称	品牌、规格、标准/主要内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
合计：人民币大写：**元整						¥：**



## 第四章 招标内容与技术要求

### 一、项目概况：

#### 疾病预防控制能力建设采购

合同包1（富裕县疾病预防控制能力建设采购项目）

### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后40个工作日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，供货到采购人指定地点，验收合格后一次性付清，
验收要求	1期：符合行业相关验收标准
履约保证金	不收取
其他	<b>承诺：</b> 供应商对产品质量、供货时间、供货过程中所产生的问题在2小时内积极响应处理进行承诺，承诺书中应明确如违背承诺内容采购人有权终止合同并进行相关索赔。

### 2.技术标准与要求

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元 ）	分项预算 总价（元 ）	面向 对象 情况	所 属 行 业	招标技 术要求
1		其他不另 分类的物 品	大气采样器	个	3. 00	41,000.0 0	123,000. 00	否	零 售 业	详见附 表一
2		其他不另 分类的物 品	甲醛测定仪（非实验型）	个	1. 00	3,597.48	3,597.48	否	零 售 业	详见附 表二
3		其他不另 分类的物 品	一氧化碳红外测定仪	个	1. 00	24,480.0 0	24,480.0 0	否	零 售 业	详见附 表三
4		其他不另 分类的物 品	二氧化碳红外测定仪	个	1. 00	17,333.3 3	17,333.3 3	否	零 售 业	详见附 表四
5		其他不另 分类的物 品	双路空气采样装置	个	2. 00	2,358.34	4,716.67	否	零 售 业	详见附 表五
6		其他不另 分类的物 品	气泡采样管	个	10 0. 00	36.00	3,600.00	否	-	详见附 表六

序号	核心产品 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元 ）	分项预算 总价（元 ）	面向 对象 情况	所 属 行 业	招标技 术要求
7		其他不另 分类的物 品	氨气测定仪	个	1. 00	3,454.50	3,454.50	否	-	详见附 表七
8		其他不另 分类的物 品	激光颗粒物检测仪	个	1. 00	11,333.3 3	11,333.3 3	否	-	详见附 表八
9		其他不另 分类的物 品	风速计	个	1. 00	1,050.77	1,050.77	否	-	详见附 表九
1 0		其他不另 分类的物 品	温湿度计	个	1. 00	134.34	134.34	否	-	详见附 表一十
1 1		其他不另 分类的物 品	激光测距仪	个	1. 00	1,396.67	1,396.67	否	-	详见附 表一十 一
1 2		其他不另 分类的物 品	身高计体重测量仪、体重计 体重测量仪	个	2. 00	1,900.00	3,800.00	否	-	详见附 表一十 二
1 3		其他不另 分类的物 品	脊柱侧弯测量尺	个	2. 00	536.66	1,073.33	否	-	详见附 表一十 三
1 4		其他不另 分类的物 品	α、β表面沾污测量仪	个	1. 00	32,600.0 0	32,600.0 0	否	-	详见附 表一十 四
1 5		其他不另 分类的物 品	X、Y射线巡测仪（套）包含 环境级、防护级	个	1. 00	37,666.6 7	37,666.6 7	否	-	详见附 表一十 五
1 6		其他不另 分类的物 品	手持式采样定位记录器	个	1. 00	2,266.67	2,266.67	否	-	详见附 表一十 六
1 7		其他不另 分类的物 品	急性食物中毒检测箱	个	1. 00	10,900.0 0	10,900.0 0	否	-	详见附 表一十 七
1 8		其他不另 分类的物 品	突发事件有毒有害气体检测 箱	个	1. 00	31,666.6 7	31,666.6 7	否	-	详见附 表一十 八

序号	核心产品 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价(元)	分项预算 总价(元)	面向 对象 情况	所 属 行 业	招标技 术要求
19		其他不另分类的物品	水质快速检测箱	个	1.00	28,600.00	28,600.00	否	-	详见附表一十九
20		其他不另分类的物品	小型车辆洗消装置	个	1.00	1,600.00	1,600.00	否	-	详见附表二十
21		其他不另分类的物品	对讲机	个	20.00	411.00	8,220.00	否	-	详见附表二十一
22		其他不另分类的物品	消毒车(疾控中心专用)	个	1.00	450,000.00	450,000.00	否	-	详见附表二十二
23		其他不另分类的物品	折叠式手推车	个	1.00	1,500.00	1,500.00	否	-	详见附表二十三
24		其他不另分类的物品	手推式消毒机	个	1.00	102,000.00	102,000.00	否	-	详见附表二十四
25		其他不另分类的物品	车载发电机组	个	1.00	31,963.33	31,963.33	否	-	详见附表二十五
26		其他不另分类的物品	移动式核酸采样站(双人) 双工位空调	个	1.00	96,333.33	96,333.33	否	-	详见附表二十六
27		其他不另分类的物品	300KW发动机组(静音、 自动待机、包线路安装)	个	1.00	247,381.89	247,381.89	否	-	详见附表二十七
28		其他不另分类的物品	血压计	个	2.00	30,666.66	61,333.33	否	-	详见附表二十八

附表一：大气采样器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	大气采样器			
	主要参数	参数范围	分辨率	准确度
	大气时均采样流量	两路×4组(0.1~1.000)L/min	0.001L/min	优于±2.5%
	大气日均采样流量	两路(0.1~1.000)L/min	0.001L/min	优于±2.5%
	计前压力	(-30~0)kPa	0.01kPa	优于±2.5%
	采样时间	1min~99h59min	1min	优于±0.2%
	恒温范围	(15~30)°C	0.1°C	优于±2°C
	环境大气压	(50~130)kPa	0.01kPa	优于±0.5kPa
	工作温度	(-30~+55)°C		
	仪器噪声	<60dB(A)		
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。			

附表二：甲醛测定仪（非实验型）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>甲醛测定仪（非实验型）</p> <p>检测原理 电化学检测原理</p> <p>测量范围 0-10ppm、20ppm、20ppm、100ppm、500ppm、1000ppm</p> <p>分辨率 0.01ppm(0-100)、1ppm(0-1000)</p> <p>气体单位 PPM、mg/m<sup>3</sup></p> <p>检测方式 泵吸式</p> <p>报警方式 声光报警、振动报警</p> <p>精 度 <math>\leq\pm 3\%</math> (F.S)</p> <p>重 复 性 <math>\leq\pm 1\%</math></p> <p>线性误差 <math>\leq\pm 1\%</math></p> <p>零点漂移 <math>\leq\pm 1\%</math> (F.S/年)</p> <p>响应时间 <math>\leq 20</math>秒</p> <p>恢复时间 <math>\leq 30</math>秒</p> <p>防爆类型 本质安全型</p> <p>防护等级 IP65</p> <p>防爆标志/编号 Ex ib IIC T3 GB/ CNEx17.2211</p> <p>电池容量 3.7VDC, 1800mAh (带充电)</p> <p>工作温度 -20°C~+70°C</p> <p>相对湿度 10%~95%RH (非凝露)</p> <p>数据保存 USB导出 (标配存储10000条)</p> <p>传感器寿命 两年以上</p> <p>压力限制 86-106 KPa</p> <p>最大功耗 2.5W</p> <p>尺 寸 125*52*30(mm)</p> <p>重 量 200g</p> <p>标配附件 说明书、合格证、保修卡、USB充电器 (含数据线)、高档铝合金仪器箱</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：一氧化碳红外测定仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>一氧化碳红外测定仪</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.测量范围：0~200ppm。</li> <li>2.重复性：≤1% F.S。</li> <li>3.零点漂移：≤±1% F.S/1.5h。</li> <li>4.跨度漂移：≤±1% F.S/3h。</li> <li>5.线性度：≤±1% F.S。</li> <li>6.对500 mg/m<sup>3</sup> CO<sub>2</sub>或室温下饱和水蒸气所产生的干扰信号≤±2%FS。</li> <li>7.响应时间：≤40s。</li> <li>8.指示噪音：≧0.5%F.S。</li> <li>9.测量原理：不分光红外分析法/非分散红外法（NDIR）。</li> <li>10.采样方式：内置泵吸式。</li> <li>11.符合 GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物》、GBZ/T300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定第 37 部分：一氧化碳和二氧化碳》和 GB/T9801-1988《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准；</li> </ol> <p>符合 JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程，主要的技术指标符合国家二级仪表的技术要求。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：二氧化碳红外测定仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>二氧化碳红外测定仪</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.测量范围：0~1%%。</li> <li>2.重复性：≤1% F.S。</li> <li>3.零点漂移：≤±1% F.S/4h。</li> <li>4.跨度漂移：≤±1% F.S/4h。</li> <li>5.一氧化碳干扰：1250mg/m<sup>3</sup>CO所产生的干扰信号≤±1% F.S。</li> <li>6.响应时间：&lt;15s。</li> <li>7.抽气流量：0.5L/min。</li> <li>8.测量原理：不分光红外分析法/非分散红外法（NDIR）。</li> <li>9.采样方式：内置泵吸式。</li> <li>10.符合GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分：化学污染物》和GBZ/T300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定第 37 部分：一氧化碳和二氧化碳》的国家标准；</li> </ol> <p>符合 JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程，主要的技术指标符合国家二级仪表的技术要求。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：双路空气采样装置

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>双路空气采样装置</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、采用CPU控制，使用简单、性能可靠，体积小，使用方便。</li> <li>2、采用进口直流无刷电机制作的容积式旋片泵作为采样动力，自动润滑，全不锈钢泵体，抽气负压高，流量稳定，无故障运行时间大于10000小时。</li> <li>3、交直流两用，可在无交流电情况下使用。智能加热器可在低温下采样，由智能加热器自动对采样瓶进行加热。</li> <li>4、独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒，可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及倒吸减小对流量的影响，实现长期运转免清洗。</li> <li>5、清晰的流量计自动照明功能，准确快速的读取设置流量。</li> <li>6、内装可充电电池，供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样，自动扣除采样过程中得掉电时间，并可供用户查询掉电时间。</li> <li>7、吸收瓶左右式设计，方便气路连接，避免了误操作。三脚架云台式设计，方便操作。</li> <li>8、应取得中华人民共和国计量器具形式批准证书</li> </ol> <p>技术参数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要参数</th> <th>参数范围</th> <th>分辨率</th> <th>准确度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流量范围</td> <td>双路 (0.1~1.0)</td> <td>L/min 0.1L/min</td> <td>≤±5.0%</td> </tr> <tr> <td>采样时间</td> <td>1min~99h59min</td> <td>1min</td> <td>≤±2S</td> </tr> </tbody> </table> <p>采样方式 同时采集2个平行样品或采集单一样品</p> <p>工作电源 AC220V 50Hz或DC18 (选配)</p> <p>噪声 &lt;50 dB(A)</p> <p>功耗 &lt;10W (不含加热器)</p> <p>外型尺寸 (长255×宽165×高175) mm</p> <p>整机重量 约3 kg</p>	主要参数	参数范围	分辨率	准确度	流量范围	双路 (0.1~1.0)	L/min 0.1L/min	≤±5.0%	采样时间	1min~99h59min	1min	≤±2S
主要参数	参数范围	分辨率	准确度										
流量范围	双路 (0.1~1.0)	L/min 0.1L/min	≤±5.0%										
采样时间	1min~99h59min	1min	≤±2S										
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。												

附表六：气泡采样管

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	10ml
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表七：氨气测定仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	氨气测定仪 检测原理 电化学检测原理 测量范围 0-10ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm 分辨率 0.01 (0-100ppm) 1ppm(0-5000ppm) 气体单位 ppm与mg/m <sup>3</sup> 检测方式 泵吸式 报警方式 声光报警、振动报警 精 度 ≤±3% (F.S) 重 复 性 ≤±1% 线性误差 ≤±1% 零点漂移 ≤±1% (F.S/年) 响应时间 ≤20秒 恢复时间 ≤30秒 防爆类型 本质安全型 防护等级 IP65 防爆标志/编号 Ex ib IIC T3 GB/ CNEEx17.2211 电池容量 3.7VDC, 1800mAh 工作温度 -20°C~+70°C 相对湿度 10%~95%RH (非凝露) 数据保存 USB导出 (标配存储10000条) 传感器寿命 两年以上 压力限制 86-106 KPa 最大功耗 2.5W 尺 寸 125*52*30(mm) 重 量 200g
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表八：激光颗粒物检测仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	激光颗粒物检测仪 1、测量参数：测量PM2.5和PM10 2、测量范围：PM2.5检测范围：0.001~10mg/m <sup>3</sup> ；PM10检测范围：0.001~20mg/m <sup>3</sup> 3、检测灵敏度：0.001mg/m <sup>3</sup> 4、相对测量误差：≤±10% 5、采样时间：可预置8组采样时间，每组的测量与停止时间在0~99分钟内用户均可设置
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表九：风速计

参数性质	序号	具体技术(参数)要求



	1	<p>风速计</p> <p>产品参数</p> <p>风速指标:</p> <p>风速测量范围: 0—30m/s</p> <p><b>0—40m/s (FB-2A型)</b></p> <p>风速传感器启动风速: <b>0.8m/s</b></p> <p>风速测量精度: <math>\pm (0.3+0.03V)</math> m/s (V实际风速)</p> <p>可显示的风速参数: 瞬时风速, 平均风速, 瞬时风级, 平均风级, 对应浪高</p> <p>显示分辨率: <b>0.1m/s</b> (风速)</p> <p><b>1级</b> (风级)</p> <p><b>0.1m</b> (浪高)</p> <p>风向指标:</p> <p>风向测量范围: <b>0-360°</b> 16个方位</p> <p>风向传感器启动风速: <b>1.0m/s</b></p> <p>风向测量精度: <math>\pm 1/2</math>方位</p> <p>风向定北: 自动</p> <p>环境指标:</p> <p>工作环境温度: <b>-10~45° C</b></p> <p>工作环境湿度: <math>\leq 100\%RH</math> (无凝结)</p> <p>供电电源:</p> <p>电源电压: <b>4.5V 5#干电池 3节</b></p> <p>平均耗电电流: <math>\leq 5mA</math> (电源电压为4.5V时)</p> <p>外形尺寸和重量</p> <p>外形尺寸: <b>410mm 100mm 100mm</b></p> <p>重量: <b>0.5kg</b></p> <p>三、产品特点</p> <p>便携式风速风向仪体积小, 重量轻, 功能全, 耗电省。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十: 温湿度计

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>温湿度计</p> <p>温度测试范围 <b>-50°C~70°C</b></p> <p>湿度测试范围 <b>10%-90%RH</b></p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十一: 激光测距仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	激光测距仪 测量范围 3-1500m 速度测量范围 0~300 km/h 测角范围 $\pm 90^\circ$ 视度调节范围 $\pm 6^\circ$ 屈光度 望远镜倍率 $(6.0 \pm 5\%) \times$ 市场 $6.0^\circ \pm 10\%$ 扫描测距功能 有 测高功能 有 旗杆锁定 有
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十二：身高计体重测量仪、体重计体重测量仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	身高计体重测量仪、体重计体重测量仪 身高测量 超声波自动感应测量 身高分度值 0.5CM 身高测量范围 80-195CM 体重测量范围 5-200KG 体重分度值 50G
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十三：脊柱侧弯测量尺

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	脊柱侧弯测量尺 尺寸:16.2*6.2*1.3cm 重量:0.5kg
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四： $\alpha$ 、 $\beta$ 表面沾污测量仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p><b>α、β表面沾污测量仪</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 采用双探测器设计，集<b>α、β、γ</b>测量于一体的便携式设备，用于监测各类表面放射性物质(<b>α、β</b>)沾污水平和<b>γ</b>辐射水平；</li> <li>2) 可外接专用<b>γ</b>探测器，自动识别探测器类型，适用多种场合；</li> <li>3) 内置核素库常用核素库，可根据需求自行添加核素；</li> <li>4) 可在测量范围内连续设置报警阈值；</li> <li>5) 具有超阈报警功能，三种报警方式：声音、震动、指示灯；</li> <li>6) 测量时有提示音，能够更直观的展示辐射水平变化；</li> <li>7) 工作时间：兼容充电电池和干电池；</li> <li>8) 具有存储数据功能，探测数据可手动或自动存储；</li> <li>9) 可与<b>PC</b>端进行通讯，具有配套的<b>PC</b>配置软件；</li> <li>10) 产品具有<b>α、β</b>表面污染监测仪软件著作权软件；</li> <li>11) 产品需具有计量器具型式批准证书；</li> <li>12) 核素校准效率、平滑时间、报警阈值、校准因子均可以在设备端进行设置，提供现场样机演示；</li> <li>13) 界面语言：支持中英文界面显示，提供现场样机演示；</li> <li>14) 背光设置：设备可自行调节设备背光时间，提供现场样机演示；</li> <li>15) 探测器类型：塑料闪烁片+光电倍增管，<b>GM</b>管可选；</li> <li>16) 探测器有效面积：<math>\geq 170\text{cm}^2</math>，提供相关报告证明；</li> <li>17) 测量范围：<math>0\sim 100000\text{cps}</math>，提供相关报告证明；</li> <li>18) 探测效率：<b>α</b>效率<math>\geq 35\%</math>（<b>241Am</b>）； <b>β</b>效率<math>\geq 40\%</math>（<b>90Sr</b>）；</li> <li>19) 工作温度：<math>-20\sim 50^\circ\text{C}</math>；</li> <li>20) 显示屏尺寸：<math>\geq 3</math>英寸；</li> <li>21) 相对固有误差：<math>&lt; \pm 10\%</math>；</li> <li>22) 产品经过电磁兼容试验；</li> <li>23) 统计涨落：<math>&lt; 0.2</math>；</li> <li>24) 续航时间：<math>&gt; 60</math>小时。</li> </ol>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：**X、Y**射线巡测仪（套）包含环境级、防护级

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>X、Y射线巡测仪（套）包含环境级、防护级</p> <p>防护级：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 用于检测各种放射性工作场所X、γ射线辐射水平。</li> <li>2) 高灵敏度测量：快速响应FRC算法，对短时脉冲辐射更灵敏；</li> <li>3) 自动感应背光：显示屏亮度除手动调节外，还可根据使用环境的光线强弱自动感应并调节背光提供样机演示；</li> <li>4) 一键生成记录：执行巡测任务时，具备巡测提示音，实现一键保存数据，便于现场巡测记录，追溯；</li> <li>5) 具有超阈声、光、震动多种报警方式，满足多种复杂工况环境下使用；</li> <li>6) 巡测数据支持上报至监管平台，方便信息统计与分析管理；</li> <li>7) 设备采用轻量化设计，充分考虑使用过程的轻巧性，便于携带；</li> <li>8) 供电方式：AA电池和充电电池，设备支持直接充电；</li> <li>9) 产品需具有辐射巡检仪相关专利；</li> <li>10) 测量时有提示音，能够更直观的展示辐射水平变化，提供样机演示；</li> <li>11) 探测器：1英寸塑料闪烁体；</li> <li>12) 测量范围：0.01μSv/h~10Sv/h；</li> <li>13) 显示屏尺寸：≥3英寸；</li> <li>14) 能量范围：30keV~3MeV；</li> <li>15) 相对固有误差：≤±5%；</li> <li>16) 重复性：≤0.5%；</li> <li>17) 国产品牌。</li> </ol> <p>环境级：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 用于检测各种放射性工作场所X、γ射线辐射水平；</li> <li>2) 高灵敏度测量：快速响应FRC算法，响应灵敏；</li> <li>3) 自动感应背光：显示屏亮度除手动调节外，还可根据使用环境的光线强弱自动感应并调节背光；</li> <li>4) 一键生成记录：执行巡测任务时，具备巡测提示音，实现一键保存数据，便于现场巡测记录，追溯；</li> <li>5) 具有超阈声、光、震动多种报警方式，满足多种复杂工况环境下使用；</li> <li>6) 巡测数据支持上报至监管平台，方便信息统计与分析管理；</li> <li>7) 设备采用轻量化设计，充分考虑使用过程的轻巧性，便于携带；</li> <li>8) 产品需具有辐射巡检仪相关专利；</li> <li>9) 供电方式，AA电池和充电电池，设备支持直接充电；</li> <li>10) 测量时有提示音，能够更直观的展示辐射水平变化；</li> <li>11) 探测器类型：1英寸NaI（TI）闪烁体；</li> <li>12) 能量范围：60keV~3MeV；</li> <li>13) 测量范围：0.01μSv/h~100μSv/h；</li> <li>14) 相对误差：≤±15%；</li> <li>15) 灵敏度：≥600 cps/μSv /h；</li> </ol>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十六：手持式采样定位记录器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	手持式采样定位记录器 尺寸:5.4×10.3×3.3 cm 显示屏尺寸: 2.2英寸 屏幕分辨率: 240×320 内存: 8G 支持存储卡microSD™卡 重量(含电池): 141.7克 电池规格2节5号(AA)电池 电池使用时间25小时 防水指标IPX7 可漂浮 卫星系统GPS +北斗 高灵敏接收器 接口USB
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：急性食物中毒检测箱

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	急性食物中毒检测箱 1. 箱体体积小、容量大、且可任意组合。 2. 箱体内配置食品及中毒物快速检测36项项目 3. 可检测常规毒物指标, 如: 农药残毒、亚硝酸盐、汞、无机砷、矿物油、大麻油、桐油、巴豆、氰化物、甲醇、敌鼠钠盐、毒鼠强、安妥、氟乙酰胺、铅、二氧化硫、食用油酸价·过氧化值、吊白块、盐酸特伦特罗、莱克多巴胺、蛋白质、三聚氰胺、余氯、双氧水、掺假木耳、陈化粮、牛奶新鲜度、生熟豆浆、真假果汁、伪劣葡萄酒、安妥、肉制品色素、食醋游离矿物酸、味素谷氨酸钠、碘盐含碘量、苏丹红等。 4. 部分产品采用干化学试纸法、免液体试剂检测, 避免环境污染。 5. 检测箱内配备专用试剂盒及配件。 6. 可检测次数不少于1800次。
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：突发事件有毒有害气体检测箱

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>突发事件有毒有害气体检测箱</p> <p>气体应急检测箱技术参数</p> <p>1、用途</p> <p>用于有毒气体的现场定性和半定量分析。</p> <p>2、技术要求及配置</p> <p>检测箱配备的仪器设备及检测管可在现场简单、迅速检测百种有毒有害气体。检测箱中的产品要求必须为同一家产品。</p> <p>气体采样器AP-20 :1个，5米采样管SH-5N:1根，切割器B-191:1个。</p> <p>加热保温装置TWS-201:1个。为了保证低温环境下检测管测量的准确性和稳定性。检测管共34盒：气体检测管包括：☆氨气(105SD)、一氧化碳(106SA)、氯化氢(173SB)、氯气(109SA)、氰化氢(112SB)、硫化氢(120SB)、砷化氢(140SA)、氟化氢(156S)、氟气(156S)、光气(146S)、甲醛(171SB)、苯(118SB)、甲苯(124SB)、二甲苯(143SB)、乙烯(108B)、苯乙烯(158S)、氟乙烯(132SC)、三氯乙烯(134SA)、二氧化氮(117SA)、二硫化碳(141SB)、二氧化硫(103SD)、丁酮(139U)、氢气(137U)、甲醇(119SA)、乙醇(104SA)、磷化氢(121SC)、丙酮(102SA)、汽油类(110S)、硒化氢(167S)、溴甲烷(157SB)、二氯甲烷(180S)、臭氧(182SB)、无机物识别(131)和有机物识别(186B)。配有机无机操作色卡。有机检测管能分辨12种气体，无机检测管能分辨41种气体。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：水质快速检测箱

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>水质快速检测箱</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.余氯: 0~2.50mg/L , 0.01mg/L</li> <li>2.总氯: 0~10.00mg/L , 0.01mg/L</li> <li>3.DPD余氯: 0~2.50mg/L , 0.01mg/L</li> <li>4.DPD总氯: 0~2.50mg/L , 0.01mg/L</li> <li>5.臭氧: 0~2.50mg/L , 0.01mg/L</li> <li>6.二氧化氯: 0~2.00mg/L , 0.01mg/L</li> <li>7.低色度: 0~100.00CU , 0.01PCU</li> <li>8.高色度: 0~500.00CU , 0.01PCU</li> <li>9.低氨氮: 0~10.00mg/L , 0.01mg/L</li> <li>10.高氨氮: 0~50.00mg/L , 0.01mg/L</li> <li>11.磷酸盐: 0~2.00mg/L , 0.01mg/L</li> <li>12.硫酸盐: 0~300.00mg/L , 0.01mg/L</li> <li>13.溶解氧: 0~12.00mg/L , 0.01mg/L</li> <li>14.亚硝酸盐: 0~0.30mg/L , 0.01mg/L</li> <li>15.硝酸盐氮: 0~20.00mg/L , 0.01mg/L</li> <li>16.铬: 0~0.50mg/L , 0.01mg/L</li> <li>17.锰(0.5): 0~0.50mg/L , 0.01mg/L</li> <li>18.锰(1.0): 0~1.00mg/L , 0.01mg/L</li> <li>19.铁(0.8): 0~0.80mg/L , 0.01mg/L</li> <li>20.铁(5.0): 0~5.00mg/L , 0.01mg/L</li> <li>21.铜: 0~2.00mg/L , 0.01mg/L</li> <li>22.镍(1.0): 0~1.00mg/L , 0.01mg/L</li> <li>23.镍(2.0): 0~2.00mg/L , 0.01mg/L</li> <li>24.锌: 0~3.00mg/L , 0.01mg/L</li> <li>25.浊度(20): 0~20.00NTU , 0.01NTU</li> <li>26.浊度(1000): 0~1000.00NTU , 0.01NTU</li> <li>27.低悬浮物: 0~200.00ppm , 0.01ppm</li> <li>28.高悬浮物: 0~500.00ppm , 0.01ppm</li> <li>29.总磷: 0~5.00mg/L , 0.01mg/L</li> <li>30.洗涤剂: 0~1.00mg/L , 0.01mg/L</li> <li>31.PH(笔): 0-14.00PH , 0.1PH</li> </ol> <p>示值误差: ≤5%FS</p> <p>重复性: ≤2%</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十: 小型车辆洗消装置

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	小型车辆洗消装置 清洗方式 高压水洗 最大进水温度 40℃ 工作压力 110MPA 最大压力 160MPA 最大流量 9L/min 电压 220V 功率 2100KW
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十一：对讲机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	对讲机 理论通讯距离 5-15 (km) 射频输出功率 ≤15 (W)
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十二：消毒车（疾控中心专用）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	消毒车（疾控中心专用） 外形尺寸 长≥5785mm，宽≥2000mm，高≥2800mm； 轴距 ≥3300mm 最高时速 ≥155KM/h 整备质量 ≥3340 kg 总质量 ≥3800 kg 发动机 排量：≥1990ml 发动机型式 四缸16气门，双EGR，双轴平衡系统，双独立冷却循环，变排量机油泵，变涡流比 TCDI 柴油发动机 燃油种类 柴油 额定功率 ≥138Kw 最大扭矩 ≥330N.m 排放标准 尾气排放必须符合国VI标准。 变速器 6档手动变速器 制动系统 双管路液压制动、前通风盘式、后实心盘式，带防抱死制动系统（ABS） 其他配置 安全气囊 驾驶室双气囊，驾驶座和副驾驶座均配有安全气囊。 侧拉门 医疗舱右侧必须为大开度侧拉门。 尾门 尾门要求对开式，可180度打开。 踏板 尾门安装铝合金上车踏板 后视镜 后视镜为电动可调节后视镜。



	后舱内饰 地板 原车地板 中隔墙 C柱隔断墙 顶置空调 后舱独立顶置车载空调 后尾门爬梯 车辆后尾门安装爬梯 外部电源接口 左侧车身钣金开电源接口 双人座椅 后舱安装双人座椅 设备柜 后舱前部及后部安装设备柜及铝型材支架 灭火器 配备车载灭火器 暖风机 后舱安装暖风机 电器系统 外接插座 220V外接插座安装车底 附加电瓶 配备蓄电池，容量不小于120AH，在驻车时可供车上设备使用。并配备双电瓶保护器 逆变器 应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于1000W纯正弦波电源。 功放喇叭 配备功放及喇叭一套 绕线盘 配备绕线盘一套 照明系统 车内顶部安装照明系统 车内电源接口 车内安装电源接口，供车内设备使用 车内配备：1.手推轮式机动喷雾器2.电动气溶胶喷雾器3.消毒清洗机4.药桶5.推车6.电动喷雾器7.电子快速余氯检测器
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十三：折叠式手推车

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	折叠式手推车 1200mm*700mm*900mm
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十四：手推式消毒机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	1	<p>手推式消毒机</p> <p>技术要求</p> <p>单机理论消毒灭菌空间: 0-500立方米;</p> <p>尺寸 :不超过36cm×36cm×75cm(长×宽×高, 测量误差±5cm);</p> <p>储液体积不小于: 1500ml;</p> <p>设备底部配有四个滑轮, 设备可以轻松自由推动, 方便移动;</p> <p>配有智能微电脑时间程序控制系统, 确保每天定时对洁净空间进行消毒灭菌, 可以延迟启动, 无需操作人员在场;</p> <p>使用6%低浓度蓝山露过氧化氢杀孢子剂, 降低了腐蚀性;</p> <p>雾化速度不小于: 1000ml/h;</p> <p>通过进口生物指示剂嗜热脂肪芽孢杆菌ATCC12980验证, 可以达到106的杀灭率, 出具检测报告。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十五: 车载发电机组

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>车载发电机组</p> <p>★1、额定功率: ≥10KW</p> <p>★2、备用功率: ≥11KW</p> <p>3、额定频率: ≥50HZ</p> <p>4、额定电压: 220/380V</p> <p>5、结构类型: 静音式</p> <p>★6、功率因素: 1.0</p> <p>7、相 数: 单/三相</p> <p>8、启动方式: 电启动</p> <p>9、直流输出: 12-8.3 (V-A)</p> <p>10、发动机参数</p> <p>10.1、耗油量: ≥205g/kw.h</p> <p>10.2、油箱容积: ≥32L</p> <p>10.3、机油容积: ≥2.2L</p> <p>10.4、过载能力: ≥100%/1h</p> <p>10.5、缸径*行程: ≥2*80*79mm</p> <p>10.6、活塞排量: ≥ 875ml</p> <p>10.7、压缩比: ≥ 19: 1</p> <p>10.8、绝缘等级: ≥ F</p> <p>10.9、机油型号: SAE10W30 (或CD)</p> <p>10.10、燃油型号: 0#或-10#柴油</p> <p>10.11、调速方式: 自动调速</p> <p>10.12、冷却方式: 空气冷却</p> <p>10.13、额定转速: ≥3000r/min</p> <p>10.14、缸体结构: 双缸,V型,四冲程</p>

	<p>10.15、燃烧系统： 直喷式</p> <p>11、整机参数</p> <p>11.1、工作时间： ≥8-12H</p> <p>11.2、燃油表：有</p> <p>11.3、蓄电池：有</p> <p>11.4、电压表：有</p> <p>11.5、输出指示灯：有</p> <p>11.6、机器重量： ≥295/325kg</p> <p>★11.7、外形尺寸不大于1250*650*760mm</p> <p>★11.8、RS485通讯协议接口。</p> <p>★11.9、排烟工艺为上排烟，达到车载使用标准。</p> <p>★11.10、有380/220VAC输出端子排和快速插头（IP67）。</p> <p>★11.11、控制面板和保养在正前方，双开门方便维护使用。</p> <p>★11.12、顶置油箱，上方加油更为方便。</p> <p>★11.13、固定安装底座，可提供螺栓固定。</p> <p>★11.14、操控面板保护外罩，防止小雨和灰尘的进入。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十六：移动式核酸采样站（双人）双工位空调

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>移动式核酸采样站（双人）双工位空调</p> <p>1、产品参数：</p> <p>（1）外部尺寸≥（L×D×H） 3300mm×2000mm×2700mm；</p> <p>（2）内部尺寸≥（L×D×H） 2700mm×1350mm×2100mm。</p> <p>（3）过滤器：对于 0.3 μm 颗粒过滤效率可达 99.995%</p> <p>（4）额定功率： ≤3000 W；</p> <p>（5）噪音等级： ≤75dB（A）；</p> <p>（6）平均照度： ≥350lx；</p> <p>（7）照明灯功率： 20W×2；</p> <p>（8）空调： 一匹冷暖空调；</p> <p>（9）风机:离心风机；</p> <p>（10）重量：毛重 500KG（不含内部人员）；</p> <p>（11）使用人数： 1-3 人；</p> <p>（12）紫外消毒设备： 含有紫外线消毒设备</p> <p>（13）对讲机： 主机+副机</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十七：300KW发动机组（静音、自动待机、包线路安装）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	<p>300KW发电机组（静音、自动待机、包线路安装）</p> <p><b>300KVA柴油发电机</b></p> <p>★1、额定输出： 300KVA</p> <p>★2、备用功率： 320KVA</p> <p>3、额定频率： 50Hz</p> <p>4、额定电压： 400V</p> <p>★5、额定转速： ≥1500</p> <p>6、发电机类型： 静音款</p> <p>7、启动方式： 电启动</p> <p>8、相 数： 三相</p> <p>9、功率因数： <math>\text{COS}\Phi=0.8</math>（滞后）</p> <p>10.1、调节方式： AVR（自动电压调节器）</p> <p>10.2、稳态电压调整： (%)：<math>\leq\pm 0.5</math></p> <p>10.3、电压波动： (%)：<math>\leq\pm 0.5</math></p> <p>10.4、负荷突变电压%：<math>\leq\pm 3</math></p> <p>10.5、稳态频率调整%：<math>\leq\pm 2</math></p> <p>10.6、气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套</p> <p>★10.7、气缸数量： 6缸</p> <p>10.8、冷却方式： 强制封闭式水循环冷却</p> <p>10.9、供油方式： 直喷燃烧式</p> <p>10.10、调速方式： 机械调速</p> <p>10.11、进气方式： 涡轮增压</p> <p>10.12、机油型号： SAE10W30(或CD)</p> <p>10.13、燃油型号： 0# -10#柴油</p> <p>10.14、柴油油箱： ≥300L</p> <p>10.15、机组耗油量：<math>\leq 224\text{g/kw}\cdot\text{h}</math></p> <p>★11.1、额定功率： 300KW</p> <p>11.2、接线方式： 三相四线、Y形接法</p> <p>11.3、防护等级： ≥IP22</p> <p>11.4、绝缘等级： ≥H级别</p> <p>11.5、电机类型： 无刷电机</p> <p>11.6、其他配置：</p> <p>★11.7、外形尺寸（L×B×H）：<math>\leq 3980*1300*1950\text{mm}</math></p> <p>11.8、工作时间： ≥8-10H</p> <p>★11.9、机组重量（kg）：<math>\leq 2900/3100</math></p> <p>★11.10、排烟工艺为上排烟。</p> <p>★11.11、控制面板和保养在正前方，双开门方便维护使用。</p> <p>★11.12、大容量底座油箱。</p>

	<p>★11.13、固定安装底座，可直接放地面使用。</p> <p>★11.14、操控面板保护外罩，放置小雨和灰尘的进入。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十八：血压计

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>血压计</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 测量原理：示波法</li> <li>2.显示屏：7英寸彩色LCD</li> <li>3.测量位置：左右臂均可</li> <li>4.适应臂周范围：17~42cm</li> <li>5.测量范围：血压量程：0~299mmHg；脉搏数：40~180次/分</li> <li>6.触碰感应功能：开机状态下，手臂伸入臂筒时，启动感应测量，语音及画面开始引导提示，全程自助完成测量，减少医护人员的宣教时间（需提供使用说明书、彩页等证明文件）</li> <li>7.测量精度：压力：±3mmHg；脉搏：±2%或±2次/分</li> <li>8.肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，准确定位肱动脉，并有电子图标提示手臂放置位置是否正确，保证测量精度</li> <li>9.臂筒角度调节：自动上、下浮动式臂筒，可自动适应不同身材人士测量</li> <li>10.平均值测量：设定1次便可以实现连续2次或3次的单次测量值并获取平均值（中国高血压指南推荐的测量方法，需提供使用说明书、彩页等证明文件）</li> <li>11.打印模式：不低于3种报告格式，并可打印出带二维码形式和显示干扰波形图的测量结果</li> <li>12.打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选，自动裁纸</li> <li>13.ID功能：无须通信协议开发便可直接连接扫描枪或身份证读卡器等身份识别设备，各种终端和信息系 统都可轻松读取测量者ID编号并管理测量值</li> <li>14.抗菌设计对应:外壳：抗菌树脂；袖带：抗菌布套</li> <li>15.用户画面提示功能：动态画面提示用户采用正确测量姿态</li> <li>16.臂筒交互功能：臂筒组件做为常用易损配件，可在现场自主拆卸更换，并具备自检自校功能，无须返修，缩短售后维修时间和成本（需提供使用说明书、彩页等证明文件）</li> <li>17.高血压判定功能：可根据测得的血压值，自动判定高血压程度并显示</li> <li>18.语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果</li> <li>19.用户教育：根据测量结果，显示提示信息</li> <li>20.通信数据输出：同时具备USB、蓝牙、WIFI、有线LAN四种输出方式</li> <li>21.外形尺寸\重量：宽460mm × 高270mm ×宽420mm \ 5.5KG</li> <li>22.精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站www.dablededucational.org或www.stridebp.org上查询证明材料</li> </ol> <p>配置清单：</p> <p>主机1台、搁手板1块、AC电源适配器1个、电源线1根、已安装的臂筒和臂套1套、使用说明书1本、合格证1个、打印用纸1卷。</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
----	-------------------------------------

## 第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

（1）法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

（2）这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

### 3.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理并将相关截图存档。

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

### 5.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

## 第六章 评审

### 一、评审要求

#### 1. 评标方法

富裕县疾病预防控制能力建设采购项目：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

#### 2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

#### 3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标供应商;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

#### 4. 澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标

5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

5.5 不同投标人的投标文件相互混装;



5.6不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

## 6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

## 7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

## 8.废标的情形

8.1出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算；

(4) 因重大变故，采购任务取消；

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

## 9.定标

9.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

## 10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅的，视为投标文件未实质性响应（或未响应）招标文件该部分要求的，由投标人自行承担责任。

## 二、政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（富裕县疾病预防控制能力建设采购项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体	10%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

### 3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

（4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

## 三、评审程序

### 1.资格性审查和符合性审查

1.1 资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3 资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

## 2. 投标报价审查

2.1 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

## 4. 核心产品同品牌审查

4.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列获得中标人推荐资格，技术指标相同的，由采购人确定获得中标人推荐资格。

4.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标人推荐资格。

## 5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。

## 6. 汇总、排序

6.1 综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

6.2 最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标优劣顺序排列确定，上述均相同的由采购人确定。

### 表一 资格性审查表

合同包1（富裕县疾病预防控制能力建设采购项目）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺书。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料或承诺书。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）或承诺书。

履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况或承诺书。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；供应商未被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”。提供上述网站查询截图及承诺（网站截图查询时间在公告期至投标截至时间前。）
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
医疗器械经营许可证	有效期内
二类医疗器械经营备案凭证	提供原件扫描件
落实政府采购政策需满足的资格要求	响应招标文件

表二符合性审查表：

合同包1（富裕县疾病预防控制能力建设采购项目）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行“法定代表人（或授权代表）签字或盖章、单位盖章”。
联合体投标	不接受联合体投标
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

富裕县疾病预防控制能力建设采购项目

评审因素	评审标准
分值构成	满足招标文件要求通过初步评审的且投标报价最低的为评标基准价。符合小型、微型企业等规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
	1、技术部分65.0分 2、商务部分5.0分 3、报价得分30.0分

技术部分	参数要求 (30.0分)	供应商针对本项目所投全部产品完全满足或正偏离招标文件所有技术参数要求，得30分；要求投标文件技术偏离表中技术参数与招标文件技术参数“一一对应”填写，每项负偏离扣3分，扣完为止。带★项参数发生偏离时，经评标委员会认定可不予打分或不予评标。
	供货能力方案 (15.0分)	（包括：负责货物交到现场指定地点前的运输、装卸、验收），供货能力流程衔接完整且方案完善得15分，方案一般完善得10分，方案不完善得5分。
	出现质量问题退换货方案 (10.0分)	根据各供应商提供的出现质量问题退换货方案进行评价，出现质量问题退换货方案适合本项目实际情况，符合采购人需求的且方案完善得10分，方案一般完善得7分，方案不完善得4分。
	售后服务方案 (10.0分)	售后服务方案符合项目特点、切实可行，完全能够满足项目需要、响应全面且方案完善得10分，方案一般完善得7分，方案不完善得4分。
商务部分	企业实力 (5.0分)	供应商每提供一项下列证书得1分，最多得5分。绿色节能推广产品证书、五星级售后服务企业证书、发电机十大品牌之一证书、国际知名品牌证书、国家一级企业证书。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格权值 × 100 (注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。) 最低报价不是中标的唯一依据。

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

# 投标文件封面

(项目名称)

# 投标文件封面

项目编号：**[230227]bsgczx[GK]20210001**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

## 投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、授权委托书
- 三、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的承诺函。
- 四、联合体协议书
- 五、中小企业声明函
- 六、监狱企业
- 七、残疾人福利性单位声明函
- 八、分项报价明细表分项报价明细表
- 九、项目组成人员一览表
- 十、技术偏离表
- 十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十二、主要商务要求承诺书
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、黑龙江炳盛工程咨询有限公司：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方 （投标人名称） 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人法人签字： （加盖公章）

年 月 日

格式二：

授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投 标 人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

授权委托人：\_\_\_\_\_（签字）

法定代表人身份证扫描件  国徽面	法定代表人身份证扫描件  人像面
授权委托人身份证扫描件  国徽面	授权委托人身份证扫描件  人像面

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式三：

《投标资格承诺函》

黑龙江炳盛工程咨询有限公司：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

(1)具有独立承担民事责任的能力；



- (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5)参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (6)符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

2.我公司作为本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人/单位负责人近3年内不具有行贿犯罪记录。

3.我公司在截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(包组)投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参与本项目投标。投标(报价)函相关承诺要求内容。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假,我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人(单位盖章):

日期:

格式四:(不属于可不填写内容或不提供)

#### 联合体协议书

\_\_\_\_\_ (所有成员单位名称) 自愿组成 \_\_\_\_\_ (联合体名称) 联合体, 共同参加 \_\_\_\_\_ (项目名称) 招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. (某成员单位名称) 为 (联合体名称) 牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动, 签署文件, 提交和接收相关的资料、信息及指示, 进行合同谈判活动, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜, 联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: \_\_\_\_\_。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式 \_\_\_\_\_ 份, 联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

联合体牵头人名称: \_\_\_\_\_ (加盖公章)  
 法定代表人或其授权代表: \_\_\_\_\_ (签字)  
 联合体成员名称: \_\_\_\_\_ (加盖公章)  
 法定代表人或其授权代表: \_\_\_\_\_ (签字)

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

格式五:(不属于可不填写内容或不提供)

#### 中小企业声明函(工程)

本公司(联合体)郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定, 本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动, 工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者: 服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业); 承建(承接)企业为(企业名称), 从业人员 \_\_\_\_\_ 人, 营业收入为 \_\_\_\_\_ 万元, 资产总额为 \_\_\_\_\_ 万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);
2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业); 承建(承接)企业为(企业名称), 从业人员 \_\_\_\_\_ 人, 营业收入为 \_\_\_\_\_ 万元, 资产总额为 \_\_\_\_\_ 万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....  
 以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

中小企业声明函（货物、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：  
日期：

格式八：

分项报价明细表（网上开评标可不填写）

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容	制造商名称	产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1								
2								
3								
...								

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表

信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式九：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有主要商务条款要求**（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有**优于招标文件主要商务要求**的请在此承诺书中说明。

具体**优于内容**（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年月日

格式十：

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
			.....			
2		★	2.1			
			2.2			
			.....			
.....						

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制招标文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。

4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式十一：

项目组成人员一览表（未要求可不填写）

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。

2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十二：

(未要求可不填写)

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式十三:

投标人业绩情况表 (未要求可不填写)

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十四:

各类证明材料 (未要求可不填写)

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。