

农业机械采购清单

序号	设备名称	采购技术参数要求	单价/元	数量	预算金额	备注
1	多功能转运车	配套动力 $\geq 120\text{KW}$ (165hp) 刹车制动: 液压制动, 制动系统与拖拉机刹车联动 车桥类型: 单点悬挂车桥 单侧面板可折叠 卸料形式: 皮带传送 驱动形式: 液压驱动 卸料门开/关方式: 液压操作 卸料皮带宽度 $\geq 750\text{mm}$ 轮胎型号: 600/50-22.5 轮胎数量: 4 空载重量 $\leq 6500\text{kg}$ 最大满载重量 $\geq 22000\text{kg}$ 卸料速度 $\geq 4000\text{kg}/\text{min}$ 最大容积 $\geq 23\text{m}^3$	¥618,000.00	6	¥3,708,000.00	
2	马铃薯接收料斗	接收高度(最小) 900mm 接收高度(最大) 1200mm 接收宽度 $\geq 3000\text{mm}$ 料斗底部平台宽度 $\geq 2000\text{mm}$ 料斗底部平台长度 $\geq 6000\text{mm}$ 料斗底板速度: 0.5-3.5米/分钟可调 料斗容积 $\geq 16\text{m}^3$ PU清泥辊数量 ≥ 6 个 输送带土杂输送带宽度 $\geq 650\text{mm}$ 土杂输送带卸料高度 $\geq 1250\text{mm}$ 作物输送带长度 $\geq 3000\text{mm}$ 作物输送带宽度 $\geq 650\text{mm}$ 作物输送带卸料高度 $\geq 1250\text{mm}$ 电压: 380V 频率: 50Hz 功率 $\leq 7.5\text{KW}$	¥1,115,000.00	4	¥4,460,000.00	
3	马铃薯装车机	作业效率 $\geq 350\text{t}/\text{h}$ 最大作业长度 $\geq 2000\text{cm}$ 机身宽度 $\leq 260\text{cm}$ 最大作业高度 $\geq 900\text{cm}$ 伸缩输送皮带宽度 $\geq 90\text{cm}$ 伸缩输送皮带左右摆幅 $\geq 2200\text{cm}$ 输送带: 链条间距输送带 皮带运行速度可调节 电压: 380V 频率: 50Hz 功率 ≤ 16.5	¥1,070,000.00	3	¥3,210,000.00	
4	马铃薯播种机	长 $\leq 1850\text{mm}$ 宽 $\leq 1800\text{mm}$ 高 $\leq 1800\text{mm}$ 装载高度 $\leq 1750\text{mm}$ 行数: 2行 行距: 900mm 悬挂: 三点悬挂 料斗容量 $\geq 700\text{kg}$ 配套动力 $\geq 60\text{KW}$	¥170,000.00	1	¥170,000.00	

5	马铃薯接收料斗	接收高度(最小)900mm 接收高度(最大)1000mm 底部平台皮带宽度 ≥ 2800 mm 料斗容量 ≥ 4 m ³ 清泥辊宽 ≥ 1600 mm 清泥辊数 ≥ 6 清泥辊间距调整: 可调整 RH 料斗底板宽度 / SL 最小延展长度 ≥ 1400 mm RH 料斗底板长度 / SL 最大延展长度 ≤ 4000 mm 料斗底板运行速度 $\geq 1 \leq 5$ m/min区间可调 电力配套电压: 380V 频率: 50 Hz 耗电量 ≤ 61 kW	¥168,300.00	1	¥168,300.00	
6	拖拉机	1、拖拉机发动机额定功率 ≥ 240 (hp) 2、缸数: 6 3、排量 ≥ 6.7 L 4、进气方式: 涡轮增压/中冷 5、最大扭矩(牛顿·米) ≥ 950 6、尿素箱容积(升) ≥ 48 7、燃油箱容量(升) ≥ 390 8、变速箱形式: 全动力换挡 9、档位数: 18*6 10、最大提升力(公斤) ≥ 7000 11、主泵流量(升/分) ≥ 120 12、转向系统: 独立转向泵 13、最小转弯半径(米) ≤ 6.3 14、整机最小使用质量(千克) ≥ 8000 15、轴距(毫米) ≥ 2800 16、后双胎	¥1,250,000.00	4	¥5,000,000.00	核心产品
7	收获机	作业形式: 牵引式 作业行数: 4行 行距: 900mm 一级筛网间距 ≤ 50 mm 二级筛网间距 ≤ 45 mm 侧输出筛网间距 ≤ 45 mm 除秧链条间距 ≤ 180 mm 切秧盘 ≥ 700 mm 尾部侧输出驱动形式: 液压驱动 尾部地轮: 可调 振动轮调节形式: 液压调节 挖掘铲: 铲刀 轮胎平衡可调节 带拍秧板 防磕碰伤保护套件 防碎照明灯	¥708,500.00	1	¥708,500.00	
8	收获机	作业形式: 牵引式 作业行数: 2行 行距: 900mm 一级独立筛网间距 ≤ 50 mm 二级筛网间距 ≤ 45 mm 尾部侧输出筛网间距 ≤ 45 mm 尾部侧输出筛网宽度 ≥ 910 mm 侧提升宽 ≥ 1050 mm 除秧链条宽度 ≥ 1750 mm 切秧盘 ≥ 700 mm 清洁棍数量 ≥ 13 链条材质: 钢 震动器调节方式: 液压调节 铲刀: 铲刀	¥850,200.00	1	¥850,200.00	

9	联合整地机	1、配套动力：140-200（hp） 2、深松齿数≥14个 3、耙片数量≥4个 4、铲尖作业距离≤300mm 5、梁间距≤700mm 6、作业幅宽≥4000mm 7、运输宽度≤4000mm 8、运输高度≤1550mm 9、牵引方式：三点悬挂式 10、带自动防过载保护装置	¥225,000.00	3	¥675,000.00	
10	灭茬耙	1、配套动力：140-200马力 2、耙片数≥32片 3、耙片直径≥620mm 4、耙片之间的距离≤250mm 5、工作宽度≥4000mm 6、运输宽度≤3000mm	¥350,000.00	3	¥1,050,000.00	
预算合计					¥20,000,000.00	