

双鸭山市环境卫生服务中心移动公厕(四次)中标(成交)明细

双鸭山市政府采购中心受双鸭山市环境卫生服务中心委托,采用竞争性谈判进行采购移动公厕(四次)(项目编号:[230501]SZCG[TP]20220049-3)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

一、合同包1(移动公厕)

- 1.1、中标(成交)供应商:哈尔滨途昌市政工程有限公司
- 1.2、中标(成交)总价:278,000.00元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

货物类

品目号	品目名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	其他不另分类的物品 移动公厕	<p>二、平面图(12米*3.3米=39.6平方米)详见附件信息二、平面图(12米*3.3米=39.6平方米)详见附件信息三、参数介绍1、规格:蹲位5间,管理间1间,第三卫生间1间。2、尺寸设计:外形尺寸:长12000mm*款3300mm*高3300mm;厕间尺寸设计:宽1300mm*纵深1100mm*高2100mm;管理间内部尺寸:宽2660mm*纵深1960mm*高2350mm;第三卫生间内部尺寸设计:宽2660mm*纵深2860mm*高2350mm。3、结构设计:公厕主体采用PS结构体系,主体框架为经过硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干和镀锌除锈防锈工艺处理的方钢,主框架采用挑立缝焊接技术。房脊和底部采用国际槽钢和方钢制作,吊环网架采用国际槽钢、方钢、圆钢制作。钢材厚度≥5mm。质保期两年,五年内非人为损坏免费维修,质保期内保证达到吊装移动不损坏、不变形。(螺栓链接:采用≥M18型号六角高强度螺栓,抗拉强度≥500(Rm),需提供第三方检测报告原件扫描件。)4、墙体设计:主框架外侧铆接防潮防火竹制板材。板材厚度≥12mm,胶合强度≥0.9Mpa,弹性模量为5880~6460Mpa,静曲强度45.4~49.9Mpa。保温层采用聚氨酯EPS(苯板)保温材料,厚度为≥80mm,每立方米净重量≥2.0kg。建筑外墙采用金属保温雕花板,板厚≥20mm。5、屋顶:钢骨架采用鱼骨刺结构,铺设高强度防潮防火竹制板材,板材厚度≥12mm,防潮等级厚度≥12mm。(上面铺设CPS反应粘型高分子湿铺防水卷材和沥青防水卷材,卷材厚度≥3mm。卷材不透水性符合GB18242-2008标准。需提供第三方检测报告原件扫描件。)6、地面设计:铺设耐高温地热专用地砖。7、门窗设计:窗户采用双层玻璃塑钢窗,进户门采用保温氟碳门,宽1200mm*高2000mm,管理间采用防潮防火生态门,宽880mm*高1960mm。8、室内设计:主框架内侧铆接防火防潮板材,板材厚度≥12mm,胶合强度≥0.9Mpa,弹性模量为5880-6460Mpa,静曲强度45.4-49.9Mpa。室内卫生间采用防潮防火专用隔断板材,板材厚度≥12mm。室内标准配置:LED照明灯、台式洗手盆、衣帽镜、烘手器、洗手液盒、中心抽大卷纸盒、智能音乐播放系统、壁挂式手部消毒器、挂式石墨烯电暖画、公厕去异味自动飘香器。每个蹲位配有:陶瓷蹲便器1套,手机置物架1套、通风系统1套。第三卫生间:陶瓷座便器1套,残疾人报警器1套,残疾人扶手2套、洗漱台1套,婴儿卧台1套(长860mm*宽580mm)。9、室外设计:配有室外LED公共卫生间指示灯。10、保温防冻:公厕内安装24小时自动控温发热器。(需提供GB/T18380.12阻燃电缆第三方检测报告原件扫描件。)11、紫外线消杀系统:室内配有360度无死角消杀系统,可消杀病毒、杀菌除臭、去除甲醛、净化空气。紫外线系统启动后30分钟内紫外线辐照强度值≥130uw/cm²,对大肠杆菌灭杀、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌率≥99.9%。12、供电电压:交流220V供电系统,功率达到照明和取暖要求。13、运输安装方式:装配式移动公厕分体运输,整体现场拼接组装。14、安装室内外监控系统一套,摄像头≥5个。投标供应商所投产品必须完全满足技术参数和性能指标要求,否则作无效投标处理。</p>	途昌	哈尔滨	278,000.00	1.00	座	278,000.00

双鸭山市政府采购中心
2022年12月16日