


围栏柱墩平面布置图 1:20



说明:  
1. 基础底必须落在原状土层上, 若挖到设计标高未见原状土层, 则需继续深挖至原状土层, 采用三七级配砂石回填, 级配砂石每300mm分层夯实, 夯实系数0.96. 地基承载力特征值 $f_{ak} \geq 120\text{KPa}$ . 本工程绝对高程现场确定. 柱墩底标高: 室外地面下1.200m.  
2. 混凝土柱墩采用C30混凝土, 混凝土保护层为35mm. 柱底钢筋保护层为40mm.



黑龙江中科工程管理咨询有限公司  
黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街235号21层 150090  
TEL: 0451-51056485 FAX: 0451-51056485

图纸专用章

注册建筑师执业章

注册结构师执业章

签 字 栏			
审 定	张海军	张海军	
项目负责人	吕 鑫	吕鑫	
专业负责人	张海军	张海军	
设计制图	帅 师	帅师	
校 对	宋歧富	宋歧富	
审 核	吕 鑫	吕鑫	
会 签 栏			
建 筑		电 气	
结 构		暖 通	
给排水		弱 电	

建设单位  
饶河县乡村振兴局

工程名称  
饶河县四排赫哲族村  
湖羊生态养殖消防工程建设项目

子项名称  
围栏

图纸名称  
围栏结构图

工程编号	版 本 号	出图日期
ZK-QGC-JZ-24011	01	2024-03
设计阶段	图 别	图 号
施工图	结构	Z-03

未加盖本公司出图章无效