

大庆市让北第一小学让北一小移动示训系统采购项目中标（成交）明细

黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司受大庆市让北第一小学委托，采用竞争性谈判进行采购让北一小移动示训系统采购项目（项目编号：[230604]DXZB[TP]20220014）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（让北一小移动示训系统采购项目）

1.1、中标（成交）供应商：大庆市爱达利经贸有限公司

1.2、中标（成交）总价：237,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	----	-------	----	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他不另分类的物品	移动实训系统	品牌: Ncast、型号: V3.0移动实训示教系统: 1.系统内含可视化实训教学推车, 集拍摄万向臂、支撑杆、机柜箱体、移动底座于一体, 高度集成化, 满足移动万向拍摄需求; 2.可视化实训教学推车配备专业多功能万向臂, 转臂可折叠收缩, 连接线缆隐藏在转臂内部, 外观干净, 整洁, 可水平360度旋转, 二节转臂调节, 可多方位转动调节; 3.★我方响应为保证各种场景的灵活覆盖拍摄, 可视化实训教学推车万向臂长度1100mm; 4.★我方响应为适应各类场合拍摄, 可视化实训教学推车高度要求1760mm; 5.★我方响应为保证可视化实训教学推车机柜箱体不占用过多的移动空间, 机柜箱体部分宽度400mm, 高度480mm, 深度300mm, 以便于移动教学拍摄使用; 6.可视化实训教学推车支撑杆配备天线端子安装模块, 支持配备2组无线收发天线, 实现无线信号的传输; 7.★我方响应可视化实训教学推车箱体配备电源控制开关, 无需打开机柜, 外部可一键控制设备电源开关; 8.可视化实训教学推车机柜箱体配备充电接口, 实现便捷充电; 9.系统内含触屏式媒体中心主机, 配备15.6寸触摸屏, 集高清音视频处理、触摸控制、高清显示功能于一体, 集成度高、稳定性强; 10.★我方响应触屏式媒体中心主机配备1组RJ45接口, 1组HDMI接口, 4组凤凰端子输入, 4组凤凰端子输出, 1组RS232接口; 11.触屏式媒体中心主机具备高清音视频处理功能, 视频编码采用H.264 High Profile, 音频编码采用AAC, 内置480G固态硬盘, 可实现高清视频的录制存储; 12.触屏式媒体中心主机配备高清音视频直播模块, 支持流媒体直播, 支持5G直播, 采用标准RTMP直播推送, 兼容主流直播云平台; 13.系统内含教师示范系统软件, 支持实训示范操作画面的实时观看, 支持万向支架拍摄画面的展示; 14.教师示范系统软件支持在视频画面全屏的同时, 进行视频画面的选择切换; 15.★我方响应教师示范系统软件支持教学示范操作片段的实时点击录制, 录制完成后, 马上可以在当前界面进行点播, 实现示范操作的教学讲解, 并方便地多次回看; 16.★我方响应教师示范系统软件支持图像点击跟踪功能, 无需登陆后台网页, 教师可在触摸屏上直接进行点击操作; 17.★我方响应支持在触摸屏上直接点击图像进行画面跟踪, 针对需要讲解的画面部分, 教师直接在触摸屏上进行触控点击, 摄像机能自动进行云台转动, 对点击到的画面部分进行拍摄; 18.系统内含高清摄像机, 支持1080P高清画面采集; 19.高清摄像机支持多种视频信号接入: 1080p60, 1080p50, 1800i60, 1080i50, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50; 20.高清摄像机采用1/2.7英寸传感器, 有效像素207万; 21.高清摄像机最低照度为0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON); 22.高清摄像机支持自动, 室内, 室外, 一键式, 手动, 指定色温等白平衡模式; 23.高清摄像机支持2D&3D数字降噪模式; 24.高清摄像机接口: 1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 292M标准, 1路RS-485: 2芯凤凰头, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议, 1路Line In/Line Out, 3.5mm 音频接口, 1路RJ45:10M/100M 自适应以太网口, DCIN 12V电源接口; 25.系统内含专业级无线接收模块, 支持接收1路高清无线视频信号; 26.专业级无线接收模块频率范围: 5.1 (GHz), 发射功率: 17dbm, 天线方式: 4x4 MIMO, 天线技术: Beamforming (波束赋形), 信道带宽: 20MHz / 40MHz, 调制方式: OFDM, 传输数据速率: 300Mbps; 27.系统内含智能电源管理模块, 方便系统移动使用; 28.智能电源管理模块采用磷酸铁锂电池类型, 标称容量为9.9Ah, 额定容量为9Ah, 充电模块为28.8V/4A; 29.系统内含交换机, 用于内部信号交换; 30.交换机支持8个网络端口, 支持10/100/1000Mbps传输速率; 31.系统内含无线AP, 支持外界网络信号互联互通; 32.无线AP支持1个10/100Mbps RJ45端口, 5dBi双频可拆全向天线; 33.系统内含无线收发模块, 支持本地视频画面投屏使用; 34.无线收发模块数据传输采用标准的HDMI1.3协议, 压缩格式支持H.264, 分辨率支持1920x1080P@60Hz; 品牌: 大疆型号: 大疆御三套装版-01无人机: 内置1TB?SSD;配备?RC Pro高清带屏遥控器: 最大上升速度?8.5?米/秒最大下降速度?6.5?米/秒最大水平飞行速度(海平面附近无风)?22?米/秒最大起飞海拔高度?6700?米最长飞行时间?52?分钟最长悬停时间50分钟最大续航里程55公里最大抗风速度?15?米/秒最大可倾斜角度?40°卫星导航系统GPS+Galileo+BeiDou影像传感器: 哈苏相机: 4/3CMOS, 有效像素2200万长焦相机: 1/2英寸CMOS, 有效像素1250万哈苏相机: 视角: 84°等效焦距: 24?mm光圈: f/2.8?至?f/11对焦点: 1?米至无穷远长焦相机: 视角: 15°等效焦距: 162?mm光圈: f/4.4对焦点: 3米至无穷远云台?稳定系统?三轴机械云台(俯仰、横滚、偏航)最大控制转速(俯仰)110°/秒感知系统类型?全向双目视觉系统, 辅以机身底部红外传感器全向避障18公里高清图传打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条偏离或不满足则导致投标无效。	品牌: Ncast/大疆	广州盈可电子科技有限公司/大疆御三套装版-01产地: 广东省深圳市南山区高新四道18号创维半导体设计大厦西座14层	237,000.00	1.00	套	237,000.00	