

肇源县融媒体中心广播和其他设备采购(二次)中标(成交)明细

大庆市政府采购中心受肇源县融媒体中心委托,采用公开招标进行采购广播和其他设备采购(二次)(项目编号:[230622]QC[GK]20220003-1)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

一、合同包1(广播和其他设备采购)

- 1.1、中标(成交)供应商:哈尔滨胜必达科技开发有限责任公司
- 1.2、中标(成交)总价: 546,500.00 元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

货物类

| 品目号 | 品目名称 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 总价(元) |
|-----|----------|-------------|---|------|--------------|----|-----------|------|----|-----------|
| 1-1 | 广播专用录音设备 | 音频直播工作站(主备) | 规格型号:SLANET5000技术参数:工作站配置:六核心,十二线程/8GB/256G SSD/2T SATA/23.8显示器(飞利浦241V8),采用品牌服务器架构广播级内置专业数字声卡;支持多路外部信号编入节目单中,实现多路信号的可编程全自动控制;支持多机、多用户协同制作,共享资源。在网络工作模式下,可基于数据库后台管理,实现存储、栏目、用户的分级空间管理;支持各系统间互联互通,统一用户认证;支持超级管理员用户,对资源进行统一管控;支持批量入库、批量导出素材;支持全选删除、自动删除素材;编辑功能:复制、替换、移动、插入、链接等多种特殊音效处理:延长、压缩、提升、静噪、回声、变调、淡入、淡出等;支持反复撤消操作,不影响原文件音频质量;支持网络工程编辑功能;支持更换配色方案功能;支持右键常用操作功能和醒目常用操作图标显示,方便更快的进行录音编辑;支持变速播放;支持自动调用播出节目单按照播出时序自动播出;支持定时自动、顺延自动、顺序播出、自动转播和直播等多种播出方式;支持醒目提示条和节目倒计时显示;播出时支持自动倒计时当前栏目时长,播放器自动显示当前节目倒计时;支持多种格式音频文件播出;支持标准MPEG格式音频;支持无损音频,APE、DGG等直接播出;支持动态刷新节目表;支持全天节目单和当前栏目单切换显示;支持手动广告单;支持定时广告单和手动广告单混编;手动广告单支持定时启动播放;播出支持按预定时间自动退出系统,关闭工作站电源支持手动播出功能,手动控制播放;支持主备同步播出;主备支持自动跟踪;模板支持按星期创建、支持模板另存、支持有效期设置,模板未编满或栏目之间有空隙能够自动提示;支持音频轨道统一响度调节,ITU-R响度值可设置,以实现节目音频输出的自动规格化处理;支持添加网络设备自动发现设备,自动填充IP地址;支持权限管理;支持多频道管理功能;支持记录各系统的操作,支持日志打印;支持数据备份与恢复;支持节目审核、播表审核设置;支持多级素材分类设置;支持公共库素材分类设置;支持素材路径设置,且自动创建路径;支持与非编系统、文稿系统,实现网络化节目录音、混音制作播出等需求;提供智能目录资源管理方式,按素材特性建立多级分类管理机制,快速查找所需素材;含有SLANET5000音频录制剪辑软件一套;SLANET5000自动播出软件一套;SLANET5000控制软件一套;SLANET5000数据库搜索引擎一套。 | 湖南双菱 | 湖南双菱电子科技有限公司 | 湖南 | 47,900.00 | 2.00 | 套 | 95,800.00 |
| 1-2 | 声处理设备 | 数字音频处理器 | 规格型号:SLAGC-1200D技术参数:通过DSP数字芯片处理,能使输入的音频信号瞬时稳定在设定好的动态范围内;内置数字自动增益控制器AGC,可对数字AES/EBU或模拟XLR音频信号进行自动增益控制。支持数字音频分配的同时支持数字音频AES/EBU信号或模拟XLR音频信号的自动增益瞬时调整;动态降噪。内置数字均衡器。可根据用户自定义的门槛电平屏蔽掉噪音信号。提供数字AES/EBU音频信号的输入/输出接口,和标准XLR立体声平衡音频输入输出接口。AGC自动调节范围大小,音频范围为20Hz~20KHz(±0.3dB)。小信号时电平的提升能力大于10dBu。输入输出变化比可调。面板按键式旁通和断电旁通模式。可选RS-232外部控制接口。1路AES3/模拟输入,1路数字/模拟立体声平衡式输出。自动增益控制和均衡后输出,输出信号动态一致。双电源。支持1路AES3输入/输出,1路模拟立体声平衡式输入输出。24位采样,高阶滤波,动态降噪,自动增益控制和均衡后输出,高保真。SLAGC-1200D音频处理器软件V1.0。 | 湖南双菱 | 湖南双菱电子科技有限公司 | 湖南 | 16,300.00 | 1.00 | 台 | 16,300.00 |
| 1-3 | 播控设备 | 数字音频切换器 | 规格型号:SLAS-0801D技术参数:SLAS-0801D数字音频切换器采用24bit 48KHz音频数据流编码,广播级音频信号传输,可在网内任意一个AoIP终端进行输出,可由音频工作站自动控制切换。支持8路AES3输入,1路AES3输出,1路模拟立体声输出,1路带耳机监听输出,同时还可以通过定制开发,选择输入口路数以及输出口数量和信号模式。标准AES/EBU数字音频输入输出。掉电记忆、掉电直通、净静切换,RS-232控制接口,可遥控,可由计算机或者播出软件达到按时按表自动控制。 | 湖南双菱 | 湖南双菱电子科技有限公司 | 湖南 | 14,330.00 | 2.00 | 台 | 28,660.00 |

| 品目号 | 品目名称 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 总价(元) |
|------|------------|-----------|--|------|----------------|-----|-----------|------|----|-----------|
| 1-4 | 播控设备 | 数字音频备份切换器 | 规格型号:SLAS-04BD技术参数: SLAS-04BD智能型广播级数字音频备份切换器, 广泛应用于各级广播电台/站制作部门、播出系统、总控系统和发射系统中。支持数字、模拟输入输出。支持3路AES3或模拟立体声输入, 1路内置垫乐输入, 1分2路数字和模拟立体声同时输出, 实时动态显示和监听, 带BYPASS功能和掉电直通, 带网络监测功能。设备可通过前面板实时显示输入和输出状态, 内置SD卡, 垫乐自动处于待播状态, 保障垫乐播出时从头开始播放。支持手动与自动模式, 手动状态时, 4路输入可以任意选择切换输出。在自动状态时, 默认优先级为1>2>3)4, 优先级可以自定义。自动切换时间阈值0-99秒可调, 自动切换电平阈值-20dBu到-40dBu可调。可设置主信号丢失报警以及任意通道信号丢失的报警功能。SLAS-04BD含有数字音频切换控制软件V1.2。 | 湖南双菱 | 湖南双菱电子科技有限公司 | 湖南 | 21,500.00 | 2.00 | 台 | 43,000.00 |
| 1-5 | 其他钟表及定时器 | GPS电子日历母钟 | 规格型号:SLC-35M技术参数: SLC-35M GPS/北斗时钟系统, 是接收卫星自动定位系统中所发的标准世界时间, 解码得到的标准北京时间。内置GPS加北斗卫星接收模块, 外接双模授时天线, 接收、解码卫星标准时间。内置高精度时钟芯片, 高强抗外来干扰, 掉电时, 系统自动守时。提供2个232口, 3个422口, 可驱动子钟并给计算机授时。提供网口校时, 可接入局域网供其他计算机授时。高亮度、长寿命数码管显示, 可上监视墙或壁挂。赠送计算机网络时间同步软件。北斗+GPS双模, 2个232口、3个422口输出, 1个网口输出, 3寸、5寸数码日历、时钟显示GPS/北斗授时软件SLC-35M包括服务器端和客户端两个软件模块, 分别安装于校时服务器和各工作站。校时服务器通过RS232接收来自母钟的时码, 并校准自己的时间。各工作站以网络通信的方式同步校时器的时间, 各工作站可设置成每10分钟、30分钟、每小时、每天自动校时。SLC-35M采用嵌入式校时服务器, 直接由母钟向网络授时。 | 湖南双菱 | 湖南双菱电子科技有限公司 | 湖南 | 8,700.00 | 1.00 | 台 | 8,700.00 |
| 1-6 | 其他卫星广播电视设备 | 广播卫星接收机 | 规格型号:SLRR-3000技术参数: SLRR-3000卫星接收机接收灵敏度, 音频信号指标满足广播级标准; 具备接收1路FM调频信号, 且可转为本地1路模拟立体声、1路数字信号输出; 具备1路调频接收功能; 具备1路模拟L/R立体声和1路本地数字AES3信号输出支持87~108MHZ频段的信号接收; 具备当前频道设置掉电记忆功能; 具备通过SNMP协议进行运维监测功能; 具备主备电源供电, 保障安全使用功能; 机箱面板具备扬声器监听功能, 且音量大小可以自定义调节; 具备参数恢复功能, 可以恢复出厂默认参数; 双电源。 | 湖南双菱 | 湖南双菱电子科技有限公司 | 湖南 | 7,500.00 | 4.00 | 台 | 30,000.00 |
| 1-7 | 机柜 | 机柜 | 规格型号:42U技术参数: 1.广播电台专业机柜2.采用厚度1mm冷轧钢板3.尺寸2000mm×600mm×800mm(高*宽*深)4.玻璃门5.提供布线架、托盘、轨道数量满足本次采购设备数量要求6.外观设计高贵典雅, 工艺精湛, 尺寸精密 | 宇凌 | 哈尔滨宇凌科技开发有限公司 | 哈尔滨 | 4,200.00 | 1.00 | 个 | 4,200.00 |
| 1-8 | 移动存储设备 | 固态硬盘 | 规格型号:T7技术参数: 采用坚固金属机身, 减少数据损坏, 保护数据安全; 采用EPCM技术和动态散热保护有效消除和控制热量; 存储容量1T; USB 3.2 Gen.2 (10Gbps)接口; 传输速度: 串行读: 1050MB/秒, 串行写: 1000MB/秒, 支持UASP 模式 AES 256位硬件加密"。 | 三星 | 三星(中国)投资有限公司 | 中国 | 2,300.00 | 3.00 | 个 | 6,900.00 |
| 1-9 | 数据调制、解调设备 | 调制器 | 规格型号:NDS3343D技术参数: NDS3343D 4合1复用加扰QAM调制器, 具备高集成、高性能、高性价比的复用、加扰、QAM调制一体机; 支持4路AS输入; 符合DVB-C (EN300 429)和ITU-T J.83A/B/C标准; 支持DVB通用加扰系统描述ETR289, 同密标准ETSI 101 197和ETSI 103 197; 支持4路复用、4路加扰和4路QAM调制; 同时支持4个同密CA; 符号率范围: 5.0Msps~9.0Msps, 5种调制星座: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM; 支持PID重映射、透传 支持PCR精确调整; 支持PSI/SI编辑和插入 优异的RF输出性能, MER≥40db支持IP输出, 单播/组播 支持液晶显示(LCD)和按键操作支持网络管理(NMS/SNMP)"。 | 德芯 | 成都德芯数字科技股份有限公司 | 成都 | 15,765.00 | 1.00 | 台 | 15,765.00 |
| 1-10 | 其他视频设备 | HDMI线缆 | 规格型号:TN-HDMI2050技术参数: 50米HDMI光纤视频传输线缆, 包含广电专用线缆车4K HDMI光纤线缆, 采用4光7电方案, 支持18G带宽, 支持4K60Hz | 芯致 | 深圳市华芯致科技有限公司 | 深圳 | 2,700.00 | 4.00 | 根 | 10,800.00 |

| 品目号 | 品目名称 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 总价(元) |
|------|-----------|-------|---|------|-----------------|----|-----------|-------|----|-----------|
| 1-11 | 数据调制、解调设备 | 解码器 | 规格型号:YUK600技术参数: YUK600专业级有线接收解码器。基于MPEG-2/H.264/AVS+及DVB标准。支持PAL、NTSC视频制式。支持多种输入方式DVB-S/S2/C/T/T2、DMB-T、ISDB-T/ATSC-T、IP、ASI。具有ASI、CVBS、HDMI、SD/HD-SDI、AES/EBU、TS/IP等接口解码完全兼容H.265/H.264(MPEG-4 Part 10)/AVS+, MPEG-2, DVB标准, 支持MP@HL和MP@ML。支持2路ASI输入, 2路ASI输出,支持解复用和再复用兼容高清、标清信号, 分辨率可自动识别或手动设置。2路独立的DVB_CI插槽, 支持每路多路节目解密。插拔式双电源带蜂鸣报警基于B/S的Web网管。支持信号输入强度, 信噪比(SNR)动态监测, 信号失锁 | 裕宽 | 北京裕宽科技有限公司 | 北京 | 14,500.00 | 1.00 | 台 | 14,500.00 |
| 1-12 | 其他视频设备 | 电动滑轨 | 规格型号:Micro2 E800技术参数: 碳纤维电动延时摄影滑轨; 采用无线链接方式; 工作分贝39dB; 水平承载8KG; 倾斜3.5KG; 总行进距离94mm; 轮距50cm; 支持一键式间隔预览拍摄; 支持自定义路径和航点, 3档速度调节; 支持多按键操控 手机APP控制; APP兼容系统: Android, iOS; 预设8种场景参数; 滑轨、相机双向控制 支持多项拓展 外设接口 支持断电保护; 提供滑轨支撑架1对; | 至品创造 | 东莞市至品创造数码科技有限公司 | 东莞 | 4,500.00 | 1.00 | 套 | 4,500.00 |
| 1-13 | 电池及能源系统 | 电池 | 规格型号:S-8972技术参数: 锂离子电池7.2V; 完全兼容 SONY L系列DV电池; 可在寻像器中显示数字电量信息; 47Wh/6.6Ah; 4段LED电量指示灯; 内置7.2V圆孔直流输出; 多重安全保护电路。 | 奥视威 | 南京奥视威科技股份有限公司 | 南京 | 770.00 | 10.00 | 块 | 7,700.00 |
| 1-14 | 话筒设备 | 采访话筒 | 规格型号:AT-8035技术参数: 1.为影视制作和广播采访(ENG/EFP)的音频收音而设计。2.麦克风长度可配合电子新闻采集、户外录音和其他需求的使用。3.超指向性电容话筒4.频率响应: 40-20000 Hz5.高通滤波: 80Hz, 12dB/octave6.开路灵敏度 幻象供电: -38dB (12.5mV) 以1V于1Pa, 电池: -39dB(11.2mV)以1V于1Pa7.阻抗 幻象供电: 250欧姆, 电池: 300欧姆8.最大输入声压级 幻象供电: 132dB声压, 1kHz于1%T.H.D, 电池: 120dB 声压, 1kHz于1%T.H.D.9.动态范围(典型值)幻象供电: 110dB, 1kHz于最高声压, 电池: 98dB,1kHz于最高声压10. 噪比: 72dB, 1kHz于Pa11.开关: 平直/高通滤波" | 铁三角 | 南京铁三角科技有限公司 | 南京 | 2,300.00 | 10.00 | 支 | 23,000.00 |
| 1-15 | 编辑、采访设备 | 调色台 | 规格型号:DaVinci Resolve Speed Editor技术参数: 1.DaVinci Resolve Speed Editor键盘的设计贴合快编页面的使用方式, 可显著提升您的剪辑效率。各项实体按键控制仅凭手感就能触及, 带来远胜纯软件剪辑的畅快操作体验; 2.专业剪辑师键盘3.蓝牙和USB双重控制4.带有搜索旋钮控制5.支持播放控制6.支持以源磁带模式滚动片段7.支持快速设置入点和出点8.支持智能键盘剪辑模式: 智能插入、附加到尾部、波纹覆盖、特写画面、叠加编辑、源媒体覆盖9.含专业后期调色软件 | 强氧 | 北京强氧创新信息技术有限公司 | 北京 | 3,700.00 | 2.00 | 套 | 7,400.00 |
| 1-16 | 移动存储设备 | TF高速卡 | 规格型号:TF-128G技术参数: tf高速卡, 存储容量128G,读写速度170m/s | 闪迪 | 闪迪(中国)公司 | 中国 | 150.00 | 10.00 | 张 | 1,500.00 |
| 1-17 | 移动存储设备 | 高速SD卡 | 规格型号:SF-M128T技术参数: 广播级SD卡, 存储容量128G, 读写速度277m/s | 索尼 | 索尼(中国)有限公司 | 中国 | 645.00 | 3.00 | 张 | 1,935.00 |
| 1-18 | 移动存储设备 | 高速SD卡 | 规格型号:SF-M128T技术参数: 广播级SD卡, 存储容量128G, 读写速度277m/s | 索尼 | 索尼(中国)有限公司 | 中国 | 645.00 | 2.00 | 张 | 1,290.00 |
| 1-19 | 话筒设备 | 无线麦克风 | 规格型号:DJI MIC技术参数: 发射器无线模式: GFSK 1 Mbps 和 2 Mbps 等效全向辐射功耗(EIRP): <20 dBm工作频率: 2400-2483.5 MHz电池容量: 320 mAh 电池能量: 1.23 Wh 电池电压: 3.85 V充电环境温度: 5°C 至 45°C工作环境温度: -10°C 至 45°C充电时间: 1 小时 10 分钟工作时间: 5.5 小时接收器无线模式: GFSK 1 Mbps 和 2 Mbps 等效全向辐射功耗(EIRP): <20 dBm工作频率: 2400-2483.5 MHz电池容量: 320 mAh 电池能量: 1.23 Wh 电池电压: 3.85 V充电环境温度: 5°C 至 45°C工作环境温度: -10°C 至 45°C充电时间: 1 小时 10 分钟 工作时间: 5 小时 | 大疆 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 深圳 | 2,300.00 | 5.00 | 套 | 11,500.00 |

| 品目号 | 品目名称 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 总价(元) |
|------|-------------|-------|---|----|---------------|----|-----------|------|----|-----------|
| 1-20 | 其他电子设备 | 手机云台 | 规格型号:DJI OM 5技术参数: 智能跟随、Story模式、动态变焦、分身全景、手势控制、延时(运动、轨迹、静态)拍摄 | 大疆 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 深圳 | 950.00 | 2.00 | 个 | 1,900.00 |
| 1-21 | 通用摄像机 | 飞行器 | 规格型号:DJI Mavic 3 Cine 大师套装技术参数: 4/3 CMOS 传感器, 有效像素2000万46分钟飞行时间全向避障15公里高清图传DJI RC Pro带屏幕遥控器(高亮显示屏)支持智能返航配套microSD卡 128GB×1、专用读卡器、1年保险 | 大疆 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 深圳 | 36,300.00 | 1.00 | 套 | 36,300.00 |
| 1-22 | 其他电子设备 | 稳定器 | 规格型号:DJI RSC 2 专业套装技术参数: DJI RSC 2 采用可折叠设计, 支持六种云台形态间自如切换, 满足不同拍摄场景需求; 负载重量: 3.0kg(手持); 最大可控转速: 平移方向: 360°/s; 俯仰方向: 360°/s; 横滚方向: 360°/s; 机械限位范围: 平移轴无限位; 横滚轴 -240°至95°; 俯仰轴 -112°至 214°; 工作频率: 2.40 GHz -2.4835 GHz; 提供专业套装版本。 | 大疆 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 深圳 | 3,700.00 | 4.00 | 套 | 14,800.00 |
| 1-23 | 其他电子设备 | 飞行器 | 规格型号:DJI Mini 2 畅飞套装技术参数: 1.专业飞行器, 对角线轴距213mm; 2.1/2.3英寸CMOS影像传感器, 有效像素1200万; 3.全向感知系统(前后下双目视觉系统, 左右单目视觉系统, 上下红外传感器); 4.录像分辨率4K:3840x2160 24/25/30p; 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p; FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120p; 5.最大上升速度5m/s, 最大下降速度3m/s, 水平飞行速度72km/h, 最大起飞海拔高度4000m; 6.最大续航时间31分钟, 抗风等级5级; 7.工作环境: -10°C-40°C; 8.提供套装版本。 | 大疆 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 深圳 | 3,900.00 | 8.00 | 套 | 31,200.00 |
| 1-24 | 其他电子设备 | 滤镜 | 规格型号:Mavic 3 ND 镜套装技术参数: ND4, ND8, ND16, ND32 减光镜 分别可以将透光量减为 1/4、1/8、1/16、1/32, 分别相当于减 2/3/4/5 档快门效果 采用优质减光材料, 真实表现景物色彩和相对明暗 使用精密卡扣设计, 保障飞行过程中的装卡可靠性和镜头密封性 | 大疆 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 深圳 | 890.00 | 1.00 | 套 | 890.00 |
| 1-25 | 其他电子设备 | Nd减光镜 | 规格型号:ND1000 77mm技术参数: 77mm Nd减光镜 | 奈斯 | 珠海市川富光学技术有限公司 | 珠海 | 260.00 | 1.00 | 个 | 260.00 |
| 1-26 | 其他电子设备 | 偏振镜 | 规格型号:MC CPL 77mm技术参数: 77mm偏光镜 多膜偏振镜单反滤镜 | 奈斯 | 珠海市川富光学技术有限公司 | 珠海 | 300.00 | 1.00 | 个 | 300.00 |
| 1-27 | 蓄电池及充电装置 | 单反电池 | 规格型号:LP-E6NH技术参数: 照相机专用锂电池 电压容量7.2V、2100mAh" | 佳能 | 佳能(中国)有限公司 | 中国 | 950.00 | 6.00 | 块 | 5,700.00 |
| 1-28 | 专业摄像机和信号源设备 | 照相机 | 规格型号:EOS R6(RF24-105mm F4 L IS USM)技术参数: 具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光数码相机; 双卡槽记录; RF卡口; CMOS图像感应器35.9x23.9毫米; 有效像素2010万; 支持镜头周边光量校正、失真校正、数码镜头优化、色差校正、衍射校正; OLED彩色电子取景器; 支持面部+追踪、定点自动对焦、单点自动对焦、扩展自动对焦区域(上下左右)、扩展自动对焦区域(周围)、区域自动对焦、大区域自动对焦(垂直)、大区域自动对焦(水平)等对焦方式; 自动对焦点位6072个; 支持4K UHD(3840x2160)、10bit、YCbCr 4:2:2拍摄模式; 带有3.0英寸TFT彩色液晶监视器; 提供RF24-105mm F4L IS USM镜头、软包、128G存储卡、专业读卡器等 | 佳能 | 佳能(中国)有限公司 | 中国 | 26,600.00 | 3.00 | 套 | 79,800.00 |

| 品目号 | 品目名称 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 总价(元) |
|------|--------|------|---|--------|------------|----|-----------|------|----|-----------|
| 1-29 | 镜头及器材 | 镜头 | 规格型号:RF 50mm F1.2 L USM技术参数: 镜头焦距: 50mm镜头结构: 9组15片光圈叶片: 10片(圆形光圈)最小光圈: 16最近对焦距离: 约0.4米最大放大倍率: 约0.19倍驱动系统: 环形USM超声波马达滤镜直径: 77毫米 | 佳能 | 佳能(中国)有限公司 | 中国 | 16,800.00 | 1.00 | 支 | 16,800.00 |
| 1-30 | 镜头及器材 | 镜头 | 规格型号:RF-S 18-150mm f3.5-6.3 IS STM技术参数: 1.标准变焦镜头2.高分辨率3.快速自动聚焦系统4.焦距18-150mm5.适用于街拍、风光、夜景、室内、人像、车辆等 | 佳能 | 佳能(中国)有限公司 | 中国 | 4,900.00 | 1.00 | 支 | 4,900.00 |
| 1-31 | 便携式计算机 | 电脑 | 规格型号:Precision 3571 001技术参数: 配置: i7-11800H(8C,24M,2.3GHz-4.6GHz)/16G(8G*2) 3200MHZ/256G PCIe固态+1T/T600 4G独立/摄像头麦克风/QCA61x4A无线+蓝牙4.2/背光/W10Home/4C 64W/15.6"高清屏(1920*1080) 250nit/3年服务/雷电4接口提供非编制作软件、图形制作软件、支持SDI信号采集输入与直播推流软件 | Dell | 戴尔(中国)有限公司 | 中国 | 12,000.00 | 1.00 | 台 | 12,000.00 |
| 1-32 | 便携式计算机 | 电脑 | 规格型号:昭阳E5ITL225技术参数: 1.处理器: Intel i7-1165G7处理器; 2.内存: 8G DDR4 2933MHz 内存; 3.硬盘: 512G M.2 PCIe NVME SSD硬盘; 4.屏幕: 15.6"LED雾面防眩光液晶显示屏(1920x1080); 5.显卡: 2GB Nvidia MX450显卡; 6.配置802.11 2x2无线网卡(集成蓝牙功能); 7.声卡: High Definition Audio 声卡; 8.防泼溅键盘; 9.多点触控触摸板; 10.720P高清摄像头; 11.2个USB3.0接口(其中1个PowerUSB), HDMI接口、耳麦二合一接口; 12.内置40Whr以上锂电池; 13.内含同品牌原装笔记本包及原装蓝牙鼠标; 14.配置正版 Windows 10 64位操作系统; 15.提供非编制作软件、图形制作软件、支持SDI信号采集输入与直播推流软件 | Lenovo | 联想(北京)有限公司 | 北京 | 6,800.00 | 1.00 | 台 | 6,800.00 |
| 1-33 | 激光打印机 | 打印机 | 规格型号:LJ2655DN技术参数: 黑白激光多功能一体机; 打印/复印/扫描; 最大处理幅面: A4鼓粉一体; 支持双面功能; 支持无线/有线网络打印; 黑白打印速度A4: 20ppm, letter: 21ppm打印; 分辨率: 1200x1200dpi; 复印速度A4: 20cpm, letter: 21cpm; 光学分辨率: 600x600dpi; 分辨率: 4800x4800dpi; 处理器: 600MHz; 内存128MB。 | lenovo | 联想(北京)有限公司 | 中国 | 1,400.00 | 1.00 | 台 | 1,400.00 |

大庆市政府采购中心
2022年11月30日