

黑龙江恒新招标代理有限公司

公开招标文件

项目名称：交管设备设施建设更新项目

项目编号：**[230881]HXZB[GK]20220003**

第一章 投标邀请

黑龙江恒新招标代理有限公司受同江市公安局交通警察大队的委托，采用公开招标方式组织采购交管设备设施建设更新项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：交管设备设施建设更新项目

批准文件编号：同财购核字[2022]00939号

采购项目编号：[230881]HXZB[GK]20220003

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	公路行业安全设备1	1	详见采购文件	1,076,345.00
2	公路行业安全设备2	1	详见采购文件	744,400.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（公路行业安全设备1）：无

合同包2（公路行业安全设备2）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。

其他要求

1.采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标“不按规范标记导致废标的，由供应商自行承担相关责任”。

3.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

备注：所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的投标文件，为无效投标文件。

六.询问提起与受理：

项目经办人：黑龙江恒新招标代理有限公司 联系方式：13904549977

七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑：

项目经办人：黑龙江恒新招标代理有限公司 联系方式：13904549977

2.对评审过程和结果的质疑：

质疑联系人：徐天奇 电话：13904549977

八.公告发布媒介：

中国政府采购网 黑龙江省政府采购网

联系信息

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：黑龙江恒新招标代理有限公司

地址：佳木斯市郊区荷兰城观湖3号楼

联系人：黑龙江恒新招标代理有限公司

联系电话：13904549977

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

2. 采购人信息

采购单位名称：同江市公安局交通警察大队

地址：同江市公安局交通警察大队

联系人：郭薇薇

联系电话：13045411939

黑龙江恒新招标代理有限公司

第二章 供应商须知

一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共2包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	合同包1（公路行业安全设备1）：是 合同包2（公路行业安全设备2）：是
6	评标办法	合同包1（公路行业安全设备1）：综合评分法 合同包2（公路行业安全设备2）：综合评分法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受 包2： 不接受
14	采购机构代理费用	收取
15	代理服务费收取方式	收取。 采购机构代理服务收费标准： 向中标/成交供应商收取

1 6	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>公路行业安全设备1：保证金人民币：21,500.00元整。</p> <p>公路行业安全设备2：保证金人民币：14,800.00元整。</p> <p>开户单位：黑龙江恒新招标代理有限公司</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司佳木斯长安支行</p> <p>银行账号：23050110087200000117</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。</p> <p>2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的投标保证金”。</p>
1 7	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。</p> <p>8. 投标人需在规定时间内对开标记录表进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>

18	电子投标文件 签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
19	投标客户端	投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。
20	有效供应商家数	包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。 包2：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
21	报价形式	合同包1（公路行业安全设备1）:总价 合同包2（公路行业安全设备2）:总价
22	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
23	其他	
24	项目兼投兼中规则	兼投兼中：本项目兼投兼中。

三、投标须知

1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作投标文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）办事指南-CA办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示

2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

三、说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指黑龙江恒新招标代理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

- 8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
- 8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

- 9.1无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五、投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳：

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还：

- （1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；
- （2）未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

5.投标文件的修改和撤回

5.1投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

5.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.投标文件的递交

6.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

7.样品（演示）

7.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认；
- (5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3投标人不足三家的，不得开标。

1.4备注说明：

- (1) 若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投

标文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

(2) 若本项目采用不见面开标, 投标人在开标时间前30分钟, 应当提前登录开标系统进行签到, 填写联系人姓名与联系号码; 在系统约定时间内使用CA证书签到以及解密, 未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

(3) 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义, 应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议, 采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2. 评审 (详见第六章)

3. 结果公告

3.1 中标供应商确定后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告, 中标结果公告期为 1 个工作日。

3.2 项目废标后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告, 废标结果公告期为 1 个工作日。

4. 中标通知书发放

发布中标结果的同时, 中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书, 中标通知书是合同的组成部分, 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后, 采购人不得违法改变中标结果, 中标供应商无正当理由不得放弃中标。

七、询问、质疑与投诉

1. 询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2 为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复, 询问采用实名制, 询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构, 正式受理后方可生效, 否则, 为无效询问。

2. 质疑

2.1 潜在投标人已依法获取招标文件, 且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商, 可以对招标文件提出质疑; 递交投标文件的供应商, 可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。采购中心应当在正式受理投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2 对招标文件提出质疑的, 应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出; 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出; 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3 质疑供应商应当在规定的时限内, 以书面形式一次性地向采购中心递交《质疑函》和必要的证明材料, 不得重复提交质疑材料, 《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑, 应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书, 其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。

2.5 供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期;
- (7) 供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6有下列情形之一的，采购中心不予受理：

- (1) 按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- (2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- (3) 未在质疑有效期限内提出的；
- (4) 超范围提出质疑的；
- (5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7有下列情形之一的，质疑不成立：

- (1) 质疑事项缺乏事实依据的；
- (2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- (3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8质疑的撤销。质疑正式受理后，质疑供应商申请撤销质疑的，采购中心应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商，报省级财政部门依法处理，记入政府采购不良记录，推送省级信用平台，限制参与政府采购活动。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- (1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- (2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- (3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- (4) 以非法手段取得证明材料的。

3.0接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一、合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.9采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二、验收

中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1)合同格式以及合同条款
- (2)中标结果公告及中标通知书
- (3)招标文件
- (4)投标文件
- (5)变更合同

2.本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

3.合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

4.付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

5.交货安装

交货时间：

交货地点：

6.质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

8.运输要求

- (1) 运输方式及线路：
- (2) 运输及相关费用由乙方承担。

9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

10.验收

(1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

11.售后服务

(1) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2) 其他售后服务内容： （投标文件售后承诺等）

12.违约条款

(1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

14.争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

(2) 向 人民法院起诉。

15.合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章）

乙方： （章）

采购方法人代表： （签字）

投标人法人代表： （签字）

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

联系电话：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**

名称	品牌、规格、标准/主要内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
合计：人民币大写：**元整						¥：**

第四章 招标内容与技术要求

一、项目概况：

信号灯 **"403**满盘信号灯，有效光面：**365MM**

工作温度：**-40—80度**

工作功率：红**18W**黄**18W**绿**15W**

可选电压：**12V, 24V 220V**

LED数：红**243**黄**243**绿**144**

亮度大于**400CD"** 组 **8**

秒灯 **600*800**双**8**倒计时器，字符大小：**235MM*45MM** 组 **4**

工作温度：**-40—80度**

工作功率：红**25W**绿**25W**黄**10W**

电压：**220V**

LED数：红**504**绿**252**黄**168**

亮度大于**400CD**

人行灯 **302**人行动态信号灯，有效光面：**270MM** 组 **4**

工作温度：**-40—80度**

工作功率：红**6W**绿**6W**

可选电压：**12V, 24V 220V**

LED数：红**81**黄绿**72**

亮度大于**400CD**

绿色动态显示

信号机 **1.**最大支持**16**组车行相位 台 **2**

2.最大支持**16**组跟随相位

3.最大支持**8**组行人相位

4.支持**16**组行人请求

5.信号机应具有设置至少**10**个时段的定时控制功能

6.信号机应能提供至少**8**个独立信号组输出

7.支持多时段控制、特殊日控制、固定周期控制

8.支持感应控制、自适应控制

9.支持绿冲突检测、交通参数采集、出口拥堵检测、路口中间拥堵处理

10.当出现黄灯、绿灯故障、通信故障或检测器故障时，信号机应能够在功能降级的情况下继续运行

11.支持手动/自动重启维护切换

12.信号机每路的最大驱动功率为：**800W**

13.信号机正常的工作温度：**-40~+70℃**

14.信号机正常工作的相对湿度：**10%~95%**（不结露）

信号机箱 **600*600*1400mm**厚度**2mm**，前后开门，四层隔板，白色静电喷涂 台 **2**

夹具 夹片式 套 **14**

人行灯杆件 主杆厚度**3.5mm** 高度**3500mm** 下口径**270mm** 上下法兰**16mm**，支壁厚度**4mm**。材质为**Q235**，灯杆表面热镀锌处理。静电白色喷涂。抗风能力每秒**36.9m**，防腐寿命**20**年符合**GB-T1391292**标准。 套 **4**

信号灯杆 主杆厚度**6mm** 高度**6800mm** 下口径**270mm** 上口径**230mm** 下法兰**16mm**，支壁厚度**4mm** 长度**7000mm**下口径**210mm**上口径**90mm**法兰**16mm**。材质为**Q235**，灯杆表面热镀锌处理。抗风能力每秒**36.9m**，防腐寿命**20**年符合**GB-T1391292**标准。 套 **8**

设备机箱 专用 个 **4**

电源保护器 **220V**电压；**50Hz**额定频率；**20A**额定电流； 套 **2**

50A极限分断能力；**30mA**额定漏电动作电流；**15mA**额定漏电不动作电流；**<=0.1s**额定分断时间不大于**0.1**秒。

电缆 **Kvv16*2**多芯专用线缆 米 **2200**

信号灯控制线缆 **27*1.5**多芯专用线缆 米 **1900**

信号灯控制线缆 **5*1.5**多芯专用线缆 米 **2400**

预埋件（主灯） 直径**80**厘米，**8**根直径**2.5**厘米碳结钢高度**1.8**含基础（**1.8*1.8*2.5**米基础挖掘，**C35**混凝土**8**方） 套 **8**

预埋件（人行灯） 直径**35**厘米，**4**根直径**1.6**厘米碳结钢高度**0.8**含基础（**0.8*0.8*0.8**米基础挖掘，**C35**混凝土**0.5**方） 套 **8**

管材 **3**寸，**PE**，壁厚**8mm** 米 **871**

管材 **2**寸，**PE**，壁厚**6mm** 米 **815**

管材 **1.5**寸，**PE**，壁厚**4.5mm** 米 **1090**

接线井 **500*500*500mm**铸铁井盖，承载**2.5**吨，井深**500mm**以下 套 **10**

网络球型摄像机 **1.支持SVAC** 台 **1**

2.支持新能源车牌识别功能，具有新能源车牌识别功能

3.支持AR标签功能，可通过客户端软件在预览画面添加定点标签，区域标签，矢量表标签以及方向标签；当点击相应标签时，可在当前预览画面中联动弹出关联预览画面，实现画中画功能，关联预览画面大小可调

4.支持AR标签数量不少于**512**个标签

5.支持灰度等级不小于**11**级

6.支持通过**WEB**界面设置智慧城管智能方案的开启和关闭

7.支持添加**300**个智能预置点，可对每个预置点进行场景巡航；单个预置点场景下，可添加最多**16**个规则。

8.支持自动标定功能，自动标定图像中物体比例，定位后水平比例（**1-100%**）可设

球机灯杆 主杆厚度**6mm** 高度**6800mm** 下口径**270mm** 上口径**230mm** 下法兰**16mm**，支壁厚度**4mm** 长度**7000mm**下口径**210mm**上口径**90mm**法兰**16mm**。材质为**Q235**，灯杆表面热镀锌处理。抗风能力每秒**36.9m**，防腐寿命**20**年符合**GB-T1391292**标准。 套 **1**

球机线缆 **5*2.5**多芯专用线缆 米 **800**

电源线缆 **4*6**多芯线缆 米 **200**

预埋件（球机） 直径**80**厘米，**8**根直径**2.5**厘米碳结钢高度**1.8**含基础（**1.8*1.8*2.5**米基础挖掘，**C35**混凝土**8**方） 套 **1**

管材 **4**寸，**PE**,壁厚**8mm** 米 **180**

太阳能移动信号灯（拖车式） "拖车式可升降**303**满盘信号灯，有效光面：**365MM**

工作温度：**-40—80**度

工作功率：红**18W**黄**18W**绿**15W**

可选电压：**12V, 24V 220V**

LED数：红**243**黄**243**绿**144**

亮度大于**400CD"** 台 **2**

太阳能爆闪灯（包安装） 铝材质+**PC+ABS+铸铁**，外形尺寸**535mm*142mm*132mm,12V9AH**蓄电池，**8W**以上太阳能板红蓝灯光，**20**颗以上**LED**灯泡，夜间可视范围大于**1000**米，满电可持续工作**200**小时以上无需维护，自动充电。 盏 **150**

杆件（包安装） 材质为**Q235**，直径**2.5**寸灯杆表面热镀锌处理，厚度不低于**3mm**、**3m**高.预埋件：**2.5**寸管圆形**4**孔法兰，**500mm**高，**16mm**螺丝**4**根，基础**800mm*600mm**,混凝土不少于**0.5**立方 套 **50**

太阳能黄慢灯（包安装） 发光直径**400mm**，镀锌板+**PC+ABS**，外形尺寸**480mm*455mm,12V7AH**蓄电池，太阳能板**10W**以上，黄色灯泡夜间可视大于**1000**米。 盏 **150**

杆件（包安装） 材质为**Q235**，直径**6**寸灯杆表面热镀锌处理，厚度不低于**3mm**、**6m**高，横臂**3m** 套 **50**

一体化卡口抓拍单元 **1.**对支持的不同类型数据具有分时段控制抓拍功能，支持设置违法检测分时段、分车道，实现不同时间段、不同车道的抓拍识别功能 台 **6**

2.支持民用车牌（除**4**小车辆），**2012**式新军用车牌，**2012**式武警车牌，单排、双排、大小型汽车、港澳、大使馆、领事馆、警察、摩托车、教练汽车、新能源号牌、农用车、民航、特殊定制等号牌字符的识别。

3.支持红外模式下的车牌识别功能。

在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试：白天识别准确率**≥99.9%**；晚上识别准确率**≥99.9%**。

4.支持通过浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为**JPEG**，图片质量可设。（提供公安部检测报告）

5.抓拍图片从触发到输出的延时**69ms**

6.支持按车道、车辆行驶方向（左、直、右）和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，可生成图表。流量统计周期**1~15000s**可设，车流量相对误差不大于**1%**。（提供公安部检测报告）

7.支持前排人数统计功能

8.支持识别前车窗是否有悬挂物检测抓拍功能。

在天气晴朗无雾，白天环境光照度不低于**200lx**，夜晚辅助光照度不高于**30lx**的情况下进行测试（无牌车除外）：白天识别准确率**≥99%**；晚上识别准确率**≥99%**。（提供公安部检测报告）

9.支持识别350种车标检测抓拍功能

在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试白天环境光照度不低于**200lx**，夜晚辅助光照度不高于**30lx**的情况下（无牌车除外）白天识别准确率**≥99%**；晚上识别准确率**≥99%**。（提供公安部检测报告）

10.支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙。

在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试白天环境光照度不低于**200lx**，夜晚辅助光照度不高于**30lx**的情况下进行测试（无牌车除外）：白天识别准确率**≥99%**；晚上识别准确率**≥99%**。

11.车头车尾均支持识别普通车型12种，包括：大货车、中货车、小货车、大客车、中客车、轿车、面包车、suv、mpv、皮卡车、微型车、摩托车/行人；

车头车尾均支持识别特殊车型**18种**,包括：普通罐车、油罐车、三轮车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、校车、救护车、洒水车、危险品运输车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、农用车、环卫车。

车头车尾均支持识别国标要求的**24种车型**：轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引车、重型多结构货车、重型厢式挂车、渣土车、油罐车、大型普通客车、专用客车、大型专项作业车、面包车。（提供公安部检测报告）

在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试白天环境光照度不低于**200lx**，夜晚辅助光照度不高于**30lx**的情况下（无牌车除外）：白天识别准确率**≥99%**；晚上识别准确率**≥99%**。（提供公安部检测报告）

12.支持识别车辆闯红灯检测抓拍功能。

在天气晴朗无雾，号牌无污损、无遮挡的情况下测试（无牌车除外）：白天捕获率**≥99%**，晚上捕获率**≥99%**。

13.支持无牌车抓拍选项，设置后可进行无牌车闯红灯抓拍功能

14.支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能。

在天气晴朗无雾，号牌无污损、无遮挡的情况下测试（无牌车除外）：白天捕获率**≥99%**，晚上捕获率**≥99%**

15.支持机动车闯导流鱼腹线检测抓拍功能。（提供公安部检测报告）

在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率**≥99%**；晚上捕获率**≥99%**。（提供公安部检测报告）

16.支持对闯禁令的货车（包括大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车）和大型客车禁行检测抓拍功能，包括黄牌和蓝牌。（提供公安部检测报告）

在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率**≥99%**；晚上捕获率**≥99%**。（提供公安部检测报告）

17.支持车辆逆行检测抓拍功能。

在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率**≥99%**；晚上捕获率**≥99%**。

18.支持潮汐车道变换时间段设置，对车辆违反潮汐车道当前道路属性的行为进行抓拍。（提供公安部检测报告）

在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率**≥99%**；晚上捕获率**≥99%**。（提供公安部检测报告）

19.支持车辆违章变道检测抓拍功能。

在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率**≥99%**；晚上捕获率**≥99%**。

20.支持车辆长距离变道检测抓拍功能。（提供公安部检测报告）

21.支持不按导向车道行驶检测抓拍功能。

在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率**≥99%**；晚上捕获率**≥99%**。

22.支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能

在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率**≥99%**；晚上捕获率**≥99%**。

23.支持对欠速(按所设欠速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能

在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率**≥99%**；晚上捕获率**≥99%**。

24.支持车道属性设置，包括小型车道、非机动车道、普通车道和公交车道。支持占用专用车道（公交车道、大车占道、机动车占用非机动车道）行驶检测抓拍功能；**25.**支持非机动车占用机动车道检测抓拍功能。

在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率**≥99%**；晚上捕获率**≥99%**。

26.支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于设定值，则抓拍后车。（提供公安部检测报告）

在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率**≥99%**；晚上捕获率**≥99%**。（提供公安部检测报告）

智能终端管理盒 **1.8个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口 台 10**

2.支持**4个3.5/2.5英寸SATA**硬盘接口硬盘，标配**2TB**硬盘，最大兼容**6TB**硬盘

3.1个DC12V输出接口、**1个**一键复位按钮，**1个HDMI**接口、**1个VGA**接口、**1个eSATA**接口，**2个RS232**接口、**4个RS485**接口、**4个**报警输入接口、**4个**报警输出接口、**1个** 音频输入接口、**1个**音频输出接口、**2个USB**接口

4.支持**4路**模拟视频接入

5.可接入**12路**高清网络摄像机和**4个BNC**接口模拟摄像机

6.支持通过**VGA、HDMI**输出功能进行图片、视频实时预览，支持历时图片查看

7.支持**LCD**显示及设置系统时间，显示设备**IP**、硬盘个数及故障硬盘提示

8.需通过正确的用户名密码登录设备

9.支持**12路**图片、**16路**录像实时预览及存储

10.录像、图片文件无法再**IE**界面直接删除、修改，智能通过循环覆盖和硬盘格式化操作

11.支持图片、录像远程查询、备份功能

高性能窄波平板雷达测速仪 测速范围：**10km/h ~ 250km/h 台 6**

监控车道数：**1**车道

抓拍距离：**18~28m**

"测速精度：**<100Km/h**时，误差：**(-4~0) Km/h**；

≥100Km/h时，误差：（-4~0）%"

网络后台存储 1.采用**3U 16**盘位专业存储设备； 个 2

2.采用**linux**操作系统，**64**位四核处理器，**4G**内存，可扩展**128G**高速缓存；

3.具有**2**个电源模块，能独立进行工作，标配**2**个千兆网口

4.支持同时进行**1600Mbps**视（音）频码流存储，**1600Mbps**视（音）频码流转发、**384Mbps**视（音）频码流回放；（提供公安部检测报告）

5.支持不低于**250MBps**的图片并发输入，同时不低于**250MBps**图片并发输出；（提供公安部检测报告）

6.支持单个**SAMBA**共享文件夹，可对**128**个用户同时进行管理；支持单个**ftp**共享文件夹，可对**128**个用户同时进行管理（提供公安部检测报告）

7.前端**IPC、NVR、DVR**发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器（提供公安部检测报告）

8.样机支持同时接入**512**路具有人体检测功能的摄像机，当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；

9.人体检测属性查询包括：人体上衣类型（长袖、短袖）、上衣颜色（白、橙、粉、黑、红、黄、灰、蓝、绿、紫、棕）、下衣特征（长裤、短裤、裙子）、下衣颜色、是否戴帽子、是否带包；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索；

10.支持按人体检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；

11.支持人体检测图片、所在环境大图、对应录像前后**10s**录像的下载（提供公安部检测报告）

12.支持**AI**鱼眼摄像机、双目客流摄像机、八目枪球联动一体机、全局灵瞳摄像机、声光警戒摄像机、视频全结构化摄像机、双目立体行为分析摄像机、**AI**交通电警卡口、警戒球、枪球联动一体机、**AI**管城球、热成像**AI**单目/双目枪球、热成像**AI**测温型&观测型双目球、**AR**全景守望者、教室点名摄像机、车位管理/违停球等前端网络摄像机接入；

13.支持画中画通道视频显示，并进行存储；

14.当接入多目摄像机时，支持将视频图像以画面分割方式多通道分别显示，可自定义布局（提供公安部检测报告）

15.样机支持同时接入**512**路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；

机械硬盘 **8000G**；**7200RPM**；**256M**；**SATA** 块 30

减速带(包安装) 铸铁**5mm**以上厚度，承重大于**100**吨，安装时减速丘内注满混凝土，承重达到**200**吨 米 400

车载移动执法取证监控 "1.取证主机可以接入云台、控制摇杆键盘、**7**寸显示屏，并集成设备状态提示灯，云台与主机采用专用航空插口对接；

2.★主机支持**1**路**AVOUT**接口、**1**路**HDMI**接口、**2**个**USB3.0**接口、**1**个**eSATA**接口、**1**个**SD**卡接口、**4**个**IPC**接口、**1**个**RS232**接口、**8**路报警输入、**2**路报警输出接口、**1**个**2.4Gwifi**/蓝牙接口、**2**个

5.8Gwifi天线接口；（提供检测报告及其他相关证明文件）

3.★产品需支持两块硬盘，最大支持**4T**硬盘容量。通过**eSata**可扩展至**6T**；（提供检测报告及其他相关证明文件）

- 4.★设备需支持**8路IPC**，**1路1080P**云台接入，支持**4K**视频输入；（提供检测报告及其他相关证明文件）
 - 5.设备需支持**H.264**、**H.265**编码方式；视频图像传输至车载主机及本地显示延时应**≤100ms**；可接入图像分辨率支持**1080P**、**960P**、**720P**、**4CIF**、**CIF**格式；
 - 6.产品需支持**VGA**及**AVOUT**非同源输出视频图像，支持**VGA**和**HDMI**同源进行预览、回放、配置等操作，**HDMI**分辨率支持**1920x1080**；
 - 7.产品需支持触摸屏功能，可通过触摸屏对云台进行控制，并支持多点触控,可通过手势进行开启菜单、进入回放、切换通道等操作；
 - 8.产品具有可对云台摄像机进行方向、变倍、变焦、一键抓拍、灯光、雨刷等控制；
 - 9.产品需支持**TTS**语音播报，可配置播报内容；
 - 10.设备需支持全双工语音对讲功能，支持**WEB**与设备端进行实时双向语音对讲；
 - 11.设备需具有路名叠加功能，可将**GPS**坐标与路名关联，并根据**GPS**信息自动叠加路名；
 - 12.具备**GPS**、北斗定位功能。可在录像文件中保存定位信息；
 - 13.产品需能支持手动录像、自动录像，并可对录像过程中对直接进行标记功能
 - 14.产品需采用宽幅电源输入设计，输入电压范围：**8~36V**；
 - 15.产品主机（含硬盘）功耗需**≤20W**；
 - 16.产品具备正常工作温度**-25℃~+70℃**；
 - 17.产品工作湿度**10%~95%**；
 - 18.显示屏
 - 19.液晶屏尺寸**≥7英寸**，分辨率**1024×600**，电容触摸屏；
 - 20.尺寸不大于**192.38mm×120.88mm×24.5mm**；
 - 21.工作湿度：**10%--95%**。" 台 1
- 交警执法站 视频监控系统**2800元**LED电子屏**2000元**公安网专线**24000元**电脑音响**4000元**桌子一个**1500元**椅子四把**500元** 个 1

区间测速改造升级 雷达**2个6700元*2**合计**13400元**；测速范围：**10km/h ~ 250km/h**监控车道数：**1**车道抓拍距离：**18~28m**测速精度：**<100Km/h**时，误差：**(-4~0) Km/h**；**≥100Km/h**时，误差：**(-4~0) %**" 电源电缆**2*16**专用线缆**800米*48**合计**38400元**、一体化抓拍（不含镜头）**1*8200元**合计**8200元** 处 1

合同包1（公路行业安全设备1）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后7个日历日内交货
标的提供的地点	甲方指定
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，货物验收合格后根据财政实际情况两年内一次性付清
验收要求	1期：按照甲乙双方合同规定的验收要求
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1	△	公路行业安全设备	交管设施更新项目	项	1.0000	1,076,345.00	1,076,345.00	交通运输业	详见附表一

附表一：交管设施更新项目 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	403满盘信号灯，有效光面：365MM 工作温度：-40—80度 工作功率：红18W黄18W绿15W 可选电压：12V，24V 220V LED数：红243黄243绿144 亮度大于400CD
	2	
	3	
	4	600*800双8倒计时器，字符大小：235MM*45MM
	5	
	6	302人行动态信号灯，有效光面：270MM
	7	
	8	1.最大支持16组车行相位
	9	
	10	600*600*1400mm厚度2mm，前后开门，四层隔板，白色静电喷涂
	11	夹片式
	12	工作温度：-40—80度
	13	主杆厚度3.5mm 高度3500mm 下口径270mm 上下法兰16mm，支壁厚度4mm。材质为Q235，灯杆表面热镀锌处理。静电白色喷涂。抗风能力每秒36.9m，防腐寿命20年符合GB-T1391292标准。
	14	工作功率：红25W绿25W黄10W
	15	主杆厚度6mm 高度6800mm 下口径270mm 上口径230mm 下法兰16mm，支壁厚度4mm 长度700mm下口径210mm上口径90mm法兰16mm。材质为Q235，灯杆表面热镀锌处理。抗风能力每秒36.9m，防腐寿命20年符合GB-T1391292标准。
	16	电压：220V

17	专用
18	LED数：红504绿252黄168
19	220V电压；50Hz额定频率；20A额定电流；
20	亮度大于400CD
21	Kvv16*2多芯专用线缆
22	27*1.5多芯专用线缆
23	工作温度：-40—80度
24	5*1.5多芯专用线缆
25	工作功率：红6W绿6W
26	直径80厘米，8根直径2.5厘米碳结钢高度1.8含基础（1.8*1.8*2.5米基础挖掘，C35混凝土8方）
27	可选电压：12V，24V 220V
28	直径35厘米，4根直径1.6厘米碳结钢高度0.8含基础（0.8*0.8*0.8米基础挖掘，C35混凝土0.5方）
29	LED数：红81黄绿72
30	3寸，PE,壁厚8mm
31	亮度大于400CD
32	2寸,PE,壁厚6mm
33	绿色动态显示
34	1.5寸,PE,壁厚4.5mm
35	500*500*500mm铸铁井盖，承载2.5吨，井深500mm以下
36	2.最大支持16组跟随相位
37	1.支持SVAC
38	3.最大支持8组行人相位
39	主杆厚度6mm 高度6800mm 下口径270mm 上口径230mm 下法兰16mm，支壁厚度4mm 长度7000mm下口径210mm上口径90mm法兰16mm。材质为Q235，灯杆表面热镀锌处理。抗风能力每秒36.9m，防腐寿命20年符合GB-T1391292标准。
40	4.支持16组行人请求
41	5*2.5多芯专用线缆
42	5.信号机应具有设置至少10个时段的定时控制功能
43	4*6多芯线缆
44	6.信号机应能提供至少8个独立信号组输出
45	直径80厘米，8根直径2.5厘米碳结钢高度1.8含基础（1.8*1.8*2.5米基础挖掘，C35混凝土8方）
46	7.支持多时段控制、特殊日控制、固定周期控制
47	4寸，PE,壁厚8mm
48	8.支持感应控制、自适应控制
49	拖车式可升降303满盘信号灯，有效光面：365MM 工作温度：-40—80度 工作功率：红18W黄18W绿15W 可选电压：12V，24V 220V LED数：红243黄243绿144 亮度大于400CD
50	9.支持绿冲突检测、交通参数采集、出口拥堵检测、路口中间拥堵处理

51	铝材质+PC+ABS+铸铁，外形尺寸535mm*142mm*132mm,12V9AH蓄电池，8W以上太阳能板红蓝灯光，20颗以上LED灯泡，夜间可视范围大于1000米，满电可持续工作200小时以上无需维护，自动充电。
52	10.当出现黄灯、绿灯故障、通信故障或检测器故障时，信号机应能够在功能降级的情况下继续运行
53	材质为Q235，直径2.5寸灯杆表面热镀锌处理，厚度不低于3mm、3m高.预埋件：2.5寸管圆形4孔法兰，500mm高，16mm螺丝4根，基础800mm*600mm,混凝土不少于0.5立方
54	11.支持手动/自动重启维护切换
55	发光直径400mm，镀锌板+PC+ABS，外形尺寸480mm*455mm,12V7AH蓄电池，太阳能板10W以上，黄色灯泡夜间可视大于1000米。
56	12.信号机每路的最大驱动功率为：800W
57	材质为Q235，直径6寸灯杆表面热镀锌处理，厚度不低于3mm、6m高，横臂3m
58	13.信号机正常的工作温度：-40~+70℃
59	1.对支持的不同类型数据具有分时段控制抓拍功能，支持设置违法检测分时段、分车道，实现不同时间段、不同车道的抓拍识别功能
60	14.信号机正常工作的相对湿度：10%~95%（不结露）
61	1.8个RJ45 100M网口，2个RJ45 1000M网口
62	测速范围：10km/h ~ 250km/h
63	1.采用3U 16盘位专业存储设备；
64	8000G；7200RPM；256M；SATA
65	铸铁5mm以上厚度，承重大于100吨，安装时减速丘内注满混凝土，承重达到200吨
66	视频监控系统2800元LED电子屏2000元公安网专线24000元电脑音响4000元桌子一个1500元椅子四把500元
67	雷达2个6700元*2合计13400元；测速范围：10km/h ~ 250km/h监控车道数：1车道抓拍距离：18~28m测速精度：<100Km/h时，误差：（-4~0）Km/h；≥100Km/h时，误差：（-4~0）%" 电源电缆2*16专用线缆800米*48合计38400元、一体化抓拍（不含镜头）1*8200元合计8200元
68	50A极限分断能力；30mA额定漏电动作电流；15mA额定漏电不动作电流；≤0.1s额定分断时间不大于0.1秒。
69	2.支持新能源车牌识别功能，具有新能源车牌识别功能
70	3.支持AR标签功能，可通过客户端软件在预览画面添加定点标签，区域标签，矢量表标签以及方向标签；当点击相应标签时，可在当前预览画面中联动弹出关联预览画面，实现画中画功能，关联预览画面大小可调
71	4.支持AR标签数量不少于512个标签
72	5.支持灰度等级不小于11级
73	6.支持通过WEB界面设置智慧城管智能方案的开启和关闭
74	7.支持添加300个智能预置点，可对每个预置点进行场景巡航；单个预置点场景下，可添加最多16个规则。
75	8.支持自动标定功能，自动标定图像中物体比例，定位后水平比例（1-100%）可设
76	
77	

	78	
	79	
	80	
	81	2.支持民用车牌（除4小车辆），2012式新军用车牌，2012式武警车牌，单排、双排、大小型汽车、港澳、大使馆、领事馆、警察、摩托车、教练汽车、新能源号牌、农用车、民航、特殊定制等号牌字符的识别。
	82	3.支持红外模式下的车牌识别功能。
	83	在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试：白天识别准确率 $\geq 99.9\%$ ；晚上识别准确率 $\geq 99.9\%$ 。
	84	4.支持通过浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为JPEG，图片质量可设。（提供公安部检测报告）
	85	5.抓拍图片从触发到输出的延时69ms
	86	6.支持按车道、车辆行驶方向（左、直、右）和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，可生成图表。流量统计周期1~15000s可设，车流量相对误差不大于1%。（提供公安部检测报告）
	87	7.支持前排人数统计功能
	88	8.支持识别前车窗是否有悬挂物检测抓拍功能。
	89	在天气晴朗无雾，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试（无牌车除外）：白天识别准确率 $\geq 99\%$ ；晚上识别准确率 $\geq 99\%$ 。（提供公安部检测报告）
	90	9.支持识别350种车标检测抓拍功能
	91	在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下（无牌车除外）白天识别准确率 $\geq 99\%$ ；晚上识别准确率 $\geq 99\%$ 。（提供公安部检测报告）
	92	10.支持13种车身颜色识别，包括：黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙。
	93	在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试（无牌车除外）：白天识别准确率 $\geq 99\%$ ；晚上识别准确率 $\geq 99\%$ 。
	94	11.车头车尾均支持识别普通车型12种，包括：大货车、中货车、小货车、大客车、中客车、轿车、面包车、suv、mpv、皮卡车、微型车、摩托车/行人；
	95	车头车尾均支持识别特殊车型18种,包括：普通罐车、油罐车、三轮车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、校车、救护车、洒水车、危险品运输车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、农用车、环卫车。
	96	车头车尾均支持识别国标要求的24种车型：轻型普通货车、轻型厢式货车、轻型平板货车、小型轿车、小型客车、小型越野客车、中型仓栅式货车、中型普通货车、中型普通客车、中型平板货车、中型牵引车、中型厢式货车、中型特殊结构货车、重型罐式挂车、重型普通货车、重型牵引车、重型多结构货车、重型厢式挂车、渣土车、油罐车、大型普通客车、专用客车、大型专项作业车、面包车。（提供公安部检测报告）
	97	在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下（无牌车除外）：白天识别准确率 $\geq 99\%$ ；晚上识别准确率 $\geq 99\%$ 。（提供公安部检测报告）
	98	12.支持识别车辆闯红灯检测抓拍功能。

99	在天气晴朗无雾，号牌无污损、无遮挡的情况下测试（无牌车除外）：白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%。
100	13.支持无牌车抓拍选项，设置后可进行无牌车闯红灯抓拍功能
101	14.支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能。
102	在天气晴朗无雾，号牌无污损、无遮挡的情况下测试（无牌车除外）：白天捕获率≥99%，晚上捕获率≥99%
103	15.支持机动车闯导流鱼腹线检测抓拍功能。（提供公安部检测报告）
104	在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%。（提供公安部检测报告）
105	16.支持对闯禁令的货车（包括大小货车、土方车、挂车、混凝土搅拌车）和大型客车禁行检测抓拍功能，包括黄牌和蓝牌。（提供公安部检测报告）
106	在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%。（提供公安部检测报告）
107	17.支持车辆逆行检测抓拍功能。
108	在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%。
109	18.支持潮汐车道变换时间段设置，对车辆违反潮汐车道当前道路属性的行为进行抓拍。（提供公安部检测报告）
110	在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%。（提供公安部检测报告） 19.支持车辆违章变道检测抓拍功能。
111	在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%。
112	20.支持车辆长距离变道检测抓拍功能。（提供公安部检测报告）
113	21.支持不按导向车道行驶检测抓拍功能。
114	在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%。
115	22.支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能
116	在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%。
117	23.支持对欠速(按所设欠速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能
118	在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%。

119	24.支持车道属性设置，包括小型车道、非机动车道、普通车道和公交车道。支持占用专用车道（公交车道、大车占道、机动车占用非机动车道）行驶检测抓拍功能；25.支持非机动车占用机动车道检测抓拍功能。
120	在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%。
121	26.支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于设定值，则抓拍后车。（提供公安部检测报告）
122	在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损的条件进行测试（无牌车除外）：白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%。（提供公安部检测报告）
123	2.支持4个3.5/2.5英寸SATA硬盘接口硬盘，标配2TB硬盘，最大兼容6TB硬盘
124	3.1个DC12V输出接口、1个一键复位按钮，1个HDMI接口、1个VGA接口、1个eSATA接口，2个RS232接口、4个RS485接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB接口
125	4.支持4路模拟视频接入
126	5.可接入12路高清网络摄像机和4个BNC接口模拟摄像机
127	6.支持通过VGA、HDMI输出功能进行图片、视频实时预览，支持历时图片查看
128	7.支持LCD显示及设置系统时间，显示设备IP、硬盘个数及故障硬盘提示
129	8.需通过正确的用户名密码登录设备
130	9.支持12路图片、16路录像实时预览及存储
131	10.录像、图片文件无法再IE界面直接删除、修改，智能通过循环覆盖和硬盘格式化操作
132	11.支持图片、录像远程查询、备份功能
133	监控车道数：1车道
134	抓拍距离：18~28m
135	"测速精度：<100Km/h时，误差：（-4~0）Km/h；
136	≥100Km/h时，误差：（-4~0）%"
137	2.采用linux操作系统，64位四核处理器，4G内存，可扩展128G高速缓存；

13 8	3.具有2个电源模块，能独立进行工作，标配2个千兆网口
13 9	4.支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；（提供公安部检测报告）
14 0	5.支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出；（提供公安部检测报告）
14 1	6.支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理（提供公安部检测报告）
14 2	7.前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器（提供公安部检测报告）
14 3	8.样机支持同时接入512路具有人体检测功能的摄像机，当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；
14 4	9.人体检测属性查询包括：人体上衣类型（长袖、短袖）、上衣颜色（白、橙、粉、黑、红、黄、灰、蓝、绿、紫、棕）、下衣特征（长裤、短裤、裙子）、下衣颜色、是否戴帽子、是否带包；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索；
14 5	10.支持按人体检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；
14 6	11.支持人体检测图片、所在环境大图、对应录像前后10s录像的下载（提供公安部检测报告）
14 7	12.支持AI鱼眼摄像机、双目客流摄像机、八目枪球联动一体机、全局灵瞳摄像机、声光警戒摄像机、视频全结构化摄像机、双目立体行为分析摄像机、AI交通电警卡口、警戒球、枪球联动一体机、AI管城球、热成像AI单目/双目枪球、热成像AI测温型&观测型双目球、AR全景守望者、教室点名摄像机、车位管理/违停球等前端网络摄像机接入；
14 8	13.支持画中画通道视频显示，并进行存储；
14 9	14.当接入多目摄像机时，支持将视频图像以画面分割方式多通道分别显示，可自定义布局（提供公安部检测报告）
15 0	15.样机支持同时接入512路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；

	15 1	<p>1.取证主机可以接入云台、控制摇杆键盘、7寸显示屏，并集成设备状态提示灯，云台与主机采用专用航空插口对接； 2.★主机支持1路AVOUT接口、1路HDMI接口、2个USB3.0接口、1个eSATA接口、1个SD卡接口、4个IPC接口、1个RS232接口、8路报警输入、2路报警输出接口、1个2.4Gwifi/蓝牙接口、2个5.8Gwifi天线接口；（提供检测报告及其他相关证明文件） 3.★产品需支持两块硬盘，最大支持4T硬盘容量。通过eSata可扩展至6T；（提供检测报告及其他相关证明文件） 4.★设备需支持8路IPC，1路1080P云台接入，支持4K视频输入；（提供检测报告及其他相关证明文件） 5.设备需支持H.264、H.265编码方式；视频图像传输至车载主机及本地显示延时应≤100ms；可接入图像分辨率支持1080P、960P、720P、4CIF、CIF格式； 6.产品需支持VGA及AVOUT非同源输出视频图像，支持VGA和HDMI同源进行预览、回放、配置等操作，HDMI分辨率支持1920x1080； 7.产品需支持触摸屏功能，可通过触摸屏对云台进行控制，并支持多点触控,可通过手势进行开启菜单、进入回放、切换通道等操作； 8.产品具有可对云台摄像机进行方向、变倍、变焦、一键抓拍、灯光、雨刷等控制； 9.产品需支持TTS语音播报，可配置播报内容； 10.设备需支持全双工语音对讲功能，支持WEB与设备端进行实时双向语音对讲； 11.设备需具有路名叠加功能，可将GPS坐标与路名关联，并根据GPS信息自动叠加路名； 12.具备GPS、北斗定位功能。可在录像文件中保存定位信息； 13.产品需能支持手动录像、自动录像，并可对录像过程中对直接进行标记功能 14.产品需采用宽幅电源输入设计，输入电压范围:8~36V； 15.产品主机（含硬盘）功耗需≤20W； 16.产品具备正常工作温度-25℃~+70℃； 17.产品工作湿度10%~95%； 18.显示屏 19.液晶屏尺寸≥7英寸，分辨率1024×600，电容触摸屏； 20.尺寸不大于192.38mm×120.88mm×24.5mm； 21.工作湿度：10%--95%。</p>
	15 2	
	15 3	
	15 4	
	15 5	
	15 6	
	15 7	
	15 8	
	15 9	
	16 0	
	16 1	
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后7个日历日内交货
标的提供的地点	甲方指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，货物验收合格后根据财政实际情况两年内一次性付清
验收要求	1期：根据甲乙双方签订的施工合同
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		公路行业安全设备	交管设施更新项目	项	1.0000	744,400.00	744,400.00	交通运输业	详见附表一

附表一：交管设施更新项目 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	标志牌1000mm*800mm方形，标志牌杆件3寸镀锌钢管3米高白色喷涂，基础坑0.8m深、0.6m直径
	2	圆形80mm铝板厚度2mm，配2道铝槽氩弧焊接，棱镜型型3M超工程级反光膜，符合国标GB/T-18833-2012标准使用寿命10年
	3	圆形，80mm铝板厚度2mm，配2道铝槽氩弧焊接，棱镜型型3M超工程级反光膜，符合国标GB/T-18833-2012标准使用寿命10年
	4	800圆形带附标300*800厚度2mm，配4道铝槽氩弧焊接，棱镜型3M超工程级反光膜，符合国标GB/T-18833-2012标准使用寿命10年。
	5	标志板：1800*3000*3mm 滑槽：12支100*4 3M超强级反光膜，符合国标GB/T-18833-2012标准使用寿命10年
	6	
	7	
	8	标志板：2600*2600*3mm 滑槽：12支100*4 3M超强级反光膜，符合国标GB/T-18833-2012标准使用寿命10年
	9	材质为Q235，表面热镀锌处理 立杆：φ190*10*6000*2 底座法兰盘：600*600*28 底劲板：4-300*150*15 上劲板：20 定位法兰：600*800*28 地脚螺栓：10-M24*12001500mm*1500mm*1800mm,混凝土不少于8立方
	10	
	11	材质为Q235，表面热镀锌处理 立杆：φ190*10*6000*2 底座法兰盘：600*600*28 底劲板：4-300*150*15 上劲板：20 定位法兰：600*800*28 地脚螺栓：10-M24*12001500mm*1500mm*1800mm,混凝土不少于8立方
	12	

13	<p>1.车位尺寸：2500mm*5000mm*120mm 2.箭头尺寸：400mm*900mm 3. 粘度>100（涂4杯,S） 4.密度>1.2（g/cm³） 5.不粘胎干燥时间<15秒 6.遮盖率（%）：白色>95.蓝色>95.黄色>80 7.耐水性：在水中浸24h无异常现象 8.耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸24h无异常 9.附着性（划圈法）<4级 10.柔韧性<5mm 11.固体含量>60% 12.亮度因数>0.75 13.玻璃珠含量>18%</p>
14	<p>1.平面尺寸：大于等于100mm 2.竖面尺寸：大于等于200mm 3. 粘度>100（涂4杯,S） 4.密度>1.2（g/cm³） 5.不粘胎干燥时间<15秒 6.遮盖率（%）：白色>95.蓝色>95.黄色>80 7.耐水性：在水中浸24h无异常现象 8.耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸24h无异常 9.附着性（划圈法）<4级 10.柔韧性<5mm 11.固体含量>60% 12.亮度因数>0.75 13.玻璃珠含量>18%</p>
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

（1）法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

（2）这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

3.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

5.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

公路行业安全设备1：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

公路行业安全设备2：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标供应商;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标

5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

5.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.6不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8.废标的情形

8.1出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算；

(4) 因重大变故，采购任务取消；

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9.定标

9.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。

二、政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

合同包1（公路行业安全设备1）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
----	----	------	--------	------

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

合同包2（公路行业安全设备2）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

- （1）符合中小企业划分标准；
- （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
- （3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
- （4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

1.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.投标报价审查

2.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.核心产品同品牌审查

4.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

4.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

6.汇总、排序

6.1综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；以上均相同的由采购人确定。

6.2最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一资格性审查表

合同包1（公路行业安全设备1）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向小微企业

合同包2（公路行业安全设备2）

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
促进中小企业发展	采购包整体专门面向小微企业

表二符合性审查表：

合同包1（公路行业安全设备1）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

合同包2（公路行业安全设备2）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

公路行业安全设备1

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分67.0分 商务部分3.0分 报价得分30.0分	
	服务方案 (15.0分)	制作服务方案，包括：1、计划安排； 2、人员配备； 3、工作流程； 4、实施步骤； 5、工作制度；满分15分，每缺失一项扣3分，以上内容没有或不符合本项目的不得分。每一项内容前后表述不一致、有明显错误或只有简单描述的扣2分。

技术部分	服务质量保障措施 (4.0分)	服务保障措施, 包括: (1) 质量控制措施; (2) 服务进度保证措施; 满分4分, 每缺失一项扣2分, 以上内容没有或不符合本项目的不得分。每一项内容前后表述不一致、有明显错误或只有简单描述的扣1.5分。
	人员配备管理方案 (12.0分)	有针对本项目制定的工作人员的配置与管理方案: (1) 项目组织架构 (2) 岗位分工及责任制度 (3) 人员管理制度满分12分, 每缺失一项扣4分, 以上内容没有或不符合本项目的不得分。每一项内容前后表述不一致、有明显错误或只有简单描述的扣2.5分。
	服务承诺 (8.0分)	承诺半小时内响应, 1小时内到场服务的得4分; 1小时内响应, 2小时到场服务的得2分。超出2小时响应, 3小时到达现场不得分。承诺格式自拟, 须加盖供应商单位公章并由法定代表人签字(或授权人签字)方为有效。 2、投标人提供售后服务承诺书以及专人专线服务人员及名单和联系方式得4分; 承诺书需加盖公章, 不提供得0分。
	售后服务方案 (6.0分)	1、提供售后服务方案包括: 进度跟踪措施、项目完工质量验收方案等, 满分6分, 每缺失一项扣3分。以上内容没有或不符合本项目的不得分。每一项内容前后表述不一致、有明显错误或只有简单描述的扣1.5分。
	重点难点的分析及解决方案 (6.0分)	有针对本项目的重点难点的分析、预测及解决方案, 满分6, 每缺失一项扣3分, 每项内容只有简单描述无实质性内容或未针对本项目实际情况制定的扣1.5分, 扣完为止, 没有得0分。
	有利于项目进行的相关建议 (4.0分)	根据对本项目的特点提出合理化建议每提供1项得2分, 满分4分。
	进度安排及工作计划 (12.0分)	有工作进度安排、工作进度承诺、工作进度保障措施满分12分, 每缺失一项扣4分, 每项内容只有简单描述无实质性内容或未针对本项目实际情况制定的扣2分, 扣完为止, 没有得0分。
商务部分	企业业绩 (3.0分)	近三年以来具有类似项目业绩, 每提供一份类似项目业绩得1分, 最多得3分。(证明材料提供中标通知书或合同或中标公告网页截图, 响应文件提供证明材料复印件, 未提供的不得分, 真伪性由供应商自行负责, 采购单位及采购代理机构保留核查真伪性的权利)
投标报价	投标价格得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 (注: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。) 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的, 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

公路行业安全设备2

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分67.0分 商务部分3.0分 报价得分30.0分	
	服务方案 (15.0分)	制作服务方案, 包括: 1、计划安排; 2、人员配备; 3、工作流程; 4、实施步骤; 5、工作制度; 满分15分, 每缺失一项扣3分, 以上内容没有或不符合本项目的不得分。每一项内容前后表述不一致、有明显错误或只有简单描述的扣2分。

技术部分	服务质量保障措施 (4.0分)	服务保障措施，包括：（1）质量控制措施；（2）服务进度保证措施；满分4分，每缺失一项扣2分，以上内容没有或不符合本项目的不得分。每一项内容前后表述不一致、有明显错误或只有简单描述的扣1.5分。
	人员配备管理方案 (12.0分)	有针对本项目制定的工作人员的配置与管理方案：（1）项目组织架构（2）岗位分工及责任制度（3）人员管理制度满分12分，每缺失一项扣4分，以上内容没有或不符合本项目的不得分。每一项内容前后表述不一致、有明显错误或只有简单描述的扣2.5分。
	服务承诺 (8.0分)	承诺半小时内响应，1小时内到场服务的得4分；1小时内响应，2小时到场服务的得2分。超出2小时响应，3小时到达现场不得分。承诺格式自拟，须加盖供应商单位公章并由法定代表人签字（或授权人签字）方为有效。2、投标人提供售后服务承诺书以及专人专线服务人员及名单和联系方式得4分；承诺书需加盖公章，不提供得0分。
	售后服务方案 (6.0分)	1、提供售后服务方案包括：进度跟踪措施、项目完工质量验收方案等，满分6分，每缺失一项扣3分。以上内容没有或不符合本项目的不得分。每一项内容前后表述不一致、有明显错误或只有简单描述的扣1.5分。
	重点难点的分析及解决方案 (6.0分)	有针对本项目的重点难点的分析、预测及解决方案，满分6，每缺失一项扣3分，每项内容只有简单描述无实质性内容或未针对本项目实际情况制定的扣1.5分，扣完为止，没有得0分。
	有利于项目进行的相关建议 (4.0分)	根据对本项目的特点提出合理化建议每提供1项得2分，满分4分。
	进度安排及工作计划 (12.0分)	有工作进度安排、工作进度承诺、工作进度保障措施满分12分，每缺失一项扣4分，每项内容只有简单描述无实质性内容或未针对本项目实际情况制定的扣2分，扣完为止，没有得0分。
	商务部分	企业业绩 (3.0分)
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

项目编号：**[230881]HXZB[GK]20220003**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函。
- 三、授权委托书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、联合体协议书
- 十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十二、项目组成人员一览表
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、黑龙江恒新招标代理有限公司：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人_____ (加盖公章)

法定代表人_____ (签字)

授权委托人_____ (签字)

年 月 日

格式二：

《投标资格承诺函》

黑龙江恒新招标代理有限公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

2.我公司作为本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人/单位负责人近3年内不具有行贿犯罪记录。

3.我公司在截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我公司未违反“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。”的情形。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（单位盖章）：

日期:

格式三:

授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限: _____。

代理人无转委托权。

投标人: _____ (加盖公章)

法定代表人: _____ (签字)

授权委托人: _____ (签字)

法定代表人身份证扫描件 国徽面	法定代表人身份证扫描件 人像面
授权委托人身份证扫描件 国徽面	授权委托人身份证扫描件 人像面

_____年_____月_____日

格式四:

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求 (如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等)。若有不符合或未按承诺履行的, 后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容 (如标的提供的时间、地点, 质保期等) 。

特此承诺。

投标人名称: (加盖公章)

年月日

格式五: (工程类项目可不填写或不提供)

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明:

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制招标文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。

4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

中小企业声明函（货物、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式九：

分项报价明细表（网上开评标可不填写）

注：采用电子招投标的项目无需编制该表格，投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
- 2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
- 3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
- 4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
- 5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
- 6.本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十一：

（未要求可不填写）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式十二：

项目组成人员一览表（未要求可不填写）

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十三：

投标人业绩情况表（未要求可不填写）

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十四：

各类证明材料（未要求可不填写）

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。