

抚远市商务和口岸局货运口岸疫情防控设备中标（成交）明细

黑龙江省惠泰工程管理咨询有限公司受抚远市商务和口岸局委托，采用竞争性磋商进行采购货运口岸疫情防控设备（项目编号：[230883]22012[CS]20220001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（抚远市商务和口岸局关于货运口岸疫情防控设备的采购项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：盛视科技股份有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：1,068,800.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他不另分类的物品	机动喷雾机	丸山MS315；功率：3.05KW启动方式：电启动/手启动增压泵：MS315工作压力：1.0-5.0MPa流量：26L/min泵体转速：800-1100r/min药箱容量：160升喷枪：六孔（直射/散射）型号：15G（132225）直射距离：15米扇射距离：10米重量：77KG消毒片：二氧化氯100瓶。	丸山	韵展科技（深圳）有限公司	中国	25,500.00	2.00	台	51,000.00
1-2	其他不另分类的物品	背负式电动喷雾器	丸山MSB151；充电器：AC220V电池容量：12V/2.5Ah 压力（MPa）0.5/1.0 吸水量（l/min）1.5 寸法（mm）（长×幅×高）250×365×480药箱容量（L）：15重量（kg）：5.5可持续喷雾时间60min充电时间：10h泵类型：活塞泵供水量 1.1L/min。	丸山	韵展科技（深圳）有限公司	中国	3,900.00	2.00	台	7,800.00
1-3	其他不另分类的物品	四冲程背负式喷雾器	村舍GX35动力-25升加厚泵；发动机型号：GX35形式：单杠/风冷冲程：四冲程汽油箱：0.65L功率：1.5kw/6500R水箱容量：25L机油箱：0.08L携带方式：背负手提整机重量：9.8KG消毒片：100瓶	村舍	青岛迅电子商务有限公司	中国	3,900.00	2.00	台	7,800.00

品目号	品目名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-4	其他不另分类的物品 负压移动隔离舱	<p>盛视Maxvision MVM3101; 国六排放标准功能特点: 1、采用密闭结构设计, 确保舱内形成稳定的负压状态, 有效防止内部疑似病菌扩散; 2、舱体设有生物安全传递窗, 具有互锁功能, 有效防止交叉感染; 3、舱体内外配有语音交互装置, 实现无接触式交流; 4、舱内配有杀菌消毒设备及人体感应装置, 确保有人进入舱内时立刻关闭消毒装置; 5、舱体两侧透明钢化玻璃防护设计, 方便内外观察; 6、配有备用电源, 可实现脱离市电后维持设备正常运行重量: 455KG。功能要求响应: ▲负压功能: 点击屏幕“负压开关”按钮, 可对负压风机进行开关; 负压风机启动风机运行三分钟后, 在负压检视表上显示压力值, 隔离舱内气压应保持在(-35Pa±5Pa)。(我公司已提供具有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的检测机构出具的检验报告证明复印件并加盖制造商公章, 详见3.1.2.4.2中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的检测机构出具的检验报告证明复印件第5页3.1项)▲对讲功能: 能够实现隔离舱内外对讲, 且通话清晰、无啸叫。(我公司已提供具有中国合格评定国家认可委员(CNAS)认可的检测机构出具的检验报告证明复印件并加盖制造商公章, 详见3.1.2.4.2中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的检测机构出具的检验报告证明复印件第5页3.2项)▲物品安全传递功能: 1) AB窗具有互锁功能, 两者不可同时打开; 2) AB窗打开后再关闭, 能自动开启杀菌消毒, 消毒时长可设定; 3) AB窗弹开顺畅、不卡壳。(我公司已提供具有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的检测机构出具的检验报告证明复印件并加盖制造商公章, 详见3.1.2.4.2中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的检测机构出具的检验报告证明复印件第5~6页3.3项)▲操作显示屏功能: 显示屏显示及触控正常, 显示界面无失真; 能够操作控制负压功能开关、照明灯开关、舱内消毒开关、窗口消毒开关、内外传递窗开关、声光报警开关。(我公司已提供具有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的检测机构出具的检验报告证明复印件并加盖制造商公章, 详见3.1.2.4.2中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的检测机构出具的检验报告证明复印件第6页3.4项)▲舱内压力信息显示功能: 负压移动隔离舱配有气压表, 能够实时显示舱内气压值。(我公司已提供具有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的检测机构出具的检验报告证明复印件并加盖制造商公章, 详见3.1.2.4.2中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的检测机构出具的检验报告证明复印件第6页3.5项)</p>	盛视Maxvision	盛视科技股份有限公司	中国	148,000.00	1.00	套	148,000.00
1-5	其他不另分类的物品 雾炮消毒车	<p>源捷KNB-530Q; ▲1.规格: ZYW5075GPSE6标准, 功力强、射程远、穿透力强、雾粒附着力强、覆盖、可以实现精量喷雾。2、工作、喷雾速度快; 对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时, 喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时, 形成一种潮湿雾状体, 能快速将尘埃抑制降沉, 雾量沉降率可达95%。雾化一般可达到约50-150um直径大小的雾滴。▲3、EQ1075S3CDF底盘, 原装配置, 一排前翻豪华驾驶室: 长度5950mm, 方向助力, 原厂ABS, 气刹制动, 断气手刹, 钢丝胎, 原装空调, 电动玻璃, 中控门锁, 刹车片报警, 安全带提示, 防飞溅。4、罐体采用方型折弯罐箱体, 罐体内部设置多道放荡隔板, 减小对罐体的冲击;容积5立方, 采用大功率洒水泵, 泵可自吸自排; 带前冲、后洒、侧喷、绿化高炮(工作平台水炮可调成: 直冲状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨); 雾炮最大射程30米, 前冲宽度15米。</p>	源捷	上海源捷电子设备有限公司	中国	237,850.00	1.00	台	237,850.00
1-6	其他不另分类的物品 人员消毒通道	<p>国产优质; 全自动化操作: 微电脑全自动显示操作, 温湿度同时显示, 并可实时显示实时参数及运行状态。红外感应门, 进门开始雾化, 出门雾化关闭。超声波喷雾, 集成式超声波喷雾器, 雾化片可更换, 维护简便, 雾化颗粒细, 雾粒直径只有1-5um。自动/手动进水模式可选, 系统自带水位检测装置, 具有缺水、满水报警停机功能, 溢水保护功能, 实现安全水位运行。喷雾均匀、高效, 喷雾最大湿度可达99%RH以上。消毒方位: 通道内设置多个出雾口, 对过往人员进行整体喷雾消毒, 消毒范围广, 全方位覆盖。自动化操作, 设定后连续工作, 无需人员值守。活动板房式房间, 面积可定制。</p>	国产	/	中国	102,200.00	1.00	套	102,200.00
1-7	其他不另分类的物品 光纤	<p>国产优质; 有备用光纤, 确保进行出入境边防检查和视频监控无法远程巡查。</p>	国产	/	中国	15,000.00	1.00	根	15,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-8	其他不另分类的物品	边检机房	国产优质；边检站机房配备空调、静电地板，标准机柜2台，UPS不间断电源，配电箱，网络理线器，安装自动气体灭火系统、防雷系统。符合国家机房标准。	国产	/	中国	100,000.00	1.00	套	100,000.00
1-9	其他不另分类的物品	电路和机房改造	国产优质；边检视频监控电路和机房电路改造	国产	/	中国	50,000.00	1.00	套	50,000.00
1-10	其他不另分类的物品	防雷装备	国产优质；安装避雷针、电线、网线、电涌保护器，接地装备，达到省级三级防雷。	国产	/	中国	100,000.00	1.00	套	100,000.00
1-11	其他不另分类的物品	1.1.5 激光对射电子围栏	艾礼安AN-EF/B4-IP；四线双防区网络版脉冲电子围栏主机参数：主机电源采用DC12V 3A供电，出厂标配外置电源适配器。智能显示：采用3.2英寸LCD液晶屏，可显示主机工作状态，报警参数，防区地址信息。设备系统可支持255个防区，主机防区设置范围：001~255。支持TCP/IP通讯，兼容10M/100M网络，支持跨网段和跨路由的应用场合。▲支持通过RJ45网口接入局域网，与中心控制系统通讯，支持中心高低压布撤防功能。多级管控：RS485总线控制、键盘、计算机、网络等多种远程集中管理解决方案。系统采用高电压、低能量的设计思路，对人体不会构成生命危害。差分电压输出技术：每条线上有电压，相临两线之间有压差。高低压工作模式可切换，设置为自动模式，正常工作时输出低压，报警时输出高压。▲支持网络接口和485接口同时可用，实现多机单点入网(多台主机485连接，通过一台主机网络接口单点接入网络)。总线解决方案：单个系统支持N个键盘(N受总线节点数限制，键盘可挂总线任意位置)或5个管理中心软件。网络解决方案：单个系统支持8个网络键盘或5个管理中心软件。脉冲电子围栏具有防拆报警、断线报警、短路报警、电池低压报警、开关量输入、离线报警等。支持自带两路报警输出(DC12V)、两路开关量信号输出(同时具备常开和常闭)。自带两路开关量输入报警，一路常开，一路常闭。(可设置打开或者关闭输入报警功能。)支持内置4.5Ah蓄电池，能在停电的情况下继续工作7~8小时，来电后自动转换成市电供电。具有电池接反或短路的提示、系统供电电压过低或过高的提示。掉电记忆：设备断电后，能记忆原有的工作状态。报警主机参数：10.1寸IPS触摸屏，板金折弯加铝合金拉丝外壳。嵌入式Linux操作系统，相对其它的操作系统，运行更稳定可靠。图形化界面，实时显示接入设备状态。▲支持TCP网络通讯和LoRa无线通讯。▲支持多种设备接入(普通网络报警设备、POE网络电子围栏、POE网络对射、POE网络光栅、LoRa智能门磁、LoRa紧急按钮等的设备)。▲Q800-100支持网络设备和LoRa的探测设备，系统支持100个防区。(100个IP设备或者100个LORA设备)▲Q800-300支持网络设备或LoRa的探测设备，系统支持300个防区。(300个IP设备或者240个LORA设备)支持USB外部设备接入(U盘、4G模块、鼠标等)。支持网络设备在线实时搜索及网络参数配置，也可批量的进行网络配置。▲每种警情的声音可以选择不同的音频内容。播报时，防区语音和警情类型的语音轮流播报。▲系统可联动4800路联动继电器，每个防区可联动一路继电器输出。▲支持防区分组和开关分组功能，可自定义分组防区定时布撤防生效组合、开关联动防区组合，可针对防区分组定时布防、定时撤防，开关组是定时合上、定时断开等应用，操作灵活应用方便。支持多种用户管理权限，管理员操作员自定义添加权限，包含管理权限、各类操作(布防、撤防、警情处理、开关控制)、记录查看等。警情自定义：出厂默认自带防区布撤防、设备布撤防、防区报警、防区短路、防区断线、高压布防、低压布防、温度改变、被撬、欠压等常规警情，用户可以自定义增加或更改警情名称。每种警情在报警时，可以选择自动处理(记录写入数据库即可)或手动处理。	艾礼安	深圳市艾礼安防设备有限公司	中国	95.00	2000.00	米	190,000.00

品目号	品目名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-12	其他不另分类的物品 高射探照灯	星烁SN-2305U-2T; 材质: 铸铝重量: 13kg尺寸: 645*340*181mm功率: 300W电压: AC220V/ DC12V/DC24V,50/60Hz转动幅度: 水平±180°,垂直±45°旋转速度: 水平0~35°/s, 垂直0~10°/s有效射程: 2km通讯方式: 无线/RS-485/RJ45功能配置: 1、预置位功能: 一键移动至重点区域, 快速响应2、看守卫功能: 自动守护重要位置3、自动巡航: 水平巡航、垂直巡航、水平+垂直巡航4、无极调速功能:水平 0-35度/秒, 垂直 0-10度/秒5. 无极调速功能:水平 0-15度/秒, 垂直 0-5度/秒6. 超低温工作: 零下30°正常启动工作7. 自检功能: 上电自检, 故障预警8. 无人值守功能: 定时开关, 自动启停; 9. 工作状态记忆功能: 自动记忆保存所设置的工作状态与模式, 无需重复设置。	星烁	广西星烁照明工程有限公司	中国	4,900.00	6.00	头	29,400.00
1-13	其他不另分类的物品 大功率喊话器	帝顿定制; 大功率输出, 传播距离远, 覆盖范围广, 采用功放机和高音喇叭, 使用音响线连接, 支持U盘/SD卡直读, 内置蓝牙模块无线传输模块, 有效覆盖距离可达100-1200米。	帝顿	杭州中河电子器材有限公司	中国	9,900.00	2.00	部	19,800.00
1-14	其他不另分类的物品 无人机	大疆Mavic Air 2; 主像素数: 1200万主摄CMOS尺寸: 1/2.0英寸最大飞行时间:34分钟最大抗风速:5级风视频拍摄能力: 4K 60P。	大疆	深圳市大疆创新科技有限公司	中国	9,950.00	1.00	台	9,950.00

黑龙江省惠泰工程管理咨询有限公司
2022年04月15日