


- 注：
1. 本图未标注的外墙厚度为75/100，轴线外75/100
 2. 本图未标注的内墙厚度为75，轴线居中
 3. 异形柱及柱子尺寸详见结论
 4. 电气设置同时详见电气
 5. 建筑物四周做散水600宽，做法详见节点详图
 6. 未标注的门垛为距墙300
 7. 本图▲▲为MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器级别为2A
 8. 本图中不同防火分区、有防火要求的墙体（消防控制室、配电间）均到屋顶，缝隙岩棉水泥砂浆填充
 9. 本图排水沟参见07J306—P9—3（水泥砂浆找平层嵌聚合物水泥防水砂浆），有排水沟房间地面均向排水沟找坡1%
 10. 集水坑施工节点详见图集16G101—3《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》107页。
- 集水坑侧壁及底板300厚配筋双层双向?14@150，混凝土采用C30，抗渗等级P10，内壁涂刷水泥基渗透结晶型涂料，厚度不应小于1.0mm，用量不应小于1.5kg/m2。

一层平面图 1:100

总建筑面积922.96平方米
本层建筑面积862.96平方米



中庚工程技术有限公司
Zhonggong Engineering Technology Co., Ltd

说明：

- 备注：
1. 本图未经我司设计师之批准，不得随意将任何部分翻印、改动，违者必究。
 2. 勿以比例量度此图，一切应依图内数字所示为准。
 3. 本图所有涉及梁、柱、挡土墙等构造结构专业设计均需具备专业资质设计单位或结构工程师复核无误后方可实施。
 4. 本图以最后更正之版本作实，其它版本自动作废。
 5. 本图须加盖本院出图签章，否则一律无效。

审 定	赵 宁	签字
审 核	于 珊	签字
项目负责人	赵 宁	签字
专业负责人	赵 宁	签字
校 对	何 榕	签字
设 计	王秀芬	签字
绘 图	王秀芬	签字

建设单位

抚远市乌苏镇人民政府

工程名称

抚远市乌苏镇八盖村鱼类产品精细化加工项目

图名

一层平面图

项目编号	
专 业	建 筑
设计阶段	施工图
比 例	1:100
日 期	2024.06
版 次	A
图 号	JS-02

(公司出图专用章盖章处)

(审图专用章盖章处)