

货物技术一览表及要求

序号	名称	参数	单位	数量	单价	总价
1	多功能大衣	防水透湿复合布，基布 110dtex/144f×167dtex/144f，密度：560×350/10 cm，二上二下右斜纹；热塑性聚氨酯复合；单位面积质量：210g/m ² ，颜色：藏蓝色	件	49	370	18130
2	棉帽	面料：70%羊毛，平剪绒：30%涤纶	顶	49	50	2450
3	标志	粘胶长丝织带，经纱：涤纶长丝双股纱 29tex×2、19.5tex×2 交并；纬纱：粘胶长丝 150 D；黑色机织树脂粘合衬布 210 g/m ² （基布）	套	304	62	18848
4	冬裤	纤维含量：毛 50%，涤 50%（含导电纤维）， 纱支：9.1tex×2/16.7tex（Nm110/2×60）， 单位面积质量：145g/m ² ， 颜色：藏蓝色	条	45	135	6075
5	春秋执勤服	毛涤单面哔叽，纤维含量：毛 70%， 涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%， 纱支：12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×80/2）， 单位面积质量：193g/m ² ， 颜色：藏蓝色	套	49	380	18620
6	酒精检测仪	<p>(1) 多功能：产品具有快速检测酒精功能，以及具有照明电筒、电子口哨、闪光指挥棒、真人语音播报、蓝震动功能。</p> <p>(2) 检测探头：采用新一代进口电化学传感器，具有运行速度快，灵敏度高，稳定性好，使用寿命长等特点。</p> <p>(3) 按键功能：具有 5 个物理按键，其中 4 个是复合功能按键，1 个指挥棒功能键，同时按下 OK 键和手电筒键实现设备复位功能。</p> <p>(4) 快速检测：开机直接进入酒精检测界</p>	台	70	850	59500

		<p>面，一键完成酒精检测操作，简单快捷。</p> <p>(5)马达震动、红光闪烁提示功能：当检测到酒精浓度值时震动马达会发出震动、指示灯会闪烁红光提示，可让检测人与被检测人及时了解检测结果。</p> <p>(6)语音提示功能：进入检测模式时，语音提示“请吹气”，当测试结果出现时，语音会同时播报测试结果。</p> <p>(7)快速排查检测：采用微型隔离泵循环抽气采样，被检测人只要靠近设备进气口吹气，就能自动采样分析，检测快速，最快1秒钟出结果。</p> <p>(8)定量定性检测：具备数字显示酒精定量值和语音播报酒精定性（检测到酒精）检测功能，检测结果用数据与图形显示，直观清晰。</p> <p>(9)采样口：采用凹面式采样口设计，具有导向、收集气体功能。</p> <p>(13)电源：采用3200毫安大容量可充锂离子电池，采用5V/1A的电源适配器，可快速充电。</p> <p>(14)存储：可存储10万条以上测试记录。</p> <p>(15)外观设计：设备外观尺寸、重量符合人体工程学棒式设计，符合路面酒驾执法环境长度要求，携带操作方便重量在265g和275g之间，长度在32厘米39厘米之间。</p>				
7	路锥	Pvc, 70公分, 单个大于2.2公斤	个	1000	50	50000
8	夏执勤	纤维含量：聚酯纤维80%，棉20%，含导电纤维，经向：323dtex, 192dtex多异防透聚酯纤维与131dtex棉涤混纺纱并线，间隔含导电纤维，纬向：323dtex, 192dtex多	件	304	123	37392

		异防透聚酯纤维与 131dtex 棉涤混纺纱并线，单位面积质量：160g/m ²				
9	外长衬	纤维含量：聚酯纤维 80%，棉 20%，含导电纤维，经向：323dtex，192dtex 多异防透聚酯纤维与 131dtex 棉涤混纺纱并线，间隔含导电纤维，纬向：323dtex，192dtex 多异防透聚酯纤维与 131dtex 棉涤混纺纱并线，单位面积质量：160g/m ²	件	304	128	38912
10	单裤	纤维含量：毛 50%，涤 50%（含导电纤维），纱支：9.1tex×2/16.7tex（Nm110/2×60），单位面积质量：145g/m ² ，颜色：藏蓝色	条	304	137	41648
11	冬执勤服	纤维含量：毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%，纱支：12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×80/2），单位面积质量：236g/m ² ，颜色：藏蓝色	件	49	360	17640
12	春秋常服	毛涤单面哔叽，规格：经纬纱 Nm80/2，毛 70%，涤 26%含导电丝，氨纶 4%，执行标准 GA360，用途：常服面料，挂面，袋牙、袋口。毛涤缎面哔叽，规格：经纬纱 Nm80/2，毛 70%，涤 26%含导电丝，氨纶 4%，执行标准 GA359，用途：春秋常服面料、挂面、袋牙、袋口垫布、裤门襟、裤掩襟面。防静电涤纶长丝绸，规格：经纱 84dtex/48f（FDY）+20dext 导电丝，纬纱 84dtex/36f（DTY），执行标准：GA 359，用途：上衣里、肩袷面、袋盖里、里袋布、里袋口垫布、上下护环垫布、裤膝绸、里袋牙。涤棉平布，规格：涤 80%，棉 20%，13tex×13tex，执行标准：GA358，用途：袋布、掩襟里、滚条、袋口护环垫布。	套	49	430	21070
13	大檐帽	70%毛防静电弹力哔叽	顶	304	65	19760
14	反光棉服	一、警服雨衣面料及逆反射材料指标要求 （1）主要面料颜色为荧光黄色并且符合 EN471 标准，警用防水防护服的警示级别达到 3 级； （2）表面抗湿性：5 次水洗后≥3； （3）拒水性：5 次 40℃洗后≥2； （4）断裂强力：≥400N 与测量面料的规定质量（g/m ² ）比值 2.5； （5）胀破强力：≥800KN/m ²	件	49	480	23520

		<p>(6) 主面料透湿量$\geq 8000\text{g}/\text{m}^2 \cdot 24\text{h}$</p> <p>(7) 防水指数 12000mm</p> <p>(8) 面料与里料干摩擦色牢度, 耐汗渍色牢度≥ 4级。</p> <p>(9) 银色反光条的膜宽度: 不小于 50mm; 可视距离为 50 米以上, 上下两条反光条均成 360 度环绕衣服一圈, 衣袖反光条与衣身高度搭配一致。</p> <p>(11) 内胆; 采用优质抓绒内胆并且可防御-25°C的低温, 抓绒克重为$285\text{g}/\text{m}^2$的超柔涤纶抓绒内胆, 抓绒材料的特性为; 保暖防风快干耐磨抗静电防泼水等, 与外套容易结合从而达到一种衣服三种穿法的活里活面效果, 一年四季均可使用。</p> <p>(12) 透气指数: $5000\text{ g}/\text{m} / 24\text{hours}$, 抗寒指数-25</p> <p>备注: (1) 衣服后过肩正中下应印有: 警察及警察字下方印 POLICE 字母, 右前胸印: POLICE 字母, 左右胸前预留粘贴警号和胸徽的魔术贴, 或者是后背和左前胸不印字直接配带隐藏式魔术贴黑色警察标识。</p>				
15	反光雨衣	<p>1、雨衣面料: 300D 牛津纺 PU 涂层, 内衬是荧光黄网眼布, 防水指数为 8000MP 以上。</p> <p>2、款式及功能: 雨衣为中长款风衣样式, 颜色为荧光黄, 衣服下摆两侧开叉设计, 以便从裤子口袋拿取东西及开车方便入座; 袖口处有收缩松紧及可调节魔术贴, 能更好的防止雨水倒流进入袖内。拉链颜色为荧光黄与衣服同色, 多功能防雨帽可拆卸可隐藏可佩戴大檐帽使用, 并且配有肩章、臂章、对讲机、执法记录仪挂袪及胸徽和警号魔术贴等功能。</p> <p>3、反光条规格尺寸及缝制位置要求: 袖口向上约 10cm 处, 肩部与衣袖连接处向下约 15cm 处, 下摆向上约 10cm 处, 胸前警号胸徽魔术贴下方约 10cm 处, 均有一条宽为 5cm 的亮银色反光条, 反光条两边压有约 5mm 黑色尼龙饰带, 所有反光条均成 360 度环绕一圈。衣袖处反光条与衣身处反光条高度搭配一致; 后背上印“警察及警察字下方 POLICE 字样组合”, 字体颜色为银灰色反光字, 警察字上方设有 5 个隐藏透气孔; 右胸前魔术贴下方印“POLICE”。</p>	套	49	450	22050
16	白手套	1、产品标准: GA257-2000, GA258-2000	副	100	8	8000

		2、面料：涤弹丝，		0		
17	反光背心	面料：网眼布，印有警察字样，高亮反射工艺，反光包边。	件	304	88	26752
18	冬棉手套	1、产品标准：GA257-2000，GA258-2000 2、面料：涤弹丝	副	304	45	13680
19	皮鞋	纯牛皮	双	49	330	16170
20	防晒服	30D×30D363T0.1 格子春亚纺。 功能： 防紫外线. 排汗透气. 轻柔舒爽. 强力速干，具备警服上的基本功能. 配备了粘贴警号和胸徽的魔术贴及配挂警衔的挂袪，为了提高夜间执勤民警的安全性，特别设计加工了沿前胸、后背和衣袖 360 度环绕一周箭头形状的亮银反光带。前胸印有《警 POLIE 察》字样，后背上方印有：《警察》字样，从而提高了警用防晒衣产品的显著性和专业性。	件	70	172	12040
21	新标多功能腰带	1、符合《GA890-2018 行业标准 多功能腰带》相关标准； 2、规格：按带体总长度分为 XL、L、M、S、SS 等 5 种规格； 3、组成：多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套、警用水壶套、弹匣套、手枪套，其中警用水壶套、弹匣套、手枪套为选配件； 4、重量：≤1.1kg（不含选配件）； 5、抗拉性能：斜挂带卡扣在扣合状态下，拉力为 500N 并保持 30S，卡扣不破损，能正常使用，腰带钎子在扣合状态下，拉力为 700N 并保持 30S，钎子不破损，能正常使用；	条	181	210	38010
22	肩灯	重量 100g，电池容量 600mAh，最大功率 2W，续航时间 11 小时，可连续充电。	个	304	45	13680
23	骑行服	上衣面料： 1. 面料：65% 涤纶+20% 3M 反光条+10% 针织螺纹布+5% 牛津布 2. 里料：100% 优质细网眼 3. 标配五件套 CE 认证 PU+XPE 护具（含 2 个护肩，2 个护肘及 1 个护背） 裤子面料： 1. 面料：70% 涤纶+20% 针织螺纹布+10% 牛津布 2 里料：100% 优质细网眼 3. 标配 CE 认证 PU 护膝一对加 EVA 护膝一对 上衣功能：	套	26	980	25480

		<p>1. 优质网眼面料，超强透气性，内加可拆卸防雨涤纶绸内里，夏季时内里拆卸可当夏装穿；衣身配 5CM 及 2.5CM 宽 3M 正品反光条以及大量滚边反光条，超强安全警示效果。</p> <p>2. 双腋采用针织弹力布，透气吸汗排湿。</p> <p>4. 衣领，下摆及袖口处设有魔术贴收缩位，带反光织唛，可调整松紧大小且方便穿脱，增强安全反光警示效果。</p> <p>5. 衣袖的肘部有带松紧带调节位，方便固定肘部的护具。</p> <p>6. 两侧腰有高位开口，下摆两侧魔术贴调节可以适合同一身高不同腰围的骑警穿着。</p> <p>7. 两肩部均设有带扣肩章固定位，前后的 POLIC*警*察标车有进口魔术贴，方便拆卸，前胸后背魔术贴设计展示出各类警用标识配标（警徽、警号、臂章）以及记录仪及对讲机的挂祥，便利性超强。</p> <p>8. 衣服内里后腰处含有拉链可与裤子相连让铁骑队员训练执勤时衣服裤子更为紧凑。</p> <p>裤子功能：</p> <p>1. 优质网眼面料，透气性好，臀部、胯部、膝部采用强耐磨设计工艺，提高特殊部位的耐磨度和舒适度</p> <p>2 裤脚采用 YKK 拉链方便穿脱；裤腰两侧采用魔术贴胶环收腰设计可以调节腰部尺寸。</p> <p>3、裤子两侧采用反光滚边反光条，提升夜间骑车安全警示性。</p> <p>4、裤子含有护膝护胯四件套 CE 认证护具（具有吸震防撞功能），有效保护人体关节部位。</p> <p>5、裤子裆部和小腿处均采用弹力针织面料，弹性强，实用舒适。</p>				
24	冲孔靴	<p>颜色：黑色</p> <p>成份：鞋面 头层牛皮+网布，鞋底 橡胶底</p> <p>执行标准：GB/T1002-2015</p>	双	26	950	24700

		鞋面有挂档防滑保护设计,靴子前部创新设计的弯曲弹力抽褶结构,鞋帮使用军工专用超纤皮,打有激光冲孔,透气舒适,拉链+魔术贴双重设计,鞋后背设有反光条				
25	通讯揭面盔	<p>1、纯进口 ABS 工程塑料。</p> <p>2、前置嘴部透气通风口。</p> <p>3、镜座可调式回转旋钮。</p> <p>4、可拆洗高品质弹力布舒适内衬。</p> <p>5、尾部流通型出风口。</p> <p>6、内置防紫外线茶色内镜片。</p> <p>7、一键式揭面方便快捷。</p> <p>8、配置警用蓝牙通讯设备</p> <p>9、可根据不同需求匹配不同通讯解决方案。</p> <p>一体式耳机、麦克风内置于头盔内,无线对讲机适配器,连接对讲机无须再受 K 线束缚。无线多功能遥控器,控制多设备只动动手指即可,手无须离开车把,更安全更便利。</p> <p>1、有 3 声道和 4 声道两种配置。</p> <p>2、四声道可以同时连接喇叭喊话器、对讲机、摇控 PTT、手机等 4 路设备,三声道头盔无连接喇叭喊话器功能。</p> <p>3、对讲机通讯和手机电话可同时接听。</p> <p>4、针对警用职业涉密性,按下 PTT 按钮与对讲机通话时会自动屏蔽警员手机端的讲话。</p> <p>5、即使警员在接听手机电话时也可收听对讲机通话,且通手机电话时可同时随时回复对讲机端。</p> <p>6、对讲机无需固定在摩托车上,距离警员耳机 10 米内任意位置即可有效感应摇控</p> <p>7、遥控 PTT 连接头盔耳机,遥控 PTT 可取下后戴在手指上,摩托车 50 米范围内可实现蓝牙实时对讲</p> <p>8、通过对讲机蓝牙适配器可以实现对讲机声音同步传输到头盔耳机和蓝牙手咪上。保证现场执法时取下头盔通过蓝牙手咪进行通讯对讲,实现通讯连续性,保证执勤时不会遗漏任何讯息。</p> <p>高速行驶 180 公里依然保证清晰通话 (蓝牙通讯设备必须安装在头盔上,可以正常使用)</p>	顶	26	990	25740
26	强光手	1、符合《GB/T2423.1-2008 电子电工产品	个	1	130	130

	电	<p>环境试验》及《QB/JSJA005-2020 战术型强光手电》中相对应的条款要求。</p> <p>2、强光手电为采用尾盖开关，按钮区域分为照明键和爆闪键，外壳为防翻滚圆柱形结构。由头盖组件（包括头盖、攻击头等）、筒身组件（包括筒身、隐藏式 USB 充电接口）、电池、尾盖组件（包括开关组件、4 格电量提示灯）及手绳（包括调节扣）组成。</p> <p>3、尺寸：总长 155.19mm，握柄直径 27.51mm，头盖外径 35.0mm，手绳长度 156.5mm</p> <p>4、颜色：主体黑色，激光雕刻处银白色</p> <p>5、重量：202.9g</p> <p>6、初始光通量：178.6lm</p> <p>6、强光爆闪频率：9.0Hz</p> <p>7、光束角：7.1°</p> <p>8、外壳温升：9.7K</p> <p>9、开关耐久性：30000 次以上；充电插头连接可靠性：3000 次以上</p> <p>10、环境适应性：温度-20℃~+45℃</p> <p>11、该产品已通过公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测。检测编号：公沪检 202042777。</p>				
合计		大写：伍拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元整			小写：599997.00	