

七台河市政府采购中心

公开招标文件

项目名称：七台河市综治中心集成服务建设项目(二次)

项目编号：**[230901]QTHC[GK]20220034-1**

第一章投标邀请

七台河市政府采购中心受中共七台河市委政法委员会的委托，采用公开招标方式组织采购七台河市综治中心集成服务建设项目(二次)。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：七台河市综治中心集成服务建设项目(二次)

批准文件编号：七财购备字[2022]00897号

采购项目编号：[230901]QTHC[GK]20220034-1

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	七台河市综治中心集成服务建设项目	1	详见采购文件	3,820,000.00

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（七台河市综治中心集成服务建设项目）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。

其他要求

1.采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.采用“不见面开标”模式进行开标投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。“若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。”

3.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

五.递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

备注：所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购云平台，逾期递交的投标文件，为无效投标文件。

六.询问提起与受理：

项目经办人：古飞 联系方式：0464-8688260

七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

项目经办人：古飞 联系方式：0464-8688260

2.对评审过程和结果的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

质疑经办人：古飞 联系方式：0464-8688260

八.公告发布媒介：

联系信息

中国政府采购网 黑龙江省政府采购网

1. 采购代理机构

采购代理机构名称：七台河市政府采购中心

地址：黑龙江省七台河市市辖区七台河市桃山区学府街97号

联系人：古飞

联系电话：0464-8688260

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

2. 采购人信息

采购单位名称：中共七台河市委政法委员会

地址：七台河市桃山区大同街45号

联系人：何英

联系电话：13846471133

七台河市政府采购中心

第二章 供应商须知

一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业
6	评标办法	合同包1（七台河市综治中心集成服务建设项目）：综合评分法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告

8	保证 金缴 纳截 止时 间（ 同递 交投 标文 件截 止时 间）	详见招标公告
9	电子 投标 文件 递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购云平台
10	投标 文件 数量	(1) 加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	中标 人确 定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选 方案	不允许
13	联合 体投 标	包1：不接受
14	代理 服务 费收 取方 式	不收取。

1 5	投标保证金 本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。 七台河市综治中心集成服务建设项目：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户银行：无 银行账号：无 特别提示： 1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。 2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的投标保证金”。
1 6	各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。 不见面开标（远程开标）： 1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。 2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。 3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。 4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册） 6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 (1) 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的； (2) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密； (3) 经检查数字证书无效的投标文件； (4) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。 7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。

1 7	电子 投标 文件 签字 、盖 章要 求	应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
1 8	投标 客户 端	投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”下载。
1 9	有效 供应 商家 数	包1: 3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
2 0	报价 形式	合同包1（七台河市综治中心集成服务建设项目）:总价
2 1	投标 有效 期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
2 2	其他	中标（成交）结果，在收到评审报告后2个工作日内确定中标（成交）结果，并在1个工作日内发出中标（成交）结果通知书 质量要求，符合国家相关质量标准及行业要求和满足采购人需求和招标文件要求。 售后服务，1、在服务期内为保证提供的服务能够正常运行，需建立热线电话，提供7*24小时的故障服务受理。2、提供健全的售后服务管理体系及售后服务措施；承诺响应时间为30分钟，2小时内售后人员到达现场。3、建立突发事件应急管理措施，保证突发事件发生后2小时内人员到位并及时处理。4、建立处理故障响应时间管理，将各个事件按照行业规定相应处理时间，保证减少因故障产生间断时间。5、建立日常定期巡检制度，按照时间周期进行各项服务检查，保证服务正常使用。6、针对本项目成立专门的维护小组，建立相关运维服务的考核标准和质量管理办法，保证运维服务工作的质量和水平，做到运维服务的标准化、可管理、可监督，按时提交工作月报。
2 3	项目 兼投 兼中 规则	兼投兼中： -

三、投标须知

1. 投标方式

1.1 投标方式采用网上投标，流程如下：

应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作投标文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）办事指南-CA办理流程）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2 缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3 查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示

2.1 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

三、说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指七台河市政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

9.1无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间**15**日前，不足**15**日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五、投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳：

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还：

(1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后**5**个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起**5**个工作日内退还；

(3) 中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

5.投标文件的修改和撤回

5.1 投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

5.2 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.投标文件的递交

6.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

7.样品（演示）

7.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3 评标结束后，中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1.网上开标程序

1.1 主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认；
- (5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标人不足三家的，不得开标。

1.4 备注说明：

- (1) 若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投

标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

(2) 若本项目采用不见面开标，投标人在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码；在系统约定时间内使用CA证书签到以及解密，未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

(3) 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

3.1中标供应商确定后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告，中标结果公告期为1个工作日。

3.2项目废标后，采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告，废标结果公告期为1个工作日。

4.中标通知书发放

发布中标结果的同时，中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1潜在投标人已依法获取招标文件，且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商，可以对招标文件提出质疑；递交投标文件的供应商，可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。采购中心应当在正式受理投标人的书面质疑后七个工日作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2对招标文件提出质疑的，应当在首次获取招标文件之日起七个工日之内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工日之内提出；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期届满之日起七个工日之内提出。

2.3质疑供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向采购中心递交《质疑函》和必要的证明材料，不得重复提交质疑材料，《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑，应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.5供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期；
- (7) 供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6有下列情形之一的，采购中心不予受理：

- (1) 按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- (2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- (3) 未在质疑有效期限内提出的；
- (4) 超范围提出质疑的；
- (5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7有下列情形之一的，质疑不成立：

- (1) 质疑事项缺乏事实依据的；
- (2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- (3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8质疑的撤销。质疑正式受理后，质疑供应商申请撤销质疑的，采购中心应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商，报省级财政部门依法处理，记入政府采购不良记录，推送省级信用平台，限制参与政府采购活动。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- (1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- (2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- (3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- (4) 以非法手段取得证明材料的。

3.0接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一、合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.9采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二、验收

中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)合同格式以及合同条款

(2)中标结果公告及中标通知书

(3)招标文件

(4)投标文件

(5)变更合同

2.本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

3.合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

4.付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

5.交货安装

交货时间：

交货地点：

6.质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

8.运输要求

(1) 运输方式及线路：

(2) 运输及相关费用由乙方承担。

9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

10.验收

(1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(2) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

11.售后服务

(1) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2) 其他售后服务内容： （投标文件售后承诺等）

12.违约条款

(1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

14.争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

(2) 向 人民法院起诉。

15.合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章）

乙 方： （章）

采购方法人代表： （签字）

投标人法人代表： （签字）

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

联系电话：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价(元)	金额(元)
合计：人民币大写：**元整						¥： **

第四章 招标内容与技术要求

一、项目概况：

七台河市综治中心集成服务建设项目

合同包1（七台河市综治中心集成服务建设项目）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后90个日历日内完成服务
标的提供的地点	甲方指定地点
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，采购人验收合格后一次性付款。
验收要求	1期：在满足合同约定验收条件下，在3个工作日内完成验收，并在15日内将资金支付到合同约定的供应商账户
履约保证金	不收取
其他	<p>中标（成交）结果：在收到评审报告后2个工作日内确定中标（成交）结果，并在1个工作日内发出中标（成交）结果通知书</p> <p>质量要求：符合国家相关质量标准及行业要求和满足采购人需求和招标文件要求。</p> <p>售后服务：1、在服务期内为保证提供的服务能够正常运行，需建立热线电话，提供7*24小时的故障服务受理。2、提供健全的售后服务管理体系及售后服务措施；承诺响应时间为30分钟，2小时内售后人员到达现场。3、建立突发事件应急管理措施，保证突发事件发生后2小时内人员到位并及时处理。4、建立处理故障响应时间管理，将各个事件按照响应等级规定相应处理时间，保证减少因故障产生间断时间。5、建立日常定期巡检制度，按照时间周期进行各项服务检查，保证服务正常使用。6、针对本项目成立专门的维护小组，建立相关运维服务的考核标准和质量管理办法，保证运维服务工作的质量和水平，做到运维服务的标准化、可管理、可监督，按时提交工作月报。</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单 位	数 量	分项预算单 价（元）	分项预算总 价（元）	所属 行业	招标技 术要求
1		基础环境集成实施服务	七台河市综治中心集成服务建设项目	项	1.000	3,820,000.00	3,820,000.00	-	详见附表一

附表一：七台河市综治中心集成服务建设项目 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	提供约5.12米*2.24米，分辨率P1.5全彩，刷新率≥3840Hz，对比度≥9000:1，总面积11.47平，14行*16列的服务，以保障显示服务功能实现；点间距≤1.538mm；像素构成 1R1G1B，SMD1212；单元板3张备件。
	2	接收卡发送卡服务保障大屏幕显示服务。提供接口输入:1xDVI、1xHDMI；输出:6x网口、1xDVI(环出)、1xHDMI(环出)。

	3	屏体内长排线：26P成品线224条；10KW配电箱；LED屏钢结构服务。
	4	提供会议系统主机，具备双机热备份功能，具有手拉手会议系统和48V幻象供电话筒双系统；具有主席优先，及主席优先提示音；具有主席专有模式。
	5	提供主席单元，具备单指向性设计、具有防气爆音、内建防风防护罩功能；单元由系统主机供电，输入电压： DC24V ；具有主席优先控制按键；主席单元具有强制切断代表单元话筒发言的优先功能和主席优先的提示音；搭配会议摄像机可实现视像追踪功能。
	6	提供客席单元，具备 ≥14MM 纯金振膜音头，话筒阵列技术；提供单元由系统主机供电，输入电压： DC 24V ；搭配会议摄像机可实现视像追踪功能。
	7	提供柱阵列扬声器6只；提供2通道通道DSP数字功放3台，具备有开关电源或变压器两种供电形式；具备设置多种保护电路。1) ≤2U机柜式设计，具有LCD显示屏；2) 功率放大器：D类数字功率放大器；3) DSP调试：具备RS485网络接口，每通道 ≥15段 参数均衡（-30~+15dB），DSP内部 ≥8个 场景存储组；4) 内嵌DSP专业数字功放调试软件；5) 输出功率： ≥2×400W /8Ω , 2×600W/4Ω , 1×1200W/8Ω 桥接。
	8	提供调音台1台，具备 ≥20路 输入， ≥2组+48V 幻想电压， ≥1组 录音输出；提供数字音频矩阵1台，可现场配置的机箱，可选择数字、模拟、和立体声音频矩阵板，全功能矩阵混音；处理器：不低于 Ti 456MHz FLOPD DSP ；提供 1拖2 U段 无线话筒1套，具备天线接口采用 50Ω/TNC ，支持 ≥8套 同型产品级联；各频道可单独或混合输出，可切换 ≥2段 输出的音量，具有 MIC/LINE 输出开关；
	9	提供电源时序器，具备电源电压显示，具备控制功能，实现单机控制、多机联机控制、远程控制；
	10	提供中心控制管理平台，运行嵌入式 Linux 系统，内嵌服务器软件及 web 管理系统，采用 B/S 架构，通过浏览器即可便捷的可视化管理整个分布式系统；服务器CPU配置：双核/四线程/ 3.7GHz 主频，内存配置： ≥4GB DDR3 1600 ，存储空间： ≥2TB ，具备 ≥6个 硬盘位可扩容空间；支持1路VGA和1路DVI视频接口输出，具备 ≥2个 RJ45网口；支持硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/RAID/电力/风机/温度/I/O性能)。
	11	5P冷暖空调：提供5P冷暖空调，支持变频服务，支持电源控制服务。
	12	提供 64GB WLAN 版，平板电脑；
	13	提供支持I/O控制，内部有 ≥8个 I/O接口，兼容目前市面上用得比较广的中控网络协议网络继电器，网络继电器服务；
	14	提供具备HDMI、DVI、SDI接口，1个输入节点能分为 ≥256路 输出，支持H.265、H.264协议，输入节点服务；
	15	提供具备HDMI、DVI、SDI接口，输出画面能进行分割，支持H.265、H.264协议，最多支持分割为 ≥64画面 ，输出节点服务；
	16	提供 ≥10台 2K分布式节点单元，集成 ≥10路 网络接口，机架服务；
	17	提供单口网传最远135米，最高支持1920*1080P分辨率， 11对 的服务。
	18	提供24千兆电口，4万兆光企业级管理扩展POE供电，交换机服务。

	19	1、音频配套线材：网线，音箱线，信号线，三芯卡农头，同轴线，6.35mm音频头；2、手拉手延长线：提供40米手拉手延长线，用于会议主机、会议发言单元之间的延长连接；手拉手专用8芯T型线材；3、桌插：提供2套插座扩容转换器一转多孔电源转换插线板，具有电源，HDMI，网络，音频接口。4、无源对数周期天线：提供2只无源对数周期天线满足以下内容，（1）专业用UHF频段外接延长对数天线，频宽范围500MHz~850MHz；（2）天线阻抗：50Ω；（3）天线增益：3~5dB；（4）驻波比： $\leq 2.5:1$ （5）接收模式：H65°×V120；（6）连接插座：TNC母座×1。5、无线AP：提供1台企业级无线AP。
	20	提供会议桌：1.4m*0.6m*0.75m（长*宽*高）、采用环保实木框架高密度不助燃成型泡沫带扶手、外表贴0.6mm厚优质(AAA级)木皮的排桌；
	21	提供会议椅：高密度不助燃成型泡棉、带扶手配优质尼龙脚垫椅子；
	22	提供会议排椅：4人排会议座椅、扶手带伸缩书写板、布料要求阻燃。
	23	1、六类网线：（1）名称：六类网线；（2）规格：非屏蔽，线径满足24AWG；（3）敷设方式：管内、槽内；（4）服务数量：6箱。2、电缆：（1）规格RVV3*10国标护套电缆232米；（2）敷设方式：管内。3、铜管：规格Φ10mm紫铜管40米。4、护套：规格Φ12mm橡塑保温管47米。5、电源线：（1）规格：ZR-BV2.5mm ² 阻燃硬芯护套线528米；（2）敷设方式：管内、槽内。6、信号线：（1）规格：HD MI工程线，159米；（2）敷设方式：管内、槽内。7、专业咪线：（1）规格：RVPE 2x0.5mm软护套电缆159米；（2）敷设方式：管内、槽内。8、音箱线：（1）规格：300芯金銀线264米；（2）敷设方式：管内、槽内。9、穿线管1：（1）规格：JDG20薄壁穿线管80米；（2）敷设方式：明装。10、穿线管2：（1）规格：JDG25薄壁穿线管40米；（2）敷设方式：明装。11、强电地插：规格直弹式黄铜地插，五孔，8个。12、信息地插：规格直弹式黄铜地插，网络双孔，8个。13、六类网络模块：规格六类非屏蔽网络模块（90度）；数量：16个。14、底盒：规格金属110*110mm底盒；数量：24个。15、接线盒：规格金属86*86mm接线盒数量：64个16、网络跳线：规格六类网线跳线，长度1米，16条。17、HDMI跳线：规格HDMI跳线，长度10米，11条。

	24	1、提供墙面装修153平米服务 (1) 水溶型丙烯酸有机硅类亚光乳胶漆,大白乳胶漆刷两边; (2) 耐擦洗性能: ≥ 10000 次; (3) 耐碱性: $\geq 24h$ 无异常; (4) 涂膜外观:不起泡、不起粉、不剥落、无裂纹; (5) 黏度(s): $30=75$; (6) 细度(um):100 遮盖力(g/m):300 ; (7) 附着力(%):100 ; (8) 游离甲醛:0.05g/kg; (9) 挥发性有机物(WV00):200mg。 2、提供砖砌体84平米服务 (1) 砖的品种、强度必须符合设计要规格一致,无翘曲、断裂、边角整齐、色泽均匀,并经抽样检验后才能使用 砂浆的品种; (2) 强度应符合设计要求,应有适的稠度和良好的保水性,随拌随用,并应取样做试件 进行抗压试验; (3) 砌筑时,将梁的杂物清理干净将梁表面松动的砼敲去并抄平.在梁上弹出门窗洞的位 ; (4) 砌筑时应立皮数杆拉水平线(每皮砖),双边挂垂直线,砖墙的砌法应遵循内外搭接、上下错缝的原则错缝长度一般不砂60MM错缝搭接能保; (5) 隔断新建砖砌体,墙厚: $\geq 240mm$ 四条砌筑挂网抹灰。 3、提供吊顶天棚153平米服务; (1) 轻钢龙骨石膏板造型棚 (不上人); (2) 国标龙骨含辅件, 12mm 石膏板。 4、提供金属踢脚线60米服务; (1) H= $80mm$ 石膏板基层 $\geq 10mm$; (2) 不锈钢贴面厚度 $\geq 0.8mm$ 。 5、提供轻钢龙骨168平米服务; 天地骨、75龙骨、穿心骨质量应符合国家标B/T1198100建筑用轻钢龙骨)的规定要求: 原料:冷轨热镀锌钢带。 (1) 双面镀锌量(g/m):120; (2) 轻钢龙骨底面平直度:0.4/1000; (3) 轻钢龙骨侧面平直度:0.3mm/1000mm; (4) 承载龙骨加载挠度:l2m,残余变形量0.2m; (5) 覆面龙骨加载挠度:l.6,残余变形量0m; (6) 其它性能均要达到国家及有关行业标准要求。 6、提供聚胺酯吸音棉168平米服务, 厚度 $\geq 30mm$, 是由聚酯纤维经过叠压粘结而成的,其与人体皮肤直接接触 不会产生任何有害作用,是一种无毒无害、无污染的新型吸音材料。 7、提供提供生态木吸音板168平米服务; 基材: 槽孔吸音板采取高密度的防霉防潮板做成厚度为 $\geq 15mm$; 8、提供内墙保温层76平米服务, 2cm厚度矿棉板, 墙面表贴。 9、提供复合木门满足GB18584—2001, 技术参数提供 (1) 1套尺寸1500*2000; (2) 1套尺寸800*2000; (3) 提供1套墙面暗门尺寸800*2000。 10、提供落地窗帘6套 (1) 尺寸: 2000*2800, (2) 材质: 高精密遮光帘。 11、提供防尘、防潮处理168平米服务。 12、12、提供6套理石窗台板国产优质人造石。 13、提供复合地板153平方。 14、提供搬运和施工服务。
	25	LED平板灯: 国产优质, 小于等于50W。
	26	LED筒灯: 国产优质, 小于等于20W。
	27	LED投光灯: 国产优质, 小于等于200W。
	28	开关: 国产优质单联双孔开关。
	29	穿线管: 提供JDG25薄壁镀锌管, 110米服务。
	30	照明线: 提供ZR-BV2.5阻燃电源线440米服务。
	31	插座线缆: 提供ZR-BV4阻燃电源线220米服务。
	32	配电箱: 尺寸: 400*300*160mm; 每回路配漏保, 每分配箱配防雷回路; 选用国产优质空气开关。
	33	五孔插座: 规格: 五孔10A插座。
	34	提供会议桌: 6m*1.8m*0.75m (长*宽*高); 外表面贴0.6mm厚优质(AAA级)木皮桌子。
	35	提供会议木椅: 带扶手, 配优质尼龙脚垫木椅子;
	36	提供5P冷暖空调, 支持变频服务, 支持电源控制服务。
	37	提供75英寸, 交互式电子白板办公设备一体机, 具备4K高清云台摄像头, 安卓系统, 智慧屏服务。

38	<p>1、六类网线：提供网线2箱服务；（1）名称:六类网线；（2）规格:非屏蔽，线径满足24AWG；（3）敷设方式:管内、槽内。 2、电缆：（1）提供RVV3*10国标护套电缆50米服务；（2）敷设方式:管内。</p> <p>3、钢管：提供Φ10mm紫铜管12米服务。 4、护套：提供Φ12mm橡塑保温管15米服务。 5、电源线：（1）提供ZR-BV2.5mm²阻燃硬芯护套线50米服务；（2）敷设方式:管内 槽内。 6、穿线管1：（1）提供JDG20薄壁穿线管15米服务；（2）敷设方式：明装。 7、穿线管2：（1）提供JDG25薄壁穿线管10米服务。（2）敷设方式：明装。 8、强电地插：规格：2个直弹式黄铜地插，五孔。 9、信息地插：规格：2个直弹式黄铜地插，网络双孔。 10、六类网络模块：规格：4个六类非屏蔽网络模块（90度） 11、底盒：规格：4个金属110*110mm底盒。 12、接线盒：规格：8个金属86*86mm接线盒。 13、网络跳线：规格：六类网线跳线，长度1米，4条。</p>
----	--

	1、提供墙面装修服务52平米：（1）水溶型丙烯酸有机硅类亚光乳胶漆,大白乳胶漆刷两边；（2）耐擦洗性能: ≥ 10000 次；（3）耐碱性: $\geq 24h$ 无异常；（4）涂膜外观:不起泡、不起粉、不剥落、无裂纹；（5）黏度(s): $30=75$; （6）细度(um):100 遮盖力(g/m):300 ; （7）附着力(%):100 ; （8）游离甲醛:0.05g/kg; （9）挥发性有机物(WV00):200mg。2、提供砖砌体46平米服务：（1）砖的品种、强度必须符合设计要规格一致,无翘曲、断裂、边角整齐、色泽均匀,并经抽样检验后才能使用 砂浆的品种；（2）强度应符合设计要求,应有适的稠度和良好的保水性,随拌随用,并应取样做试件 进行抗压试验；（3）砌筑时,将梁的杂物清理干净将梁表面松动的砼敲去并抄平.在梁上弹出门窗洞的位；（4）砌筑时应立皮数杆拉水平线(每皮砖),双边挂垂直线,砖墙的砌法应遵循内外搭接、上下错缝的原则错缝长度一般不砂60MM错缝搭接能保；（5）隔断新建砖砌体,墙厚： $\geq 240mm$ 四条砌筑挂网抹灰。3、提供内墙保温层21平米服务： $\geq 2cm$ 厚度矿棉板，墙面表贴。4、提供吊顶天棚52平米服务：（1）轻钢龙骨石膏板造型棚（不上人）；（2）国标龙骨含辅件，12mm 石膏板。5、提供复合地板52平米服务，国产优质品牌厚度 $\geq 12mm$,符合国家标准的相关规定及环保要求:（1）胶合强度:1MPa,且达标试件数80%；（2）静曲强度:30MPa；（3）弹性模量:4000Ma；（4）含水率:7%~12%；（5）表面耐磨:0.06g /100r,且漆膜未磨透；（6）浸渍剥离:每一边的任一胶层开胶的累；（7）计长度不超过该胶层长度的1 /3；（8）滚膜附着力:割痕及割痕交叉处允许有微量剥落；（9）表面耐污染:无污染痕迹；（10）甲醛释放量:A级品。6、提供金属踢脚线32米服务；（1）H=80mm 石膏板基层 $\geq 10mm$ ；（2）不锈钢贴面厚度 $\geq 0.8mm$ 。7、提供轻钢龙骨91平米服务；天地骨、75龙骨、穿心骨质量应符合国家标B/T 1198100建筑用轻 钢龙骨)的规定要求:、原料:冷轨热镀锌钢带:（1）双面镀锌量(g/m):120; （2）轻钢龙骨底面平直度:0.4/1000; （3）轻钢龙骨侧面平直度:0.3mm/1000mm; （4）承载龙骨加载挠度 :l2m,残余变形量0.2m; （5）覆面龙骨加载挠度:l.6,残余变形量0m; （6）其它性能均要达到国家及有关行业标准要求。8、提供聚胺酯吸音棉91平米服务，厚度 $\geq 30mm$ ，由聚酯纤维经过叠压粘结而成的，其与人体皮肤直接接触 不会产生任何有害作用,是一种无毒无害、无污染的新型吸音材料；（1）无味,不含甲醛等任何有害物质,100%环保产品,100可回收利用；（2）好用,极易加工,可根据不同需要制成各种形状；（3）防水、防潮、透气性能良好；（4）在生产过程中不添加在荷筋。9、生态木吸音板91平米服务；（1）基材：槽孔吸音板采取高密度的防霉防潮板做成厚度为 $\geq 15m$; （2）饰面：三聚氰胺饰面。10、提供1套落地窗帘：尺寸：2000*2800，材质：高精密遮光帘。11、提供1块理石窗台板：国产优质人造石。12、提供形象墙6平米服务：（1）材质：雪弗板+亚克力板；（2）布置蓝底白字的背景版，第一行字尺寸参照每字；40×40cm大小设置，字体方正黑体，第二行为字体方正小标宋，尺寸参照50×50cm大小设置。13、提供1个复合木门：满足GB18584—2001 技术参数:（1）尺寸1200*2000,偏差1.0mmn; （2）翘曲度2.5m；（3）门体对角线偏差2m; （4）含水率二12%；（5）漆膜理化性能:附着力3级,耐干热3级,耐湿热3 ,耐酸碱=3级；（6）环保要求:甲醛释放量l.5g/l；节能:恒久稳定、不变形、不开裂,还具有保温、耐冲击、燃的特性,且隔音效果良好。14、提供搬运和施工服务。	39	
40	LED平板灯：国产优质，小于等于50W。		
41	LED筒灯：国产优质，小于等于20W。		
42	开关：国产优质单联双孔开关。		
43	穿线管：提供JDG25薄壁镀锌管，44米服务。		
44	照明线：提供ZR-BV2.5阻燃电源线，88米服务。		
45	插座线缆：提供ZR-BV4阻燃电源线，33米服务。		
46	配电箱：尺寸：400*300*160mm；每回路配漏保，每分配箱配防雷回路；选用国产优质空气开关。		

	47	五孔插座：规格：五孔10A插座。
	48	提供休息床位服务，1m*1.9m，板质木材，含椰棕床垫。
	49	1、提供吊顶天棚8平米服务；轻钢龙骨矿棉板，600*600mm，国产优质。2、提供砖砌体9平米服务；（1）砖的品种、强度必须符合设计要规格一致,无翘曲、断裂、边角整齐、色泽均匀,并经抽样检验后才能使用 砂浆的品种；（2）强度应符合设计要求,应有适的稠度和良好的保水性,随拌随用,并应取样做试件 进行抗压试验；（3）砌筑时,将梁的杂物清理干净将梁表面松动的砼敲去并抄平.在梁上弹出门窗洞的位；（4）砌筑时应立皮数杆拉水平线(每皮砖),双边挂垂直线,砖墙的砌法应遵循内外搭接、上下错缝的原则错缝长度一般不砂60MM错缝搭接能保；（5）隔断新建砖砌体,墙厚： $\geq 240\text{mm}$ 四条砌筑挂网抹灰。3、提供墙面装修34平米服务（1）水溶型丙烯酸有机硅类亚光乳胶漆,大白乳胶漆刷两边；（2）耐擦洗性能: ≥ 10000 次；（3）耐碱性: $\geq 24\text{h}$ 无异常；（4）涂膜外观:不起泡、不起粉、不剥落、无裂纹；（5）黏度(s): $30=75$;（6）细度(um):100 遮盖力(g/m):300；（7）附着力(%):100；（8）游离甲醛: 0.05g/kg ;（9）挥发性有机物(WV00):200mg。4、提供复合地板8平米服务，国产优质品牌厚度 $\geq 12\text{mm}$,符合国家标准的相关规定及环保要求；（1）胶合强度:1MPa,且达标试件数80%；（2）静曲强度:30MPa；（3）弹性模量:4000Ma；（4）含水率:7%~12%；（5）表面耐磨:0.06g/100r,且漆膜未磨透；（6）浸渍剥离:每一边的任一胶层开胶的累；（7）计长度不超过该胶层长度的1/3；（8）滚膜附着力:割痕及割痕交叉处允许有微量剥落；（9）表面耐污染:无污染痕迹；（10）甲醛释放量:A级品。5、提供踢脚线12米服务；（1）H=80mm 石膏板基层 $\geq 10\text{mm}$ ；（2）实木纹贴面厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。6、提供复合木门1个满足GB18584—2001 技术参数；（1）尺寸800*2000,偏差1.0mmn；（2）翘由度2.5m；（3）门体对角线偏差2m；（4）含水率二12%；（5）漆膜理化性能:附着力3级,耐干热3级,耐湿热3 ,耐酸碱=3级；（6）环保要求:甲醛释放量l.5g/l; 节能:恒久稳定、不变形、不开裂,还具有保温、耐冲击、燃的特性,且隔音效果良好。
	50	LED平板灯：国产优质，小于等于50W。
	51	开关：国产优质单联双孔开关。
	52	穿线管：提供JDG25薄壁镀锌管，6米服务。
	53	照明线：提供ZR-BV2.5阻燃电源线，18米服务。
	54	插座线缆：提供ZR-BV4阻燃电源线，20米服务。
	55	五孔插座规格：五孔10A插座。
	56	提供搬运和施工服务。
	57	提供防火墙服务：1、1U机型，提供双电源，提供 $\geq 8*\text{GE}$, $\geq 2*\text{SFP}$, $\geq 2*$ 扩展插槽，传统防火墙、IP Sec VPN功能；2、具备服务性能：三层吞吐量 $\geq 8\text{G}$ 、最大并发会话数 ≥ 100 万、每秒新增会话数 ≥ 5 万的服务能力；3、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS路由协议；4、支持对安全策略进行冗余分析，并支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能；5、支持异常流量进行检测；6、支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括DNS、PPTP、SIP、FTP、RTSP；7、基于特征检测和防御；支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式；8、支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，并支持内容过滤，审计，安全防护；
	58	提供出口路由服务：1、提供接口：千兆SFP端口 ≥ 2 ，千兆电接口 ≥ 4 ；2、交换容量 $\geq 640\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 280\text{Mpps}$ ；3、支持静态路由；支持RIP v1/v2、OSPF v1/v2、BGP、ISIS；支持策略路由、等价路由；4、支持静态路由；支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6；支持策略路由；5、支持IG MPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、MSDP、MBGP、组播静态路由；6、支持MPLS ,MPLS L2VPN,M PLS L3VPN,VPLS；7、支持网管软件统一网管，支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3；

	59	提供核心交换服务： 1、接口：千兆SFP端口≥8，千兆电接口≥24； 2、交换容量≥76.8Tbps，包转发率≥8640Mpps； 3、采用CLOS硬件架构，主控与交换网板物理分离非集成交换网板设备； 4、支持静态路由、策略路由、等价路由、RIP v1/v2、OSPF、IS-IS和BGP等； 5、支持动态划分VLAN；支持静态VLAN和802.1Q VLAN Trunk；VLAN数≥4K； 6、支持PIM-DM、PIM-SM； 7、支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议； 8、实配双主控，冗余交流电源； 9、支持中文管理界面； 10、支持SNMP v1/v2/v3，支持FTP、TFTP、Xmodem。
	60	提供汇聚交换服务： 1、标准版引擎、24端口千兆以太网电口； 2、4个万兆SFP+端口(SFP+,LC)，双电源。
	61	提供接入交换服务： 1、整机交换容量≥336Gbps,转发性能≥51Mpps； 2、支持固定接口不少于24个千兆以太网供电接口，4个千兆SFP接口； 3、支持IGMP Snooping IGMP。 4. 支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL。 5. 支持端口限速和流限速。 6、支持SNMP、CLI、Web网管； 7、支持基于MAC/IP子网/认证策略/端口的VLAN。
	62	提供交换服务： 1、服务性能：具备交换容量≥432Gbps,转发性能≥87Mpps的服务能力； 2、支持固定接口不少于48个千兆以太网供电接口，4个千兆SFP接口； 3、支持IGMP Snooping IGMP Proxy、GMRP。 4. 支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL。 5. 支持端口限速和流限速。 6、支持SNMP、CLI、Web网管； 7、支持基于MAC/IP子网/认证策略/端口的VLAN。
	63	提供接入POE交换服务： 1、服务性能：整机交换容量≥336Gbps,转发性能≥51Mpps的服务能力； 2、支持固定接口不少于24个千兆以太网供电接口，支持802.3at/POE+供电标准，4个千兆SFP接口； 3、支持IGMP Snooping IGMP Proxy、GMRP。 4. 支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL。 5. 支持端口限速和流限速。 6、支持SNMP、CLI、Web网管； 7、支持基于MAC/IP子网/认证策略/端口的VLAN。
	64	无线控制器： 1) 实配AP管理数≥60； 2) 5GE 千兆电口；支持静态路由； 3) 支持Porta认证； 4) 支持访客免认证上网； 5) 支持二次认证用户无感知； 6) 支持集中式和分布式转发模式； 7) 支持中文管理界面、WEB管理接口、Telnet/SSH； 8) SSID可以自定义开启与关闭时间；
	65	无线AP及光模块： 1、无线AP，10台： 1) 1GE+1console；双频4流； 2) 高性能室内AP，支持MU-MIMO； 1千兆电+1console； 3) 支持802.11 b/g/n/ac/ax，双频4流； 4) 无线速率1267Mbps，支持MU-MIMO，可工作在2.4G和5G频段，支持多SSID； 2、光模块：光模块数量18个。
	66	提供火灾报警控制、钢瓶和药剂、紧急启停按钮、火灾声光警报、点型光电感烟火灾探测、点型感温火灾探测、探测器底座、保障机房应急安全火灾报警整套控制服务。
	67	硬盘录像机。 1) 1.5U标准机架式IP存储/嵌入式处理器； 2) 嵌入式软硬件设计/32路/256M接入/160M转发/4盘位； 3) 支持关键视频添加标签和加锁保护/断网续传/SMART 2.0/2个千兆以太网口。
	68	监控专用硬盘。 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3。
	69	监控摄像头。 1) 200万1/2.7"CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 2) 支持H.265及/H.264编码/ MJPEG； 3) 最小照度 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒； 4) 镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5°(4mm,6mm,8mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°；旋转:0°~360°宽动态范围 120dB；帧率： 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；宽动态范围： 120dB。
	70	DC12V，D72:D73干节点输出、双元扇形监测区域、吸顶安装。
	71	总线制声光—D72:D73体。

	72	提供机房专用空调； 1) 机房专用空调总冷量分别不低于12.5kW（室内回风条件24°C，50%湿度，室外35°C工况下）。2) 机房专用空调应能解决机房的高显热量负荷，具有高显热比，显热比不小于0.9。3) 机房专用空调应有较大的送风量，制冷量为12.5kW机组风量不低于2630m³/h。4) 机房专用空调应具备高能效比，在室内回风条件24°C，50%湿度条件下能效比>3.0。5) 机房专用空调系统应具有高可靠性和高效节能性。
	73	提供UPS不间断电源： 1) 本项目需配置1台60KVA 在线式高频 UPS系统主机,为了保证运行良好； 2) 为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机效率≥96%（100%负载率）； 3) 电池组节数可调； 4) 输入频率范围 40-70Hz，输入电压范围 283~475Vac； 5) 输出电压 380/400/415VAC(±1%)； 6) 输出电压谐波：<3%（100%线性负载）。2、蓄电池技术要求：数量32节。 1) 蓄电池要求，每组32节，配置32只12V150AH，重量≥45KG，要求与UPS统一品牌； 2) 电池特性：标准系列，浮充寿命可达8-10年； 3) 气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 4) 密封反应效率：95%以上； 5) 配套相应的电池柜及连接辅材。
	74	其他机房配套服务： 1) 提供采用≥8#槽钢横担加固机房UPS承重； 2) 提供2个钢制600*1200*2000机柜； 3) 具备每回路配漏保单柜配防雷回路选用国产优质空气开关的配电柜； 4) 提供4个16A大功率PDU机柜插座，8位总控，线全长≥1.8米PDU插排； 5) 服务包含配电、空调、UPS、温湿度、漏水、消防系统的环境监测； 6) 提供2个满足i5-11300H 16G+512G锐炬显卡，13.4英寸2.5K性能的轻薄笔记本配套服务。
	75	1、六类网线： 1.提供六类网线3箱服务。2.规格:非屏蔽，线径满足24AWG。3.敷设方式:管内、槽内。 2、电缆1： 1、提供YJV4*35+1*16国标阻燃护套电缆220米服务； 2、敷设方式：管内。 3、电缆2： 1、提供YJV5*6国标阻燃护套电缆55米服务； 2、敷设方式：管内。 4、电缆3： 1、提供RVV3*4国标护套电缆44米服务； 2.敷设方式:管内。 5、钢管： 提供规格Φ10mm紫铜管17米服务。 6、护套： 规格Φ12mm橡塑保温管26米服务。 7、电源线1： 1、提供RVV3*2.5国标护套电缆220米服务； 2、敷设方式：管内、槽内。 8、电源线2： 1、提供RVS2*1.5国标护套电缆17米服务； 2、敷设方式：管内、槽内。 9、金属线槽： 1、提供200mm*10mm*1.0mm，36米服务； 2、规格：冷镀锌槽式； 3、敷设方式：地面铺装。 10、穿线管1： 1、提供JDG20薄壁穿线管22米服务； 2、敷设方式：明装。 11、穿线管2： 1、提供JDG25薄壁穿线管11米服务； 2、敷设方式：明装。 12、金属软管： 提供Φ25铝塑穿线管2箱服务。 13、机柜及设备承重底座： 机柜及设备承重底座： 40角钢焊接订制,6个。 14、接线盒： 金属86*86mm接线盒，22个。 15、六类配线架： 24口六类非屏蔽配线架(90度一体式)，3个。 16、机架式跳线架： 100对机架式语音跳线架(110)，3个。 17、理线架： 12孔理线器，5个。 18、光纤跳线： 提供LC/FC 长度： 5米，9条服务。 19、网络跳线： 提供六类网线跳线，长度1米，9条服务。 20、等电位箱： 2套，1、尺寸： 300*200*120mm； 2、规格： 内配40*4mm铜排，不少于8孔。 21、等电位连接带： 提供30*3紫铜带11米服务。 22、等电位固定件： 落地安装，22个。 23、等电位铜编织连线： 2包，1、名称： 编制铜铝跳线； 2、尺寸： 6*300mm 不小于2.5²。 24、接地线： 提供BV16 2 硬芯护套线22米服务。 25、接地主干线： 提供BV352 硬芯护套线11米服务。

	76	1、提供14平米吊顶天棚，轻钢龙骨矿棉板，600*600mm。2、提供砖砌体22平米服务；（1）砖的品种、强度必须符合设计要规格一致,无翘曲、断裂、边角整齐、色泽均匀,并经抽样检验后才能使用 砂浆的品种。（2）强度应符合设计要求,应有适的稠度和良好的保水性,随拌随用,并应取样做试件 进行抗压试验。（3）砌筑时,将梁的杂物清理干净将梁表面松动的砼敲去并抄平.在梁上弹出门窗洞的位。（4）砌筑时应立皮数杆拉水平线(每皮砖),双边挂垂直线,砖墙的砌法应遵循内外搭接、上下错缝的原则错缝长度一般不砂60MM错缝搭接能保。（5）隔断新建砖砌体,墙厚：≥240mm 四条砌筑挂网抹灰。3、提供窗户封堵4.5平米服务；（1）砖的品种、强度必须符合设计要规格一致,无翘曲、断裂、边角整齐、色泽均匀,并经抽样检验后才能使用 砂浆的品种。（2）强度应符合设计要求,应有适的稠度和良好的保水性,随拌随用,并应取样做试件 进行抗压试验。4、提供墙面装修44平米服务。（1）水溶型丙烯酸有机硅类亚光乳胶漆,大白乳胶漆刷两边；（2）耐擦洗性能:≥10000次；（3）耐碱性:≥24h无异常；（4）涂膜外观:不起泡、不起粉、不剥落、无裂纹；（5）黏度(s):30=75；（6）细度(um):100 遮盖力(g/m):300；（7）附着力(%):100；（8）游离甲醛:0.05g/kg；（9）挥发性有机物(WV00):200mg。5、提供防静电地板14平米服务；（1）600*600*40mm 铺设高度200mm；（2）静电耗散型：1*106-1*1010Ω集中载荷：CQ=1960N Q=2950N B=4450N Z=5560N极限集中载荷:CQ≥5880N Q≥8850N B≥13350N Z≥16680N；（3）均布载荷：N/m² CQ=9720 Q=12500 B=23000 Z=33000 挠度：≤2.0mm 挠度：≤2.0mm永久变形：≤0.25mm GB8624-2006 不燃材料A1n级。6、提供踢脚线16米服务；（1）H=80mm 石膏板基层≥10mm；（2）实木纹贴面厚度≥0.8mm。7、提供防火窗帘1套服务。8、提供理石窗台板1块国产优质人造石。9、提供1樘防盗门（1）尺寸：1000*2100；（2）门框、门扇构件表面应平整光洁,无明显凹痕和机械损伤；（3）铭牌标志端正、牢固、清晰；（4）防盗安全门有永久性防盗安全级别标记。10、提供搬运和施工服务。
	77	LED平板灯：国产优质，小于等于50W。
	78	开关：国产优质单联双孔开关。
	79	穿线管：提供JDG25薄壁镀锌管，22米服务。
	80	照明线：提供ZR-BV2.5阻燃电源线，66米服务。
	81	插座线缆：提供ZR-BV4阻燃电源线，44米服务。
	82	五孔插座：五孔10A插座。
	83	提供电脑满足I5-11400F,内存≥16G，固态≥256G+机械硬盘≥1T，显卡≥2G独立，DVRW刻录光驱；
	84	液晶显示器≥23.8寸,全高清窄边框低蓝光不闪屏 1920*1080VGA+HDMI
	85	提供固定电话机；
	86	提供打印传真一体机，具备网络打印以及NFC打印功能；黑白激光、有线/无线选配。
	87	3位(15孔)插排，线长≥3米，独立分控。
	88	1.5P冷暖空调，提供1.5P冷暖空调，支持变频服务，支持电源控制服务。
	89	提供书柜。
	90	提供办公所需钢制脚班台。
	91	提供优质网布大转椅，弓形钢脚。
	92	提供优质网布面班前椅。
	93	提供床规格1m*1.9m，板质木材，含椰棕床垫的休息床位服务。

	94	1、六类网线：（1）提供六类网线1箱服务；（2）规格:非屏蔽，线径满足24AWG；（3）敷设方式:管内、槽内。2、电缆：（1）提供RVV3*4国标护套电缆15米服务；（2）敷设方式:管内。3、钢管：提供 \varnothing 10mm紫铜管3米服务。4、护套：提供 \varnothing 12mm橡塑保温管3米服务。5、电源线：（1）提供ZR-B V2.5mm ² 阻燃硬芯护套线20米服务。（2）敷设方式:管内 槽内。6、穿线管1：提供JDG20薄壁穿线管12米服务。敷设方式：明装。7、穿线管2：提供JDG25薄壁穿线管8米服务。敷设方式：明装。8、强电地插：直弹式黄铜地插，五孔，1个。9、信息地插：直弹式黄铜地插，网络双孔，1个。10六类网络模块：六类非屏蔽网络模块（90度），2个。11、底盒：金属110*110mm底盒，2个。12、接线盒：金属86*86mm接线盒，4个。13、网络跳线：提供六类网线跳线，长度1米，2条服务。
	95	1、提供吊顶天棚轻钢龙骨矿棉板17平米服务，600*600mm，国产优质。2、提供墙面装修17平米服务；（1）水溶型丙烯酸有机硅类亚光乳胶漆,大白乳胶漆刷两边；（2）耐擦洗性能: \geq 10000次；（3）耐碱性: \geq 24h无异常；（4）涂膜外观:不起泡、不起粉、不剥落、无裂纹；（5）黏度(s):30=75；（6）细度(um):100 遮盖力(g/m):300；（7）附着力(%):100；（8）游离甲醛:0.05g/kg；（9）挥发性有机物(WVOO):200mg。3、提供砖砌体20平米服务；（1）砖的品种、强度必须符合设计要规格一致，无翘曲、断裂、边角整齐、色泽均匀,并经抽样检验后才能使用 砂浆的品种；（2）强度应符合设计要求,应有适的稠度和良好的保水性,随拌随用,并应取样做试件 进行抗压试验；（3）砌筑时,将梁的杂物清理干净将梁表面松动的砼敲去并抄平在梁上弹出门窗洞的位；（4）砌筑时应立皮数杆拉水平线(每皮砖),双边挂垂直线,砖墙的砌法应遵循内外搭接、上下错缝的原则错缝长度一般不砂60MM错缝搭接能保；（5）隔断新建砖砌体,墙厚： \geq 240mm 四条砌筑挂网抹灰。4、提供内墙保温层9平米服务，2cm厚度矿棉板，墙面表贴。5、提供复合地板17平米服务，国产优质品牌厚度 \geq 12mm,符合国家标准的相关规定及环保要求；（1）胶合强度:1MPa,且达标试件数80%；（2）静曲强度:30MPa；（3）弹性模量:4000Ma；（4）含水率:7%~12%；（5）表面耐磨:0.06g/100r,且漆膜未磨透；（6）浸渍剥离:每一边的任一胶层开胶的累；（7）计长度不超过该胶层长度的1/3；（8）滚膜附着力:割痕及割痕交叉处允许有微量剥落；（9）表面耐污染:无污染痕迹；（10）甲醛释放量:A级品。6、提供金属踢脚线14米服务；（1）H=80mm 石膏板基层 \geq 10mm；（2）不锈钢贴面厚度 \geq 0.8mm。7、提供1套落地窗帘，尺寸：2000*2800，材质：高精密遮光帘。8、提供1块理石窗台板国产优质人造石。9、提供1套复合木门满足GB18584—2001 技术参数:（1）尺寸800*2000,偏差1.0mmn；（2）翘曲度2.5m；（3）门体对角线偏差2m；（4）含水率 \leq 12%；（5）漆膜理化性能:附着力3级,耐干热3级,耐湿热3 ,耐酸碱=3级；（6）环保要求:甲醛释放量 \leq 1.5g/l; 节能:恒久稳定、不变形、不开裂,还具有保温、耐冲击、燃的特性,且隔音效果良好。
	96	LED平板灯：国产优质，小于等于50W。
	97	开关：国产优质单联双孔开关。
	98	穿线管：提供JDG25薄壁镀锌管20米服务。
	99	照明线：提供ZR-BV2.5阻燃电源线25米服务。
	100	插座线缆：提供ZR-BV4阻燃电源线15米服务。
	101	五孔插座：五孔10A插座。
	102	提供电脑满足I5-11400F,内存 \geq 16G，固态 \geq 256G+机械硬盘 \geq 1T，显卡 \geq 2G独立，DVRW刻录光驱：

	10 3	提供液晶显示器≥23.8寸,全高清窄边框低蓝光不闪屏 1920*1080VGA+HDMI
	10 4	提供固定电话机;
	10 5	提供打印传真一体机, 具备网络打印以及NFC打印功能; 黑白激光、有线/无线选配。
	10 6	3位(15孔)插排, 线长≥3米, 独立分控。
	10 7	1.5P冷暖空调, 提供1.5P冷暖空调, 支持变频服务, 支持电源控制服务。
	10 8	提供书柜。
	10 9	提供办公所需钢制脚职员桌。
	11 0	提供头枕、椅背、椅座均为优质网布、PP腰枕、PU扶手垫、气压棒升降大转椅。
	11 1	提供优质网布面班前椅。
	11 2	提供床规格1m*1.9m, 板质木材, 含椰棕床垫的休息床位服务。
	11 3	<p>1、六类网线: (1) 提供六类网线2箱服务; (2) 规格:非屏蔽, 线径满足24AWG; (3) 敷设方式:管内、槽内。</p> <p>2、电缆: (1) 提供RVV3*4国标护套电缆24米服务; (2) 敷设方式:管内。</p> <p>3、钢管: 提供规格Φ10mm紫铜管6米服务。</p> <p>4、护套: 提供规格Φ12mm橡塑保温管6米服务。</p> <p>5、电源线: (1) 提供ZR-BV2.5mm²阻燃硬芯护套线40米服务; (2) 敷设方式:管内 槽内。</p> <p>6、穿线管1: (1) 提供JDG20薄壁穿线管24米服务; (2) 敷设方式: 明装。</p> <p>7、穿线管2: (1) 提供JDG25薄壁穿线管16米服务; (2) 敷设方式: 明装。</p> <p>8、强电地插: 直弹式黄铜地插, 五孔, 2个。</p> <p>9、信息地插: 直弹式黄铜地插, 网络双孔, 2个。</p> <p>10、六类网络模块: 六类非屏蔽网络模块(90度), 4个。</p> <p>11、底盒: 金属110*110mm底盒, 4个。</p> <p>12、接线盒: 金属86*86mm接线盒, 8个。</p> <p>13、网络跳线: 提供六类网线跳线, 长度1米, 4条服务。</p>

	11 4	1、提供吊顶天棚轻钢龙骨矿棉板20平米服务，600*600mm，国产优质。2、提供墙面39平米服务； (1) 水溶型丙烯酸有机硅类亚光乳胶漆,大白乳胶漆刷两边；(2) 耐擦洗性能: ≥ 10000 次；(3) 耐碱性: $\geq 24h$ 无异常；(4) 涂膜外观:不起泡、不起粉、不剥落、无裂纹；(5) 黏度(s):30=75；(6) 细度(um):100 遮盖力(g/m):300；(7) 附着力(%):100；(8) 游离甲醛:0.05g/kg；(9) 挥发性有机物(WV00):200mg。3、提供内墙保温层39平米服务， ≥ 2 cm厚度矿棉板，墙面表贴。4、复合地板国产优质品牌厚度 ≥ 12 mm,符合国家标准的相关规定及环保要求:提供复合地板20平米服务；(1) 胶合强度:1MPa,且达标试件数80%；(2) 静曲强度:30MPa；(3) 弹性模量:4000Ma；(4) 含水率:7%~12%；(5) 表面耐磨:0.06g/100r,且漆膜未磨透；(6) 浸渍剥离:每一边的任一胶层开胶的累计长度不超过该胶层长度的1/3；(8) 滚膜附着力:割痕及割痕交叉处允许有微量剥落；(9) 表面耐污染:无污染痕迹；(10) 甲醛释放量:A级品。5、提供20米金属踢脚线服务；(1) H=80mm 石膏板基层 ≥ 10 mm；(2) 不锈钢贴面厚度 ≥ 0.8 mm。6、提供2套落地窗帘(1) 尺寸: 2000*2800,(2) 材质: 高精密遮光帘。7、提供2块理石窗台板国产优质人造石。8、提供1套复合木门满足GB18584—2001 技术参数:(1) 尺寸800*2000,偏差1.0mmn；(2) 翘曲度2.5m；(3) 门体对角线偏差2m；(4) 含水率 $\leq 12\%$ ；(5) 漆膜理化性能:附着力3级,耐干热3级,耐湿热3级,耐酸碱=3级；(6) 环保要求:甲醛释放量1.5g/l; 节能:恒久稳定、不变形、不开裂,还具有保温、耐冲击、燃的特性,且隔音效果良好。9、提供搬运和施工服务。
	11 5	LED平板灯：国产优质，小于等于50W。
	11 6	开关：国产优质单联双孔开关。
	11 7	穿线管：提供JDG25薄壁镀锌管，20米服务。
	11 8	照明线：提供ZR-BV2.5阻燃电源线，25米服务。
	11 9	插座线缆：提供ZR-BV4阻燃电源线，15米服务。
	12 0	五孔插座：五孔10A插座。
	12 1	提供电脑满足I5-11400F,内存 ≥ 16 G, 固态 ≥ 256 G+机械硬盘 ≥ 1 T, 显卡 ≥ 2 G独立, DVRW刻录光驱；
	12 2	提供液晶显示器 ≥ 23.8 寸,全高清窄边框低蓝光不闪屏 1920*1080VGA+HDMI
	12 3	提供固定电话机；
	12 4	提供打印传真一体机，具备网络打印以及NFC打印功能；黑白激光、有线/无线选配。
	12 5	3位(15孔)插排，线长 ≥ 3 米，独立分控。
	12 6	1.5P冷暖空调，提供1.5P冷暖空调，支持变频服务，支持电源控制服务。

	12 7	提供书柜。
	12 8	提供办公所需采用优质E0级环保美欣板2毫米PVC封边的隔断桌。
	12 9	提供优质网布靠背、高密度定型阻燃海绵转椅服务。
	13 0	1、六类网线：（1）提供六类网线2箱服务；（2）规格:非屏蔽，线径满足24AWG；（3）敷设方式:管内、槽内。2、电缆：（1）提供RVV3*4国标护套电缆12米服务；（2）敷设方式:管内。3、钢管：提供规格Φ10mm紫铜管，3米服务。4、护套：提供规格Φ12mm橡塑保温管，3米服务。5、电源线：提供ZR-BV2.5mm ² 阻燃硬芯护套线，40米服务；敷设方式:管内 槽内。6、穿线管1：（1）提供JDG20薄壁穿线管18米服务；（2）敷设方式：明装。7、穿线管2：（1）提供JDG25薄壁穿线管12米服务；（2）敷设方式：明装。8、强电地插：规格：直弹式黄铜地插，五孔，4个。9、信息地插：规格：直弹式黄铜地插，网络双孔，4个。10、六类网络模块：规格：六类非屏蔽网络模块（90度），8个。11、底盒：规格：金属110*110mm底盒，8个。12、接线盒：规格：金属86*86mm接线盒；数量：16个。13、网络跳线：提供六类网线跳线，长度1米，8条服务。
	13 1	1、提供吊顶天棚轻钢龙骨矿棉板22平米服务，600*600mm，国产优质。2、提供墙面装修22平米服务；（1）水溶型丙烯酸有机硅类亚光乳胶漆,大白乳胶漆刷两边；（2）耐擦洗性能: \geq 10000次；（3）耐碱性: \geq 24h无异常；（4）涂膜外观:不起泡、不起粉、不剥落、无裂纹；（5）黏度(s):30=75；（6）细度(um):100 遮盖力(g/m):300；（7）附着力(%):100；（8）游离甲醛:0.05g/kg；（9）挥发性有机物(WVOO):200mg。3、提供砖砌体20平米服务；（1）砖的品种、强度必须符合设计要规格一致，无翘曲、断裂、边角整齐、色泽均匀，并经抽样检验后才能使用 砂浆的品种。（2）强度应符合设计要求，应有适的稠度和良好的保水性,随拌随用,并应取样做试件 进行抗压试验；（3）砌筑时,将梁的杂物清理干净将梁表面松动的砼敲去并抄平.在梁上弹出门窗洞的位；（4）砌筑时应立皮数杆拉水平线(每皮砖),双边挂垂直线,砖墙的砌法应遵循内外搭接、上下错缝的原则错缝长度一般不砂60MM错缝搭接能保；（5）隔断新建砖砌体,墙厚： \geq 240mm 四条砌筑挂网抹灰。4、提供内墙保温层15平米服务； \geq 2cm厚度矿棉板，墙面表贴。5、提供复合地板22平米服务，国产优质品牌厚度 \geq 12mm,符合国家标准的相关规定及环保要求；（1）胶合强度:1MPa,且达标试件数80%；（2）静曲强度:30MPa；（3）弹性模量:4000Ma；（4）含水率:7%~12%；（5）表面耐磨:0.06g/100r,且漆膜未磨透；（6）浸渍剥离:每一边的任一胶层开胶的累；（7）计长度不超过该胶层长度的1/3；（8）滚膜附着力:割痕及割痕交叉处允许有微量剥落；（9）表面耐污染:无污染痕迹；（10）甲醛释放量:A级品。6、提供金属踢脚线22米服务；（1）H=80mm 石膏板基层 \geq 10mm；（2）不锈钢贴面厚度 \geq 0.8mm。7、提供2套落地窗帘尺寸：2000*2800，材质：高精密遮光帘。8、提供2块理石窗台板国产优质人造石。9、提供1套复合木门满足GB18584—2001技术参数；（1）尺寸800*2000,偏差1.0mmn；（2）翘曲度2.5m；（3）门体对角线偏差2m；（4）含水率 \leq 12%；（5）漆膜理化性能:附着力3级,耐干热3级,耐湿热3 ,耐酸碱=3级；（6）环保要求:甲醛释放量1.5g/l；节能:恒久稳定、不变形、不开裂,还具有保温、耐冲击、燃的特性,且隔音效果良好。10、提供搬运和施工服务。
	13 2	LED平板灯：国产优质，小于等于50W。
	13 3	开关：国产优质单联双孔开关。

	13 4	穿线管：提供JDG25薄壁镀锌管，33米服务。
	13 5	照明线：提供ZR-BV2.5阻燃电源线，50米服务。
	13 6	插座线缆：提供ZR-BV4阻燃电源线，44米服务。
	13 7	五孔插座：规格：五孔10A插座。
	13 8	提供进出门禁服务和配套设施，提供Linux操作系统的人脸门禁一体机，满足规格、型号:CPU: \geq 32位ARM9微处理器；操作系统：Linux；存贮容量：32Mbyte(可扩展1G Mbyte)；脱机信息量： \geq 100000条；数据保存：FLASH保存数据，掉电不丢失；内置输入接口：1×开门按钮；1×门磁；5×辅助；内置输出接口：1×开门；1×报警；
	13 9	提供磁力锁，规格:可承受拉力：280kg*2,12V/0.25A 双门挂装磁力锁,无残磁,吸力强，尺寸：500L×43W×26H(mm)。
	14 0	出门按钮不锈钢材质，尺寸：86*86mm。
	14 1	DC12V 2A 足5A，纯铜变压器，稳定性高，交流输入：标准AC220V 直流输出： DC12V;直接控制电锁：设NC/NO/COM输出，设延时控制电路，开锁时间可在0-99秒。自动保护功能。
	14 2	1、提供吊顶天棚轻钢龙骨矿棉板77平米服务，600*600mm，国产优质。2、提供墙面装修218平米服务；（1）水溶型丙烯酸有机硅类亚光乳胶漆,大白乳胶漆刷两边；（2）耐擦洗性能: \geq 10000次；（3）耐碱性: \geq 24h无异常；（4）涂膜外观:不起泡、不起粉、不剥落、无裂纹；（5）黏度(s):30=75；（6）细度(um):100 遮盖力(g/m):300；（7）附着力(%):100；（8）游离甲醛:0.05g/kg；（9）挥发性有机物(WVOO):200mg。3、原有墙体拆除36平米服务。4、提供内墙保温层5平米服务， \geq 2cm厚度矿棉板，墙面表贴。5、提供复合地板77平米服务，国产优质品牌厚度 \geq 12mm,符合国家标准的相关规定及环保要求；（1）胶合强度:1MPa,且达标试件数80%；（2）静曲强度:30MPa；（3）弹性模量:4000Ma；（4）含水率:7%~12%；（5）表面耐磨:0.06g/100r,且漆膜未磨透；（6）浸渍剥离:每一边的任一胶层开胶的累；（7）计长度不超过该胶层长度的1/3；（8）滚膜附着力:割痕及割痕交叉处允许有微量剥落；（9）表面耐污染:无污染痕迹；（10）甲醛释放量:A级品。6、提供踢脚线78米服务；1、H=80mm 石膏板基层 \geq 10mm；2、实木纹贴面厚度 \geq 0.8mm。7、提供1套走廊复合木门满足GB18584—2001 技术参数:（1）尺寸1500*2000,偏差1.0mmn；（2）翘曲度2.5m；（3）门体对角线偏差2m；（4）含水率 \leq 12%；（5）漆膜理化性能:附着力3级,耐干热3级,耐湿热3 ,耐酸碱=3级；（6）环保要求:甲醛释放量 \leq 1.5g/l；节能:恒久稳定、不变形、不开裂,还具有保温、耐冲击、燃的特性,且隔音效果良好。8、提供1樘楼梯间防火门（1）尺寸：1500*2100；（2）门框、门扇构件表面应平整光洁,无明显凹痕和机械损伤；（3）铭牌标志端正、牢固、清晰。
	14 3	LED平板灯：国产优质，小于等于50W。
	14 4	开关：国产优质单联双孔开关。
	14 5	穿线管：提供JDG25薄壁镀锌管，60米服务。

	14 6	照明线：提供ZR-BV2.5阻燃电源线，200米服务。
	14 7	更换所有房间窗户：提供更换所有房间窗户89平米服务；（1）厚三层保暖≥80mm；（2）材质：断桥铝塑钢窗；（3）颜色可选。
	14 8	更换所有暖气：玻璃钢材质，一组10片，更换20组服务。
	14 9	气包罩尺寸：600*1500，材质：铝合金微孔，20组服务。
	15 0	水管路改造：含管、件、阀门等。
	15 1	提供搬运和施工服务。
	15 2	1、提供吊顶天棚13平米服务；1、材质符合(铝及铝合金轧制板材(GB/T5237.1)中有关；2、材质:符合GB/T3190=1996A3000系列0.8mm厚铝合金板；3、表面为静电粉末喷涂,粉体采用涂层厚度60um；4、漆膜硬度:F级硬度铅笔对干膜刻划,膜层无划断；5、耐火性能:A级,依据GB502221995检测,该静电粉末喷涂铝板可作A级装修材料使用；2、提供地砖13平米服务，强度高、耐磨性好的干压法成型砖，符合T4100.5=1999要求；3、提供瓷砖65平米服务，尺寸300/600 国产优质。4、提供1樘防潮门（1）尺寸：1000*2100；（2）门框、门扇构件表面应平整光洁,无明显凹痕和机械损伤；（3）铭牌标志端正、牢固、清晰。5、提供内部隔断22平米服务，优质防水防潮大芯板隔断。6、供3个蹲便池含水箱、阀门及配件。7、提供1个大理石台面单洗手盆提含冷热龙头、下水管等配件。8、提供1个陶瓷拖把池，全套下水配件。9、提供1个镜子尺寸：800*1300。
	15 3	功率≥500W,台下即热型。
	15 4	提供LED平板灯：国产优质，小于等于50W。
	15 5	提供开关：国产优质单联双孔开关。
	15 6	提供35米穿线管：提供JDG25薄壁镀锌管，35米服务。
	15 7	提供90米照明线：提供ZR-BV2.5阻燃电源线，90米服务。
	15 8	提供50米插座线缆：提供ZR-BV4阻燃电源线，50米服务。
	15 9	提供五孔插座：规格：五孔10A插座。
	16 0	提供上下水管路改造：含管、件、阀门等。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

(1) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

(2) 这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

3. 信用记录查询

(1) 查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 进行查询；

(2) 查询截止时点：本项目资格审查时查询；

(3) 查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理并将相关截图存档。

4. 采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

5. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1.评标方法

七台河市综治中心集成服务建设项目：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标

5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致）；

5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.6不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8.废标的情形

8.1出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算；

(4) 因重大变故，采购任务取消；

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9.定标

9.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅的，视为投标文件未实质性响应（或未响应）招标文件该部分要求的，由投标人自行承担责任。

二、政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。如所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件无效。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（七台河市综治中心集成服务建设项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企 业，监 狱企业 ，残 疾人福 利性单 位	非联合体	20%	服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

- (1) 符合中小企业划分标准；
- (2) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
- (3) 中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
- (4) 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>)，点击“小微企业名录”(<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>)对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

1.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2.投标报价审查

2.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.核心产品同品牌审查

4.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列获得中标人推荐资格，技术指标相同的，由采购人确定获得中标人推荐资格。

4.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标人推荐资格。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。

6.汇总、排序

6.1综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

6.2最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标优劣顺序排列确定，上述均相同的由采购人确定。

表一资格性审查表

合同包1（七台河市综治中心集成服务建设项目）

(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
---------------------------------	------------------------------------

<p>(二) 承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(四) 承诺通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(五) 承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>法定代表人授权书</p>	<p>提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）</p>

表二符合性审查表：

合同包1（七台河市综治中心集成服务建设项目）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	本项目不接受联合体投标。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

七台河市综治中心集成服务建设项目

评审因素	评审标准
分值构成	技术部分 80.0分 商务部分 10.0分 报价得分 10.0分
技术条款 (40.0分)	投标供应商应按照要求提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章，每提供一项得2分；不提供或者提供不符合要求不得分。 ①大会议室建设服务 （1）室内LED全彩显示屏 ①对地漏电流≤2.5mA/m ² ；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章） ②抗震等级>9 级；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章） ③色准：ΔE≤0.9；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章） ④产品画面延迟≤500ns；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章） （2）全功能数字会议主机 ①内置不低于4进1出高清视频切换功能，视频接口为HDMI接口，实现多路视频跟踪信号自动切换；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章） ②具有≥1路光纤输出接口，≥1路Dante输出接口，≥1路3.5mm监听耳机接口；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章） ③具有≥5路8芯单元接口，≥1路8芯扩展主机接口；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章） （3）1拖2 U段无线话筒 ①指向性频响曲线：300Hz~2KHz≤-8dB；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章） （4）电源时序器 ①可控制交流电源输出路数：≥14路独立220V/20A交流电源，直流输出路数：≥6路12V（±1V）/≥1.2A直流电源；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章） ②保护功能：前面板配有≥80A空气开关，具有过流、漏电保护功能；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章） ③接口功能：前面板带有USB接口，USB口有≥5V直流电源输出；（

技术部分	<p>提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章）（5分）</p> <p>①具有≥10个可编程串口，≥8路IO接口，≥8路弱继电器，≥8路IR红外接口，≥2路NET接口，≥4个ADC模拟量输入接口，≥1个DAC模拟量输出接口，≥1路DMX512接口，≥1个网络接口，≥1个电源开关；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章）</p> <p>②机房建设服务</p> <ul style="list-style-type: none"> （1）UPS不间断电源 ①UPS主机，在100%负载时，系统效率≥96.5%，在50%负载时，系统效率≥96.5%；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章） ②UPS主机，在100%负载时，UPS系统输入功率因数≥99.5%；在50%负载时，UPS系统输入功率因数≥99.5%；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章） ③出口路由服务支持Web cache技术；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章） ④核心交换服务支持融合无线AC功能；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章） ⑤核心交换服务支持SmartMC智能图形化管理功能；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章） ⑥接入交换服务支持ERPS功能；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章） ⑦无线控制服务支持终端仿冒MAC检测功能；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章） ⑧无线AP服务支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能；（提供带有该项参数检测的第三方检测报告，扫描件加盖供应商公章）
技术服务方案（10.0分）	投标供应商需提供详细的技术方案，包括建设目标、设计思想、建设总体图纸、建设内容等，完全满足要求且方案合理得10分；每缺少一项或内容不满足不合理扣1-2.5分，扣完为止；不提供或提供不满足本项目要求内容的该项不得分。
实施组织方案（10.0分）	投标供应商需提供详细的实施组织方案，包括技术服务总体布局、服务进度计划、服务配合与协调、服务组织架构、服务管理保障措施等，完全满足要求且方案合理得10分；每缺少一项或内容不满足不合理扣1-2分，扣完为止；不提供或提供不满足本项目要求内容的该项不得分。
培训方案（12.0分）	投标供应商须提供培训方案至少应包括培训目标、培训流程、培训对象、培训准备、培训措施、培训质量控制等，完全满足要求且方案合理得12分，每缺少一项或内容不满足不合理扣1-2分，扣完为止，不提供或提供不满足本项目要求内容的该项不得分。
人员团队能力（8.0分）	投标供应商针对此项目需组建一支不少于3人的项目核心团队：1、团队成员至少1名人员具备PMP项目管理证书；满足要求得4分，不满足或不提供不得分。2、团队成员至少2名智能弱电高级工程师；满足要求得4分，不满足或不提供不得分。一人提供多证的不重复计分，以上人员和项目负责人不能复用。（须提供以上人员资质证书复印件和劳动合同关键页并加盖投标供应商公章）

商务部分	售后服务方案 (8.0分))	投标供应商须提供完善售后服务方案包括服务内容、服务目标、服务体系、服务标准等内容，完全满足要求且方案合理得8分，每缺少一项或内容不满足、不合理扣1-2分，扣完为止，不提供或提供与本项目无关内容的该项不得分.
	业绩 (2.0分)	合同案例需提类似项目合同，。要求必须提供合同首页、合同金额页、签字盖章页，能够提供合同案例得2分，无法提供不得分。以上内容标书里需要提供复印件并加盖公章，案例中供应商与投标供应商须一致，否则视为无效不得分。
投标报价	投标报价得分 (10.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

项目编号: **[230901]QTHC[GK]20220034-1**

所投采购包: 第 包

(投标人名称)

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函。
- 三、法定代表人授权书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、联合体协议书
- 十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十二、项目组成员一览表
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、七台河市政府采购中心：

1.按照已收到的项目（项目编号：）招标文件要求，经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

(1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；

(2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

(3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；

(4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；

(5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

(6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

(7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电 话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投 标 人 _____(加盖公章)

法定代表人 _____(签字)

授权委托人 _____(签字)

年 月 日

格式二：

《投标资格承诺函》

一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的政府采购供应商条件：

(一) 具有独立承担民事责任的能力。

供应商类型为企业的，承诺通过“国家企业信用信息公示系统”(<https://www.gsxt.gov.cn>)等合法渠道可查证的信息为：

1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。

2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。

3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1.“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章、第六章、第八章相关条款的规定，可独立承担民事责任。

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。承诺通过“信用中国”(<https://www.creditchina.gov.cn>)等合法渠道可查证的信息为：

1.未被列入失信被执行人。

2.未被列入税收违法黑名单。

(三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单，以及辅助证明材料。

(四) 有依法缴纳税收的良好记录。承诺在纳税所在地的税务机关可查证的信息为:

1. 不存在欠税信息。
2. 不存在重大税收违法。
3. 不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

(五) 有依法缴纳社会保障资金的良好记录。承诺通过“信用中国”(<https://www.creditchina.gov.cn>)“国家企业信用信息公示系统”(<https://www.gsxt.gov.cn>)或政府有关部门等合法渠道可查证的信息为:

1. 未被列入“社会保险领域严重失信人名单”。

2. 缴纳社保的人数和金额,其中基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险均须依法缴纳。(供应商类型为自然人的不适用本条)

供应商类型为自然人的,承诺可提供依法缴纳社会保障资金的证明材料,且无不良记录。

(六) 参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中有重大违法记录。供应商需承诺通过“国家企业信用信息公示系统”(<https://www.gsxt.gov.cn>)、“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn>)、“中国裁判文书网”(<https://wenshu.court.gov.cn>)等合法渠道可查证的信息为:

1. 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。
2. 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的警告和较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。
3. 在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。
4. 虽因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,但期限已经届满。

二、符合其他法律法规规定的政府采购供应商条件:

(一) 承诺通过合法渠道,可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。

(二) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”(<https://www.gsxt.gov.cn>)、“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn>)、“中国裁判文书网”(<https://wenshu.court.gov.cn>)、“信用中国”(<https://www.creditchina.gov.cn>)、“中国政府采购网”(<https://www.ccgp.gov.cn>)等合法渠道,可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(三) 承诺通过“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn>)等合法渠道,可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。

(四) 承诺通过合法渠道,事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。

我方对上述承诺事项的真实性负责,授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构,对上述承诺事项进行查证。如不属实,属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形,按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定,接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

承诺人(供应商或自然人CA签章):

日期:

格式三:

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件 国徽面	法定代表人身份证扫描件 人像面
授权委托人身份证扫描件 国徽面	授权委托人身份证扫描件 人像面

____年____月____日

格式四：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章） 法定代表人（或授权代表）签字或盖章

年 月 日

格式五：（工程类项目可不填写或不提供）

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制招标文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。

4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为人万元，资产总额为人万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为人万元，资产总额为人万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为人万元，资产总额为人万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为人万元，资产总额为人万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

格式七：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：
日期：

格式九：

分项报价明细表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表，且与投标客户端生成的开标一览表（首轮报价表、报价一览表）或分项报价表信息内容不一致，以投标客户端生成的内容为准。

格式十：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加
（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

联合体成员名称：_____（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十一：

（未要求可不填写）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式十二：

项目组成人员一览表（未要求可不填写）

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

1. 本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
2. 如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式十三：

投标人业绩情况表（未要求可不填写）

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				

2
3
4
...

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十四：

各类证明材料（未要求可不填写）

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供的其他资料。