

采购清单及参数要求

序号	名称	参数要求 (mm)	数量	单价	总价
1	骨灰盒存放架单穴位	<p>箱体外径：(±5)：宽 433×高 330×深 300 箱体内径：(±5)：宽 400×高 300×深 300</p> <p>1、铝合金装饰顶檐：国标 6063 铝合金型材，外形高≥95 宽≥165 单面壁厚≥2.0，铝合金挤压一次成型，外形带曲面弧形，自带过道及箱体隐藏照明，铝合金挤压一次成型； 提供“骨灰盒存放架铝合金材料”同一批次的抽样检测报告，</p> <p>2、产品有害物质检测：“技术要求”铅≤90mg/kg、镉≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg、砷≤25mg/kg；2、甲醛净化性能≥75%、覆盖层厚度≥40 μm。检验报告由国家认可的第三方检验机构出具，且同时具有“CMA”“CNAS”资质，抽样基数要求≥100 件，须提供检验报告官网查询截图，截图包含检验要求、检验依据及检验结论。</p> <p>3、顶檐连接角：镁合金，高≥95 宽≥165 长≥165 单面壁厚≥2.0，压铸一体成型，不接受 ABS 材质；</p> <p>4、铝合金承重基座：国标 6063 铝合金型材，高≥240 宽≥80 单面壁厚≥2.0，基座弧面布满立体金属莲花瓣装饰，高≥180mm；</p> <p>5、合金防划伤基座连接角：镁合金，高≥240 宽≥160 长≥160 单面壁厚≥2.0，压铸一体成型，不接受 ABS 材质；</p> <p>6、箱体（层板）、竖板、背板：优质镀锌板，双层总厚≥30，单面壁厚≥0.6，层板内部有镀锌板加强筋处理，格位承重≥150kg，整体组合式箱体结构，连接更牢固。主体竖向框架以及箱体左右板、背板，均为整块无拼接；铝合金挤压一次成型； 提供“骨灰盒存放架箱体镀锌板”同一批次的抽样检测报告， 产品有害物质检测：“技术要求”铅≤90mg/kg、镉≤60mg/kg、钡≤1000mg/kg、硒≤500mg/kg、砷≤25mg/kg；2、甲醛净化</p>	2982 门	125 元	372750 元

	<p>性能$\geq 75\%$、覆盖层厚度$\geq 40 \mu m$。2、甲醛净化性能$\geq 75\%$、覆盖层厚度$\geq 40 \mu m$。检验报告由国家认可的第三方检验机构出具，且同时具有“CMA”“CNAS”资质，抽样基数要求≥ 100件，须提供检验报告官网查询截图，截图包含检验要求、检验依据及检验结论。</p> <p>7、骨灰盒存放架压铸门扇：镁合金，外观立体莲花瓣造型，成型厚度不低于43mm，单面壁厚≥ 2.8正中间镂空直径230圆形，放置装饰件，不采用简单的冲压工艺，镁合金压铸一次成型；</p> <p>8、门扇装饰件：水琉璃，厚度≥ 18“福”字造型，耐腐蚀抗氧化；</p> <p>9、编号牌：不锈钢，金面红字，不采用打印号码牌，防止号码剥落，编号牌能移动遮住锁孔，并且在移动过程中编号牌不会脱离编号插；</p> <p>10、编号插：镁合金，配套编号牌；</p> <p>11、转舌锁：金属材质，耐腐蚀抗氧化，一门一锁，管理员配通用开锁器；</p> <p>12、门板承重拉杆：不锈钢，折叠，具有良好的密封性能，保护门扇的使用寿命，安装方便，美观耐用；</p> <p>11、折叠铰链：不锈钢，安装2个，防火耐腐蚀；</p> <p>13、提供“骨灰盒存放架”（单、双均可）的抽样检测报告，内容至少包含：甲醛释放量$\leq 0.05mg/m^3$；全静载荷（载荷$\geq 140kg$），“技术要求”经24h连续试验卸载后挂板、搁板、立柱及其结合部位无塑性变形。检验报告由国家认可的第三方检验机构出具，且同时具有“CMA”“CNAS”资质，抽样基数要求≥ 10件，须提供检验报告官网查询截图，截图包含检验要求、检验依据及检验结论。</p>			
--	--	--	--	--

2	<p>箱体外径：(±5) 宽 563×高 600×深 300</p> <p>箱体内存：(±5) 宽 518×高 564×深 300</p> <p>1、铝合金装饰顶檐：国标 6063 铝合金型材，外形高≥95 宽≥165 单面壁厚≥2.0，铝合金挤压成型，外形带曲面弧形，自带过道及箱体隐藏照明，铝合金挤压一次成型；</p> <p>2、顶檐连接角：镁合金，高≥95 宽≥165 长≥165 单面壁厚≥2.0，压铸一体成型，不接受 ABS 材质；</p> <p>3、铝合金承重基座：国标 6063 铝合金型材，高≥240 宽≥80 单面壁厚≥2.0，基座弧面布满立体金属莲花瓣装饰，高≥180mm；4</p> <p>骨 灰 盒 存 放 架 特 殊 规 格 单 穴 位</p> <p>、合金防划伤基座连接角：镁合金，高≥240 宽≥160 长≥160 单面壁厚≥2.0，压铸一体成型，不接受 ABS 材质；</p> <p>5、骨灰盒存放架箱体承重（层板）、竖板、背板：优质镀锌板，双层总厚≥34，壁厚≥0.6，内有壁厚≥0.6 镀锌板加强筋，格位承重≥150kg，整体组合式箱体结构，连接更牢固。主体竖向框架以及箱体左右板、背板，均为整块无拼接；</p> <p>6、铝合金箱体承重立柱：国标 6063 铝合金型材，高≥36 宽≥45 壁厚≥1.7；</p> <p>7、铝合金横梁：国标 6063 铝合金型材，高≥36 宽≥45 壁厚≥1.7，；</p> <p>8、骨灰盒存放架合金门框：镁合金，外形高≥590 宽≥545 壁厚≥2.0，压铸一次成型。</p> <p>9、骨灰盒存放架压铸门扇：镁合金，外形高≥490 宽≥445 厚≥70 壁厚≥3.0，面板中间留空，装饰水琉璃≥宽 200*高 430），面板呈立体层次感，不采用简单的冲压工艺，压铸一次成型面板，面板四周无锐角，不伤手。</p> <p>10、门扇背板：铝塑板，壁厚≥3.0，不变形、不氧化；门板打开后，门板背部要求平整光滑，保证产品美观；</p> <p>11、骨灰盒存放架面板装饰件：玻璃，打印中国传统高清图案，</p>	18 门	250 元	4500 元
---	--	------	-------	--------

		<p>防尘易清理；</p> <p>12、编号牌：304 不锈钢板材，金面红字，雕刻编号牌，不采用直接打印编号牌，防止剥落。编号牌应能滑动遮住锁具，且滑动过程中编号牌不能脱离编号插；</p> <p>13、双保险锁：钢铜结构，耐腐蚀耐氧化，一门两锁，管理员及业主各持一把钥匙，同时使用方可开启；</p> <p>14、转轴：镁合金，直径≥ 8.0，保证门扇不下沉；</p>			
3	骨灰盒存放架告别台	<p>入室告别龕：全金属材料，宽≥ 1100 高≥ 1200 深≥ 500，告别龕有不低于 6 根立柱支撑，立柱上铸有传统文化装饰图案，顶部整版压铸穹顶造型并含有龙纹装饰等，穹顶下告别龕正面、左、右布满不低于 10 公分高古建小斗拱造型，斗拱下告别龕正面、左、右、三面每个面装饰不低于 2 块中国传统文化图案压铸。告别龕内设两级台阶，一级台阶用于放置祭品，台阶正面布满不低于 15 公分高压铸图案装饰。二级台阶用于放置骨灰盒及遗像，台阶正面布满不低于 15 公分高压铸图案装饰。</p>	1 套	11110 元	11110 元
4	单面侧板	<p>单面侧板尺寸：深 600，高度 2730</p> <p>1、侧面板：铝塑板材料或有机板，单面壁厚≥ 3.0 防火、防潮、耐腐蚀、色彩鲜艳不褪色，打印高清中国传统图案铝合金挤压一次成型</p> <p>2、装饰侧板立柱：国标 6063 铝合金型材，高≥ 110，宽≥ 90，壁厚≥ 1.3，铝合金挤压一次成型</p> <p>提供“骨灰盒存放架铝塑板材料或有机板”同一批次的抽样检测报告，1、产品有害物质检测：“技术要求”铅$\leq 90\text{mg/kg}$、镉$\leq 60\text{mg/kg}$、钡$\leq 1000\text{mg/kg}$、硒$\leq 500\text{mg/kg}$、砷$\leq 25\text{mg/kg}$；</p> <p>3、甲醛净化性能$\geq 75\%$、覆盖层厚度$\geq 40\ \mu\text{m}$。2、甲醛净化性能$\geq 75\%$、覆盖层厚度$\geq 40\ \mu\text{m}$。检验报告由国家认可的第三方检验机构出具，且同时具有“CMA”“CNAS”资质，抽样基数要求≥ 100 件，须提供检验报告官网查询截图，截图包含检验要</p>	16 块	380 元	6080 元

		求、检验依据及检验结论。			
5	双面侧板	<p>双面侧板尺寸：深 600，高度 2730</p> <p>1、侧面板：铝塑板材料或有机板，壁厚≥ 3.0 色彩鲜艳不褪色，打印中国传统高清图案；</p> <p>2、装饰侧板立柱：国标 6063 铝合金型材，高≥ 110，宽≥ 90，壁厚≥ 1.3，铝合金挤压一次成型；</p>	24 块	585 元	14040 元