

# 牡丹江市公共资源交易中心

## 公开招标文件

项目名称：馆藏文物预防性保护项目

项目编号：**[231001]MDJZC[GK]20240028**

## 第一章 投标邀请

牡丹江市公共资源交易中心受牡丹江市博物馆和烈士纪念馆的委托，采用公开招标方式组织采购馆藏文物预防性保护项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：馆藏文物预防性保护项目

批准文件编号：牡政采计划[2024]01385

采购项目编号：[231001]MDJZC[GK]20240028

#### 2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	馆藏文物预防性保护项目	1	详见采购文件	2,912,122.47

### 二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.其他资质要求：

合同包1（馆藏文物预防性保护项目）：无

### 三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行-应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。

### 其他要求

1.采用“现场网上开标”模式进行开标，投标人需到达开标现场。

2.采用“不见面开标”模式进行开标，投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。“若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅而否决供应商投标的情况发生时，由投标人自行承担责任。”

3.将采用电子评标的方式，为避免意外情况的发生处理不及时导致投标失败，建议投标人需在开标时间前1小时完成投标文件上传，否则产生的一系列问题将由投标人自行承担。

注：开标模式详见供应商须知-开标方式

### 四.招标文件售价

本次招标文件的售价为 无 元人民币。

### 五.递交投标文件截止时间、开标时间及地点：

递交投标文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

备注：所有电子投标文件应在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购管理平台，逾期递交的投标文件，为无效投标文件。

#### 六.询问提起与受理：

项目经办人：刘宇 联系方式：0453-6297120

#### 七.质疑提起与受理：

1.对采购文件的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

项目经办人：刘宇 联系方式：0453-6297120

2.对评审过程和结果的质疑按要求以书面形式提供纸质材料：

质疑经办人：姚祥林 联系方式：15545301577

#### 八.公告发布媒介：

中国政府采购网 黑龙江省政府采购网

#### 联系信息

##### 1. 采购代理机构

采购代理机构名称：牡丹江市公共资源交易中心

地址：黑龙江省牡丹江市市辖区东长安街70号

联系人：刘宇

联系电话：0453-6297120

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

##### 2. 采购人信息

采购单位名称：牡丹江市博物馆和烈士纪念馆

地址：西二条路421号

联系人：程伟芳

联系电话：18946372575

牡丹江市公共资源交易中心

## 第二章 供应商须知

### 一、前附表：

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	是否专门面向中小企业采购	采购包1：面向中小企业，采购包专门预留
6	评标办法	合同包1（馆藏文物预防性保护项目）：综合评分法
7	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
8	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
9	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台
10	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“黑龙江省政府采购网--黑龙江省政府采购管理平台”）
11	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
12	备选方案	不允许
13	联合体投标	包1： 不接受
14	代理服务费收取方式	不收取。

1 5	投标保证金	<p>本项目允许投标供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳保证金。</p> <p>馆藏文物预防性保护项目：保证金人民币：29,121.22元整。</p> <p>开户单位：牡丹江市公共资源交易中心保证金专户</p> <p>开户银行：中信银行股份有限公司牡丹江分行</p> <p>银行账号：8113101014600168807</p> <p>特别提示：</p> <p>1、投标供应商应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标保证金到账（保函提交）的截止时间与投标截止时间一致，逾期不交者，投标文件将作无效处理。</p> <p>2、投标供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、包组：***）的投标保证金”。</p>
1 6	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“黑龙江省政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话4009985566按5转1号键。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册）</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3） 经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密，并在规定时间内进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果。</p>

1 7	电子投标文件 签字、盖章要 求	应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
1 8	投标客户端	投标客户端需要自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台”下载。
1 9	有效供应商家 数	包1：3 此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、评标；文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。
2 0	报价形式	合同包1（馆藏文物预防性保护项目）:总价
2 1	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起60日历天
2 2	其他	
2 3	项目兼投兼中 规则	兼投兼中：-

### 三、投标须知

#### 1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

应在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）提前注册并办理电子签章CA，CA用于制作投标文件时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn>）CA在线办理）具体操作步骤，在黑龙江省政府采购网（<http://hljcg.hlj.gov.cn/>）下载政府采购供应商操作手册。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

#### 2.特别提示

2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

### 三、说明

#### 1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 4.当事人：

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指牡丹江市公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

#### 5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

#### 6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

#### 7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

#### 8.现场踏勘

- 8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
- 8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
- 8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

## 9.其他条款

- 9.1无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“黑龙江省政府采购网”、“黑龙江省公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

## 五、投标文件

### 1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

### 2.投标报价

2.1投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳：

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

4.2投标保证金的退还：

- (1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；
- (2) 未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## 5.投标文件的修改和撤回

5.1投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

5.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

## 6.投标文件的递交

6.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

## 7.样品（演示）

7.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

7.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

7.3评标结束后，中标供应商与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标供应商送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

# 六、开标、评审、结果公告、中标通知书发放

## 1.网上开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标会议相关人员姓名；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认；
- (5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3投标人不足三家的，不得开标。

1.4备注说明：

- (1) 若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的CA证书应为该投

标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

(2) 若本项目采用不见面开标, 投标人在开标时间前30分钟, 应当提前登录开标系统进行签到, 填写联系人姓名与联系号码; 在系统约定时间内使用CA证书签到以及解密, 未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

(3) 投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义, 应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议, 采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

## 2. 评审 (详见第六章)

## 3. 结果公告

3.1 中标供应商确定后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网发布中标结果公告, 中标结果公告期为 1 个工作日。

3.2 项目废标后, 采购代理机构将在黑龙江省政府采购网上发布废标公告, 废标结果公告期为 1 个工作日。

## 4. 中标通知书发放

发布中标结果的同时, 中标供应商可自行登录“黑龙江省政府采购网--政府采购管理平台”打印中标通知书, 中标通知书是合同的组成部分, 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后, 采购人不得违法改变中标结果, 中标供应商无正当理由不得放弃中标。

## 七、询问、质疑与投诉

### 1. 询问

1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

1.2 为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复, 询问采用实名制, 询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构, 正式受理后方可生效, 否则, 为无效询问。

### 2. 质疑

2.1 潜在投标人已依法获取招标文件, 且满足参加采购项目基本条件的潜在供应商, 可以对招标文件提出质疑; 递交投标文件的供应商, 可以对该项目采购过程和中标结果提出质疑。采购中心应当在正式受理投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2 对招标文件提出质疑的, 应当在首次获取招标文件之日起七个工作日内提出; 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出; 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期届满之日起七个工作日内提出。

2.3 质疑供应商应当在规定的时限内, 以书面形式一次性地向采购中心递交《质疑函》和必要的证明材料, 不得重复提交质疑材料, 《质疑函》应按标准格式规范填写。

2.4 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑, 应当递交供应商法定代表人签署的授权委托书, 其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。

2.5 供应商提出质疑应当递交《质疑函》和必要的证明材料。《质疑函》应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期;
- (7) 供应商首次下载招标文件的时间截图。

2.6有下列情形之一的，采购中心不予受理：

- (1) 按照“谁主张、谁举证”的原则，应由质疑供应商提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料，未能提供的；
- (2) 未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；
- (3) 未在质疑有效期限内提出的；
- (4) 超范围提出质疑的；
- (5) 同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的。

2.7有下列情形之一的，质疑不成立：

- (1) 质疑事项缺乏事实依据的；
- (2) 质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；
- (3) 质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

2.8质疑的撤销。质疑正式受理后，质疑供应商申请撤销质疑的，采购中心应当终止质疑受理程序并告知相关当事人。

2.9对虚假和恶意质疑的处理。对虚假和恶意质疑的供应商，报省级财政部门依法处理，记入政府采购不良记录，推送省级信用平台，限制参与政府采购活动。有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

- (1) 主观臆造、无事实依据进行质疑的；
- (2) 捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；
- (3) 恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；
- (4) 以非法手段取得证明材料的。

3.0接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

### 3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 第三章 合同与验收

### 一、合同要求

#### 1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

1.2合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.4采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

1.6政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.7拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.8采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 2.合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《民法典》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

## 二、验收

中标供应商在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单。

## 政府采购合同（合同文本）

甲方：\*\*\*（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：\*\*\*（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

### 1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- (1)合同格式以及合同条款
- (2)中标结果公告及中标通知书
- (3)招标文件
- (4)投标文件
- (5)变更合同

2.本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

### 3.合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

### 4.付款方式及时间

\*\*\*（见招标文件第四章）

### 5.交货安装

交货时间：

交货地点：

### 6.质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

### 7.包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

### 8.运输要求

- (1)运输方式及线路：
- (2)运输及相关费用由乙方承担。

### 9.知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

## 10.验收

(1) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后,由甲乙双方及第三方(如有)一同验收并签字确认。

(2) 对标的物的质量问题,甲方应在发现后向乙方提出书面异议,乙方在接到书面异议后,应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的,对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中,有明确质量保证期的,适用质量保证期。

(3) 经双方共同验收,标的物达不到质量或规格要求的,甲方可以拒收,并可解除合同且不承担任何法律责任,

## 11.售后服务

(1) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(2) 其他售后服务内容: (投标文件售后承诺等)

## 12.违约条款

(1) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款,按日承担违约部分合同金额的违约金。

(2) 其他违约责任以相关法律法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

## 13.不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知另一方,双方互不承担责任,并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,双方协商解决。

## 14.争议的解决方式

合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成可以采用下列方式解决:

(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

(2) 向 人民法院起诉。

## 15.合同保存

合同文本一式五份,采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份,自双方签订之日起生效。

16.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

甲方: (章)

乙方: (章)

采购方法人代表: (签字)

投标人法人代表: (签字)

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

联系电话:

联系电话:

签订时间 年 月 日

附表:标的物清单(主要技术指标需与投标文件相一致)(工程类的附工程量清单等)

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价(元)	金额(元)
**	**	**	**	**	**	**

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
合计：人民币大写：**元整						¥：**

## 第四章 招标内容与技术要求

### 一、项目概况：

本项目进一步完善牡丹江市博物馆和烈士纪念馆的预防性保护能力，建立馆藏文物保存环境监测评估机制、实施馆藏文物保存微环境调控，为对环境因素敏感的珍贵文物配置无酸纸囊匣/柜架/展柜等藏展装置，最终达到“稳定、洁净”的状态，形成馆藏文物预防性风险管理机制。

#### 1、文物保存环境监测

为有效推进文物预防性保护的体系建设，为牡丹江市博物馆和烈士纪念馆配置文物保存环境无线监测设备一套，包含对文物保存环境的温湿度、光辐射污染等的实时监测设备，实现文物预防性保护体系测控合一的立体式架构。

#### 2、文物展厅：

(1) 牡丹江市博物馆和烈士纪念馆大部分使用木质或纯玻璃展柜的情况不符合文物预防性保护要求以及国家标准，项目拟定对八女投江事迹暨牡丹江抗日战争史实展、牡丹江历史陈列展内的展柜进行更换或改造，有效控制展厅空间内的光辐射影响，实现展厅文物保存微环境的构建。

(2) 对改造完成的文物保护微环境实施调控，配置净化恒湿机，有效控制温湿度及污染气体对文物的影响，实现文物保存微环境的洁净、稳定。

#### 3、文物库房：

对于特别珍贵的敏感革命文物，采用具备调控功能的储存设备，配置恒温恒湿柜，有效地对珍贵敏感文物进行保存，确保其保存微环境的洁净稳定。

#### 4、文物养护

牡丹江市博物馆和烈士纪念馆珍贵文物的保护程度较低，尤其是对于珍贵脆弱的革命文物，本项目选择 **44** 件/套文物定制文物囊匣，并配置一批无酸纸袋，为其提供更加舒适贴合的保护。

#### 5、库房安全保护

为馆内两间库房更换成双锁安全防盗门，提升库房的安全性和防火防盗性。

**6、供应商应须知：**因设备安装调试所产生的费用和设备安装现场保护、现场破损恢复所产生的费用，采购人不另行支付，以上费用均由供应商承担。

### 合同包1（馆藏文物预防性保护项目）

#### 1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后75个日历日内交货
标的提供的地点	牡丹江市博物馆和烈士纪念馆大楼
投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起60日历天
付款方式	1期：支付比例30%，签订合同后,5个工作日内支付。 2期：支付比例30%，设备交付采购方清点数量无误后，5个工作日内支付。 3期：支付比例30%，设备安装调试正常后，5个工作日内支付。 4期：支付比例10%，验收合格一个月后无任何问题，5个工作日内支付。

验收要求	1期：采购人接到供应商验收申请后，按照国家现行的质量验收标准验收。清点设备数量无误；设备安装调试无误；监测系统软件与设备运行情况正常，达到方案设定要求，运行一个月无任何问题后，5个工作日内完成验收。
履约保证金	不收取
合同履行期限	自合同签订之日起75个日历日
其他	其他：供应商应须知：因设备安装调试所产生的费用和设备安装现场保护、现场破损恢复所产生的费用，采购人不另行支付，以上费用均由供应商承担。

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	招标技术要求
1		环保监测设备	温湿度监测传感器	台	4.00	4,300.00	17,200.00	工业	详见附表一
2		环保监测设备	光照紫外监测传感器	台	2.00	9,400.00	18,800.00	工业	详见附表二
3		环保监测设备	VOC 监测传感器	台	2.00	26,600.00	53,200.00	工业	详见附表三
4		环保监测设备	信号传输中继	台	4.00	4,600.00	18,400.00	工业	详见附表四
5		环保监测设备	环境监测管理系统	套	1.00	42,500.00	42,500.00	工业	详见附表五
6		其他用具	平面柜（定制）	台	4.00	10,200.00	40,800.00	工业	详见附表六
7		其他用具	沿墙柜（定制）	米	19.25	18,500.00	356,125.00	工业	详见附表七
8		其他用具	沿墙柜（定制）	米	8.24	16,000.00	131,840.00	工业	详见附表八
9	△	其他用具	沿墙柜（定制）	米	112.04	17,000.00	1,904,680.00	工业	详见附表九
10		恒温机、恒温机组	小型展柜恒湿机	台	3.00	24,700.00	74,100.00	工业	详见附表一十
11	△	恒温机、恒温机组	大型展柜恒湿机	台	1.00	60,000.00	60,000.00	工业	详见附表一十一
12		调湿调温机	恒温恒湿储藏柜	个	2.00	59,000.00	118,000.00	工业	详见附表一十二
13		其他用具	文物转运箱	个	2.00	3,800.00	7,600.00	工业	详见附表一十三
14		其他用具	文物整理桌	个	1.00	3,987.47	3,987.47	工业	详见附表一十四
15		其他用具	2号无酸纸袋	个	5.00	17.00	85.00	工业	详见附表一十五

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	所属行业	招标技术要求
16		其他用具	4号无酸纸袋	个	5.00	23.00	115.00	工业	详见附表一十六
17		其他用具	6号无酸纸袋	个	5.00	27.00	135.00	工业	详见附表一十七
18		其他用具	8号无酸纸袋	个	5.00	33.00	165.00	工业	详见附表一十八
19		其他用具	10号无酸纸袋	个	5.00	37.00	185.00	工业	详见附表一十九
20		其他用具	12号无酸纸袋	个	5.00	41.00	205.00	工业	详见附表二十
21		其他用具	定制无酸囊匣	个	44.00	681.82	30,000.00	工业	详见附表二十一
22		门、门槛	安全防盗门	套	2.00	17,000.00	34,000.00	工业	详见附表二十二

附表一：温湿度监测传感器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、温度测量： 测量范围：-20~50℃； 显示分辨率等于或优于：0.01℃； 测量准确度：±0.3℃ (10℃~30℃), ±0.9℃ (10℃以下或 30℃以上)； 最大允许误差：±0.9℃；</p> <p>2、湿度测量： 测量范围：10%~90%RH； 显示分辨率等于或优于：0.05%RH； 测量准确度：±3%RH@ (40%~80%RH)； ±4%RH@ (80%~90%RH)； 最大允许误差：±4%RH；</p> <p>3、能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长1年以上；</p> <p>4、通信方式：具备2.4GHz双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律法规；</p> <p>★5、安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，通过防爆安全认证。（提供检测机构出具的防爆合格证，投标文件中提供扫描件）；</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二：光照紫外监测传感器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、温度测量： 测量范围：-20~50℃； 显示分辨率等于或优于：0.01℃； 测量准确度：±0.3℃ (10℃~30℃)，±0.9℃ (10℃以下或 30℃以上)； 最大允许误差：±0.9℃；</p> <p>2、湿度测量： 测量范围：10~90%RH； 显示分辨率等于或优于：0.05%RH； 测量准确度：±3%RH@ (40%~80%RH)；±4%RH@ (80%~90%RH)； 最大允许误差：±4%RH；</p> <p>3、光照度测量 光照范围：0.1~2000lx； 光照准确度：相对示值误差优于±4%；</p> <p>4、紫外线测量： 测量范围：0.01~230μW/cm2(波长365nm± 5nm)； 测量准确度：相对示值误差优于±8%；</p> <p>5、能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长1年以上；</p> <p>6、通信方式：具备2.4GHz双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律法规；</p> <p>7、安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，通过防爆安全认证。(提供检测机构出具的防爆合格证，投标文件中提供扫描件)。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表三：VOC 监测传感器 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

	<p>1、温度测量： 测量范围： -20~50℃； 显示分辨率等于或优于： 0.01℃； 测量准确度： ±0.3℃ (10℃~30℃)， ±0.9℃ (10℃以下或 30℃以上)； 最大允许误差： ±0.9℃；</p> <p>2、湿度测量： 测量范围： 10~90%RH； 显示分辨率等于或优于： 0.05%RH； 测量准确度： ±3%RH@（40%~80%RH）； ±4%RH@（80%~90%RH）； 最大允许误差： ±4%R；</p> <p>3、室内有机挥发物测量 范围0~10ppm； 显示分辨率： 0.01ppm； 测量准确度： 0.1ppm±8%示值；</p> <p>4、能耗：具有电源管理功能，环保无污染电池使用寿命5年以上，电池一次充电后连续采样（频率30分钟）工作时长半年以上；</p> <p>5、通信方式：具备2.4GHz双向无线通讯功能，自组网，符合工信部无线电管理委员会相关法律法规；</p> <p>6、安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，通过防爆安全认证。（提供检测机构出具的防爆合格证，投标文件中提供扫描件）；</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表四：信号传输中继 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、 无线通信： 使用国家无委会免费的2.4G工业赫兹频段；</p> <p>2、组网方式:具有自组织网络的能力，能够自行搜索及加入网络； 具有周期性心跳包，周期性向网关发送心跳包以表征工作状态； 具有链路质量侦测能力。在信号微弱或不稳定情况下，能够自行判别，并搜索和优选更优质的网络传输路径；</p> <p>3、数据传输:具有反馈能力，成功接收到数据包后，予以回复，表明成功接收状态； 具有数据重发机制，当数据发送失败后，具有回避及重发机制。 如果数据发送多次不成功，能够优选父节点，并重新发送;具有下行转发能力，自父节点接收下行包，并根据路由机制，转发至目标子节点；</p> <p>4、发射功率： +17dBm；最大通讯距离： 800 米(室外可视距离，无路由)；</p> <p>5、供电方式：具有灵活的供电方式，可接入 220V 外电，灵活安装；</p> <p>6、外壳材料：采用金属外壳；</p> <p>7、电路板保护：防潮、防霉、防烟雾；</p> <p>8、数据安全：支持上下行数据传输加密。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表五：环境监测管理系统 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1. 可设置监测点的数据接收检查周期、监测点自定义名称。数据接收检查周期用于避免监测网络受到干扰时产生无效数据，保证监测数据的连续性和有效性。监测点自定义名称用于以曲线图方式显示监测点数据时辨识监测点位置属性；</p> <p>2.支持通过LAN局域网动态搜索与配置中继；</p> <p>3.支持通过LAN局域网动定位与排除中继故障；</p> <p>4.人机友好界面，操作简单方便；</p> <p>5.支持实时预警各监测点环境超标信息；</p> <p>6.支持报警信息分区域发往相关管理员；</p> <p>7.支持报警信息记录查询与分析；</p> <p>8.支持通过LAN局域网发送报警信息到远程网络声光报警器；</p> <p>9.支持数据库存储，并对数据库的访问效率提供优化；</p> <p>10.为保证数据信息传输处理的高效率，产品内核必须基于高效的主流开发语言实现；</p> <p>11.支持故障恢复和故障迁移的功能，保证应用系统7x24小时不间断运行；</p> <p>12.能自动汇总和计算采集到的环境信息；</p> <p>13.支持TCP/IP、GPRS、Zigbee等多种数据传输方式；</p> <p>14.支持拓扑图动态调整，用户可以设定软件背景，并图形化显示各监测点数据，各监测点位置可以用鼠标动态拖动调整；</p> <p>15.预留控制接口，支持远程控制，以使用户在软件界面上实施远程控制；</p> <p>16.软件安全，访问安全，存储安全，数据库安全，网络安全和安全管理，支持用户分级管理功能，支持设备分区域管理；</p> <p>17.支持对系统运行状态、动态监控与管理功能。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表六：平面柜（定制） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、规格:1200mm*600mm*1100mm; 误差≤5mm;</p> <p>2、展示柜整体框架采用不低于40mm*40mm*3.0mm优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊接(焊口无氧化现象); 焊接成形后, 经时效处理状态达到T6以上性能完毕后, 用专用设备磨平打光。防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺;</p> <p>3、采用夹胶防爆玻璃, 玻璃厚度采用6mm+0.76mm+6mm, 夹胶可阻挡99%的紫外光, 夹胶后透光率≥86%以上, 具有防爆功能, 玻璃符合GB/T 9962或GB/T9963标准规定; 磨边规格为0.7mmx0.7mm。外露角为安全倒角处理;</p> <p>4、采用 LED 灯带照明, 其亮度和照射角度均可调节, 可以均匀照亮整个展示区域, 产生良好的展览效果, 不会对文物造成损害; 展柜内灯光控制色温&lt;3300K, 紫外线相对含量≤20μW/lm; 展柜 LED照明灯具显色指数为: 照明Ra≥85;</p> <p>★5、具备良好的密闭性能, 柜体气密性(换气率)≤0.5d<sup>-1</sup> (次/天)。(提供第三方检测机构出具的平面柜内气密性检测报告, 报告上须加盖CMA标注, 投标文件中提供检测报告扫描件)。</p> <p>6、展柜中所使用的喷漆、粘接剂、可喷绘装饰布等为中性环保材料, 不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料, 展柜的外围材料均为非燃烧性材料, 保证展柜的防火性能。展柜所使用与展陈部分直接接触的板材及展台基座材料板材均选择EO级板材, 原木材经过熏、蒸、消毒处理, 防止虫霉滋生, 甲醛含量符合要求; 柜内使用的织物为环保的100%纯棉纺织物, 采用无胶粘接的固定方式固定在板材上;</p> <p>7、采用电动静音开启, 表面无锁眼。按键掀起或关闭, 操作方便、安全。展柜门的开度可不小于玻璃罩高度; 开启系统设置单独密闭的电动开关手柄箱, 箱门配备博物馆专用钥匙, 钥匙和电动操作手柄单独分开保管, 起到双重安全保险的作用。使用博物馆专用锁具锁体及钥匙的材料为超硬度耐磨、防锈材料, 钥匙编号可根据要求分组管理、编制, 防盗性能达到ANSI2级标准。一柜一锁钥匙互不通开。铜或锌合金锁壳及锁芯;</p> <p>8、结构组成: 包括专用锁, 专用工具, 专用滑轮, 滑动轴承、导向机构、限门装置, 瓦座、连接件、传动丝杆等零部件;</p> <p>9、可移动脚轮3寸, 脚轮承重100KG。可调节支脚, M12*100钢制镀铬;</p> <p>★10、柜内甲醛含量≤0.05mg/ m<sup>3</sup>、苯含量≤0.05mg/ m<sup>3</sup>、TVOC 含量≤0.5mg/ m<sup>3</sup> (提供第三方检测机构出具的平面柜内空气质量检测报告, 报告上须加盖CMA标注, 投标文件中提供检测报告扫描件)。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表七: 沿墙柜 (定制) 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1、规格:19.25m*800mm*3800mm;</p> <p>2、展示柜整体框架采用不低于100mm*50mm*3mm和50mm*50mm*3mm优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊接(焊口无氧化现象);焊接成形后,经时效处理状态达到 T6 以上性能完毕后,用专业设备磨平打光。防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺;</p> <p>3、采用夹胶防爆玻璃,玻璃厚度采用6mm+0.76mm+6mm,夹胶可防99%的紫外光,夹胶后透光率≥86%以上,具有防爆功能,玻璃符合GB/T 9962或GB/T9963标准规定。</p> <p>4、采用LED偏光洗墙灯和LED小射灯照明,其亮度和照射角度均可调节,可以均匀照亮整个展示区域,产生良好的展览效果,不会对文物造成损害;展柜内灯光控制色温&lt;3300K,紫外线相对含量≤20μW/l m;展柜LED照明灯具显色指数为:照明Ra≥85;</p> <p>★5、具备良好的密闭性能,柜体气密性(换气率)≤0.5d<sup>-1</sup>(次/天)。(提供第三方检测机构出具的沿墙柜内气密性检测报告,报告上须加盖CMA标注,投标文件中提供检测报告扫描件)。</p> <p>6、开启方式: :采用电动推出手动平移式开启,展柜玻璃门开启度&gt;70%;</p> <p>7、展柜中所使用的喷漆、粘接剂、可喷绘装饰布等为中性环保材料,不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料,展柜的外围材料均为非燃烧性材料,保证展柜的防火性能。展柜所使用与展陈部分直接接触的板材及展台基座材料板材均选择EO级板材,原木材经过熏、蒸、消毒处理,防止虫霉滋生,甲醛含量符合要求;柜内使用的织物为环保的100%纯棉织物,采用无胶粘接的固定方式固定在板材上;</p> <p>8、使用博物馆专用锁具,锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料,钥匙的编号可根据要求分组管理、编制,防盗性能达到ANSI2级标准。一柜一锁,钥匙互不通用;铜或锌合金锁壳及锁芯;</p> <p>★9、柜内甲醛含量≤0.05mg/m<sup>3</sup>、苯含量≤0.05mg/m<sup>3</sup>、TVOC 含量≤0.5mg/m<sup>3</sup>(提供第三方检测机构出具的沿墙柜内空气质量检测报告,报告上须加盖CMA标注,投标文件中提供检测报告扫描件)。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表八：沿墙柜（定制） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1、规格:8.24m*800mm*3000mm;</p> <p>2、展示柜整体框架采用不低于100mm*50mm*3mm 和 50mm*50mm*3mm优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊接(焊口无氧化现象);焊接成形后,经时效处理状态达到T6 以上性能完毕后,用专用设备磨平打光。防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺;</p> <p>3、采用夹胶防爆玻璃,玻璃厚度采用6mm+0.76mm+6mm,夹胶可防99%的紫外光,夹胶后透光率≥86%以上,具有防爆功能,玻璃符合GB/T 9962或GB/T9963标准规定;</p> <p>4、采用 LED 偏光洗墙灯和 LED小射灯照明,其亮度和照射角度均可调节,可以均匀照亮整个展示区域,产生良好的展览效果,不会对文物造成损害;展柜内灯光控制色温&lt;3300K,紫外线相对含量≤20μW/lm;展柜LED照明灯具显色指数为:照明Ra≥85;</p> <p>★5、具备良好的密闭性能,柜体气密性(换气率)≤0.5d<sup>-1</sup>(次/天)。(提供第三方检测机构出具的沿墙柜内气密性检测报告,报告上须加盖CMA标注,投标文件中提供检测报告扫描件)。</p> <p>6、开启方式:采用电动推出手动平移式开启,展柜玻璃门开启度&gt;70%;</p> <p>7、展柜中所使用的喷漆、粘接剂、可喷绘装饰布等为中性环保材料,不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料,展柜的外围材料均为非燃烧性材料,保证展柜的防火性能。展柜所使用与展陈部分直接接触的板材及展台基座材料板材均选择EO级板材,原木材经过熏、蒸、消毒处理,防止虫霉滋生,甲醛含量符合要求;柜内使用的织物为环保的100%纯棉织物,采用无胶粘接的固定方式固定在板材上;</p> <p>8、使用博物馆专用锁具,锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料,钥匙的编号可根据要求分组管理、编制,防盗性能达到 ANSI2级标准。一柜一锁,钥匙互不通开。铜或锌合金锁壳及锁芯。</p> <p>★9、柜内甲醛含量≤0.05mg/m<sup>3</sup>、苯含量≤0.05mg/m<sup>3</sup>、TVOC 含量≤0.5mg/m<sup>3</sup>(提供第三方检测机构出具的沿墙柜内空气质量检测报告,报告上须加盖CMA标注,投标文件中提供检测报告扫描件)。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表九：沿墙柜（定制） 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1、规格:112.04m*1000mm*3000mm;</p> <p>2、展示柜整体框架采用不低于100*50*3mm和 50*50*3mm 优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接(焊口无氧化现象);焊接成形后,经时效处理状态达到 T6 以上性能完毕后,用专用设备磨平打光。防锈处理后采用静电氟碳喷涂工艺;</p> <p>3、采用夹胶防爆玻璃,玻璃厚度采用6mm+0.76mm+6mm,夹胶可防99%的紫外光,夹胶后透光率≥86%以上,具有防爆功能,玻璃符合GB/T 9962或GB/T9963标准规定;</p> <p>4、采用 LED 偏光洗墙灯和LED 小射灯照明,其亮度和照射角度均可调节,可以均匀照亮整个展示区域,产生良好的展览效果,不会对文物造成损害;展柜内灯光控制色温&lt;3300K,紫外线相对含量≤20μW/lm,展柜 LED 照明灯具显色指数为:照明 Ra≥85;</p> <p>★5、具备良好的密闭性能,柜体气密性(换气率)≤0.5d<sup>-1</sup>(次/天)。(提供第三方检测机构出具的沿墙柜内气密性检测报告,报告上须加盖CMA标注,投标文件中提供检测报告扫描件)。</p> <p>6、开启方式:采用电动推出手动平移式开启,展柜玻璃门开启度&gt;70%;</p> <p>7、展柜中所使用的喷漆、粘接剂、可喷绘装饰布等为中性环保材料,不会散发有害气体污染展品和展厅空气环境。展柜内壁板与积木展台包亚麻布等所有用材均采用环保型、阻燃性材料,展柜的外围材料均为非燃烧性材料,保证展柜的防火性能。展柜所使用与展陈部分直接接触的板材及展台基座材料板材均选择EO级板材,原木材经过熏、蒸、消毒处理,防止虫霉滋生,甲醛含量符合要求;柜内使用的织物为环保的100%纯棉织物,采用无胶粘接的固定方式固定在板材上;</p> <p>8、使用博物馆专用锁具,锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料,钥匙的编号可根据要求分组管理、编制,防盗性能达到ANSI2级标准。一柜一锁,钥匙互不通开。铜或锌合金锁壳及锁芯;</p> <p>★9、柜内甲醛含量≤0.05mg/m<sup>3</sup>、苯含量≤0.05mg/m<sup>3</sup>、TVOC 含量≤0.5mg/m<sup>3</sup>(提供第三方检测机构出具的沿墙柜内空气质量检测报告,报告上须加盖CMA标注,投标文件中提供检测报告扫描件)。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十: 小型展柜恒湿机 是否进口: 否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

1	<p>1、湿度调控精度：<math>\leq \pm 1\%RH</math>；</p> <p>2、在工作温度 17-26℃下,湿度调控范围：35%~70%RH；</p> <p>3、分辨率：0.1%RH，调控范围：<math>\geq 8m^3</math>；</p> <p>4、具有微环境过滤净化功能，空气净化质量高，将有毒有害气体分解成无毒无害固体物质，不会产生二次污染，采用送回风内循环方式进行空气处理；</p> <p>5、具有双向无线通信功能，具备低复杂度、自组织、低功耗、高数据速率，低成本的特点，便于微环境调控，集中监控和设备管理；</p> <p>6、系统实现免维护功能，在适用环境条件下，不需要加水排水；地面去水口，去水盘；</p> <p>7、具备自动诊断和远程诊断功能，可大幅度降低售后服务成本，及设备使用方维护成本；</p> <p>8、设备体积小，功耗小，安装方便，可安装在微环境基座，仅需一定通风要求；</p> <p>9、无线组网能力：拥有可扩展无线控制能力的标准 RS232数据接口，可以组建专门的无线网络，为实现后期的智能化控制，设备可连接调控系统软件，对于存储柜内的环境温度、湿度、设备运行情况做实时监控，远程操控设备。能通过 PC 机及时监视控制查看设备工作状态，并进行远程设置；</p> <p>10、设备工作时噪音不超过45分贝。（提供第三方检测机构出具的小型展柜恒湿机检测报告，报告上须加盖CMA标注，证明设备工作时噪音不超过45分贝，投标文件中提供检测报告扫描件）；</p> <p>11、净化恒湿机(小型)出风口风速小于3m/s；</p> <p>12、所有电器元件、电路板、电动机等均按防爆防火处理，防爆等级为增安型 dIIBT4。保证了设备的消防安全；</p> <p>安全性能：为确保文物安全，采用安全设计，通过防爆安全认证。提供专业防爆检测机构出具的防爆合格证，投标文件中提供扫描件；</p> <p>13、数据服务：专门的上位机软件进行可视化的趋势统计和历史记录。可以全天24小时连续记录，记录信息可保存五年；</p> <p>14、小型展柜恒湿机在25℃/80%RH湿度环境下，24小时内除湿量达到1kg、在25℃/40%RH湿度环境下，24小时内加湿量达到1kg(提供第三方检测机构出具的小型展柜恒湿机检测报告，报告上须加盖CMA标注，投标文件中提供检测报告扫描件)。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十一：大型展柜恒湿机 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、湿度调控精度：<math>\leq \pm 1\%RH</math>；</p> <p>2、在工作温度17-26℃下,湿度调控范围：35%~70%RH；</p> <p>3、分辨率：0.1%RH,调控范围：<math>\geq 20m^3</math>；</p> <p>4、具有微环境过滤净化功能，空气净化质量高，将有毒有害气体分解成无毒无害固体物质，不会产生二次污染，采用送回风内循环方式进行空气处理；</p> <p>5、具有双向无线通信功能，具备低复杂度、自组织、低功耗、高数据速率，低成本的特点，便于微环境调控，集中监控和设备管理；</p> <p>6、系统实现免维护功能，在适用环境条件下，不需要加水排水；地面去水口，去水盘；</p> <p>7、具备自动诊断和远程诊断功能，可大幅度降低售后服务成本，及设备使用方维护成本；</p> <p>8、设备体积小，功耗小，安装方便，可安装在微环境基座，仅需一定通风要求；</p> <p>9、无线组网能力：拥有可扩展无线控制能力的标准 RS232数据接口，可组建专门的无线网络，为实现后期的智能化控制，设备可连接调控系统软件，对于存储柜内的环境温度、湿度、设备运行情况做实时监控，远程操控设备。能通过PC机及时监视控制查看设备工作状态，并进行远程设置；</p> <p>10、设备工作时噪音不超过 45分贝。（提供第三方检测机构出具的大型展柜恒湿机检测报告，报告上须加盖CMA标注，证明设备工作时噪音不超过45分贝，投标文件中提供检测报告扫描件）；</p> <p>11、净化恒湿机(大型)出风口风速小于5m/s；</p> <p>12、所有电器元件、电路板、电动机等均按防爆防火处理，防爆等级为增安型 dIIBT4。保证了设备的消防安全；</p> <p>13、数据服务：专门的上位机软件进行可视化的趋势统计和历史记录。可以全天 24小时连续记录，记录信息可保存五年；</p> <p>14、大型展柜恒湿机在25℃/80%RH湿度环境下，24小时内除湿量达到2.5kg、在25℃/40%RH湿度环境下，24小时内加湿量达到2.5kg（提供第三方检测机构出具的大型展柜恒湿机检测报告，报告上须加盖CMA标注，投标文件中提供检测报告扫描件）。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十二：恒温恒湿储藏柜 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、规格：1200mm*800mm*2000mm；误差≤5mm</p> <p>2、调温性能：恒温范围:15~25℃；</p> <p>3、调控精度：±1℃；</p> <p>4、调湿性能：恒湿范围:30~60%RH；</p> <p>5、调控精度：±5%RH；</p> <p>6、供电电压：220VAC/50Hz；</p> <p>7、输入功率：300W；</p> <p>8、柜架样式：6层--8层板；</p> <p>9、电脑全自动控制，柜内温湿度动态液晶屏幕显示；</p> <p>10、控温控湿，抑制虫霉滋生、防虫蛀、防霉变；</p> <p>11、高效的温湿度处理器，能快速达到恒温恒湿要求；</p> <p>12、环保性能：无氟绿色环保产品，不会对文物库房环境造成不良影响；</p> <p>13、重量轻，功效高、噪音低、易维修；</p> <p>14、柜架材料：优质冷轧钢厚度≥1mm；</p> <p>15、气密性：在柜内外温度相差+10℃情况下，设备断电时，保证6小时内柜内湿度不超过60%RH；</p> <p>16、承重：每层承重≥50KG；</p> <p>17、保护性能：外型四周作圆弧处理，拆装方便、灵活、耐用，包裹板之间没有外露的主钢架。文物存取处采用暗扣与锁结合的结构，结合紧密、耐腐蚀；五金连接件采用高强度工业ABS防磁塑料，连接部位结合紧密且开闭没有噪音；</p> <p>18、柜内甲醛含量≤0.05mg/ m<sup>3</sup>、苯含量≤0.05mg/ m<sup>3</sup>、TVOC含量≤0.5mg/ m<sup>3</sup>，（提供第三方检测机构出具的恒湿恒湿储藏柜空气质量检测报告，报告上须加盖CMA标注，投标文件中提供检测报告扫描件）。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表一十三：文物转运箱 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、规格：1000mm*800mm*800mm；</p> <p>2、材质：铝合金；</p> <p>3、内部填充无染色的绸缎包裹减震海绵；</p> <p>4、底部带稳固滚轮，保证文物安全。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十四：文物整理桌 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>1、规格：2600mm*1000mm*800mm；</p> <p>2、实木整理桌，实木厚≥5cm；</p> <p>3、承重能力强，纹理优美。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十五：2号无酸纸袋 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	无酸纸为不含活性酸的纸。纸质坚实、强度高，接近中性。由植物纤维纸浆采取特殊处理（消除其中存在的有机酸）后，在造纸机上抄造而成，用于纸质文档、照片等文物的保护，使其不受酸的侵蚀。 。 尺寸12cm*8cm（提供材质为无酸纸的证明材料）。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十六：4号无酸纸袋 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	无酸纸为不含活性酸的纸。纸质坚实、强度高，接近中性。由植物纤维纸浆采取特殊处理（消除其中存在的有机酸）后，在造纸机上抄造而成，用于纸质文档、照片等文物的保护，使其不受酸的侵蚀。 。 尺寸15.5cm*12cm（提供材质为无酸纸的证明材料）。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十七：6号无酸纸袋 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	无酸纸为不含活性酸的纸。纸质坚实、强度高，接近中性。由植物纤维纸浆采取特殊处理（消除其中存在的有机酸）后，在造纸机上抄造而成，用于纸质文档、照片等文物的保护，使其不受酸的侵蚀。 。 尺寸24cm*17.5cm（提供材质为无酸纸的证明材料）。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十八：8号无酸纸袋 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	无酸纸为不含活性酸的纸。纸质坚实、强度高，接近中性。由植物纤维纸浆采取特殊处理（消除其中存在的有机酸）后，在造纸机上抄造而成，用于纸质文档、照片等文物的保护，使其不受酸的侵蚀。 。 尺寸27cm*20cm（提供材质为无酸纸的证明材料）。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表一十九：10号无酸纸袋 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	无酸纸为不含活性酸的纸。纸质坚实、强度高，接近中性。由植物纤维纸浆采取特殊处理（消除其中存在的有机酸）后，在造纸机上抄造而成，用于纸质文档、照片等文物的保护，使其不受酸的侵蚀。 。 尺寸32cm*22cm（提供材质为无酸纸的证明材料）。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。	

附表二十：12号无酸纸袋 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p>无酸纸为不含活性酸的纸。纸质坚实、强度高，接近中性。由植物纤维纸浆采取特殊处理（消除其中存在的有机酸）后，在造纸机上抄造而成，用于纸质文档、照片等文物的保护，使其不受酸的侵蚀。</p> <p>尺寸37cm*28cm（提供材质为无酸纸的证明材料）。</p>
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十一：定制无酸囊匣 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>1、囊匣木质外层采用优质奥松板，内部结合强度高，硬度大，不易变形；</p> <p>2、囊匣木质外层采用环保材料，奥松板(中密度纤维板)甲醛释放量要优于E1级别要求，即不高于3mg/100g；</p> <p>3、无酸纸材料：浆料由100%纯木浆或棉浆制成，不含回收浆；</p> <p>4、无酸纸材料：金属离子含量(铜离子、铁离子)总含量不高于50mg/kg；</p> <p>5、无酸纸材料：木质素卡伯值不超过5；</p> <p>6、无酸纸材料pH值：无缓冲剂的无酸纸板的pH值7.0~7.5；带缓冲剂的无酸纸板的pH值为8.0-9.5或中性；</p> <p>7、无酸纸材料碱性缓冲剂：带缓冲剂的无酸纸板/纸的碱性缓冲剂含量在2%~5%之间(以CaCO<sub>3</sub>计)；</p> <p>8、无酸纸材料不含硫化物；不含荧光增白剂。</p> <p>9、内囊：应采用质地柔软、富有弹性、不易老化、变形，且染、不释放有害物质的馆藏文物保护适用材料作为盒内填充与缓冲材料。应由优质EPE(聚乙烯)发泡材料、丙纶(聚丙烯)丝绵和纶(聚丙烯腈纤维)棉三种材料组成。EPE 厚度需≥10毫米，丙纶、腈纶棉要有一定厚度并外加无酸纸包装，确实起到EPE硬度的缓冲作用。(具体根据文物属性而定)。</p> <p>(1) 书画、毛皮文物</p> <p>内囊材质选用绒面纤维布+无酸阻燃PE棉。因为绒面纤维布质地柔软光滑，不会刮伤书画脆弱的纸张和颜料层。而且PE棉本身有一定的柔韧性，在放置和拿取书画时能起到缓冲作用；如卷轴字画、古籍刻本、丝织品、毛皮、木制品等文物都适合。</p> <p>(2) 陶瓷文物</p> <p>使用无酸阻燃PE棉材料或无酸阻燃纤维棉作为内囊。陶瓷质地脆硬，容易破碎。无酸阻燃PE棉材料或无酸阻燃纤维棉有良好的缓冲性能，能够吸收外界的冲击力防止在颠簸过程中陶瓷器类文物因碰撞而破碎。</p> <p>(3) 金属文物（如青铜器、金银器）</p> <p>采用绒面纤维布+无酸阻燃纤维棉作为内囊。金属文物表面有精致的纹饰或易被刮擦的部分，绒面纤维布质地柔软，很好地贴合文物形状，保护其表面不被划伤。同时，绒面纤维布还能在一定程度上吸附空气中的湿气，防止金属文物生锈。</p> <p>(4) 玉石文物</p> <p>使用绒面纤维布+无酸阻燃纤维棉作为内囊。玉石有一定的硬度，但也怕碰撞和刮擦。绒面纤维布能紧密包裹玉石，防止其与外界硬物接触，同时也能保持玉石的光泽。</p> <p>10、固定材料：应尽量避免使用胶粘剂，若使用，须为无酸胶粘剂，胶粘剂中不能含有塑化剂、硫化物、铜离子、铁离子、氧化剂等物质。不引起长霉、发黄、变色、分层等。若使用胶带，应为无酸性，不腐蚀被粘物，不脱胶、溢胶，黏性持久不发黄变质；</p> <p>11、囊匣配件:配件坚固耐用，使用环保材料，不含塑化剂。</p> <p>12、囊匣量身定做，用于珍贵脆弱文物的贴合保护。具体尺寸，详见附件1《配置囊匣的文物清单》。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

附表二十二：安全防盗门 是否进口：否

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	<p>1、规格尺寸1500mm*2100 mm;</p> <p>2、门框用钢板厚度应不小于1.5mm;</p> <p>门扇用钢板厚度应不小于0.6 mm;</p> <p>3、钢门框上锁孔与锁舌(栓)的最大配合间隙应不大于5mm;</p> <p>4、门扇与门框的搭接宽度不应小于8mm，门扇与门框配合活动间隙应不大于6 mm;</p> <p>5、门扇与门框铰链边贴合面间隙不大于4mm，门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙应不大于5 mm;</p> <p>1 6、门框槽口对角线尺寸之差应不大于7mm;</p> <p>7、门铰应能支持住门体重量，门在开启90度过程中，门体不产生倾斜、门铰链轴线不产生大于4mm的位移;</p> <p>8、门铰链应转动灵活，门框与门扇之间不产生大于12 mm的位移。</p> <p>9、双锁安全防盗门。金属门上安装的门锁最低应符合GA/T73-1994中A级别机械防盗锁的技术要求;</p> <p>10、橡胶密封条封密严，应符合相关规定的要求;</p> <p>11、金属门表面漆膜应均匀，色泽一致，不得有明显的流挂、脱落、露底等缺陷;</p> <p>12、电镀层色泽均匀，镀层无脱落。漆膜经耐湿热试验后，应不低于2级。</p>
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

## 第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

(1) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

(2) 这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供标准格式的《资格承诺函》。

### 3.信用记录查询

(1) 查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))进行查询；

(2) 查询截止时点：本项目资格审查时查询；

(3) 查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效投标处理并将相关截图存档。

4.采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

### 5.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

## 第六章 评审

### 一、评审要求

#### 1. 评标方法

馆藏文物预防性保护项目：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

#### 2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

#### 3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标供应商;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

#### 4. 澄清

4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标

5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

5.5 不同投标人的投标文件相互混装;

5.6不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

## 6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标

6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

## 7.投标无效的情形

7.1详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

## 8.废标的情形

8.1出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算；

(4) 因重大变故，采购任务取消；

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

## 9.定标

9.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

## 10.其他说明事项

若出现供应商因在投标客户端中对应答点标记错误，导致评审专家无法进行正常查阅的，视为投标文件未实质性响应（或未响应）招标文件该部分要求的，由投标人自行承担责任。

## 二、政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。如所投设备属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品范围的（如台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等为政府强制采购的产品），供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件无效。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

合同包1（馆藏文物预防性保护项目）

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

### 3.价格扣除相关要求

3.1所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；  
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（3）中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

（4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；  
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；  
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

3.4提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

## 三、评审程序

### 1.资格性审查和符合性审查

1.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

1.3资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

## 2. 投标报价审查

2.1 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

## 4. 核心产品同品牌审查

4.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列获得中标人推荐资格，技术指标相同的，由采购人确定获得中标人推荐资格。

4.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标人推荐资格。

## 5. 详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由高到低排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。

## 6. 汇总、排序

6.1 综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标的优劣顺序排列确定，以上均相同的由采购人确定。

6.2 最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由高到低排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按技术指标优劣顺序排列确定，上述均相同的由采购人确定。

### 表一 资格性审查表

合同包1（馆藏文物预防性保护项目）

(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）
---------------------------------	--------------------------------------

<p>(二) 承诺通过合法渠道，可查证不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”规定的情形。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(三) 承诺通过“全国企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“信用中国”、“中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(四) 承诺通过“中国执行信息公开网”（<a href="http://zxgk.court.gov.cn">http://zxgk.court.gov.cn</a>）等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。</p>	<p>提供《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》承诺人（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>(五) 承诺通过合法渠道，事业单位或社会团体可查证不属于《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。</p>	<p>承诺内容及格式自拟。非事业单位或社会团体可不提供。（供应商或自然人CA签章）</p>
<p>法定代表人授权书</p>	<p>提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供）</p>

促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业
----------	---------------

表二符合性审查表：

合同包1（馆藏文物预防性保护项目）

投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定。
技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

馆藏文物预防性保护项目

评审因素	评审标准	
分值构成	技术部分40.0分 商务部分30.0分 报价得分30.0分	
	温湿度监测传感器 (1.0分)	技术参数共5项。第1-4条每满足一项得0.25分，不满足得0分；★号条款第5条必须满足，不满足为无效投标。
	光照紫外监测传感器 (1.2分)	技术参数共7项。第1-6条每满足一项得0.15分，不满足得0分；第7条满足一项得0.3分，不满足得0分。
	信号传输中继 (1.2分)	技术参数共8项，第1-8条每满足一项得0.15分，不满足得0分。
	VOC 监测传感器 (1.1分)	技术参数共6项。第1-5条每满足一项得0.16分，不满足得0分；第6条满足一项得0.3分，不满足得0分。
	环境监测管理系统 (2.0分)	技术参数共17项，第1-16条每满足一项得0.12分，不满足得0分；第17条满足一项得0.08分，不满足得0分。
	平面柜（定制） (3.6分)	技术参数共10项。★号条款第5条、第10条必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1-4条共4项，每满足一项得0.45分，不满足得0分；非★号条款第6-9条共4项，每满足一项得0.45分，不满足得0分。
	沿墙柜（定制）附表七 (3.5分)	技术参数共9项。★号条款第5条、第9条必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1-4条每满足一项得0.5分，不满足得0分；非★号条款第6-8条每满足一项得0.5分，不满足得0分。
	沿墙柜（定制）附表八 (3.5分)	技术参数共9项。★号条款第5条、第9条必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1-4条每满足一项得0.5分，不满足得0分；非★号条款第6-8条每满足一项得0.5分，不满足得0分。

技术部分	沿墙柜（定制）附表九（4.2分）	技术参数共9项。★号条款第5条、第9条必须满足，不满足为无效投标。非★号条款第1-4条每满足一项得0.6分，不满足得0分；非★号条款第6-8条每满足一项得0.6分，不满足得0分。
	小型展柜恒湿机（3.7分）	技术参数共14项。第1-9条每满足一项得0.2分，不满足得0分；第11条、第13条每满足一项得0.2分，不满足得0分；第10条、第12条、第14条每满足一项得0.5分，不满足得0分。
	大型展柜恒湿机（3.7分）	技术参数共14项。第1-9条每满足一项得0.22分，不满足得0分；第11-13条每满足一项得0.22分，不满足得0分；第10条、第14条每满足一项得0.53分，不满足得0分。
	恒温恒湿储藏柜（3.2分）	技术参数共18项。第1-17条每满足一项得0.17分，不满足得0分；第18条满足一项得0.31分，不满足得0分。
	文物转运箱（0.6分）	技术参数共4项，第1-4条每满足一项得0.15分，不满足得0分。
	文物整理桌（0.5分）	技术参数共3项，第1-2条每满足一项得0.2分，不满足得0分；第3条满足一项得0.1分，不满足得0分。
	2号无酸纸袋（0.1分）	技术参数共1项，满足得0.1分，不满足得0分。
	4号无酸纸袋（0.1分）	技术参数共1项，满足得0.1分，不满足得0分。
	6号无酸纸袋（0.1分）	技术参数共1项，满足得0.1分，不满足得0分。
	8号无酸纸袋（0.1分）	技术参数共1项，满足得0.1分，不满足得0分。
	10号无酸纸袋（0.1分）	技术参数共1项，满足得0.1分，不满足得0分。
	12号无酸纸袋（0.1分）	技术参数共1项，满足得0.1分，不满足得0分。
	定制无酸囊匣（4.4分）	技术参数共12项，第1-11条每满足一项得0.35分，不满足得0分；第12条满足一项得0.55分，不满足得0分。
	安全防盗门（2.0分）	技术参数共12项，1-11条每满足一项得0.17分，不满足得0分；第12条满足一项得0.13分，不满足得0分。
安装调试方案（5.0分）	<p>供应商根据本项目特点及实际情况，提供针对本项目的安装调试方案，包括：①安装调试计划，计划中应包括安全施工、设备安装中文物搬运、展板恢复更新、文物保护及场地安全、卫生清理等工作。②安装调试工期；③安装调试人员配备；④安装调试方法；⑤安装调试工具的准备。每项方案全面详细得1分；每项方案存在壹处缺陷得0.5分；每项方案存在贰处缺陷得0.2分；每项方案存在叁处缺陷(含叁处)以上的及无方案或缺项的得0分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形，与本项目无关内容、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不全、套用其他方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况）。</p>	

	质量保证方案 (9.0分)	<p>供应商根据本项目特点及实际情况，提供针对本项目的质量保证方案，包括：①产品质量目标；②产品质量保证措施，供应商承诺更换后的展柜按照采购人文物展陈现状配置文物展台、文物说明牌，并且展板、展台、说明牌要与新安装的展柜配色协调一致，美观实用；③质量保证人员配备。</p> <p>每项方案全面详细得3分；每项方案存在壹处缺陷得1.5分；每项方案存在贰处缺陷得1分；每项方案存在叁处缺陷得0.5分；每项方案存在肆处缺陷（含肆处）以上的及无方案或缺项的得0分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形，与本项目无关内容、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不全、套用其他方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况）。</p>
商务部分	售后服务方案 (6.0分)	<p>供应商根据本项目特点及实际情况，提供针对本项目的售后服务方案，包括：①售后服务内容，供应商应承诺所有产品质保三年，终身维护；②服务方式及服务流程；③保证售后服务质量具体措施；④对使用人员的培训计划、培训内容；⑤售后服务人员配备，承诺售后24小时内响应，48小时到现场。每项方案全面详细得1.2分；每项方案存在壹处缺陷得0.8分；每项方案存在贰处缺陷得0.5分；每项方案存在叁处缺陷得0.2分；每项方案存在肆处缺陷（含肆处）以上的及无方案或缺项的得0分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形，与本项目无关内容、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不全、套用其他方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况）。</p>
	供货方案及保障措施 (5.0分)	<p>供应商根据本项目特点及实际情况，提供针对本项目的供货方案及保障措施，包括：①时间安排；②供货计划；③人员配置；④供货渠道；⑤供货方式。每项方案全面详细得1分；每项方案存在壹处缺陷得0.5分；每项方案存在贰处缺陷得0.2分；每项方案存在叁处缺陷（含叁处）以上的及无方案或缺项的得0分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形，与本项目无关内容、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不全、套用其他方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况）。</p>

	<p>现场保护破损恢复方案 (5.0分)</p>	<p>供应商根据本项目特点及实际情况，提供针对本项目的现场保护方案及现场破损恢复方案，包括：①现场保护方案。供应商在施工前要对文物进行防尘、防破损保护隔离处理；②现场破损恢复方案。方案中应明确安装过程中如需破坏原现场布置，要提前与采购人沟通并复原。供应商提供的各项设备、设施，要在采购人展馆现有条件下保证安装调试后能够正常使用，发挥功能。施工过程如对棚顶、墙体、护墙板、地面等造成损坏，应按原样进行修复或更换。每项方案全面详细得2.5分；每项方案存在壹处缺陷得1.5分；每项方案存在贰处缺陷得1分；每项方案存在叁处缺陷得0.5分；每项方案存在肆处缺陷（含肆处）以上的及无方案或缺项的得0分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形，与本项目无关内容、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不全、套用其他方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况）。</p>
<p>投标报价</p>	<p>投标报价得分 (30.0分)</p>	<p>投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>

## 第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

# 投标文件封面

(项目名称)

# 投标文件封面

项目编号：**[231001]MDJZC[GK]20240028**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

## 投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、资格承诺函。
- 三、法定代表人授权书
- 四、主要商务要求承诺书
- 五、技术偏离表
- 六、中小企业声明函
- 七、监狱企业
- 八、残疾人福利性单位声明函
- 九、分项报价明细表
- 十、联合体协议书
- 十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十二、项目组成人员一览表
- 十三、投标人业绩情况表
- 十四、各类证明材料

格式一：

投标承诺书

采购单位、牡丹江市公共资源交易中心：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2.我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3.我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5.我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6.我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7.我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人\_\_\_\_\_ (加盖公章)

法定代表人\_\_\_\_\_ (签字)

授权委托人\_\_\_\_\_ (签字)

年 月 日

格式二：

## 黑龙江省政府采购供应商资格承诺函

（模板）

我方作为政府采购供应商，类型为：企业事业单位社会团体非企业专业服务机构个体工商户自然人（请据实在中勾选一项），现郑重承诺如下：

### 一、承诺具有独立承担民事责任的能力

（一）供应商类型为企业的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1.“类型”为“有限责任公司”、“股份有限公司”、“股份合作制”、“集体所有制”、“联营”、“合伙企业”、“其他”等法人企业或合伙企业。

2.“登记状态”为“存续（在营、开业、在册）”。

3.“经营期限”不早于投标截止日期，或长期有效。

（二）供应商类型为事业单位或团体组织的，承诺通过合法渠道可查证的信息为：

1“类型”为“事业单位”或“社会团体”。

2.“事业单位法人证书或社会团体法人登记证书有效期”不早于投标截止日期。

（三）供应商类型为非企业专业服务机构的，承诺通过合法渠道可查证“执业状态”为“正常”。

（四）供应商类型为自然人的，承诺满足《民法典》第二章第十八条、第六章第一百三十三条、第八章第一百七十六条等相关条款的规定，可独立承担民事责任。

### 二、承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

承诺通过合法渠道可查证的信息为:

- (一)未被列入失信被执行人。
- (二)未被列入税收违法黑名单。

### 三、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺按照采购文件要求可提供相关设备和人员清单,以及辅助证明材料。

### 四、承诺有依法缴纳税收的良好记录

承诺通过合法渠道可查证的信息为;

- (一)不存在欠税信息。
- (二)不存在重大税收违法。
- (三)不属于纳税“非正常户”(供应商类型为自然人的不适用本条)。

### 五、承诺有依法缴纳社会保障资金的良好记录

在承诺函中以附件形式提供至少开标前三个月依法缴纳社会保障资金的证明材料,其中基本养老保险、基本医疗保险(含生育保险)、工伤保险、失业保险均须依法缴纳。

### 六、承诺参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有严重违法记录(处罚期限已经届满的视同没有严重违法记录)

供应商需承诺通过合法渠道可查证的信息为:(本条源自《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条)

- (一)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到刑事处罚。
- (二)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的较大金额罚款(二百万元以上)的行政处罚。
- (三)在投标截止日期前三年内未因违法经营受到县级以上行政机关做出的责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

### 七、承诺参加本次政府采购活动不存在下列情形

(一)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(二)承诺通过合法渠道可查证未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 八、承诺通过下列合法渠道,可查证在投标截止日期前一至七款承诺信息真实有效。

- (一)全国企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn>);
- (二)中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn>);
- (三)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn>);
- (四)信用中国 (<https://www.creditchina.gov.cn>);
- (五)中国政府采购网 (<https://www.ccgp.gov.cn>);
- (六)其他具备法律效力的合法渠道。

### 九、我单位已知悉并同意中标(成交)结果信息公示(公开)的内容。

我方对上述承诺事项的真实性负责,授权并配合采购人所在同级财政部门及其委托机构,对上述承诺事项进行查证。如不属实,属于供应商提供虚假材料谋取中标、成交的情形,按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定,接受采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动等行政处罚。有违法所得的!并处没收违法所得,情节严重的,由市场监督管理部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

附件:缴纳社会保障资金的证明材料清单

附件

## 缴纳社会保障资金的证明材料清单

### 一、社保经办机构出具的本单位职工社会保障资金缴纳证明。

- 1.基本养老保险缴纳证明或基本养老保险缴费清单。
- 2.基本医疗保险缴纳证明或基本医疗保险缴费清单。
- 3.工伤保险缴纳证明或工伤保险缴费清单。
- 4.失业保险缴纳证明或失业保险缴费清单。
- 5.生育保险缴纳证明或生育保险缴费清单。

### 二、新成立的企业或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件。

格式三：

#### 法定代表人授权书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

授权委托人：\_\_\_\_\_（签字）

法定代表人身份证扫描件  国徽面	法定代表人身份证扫描件  人像面
授权委托人身份证扫描件  国徽面	授权委托人身份证扫描件  人像面

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

格式四：

#### 主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章） 法定代表人（或授权代表）签字或盖章

年月日

格式五：（工程类项目可不填写或不提供）

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
			.....			
2		★	2.1			
			2.2			
			.....			
.....						

说明：

- 1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
- 2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
- 3.佐证文件名称及所在页码：系指能为投标产品提供技术参数佐证或进一步提供证据的文件、资料名称及相关佐证参数所在页码。如直接复制招标文件要求的参数但与佐证材料不符的，为无效投标。
- 4.上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式六：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....  
 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：  
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 承建(承接)企业为(企业名称), 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....  
以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。  
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):  
日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报

格式七: (不属于可不填写内容或不提供)

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

格式八: (不属于可不填写内容或不提供)

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

单位名称(加盖公章):  
日期:

格式九:

#### 分项报价明细表(网上开评标可不填写)

注: 投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写, 投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表, 若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表, 且与投标客户端生成的开标一览表(首轮报价表、报价一览表)或分项报价表信息内容不一致, 以投标客户端生成的内容为准。

格式十: (不属于可不填写内容或不提供)

#### 联合体协议书

\_\_\_\_\_ (所有成员单位名称) 自愿组成\_\_\_\_\_ (联合体名称) 联合体, 共同参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. (某成员单位名称) 为 (联合体名称) 牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动, 签署文件, 提交和接收相关的资料、信息及指示, 进行合同谈判活动, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜, 联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: \_\_\_\_\_。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式\_\_\_\_\_份, 联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由授权代表签字的, 应附授权委托书。

联合体牵头人名称: \_\_\_\_\_ (加盖公章)  
法定代表人或其授权代表: \_\_\_\_\_ (签字)

联合体成员名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）  
法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**格式十一：**

（未要求可不填写）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

**格式十二：**

项目组成人员一览表（未要求可不填写）

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

**注：**

- 1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
- 2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

**格式十三：**

投标人业绩情况表（未要求可不填写）

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

**格式十四：**

各类证明材料（未要求可不填写）

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。