

穆棱市乡村振兴服务中心科远生物科技产业园项目中标（成交）明细

黑龙江建茂项目管理集团有限公司受穆棱市乡村振兴服务中心委托，采用公开招标进行采购科远生物科技产业园项目（项目编号：[231085]JMXG[GK]20240003）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（科远生物科技产业园项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江众旺食用菌科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：4,500,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	----	----	-----------	-------	----	----	-------

品目号	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-1	科远生物科技园项目其他机械装备	<p>1 名称: 大型滚筒筛料机 1、材质: 碳钢, 板厚不低于4mm 2、电机功率: 3kw。3、尺寸=3000*800 (单位: mm) 4、与生产线联动</p> <p>2 名称: 刮板输送机 1、材质: 碳钢, 板厚不低于4mm 2、电机功率: 3kw。3、尺寸=3000*800 (单位: mm) 4、与生产线联动</p> <p>3 名称: 小料搅拌机 外形尺寸: 2.8X1.0X1.1m 传动形式: 双链条配合减速机 传送 骨架用40×60×4.0方管 铁板 厚度3mm 搅拌方式: 螺旋式钢带10×404 名称: 圆筒式小料提升机 单链条配合减速机 传送 配套电机: 4.0kw 外形尺寸: 4.5 X0.35X0.38 生产效率: 10t/h★</p> <p>5 名称: 原料搅拌机 1、★无减速机, 用链条和齿轮配合减速, 变频电机, 可带载启动。2、电动机功率: 22 kw 3、★材质: 碳钢, 板厚不低于8 mm。尺寸=5400*2400*2600 (单位: mm) 4、★搅拌仓容积=20m³ 5、出料口具有开关门功能及对接口, 连接控制, 与输送线联动</p> <p>6 名称: 储料提升机 单链条配合减速机传动 配套电机: 5.5kw 外形尺寸: 4X0.35X0.38m 生产效率: 2 0t/h7 名称: 筛选提升机 单链条配合减速机传动 配套电机: 5.5kw 外形尺寸: 4.5 X0.35X0.38 生产效率: 2 0t/h★</p> <p>8 名称: 储料搅拌机 1、★无减速机, 用链条和齿轮配合减速, 变频电机, 可带载启动。2、主轴工作转速: 4.2rpm 3、电动机功率: 22 kw 4、★材质: 碳钢, 板厚不低于8 mm。尺寸=5400*2400*2 600 (单位: mm) 5、★搅拌仓容积=20m³ 6、出料口具有开关门功能及对接口, 连接控制, 与输送线联动</p> <p>9 名称: 上方刮板式提升机 1、输送形式: 刮板 2、材质: 碳钢, 板厚不低于4mm 3、电机功率: 3kw。4、尺寸=5600*500 (单位: mm) 5、效率=40m³/h 6、与生产线联动★</p> <p>10 名称: 8工位上方输送机 1、输送方式: 螺旋输送 2、尺寸=21000*1500 (单位: mm) 3、材质: 碳钢, 板厚不低于4mm 4、电机 (2台), 每台功率: 5.5kw。5、★下料口: 8个, 出料口高度不低于2.6m, 间距不低于3m; 6、出料口具有开关门功能及对接口, 连接控制, 与生产线联动; 7、★输送量 =40m³/h★</p> <p>11 名称: 全自动装袋机 (套) 1、★实现自动制袋、自动套袋、精确装袋、自动窝口、插棒。2、★单机最高效率=1650棒/小时。2、全自动化控制, 可联网远程控制。</p> <p>3、菌袋折径160mm, 菌棒长度控制在225mm±5mm。4、★装袋微孔率 <2% 5、用气量 < 0.9m³/分钟 6、总功率: 26KW 7、尺寸=3000*1620*2200 (单位: mm) 配套理棒机尺=1400*1300*2600 (单位: mm) 8、★出包时 已自动完成菌包插棒口朝下动作, 无需另配翻筐机</p> <p>12 名称: 地下回料机 电机功率: 5.5kw 传动方式: 单链条传动 绞龙式传动</p> <p>13 名称: 地下回料提升机 配套电机: 5.5千瓦电机 传动方式: 单链条传动★</p> <p>14 名称: 全自动智能灭菌柜 1、★尺寸: L15800*W2200*H2350 (内室长宽高) L16500*W2500 (外形长宽) 2、★装量: 13440包 3、★菌锅材质: 碳钢, 内壁填充保温材料, 菌锅门密封不漏气</p> <p>15 名称: 杀菌架 (201不锈钢) 201不锈钢方管25*25*1.5厚 车轮采用耐高温250度 每层4*4菌筐4筐 7层可放448袋</p> <p>16 名称: 上筐机 配套电机: 4.0kw/台 装筐效率: >1000筐/小时</p> <p>17 名称: 下筐机 配套电机: 2.6kw/台 下筐效率: 1000筐/小时</p> <p>18 名称: 翻筐机 效率: 12-14筐/分钟 功率: 0.18kw/台 外形尺寸: 0.86x0.86x1.5★</p> <p>19 名称: 拔棒、接菌、塞海绵一体机 1、材料: 整机铝型材制作。2、配套功率: 2.6千瓦 3、★生产效率:375-400筐/小时 4、外形尺寸: 1900*800*1900 整体达到无菌操作要求</p> <p>20 名称: 菌袋输送线 材质201 不锈钢, 净宽60cm</p> <p>21 名称: 永磁变频螺杆机功率: 37KW; 排气量: 6m³/min; 压力: 0.8mpa; 外形尺寸: 1250*900*1300mm; 出口尺寸: DN32; 重量: 460kg 功率: 37千瓦</p> <p>22 名称: 1立方储气罐 材质: 碳钢, 工作压力: 0.8MPa, 介质: 空气、容积: 国标1立方米</p> <p>23 名称: 冷冻干燥机 处理量: 7.0m³/min; 功率: 1.52kw; 进出气口: DN40; 压力露点: 3℃; 电源: 220V/50HZ; 外形尺寸: 800*650*1121mm; 冷却方式: 风冷; 重量: 124kg</p> <p>24 名称: 管道、过滤、管件、电线 与永磁变频螺杆机组、冷冻干燥机、储气罐等设备配套连接★</p> <p>25 名称: 1000L液体菌培养器★搅拌方式为气升式搅拌, 有反节流装置以及自动控制的防掉压保护装置, 侧方内置过滤器</p> <p>26 名称: 实验室用品 含试剂、三角杯、摇瓶, 必须满足日产20万袋的母钟制种、摇瓶 (1000ML) 制作及培养、冷藏需求</p> <p>27 名称: 高压锅 (母钟、摇瓶) 容积: 125L 材质: 不锈钢 额定温度: 132度</p> <p>28 名称: 冷冻干燥机 处理量: 7.0m³/min 功率: 1.52kw 进出气口: DN40 压力露点: 3℃ 电源: 220V/50HZ 外形尺寸: 800*650*1121mm 冷却方式: 风冷 重量: 124kg</p> <p>29 名称: 微热吸附式干燥机 处理6.8m³/min; 功率: 2.1kw; 进出口: DN40; 电源: 220V/50HZ; 外形尺寸: 1010*460*1950mm; 重量: 520kg</p> <p>30 名称: 空气过滤系统 1、过滤器 (满足除尘、除油、活性炭、微油、杀菌需求)、处理量: 6.8m³ 进出口尺寸: DN40</p> <p>31 名称: 永磁变频无油水润滑螺杆空压机 纯无油水润滑 外形尺寸1900*1250*1360 37千瓦★</p> <p>32 名称: 智能恒温振荡器★1L三角烧瓶双层可以放4233 名称: 光学显微镜 可观察黑木耳菌丝体形态, 可连接电脑</p> <p>34 名称: 智能恒温生化培养箱 容积 300升; 4-60度可调; 内部材质: 304不锈钢</p> <p>35 名称: 双人双面超净工作台 工作尺寸1360*750*600</p> <p>36 名称: 液体菌种分液缸 材质: 201不锈钢 工作压力: 0.6MP 介质: 液体 容积: 10L</p> <p>37 名称: 液体菌供氧管道 无缝管、PE管、进出口尺寸: DN40</p> <p>38 名称: 储气罐 材质: 碳钢, 工作压力: 0.8MPa, 介质: 空气、容积: 国标1立方米</p> <p>39 名称: 储气罐及液体罐附属配件 与1立方米及1000L液体菌发酵罐配套使用</p> <p>40 名称: 塑料菌筐 规格4*4, 高压锅专用, 白色、纯原料, 单筐重量720克</p> <p>41 名称: 菌棒 长12公分、白色、纯原料★</p> <p>42 以上所有设备必须满足日产 (工作时间8小时) > 10万袋黑木耳三级菌包的生产能力, 根据不同设备质保期1-3年。</p>	佑源	连云港市经济技术开发区大浦工业区临浦路20号	4,500,000.00	1.0000	套	4,500,000.00

