

东宁经济开发区供热设施项目设备投标报价清单

单位：(元)

序号	名称	参数要求	投标型号参数	品牌	产地	数量	单位	单价	小计	备注
一、换热站										
1	换热器	F≥60m ² , PN16, 耐温≥150℃	型号: TD12HK-DN125-62E 参数: F≥60m ² , PN16, 耐温≥150℃	拓顿	山东	12	台	77940	935280	详见清单
2	循环泵	Q≥130m ³ /h H≥32m, N≥18.5KW	ISG125-200B 参数: Q=130m ³ /h H=32m, N=18.5KW	紫禾	上海	12	台	25880	310560	详见清单

30

3	除污器	DN250 PN16	DN250 PN16	巨胜	山东	6	台	4920	29520	详见清单
4	除污器	DN250 PN10	DN250 PN10	巨胜	山东	6	台	4920	29520	详见清单
5	补水泵	Q≥6m ³ /h H≥23m, N≥0.75kw	32CDL4-40 参数: Q=6m ³ /h H=23m, N=0.75kw, 叶轮材质 304 不锈钢, 机械密封, 变频电机	紫禾	上海	12	台	6950	83400	详见清单
6	软化水箱	≥2000*1000*1500, ≥3t	箱体尺寸: 长*高*宽 2000*1000*1500, 容积为 3T, 材质: UP	东方引泉	哈尔滨	6	台	13990	83940	
7	水处理系统	≥6t	全自动水处理系统, 型号: SLZN-6-CT (Q) 处理量 6T/h	东方引泉	哈尔滨	6	套	79400	476400	详见清单
8	软化水泵	Q≥6m ³ /h, H≥30m, N≥1.1kw	32CDL4-50 参数: Q=6m ³ /h H=30m, N=1.1kw, 叶轮材质 304 不锈钢, 机械密封, 变频电机	紫禾	上海	12	台	13410	160920	详见清单
9	生水水箱	≥2000*1000*1500, ≥3t	箱体尺寸: 长*高*宽 2000*1000*1500, 容积为 3T, 材质: 304 不锈钢	东方引泉	哈尔滨	6	台	16860	101160	
10	总计							2210700		

31

二、增压泵站一级管网材料单

1	螺旋焊 钢管	DN500 D529*8.0	DN500 D529*8.0	华岐	吉林	6	米	1490	8940	
2	螺旋焊 钢管	DN450 D478*8	DN450 D478*8	华岐	吉林	22	米	690	15180	
3	无缝钢 管	DN20	DN20	华岐	吉林	6	米	28	168	
4	冲压弯 头	DN500 90° δ ≥ 8	DN500 90° δ ≥ 8	巨胜	山东	6	个	1400	8400	
5	冲压弯 头	DN450 90° δ ≥ 8	DN450 90° δ ≥ 8	巨胜	山东	5	个	1200	6000	
6	聚氨酯 保温管	DN500 D529*8.0/655*9.8	DN500 D529*8.0/655*9.8	哈飞跃	哈尔 滨	4	米	2600	10400	
7	聚氨酯 保温弯 头	DN500 90° δ ≥ 8	DN500 90° δ ≥ 8	哈飞跃	哈尔 滨	4	个	2790	11160	
8	电动全	DN500 HQ500	DN500 HQ500	巨胜	山东	4	个	116160	464640	

32

9	焊球阀 全焊接 球阀	DN500	DN500	巨胜	山东	2	个	58300	116600	耐温 150℃
10	焊球阀 全焊接 球阀	DN20	DN20	巨胜	山东	2	个	580	1160	耐温 151℃
11	法兰全 焊接球 阀	DN80	DN80	巨胜	山东	1	个	910	910	耐温 152℃
12	法兰全 焊接球 阀	DN40	DN40	巨胜	山东	1	个	785	785	耐温 153℃
13	金属硬 密封螺 阀	DN450	DN450	巨胜	山东	4	个	10610	42440	
14	金属软 连接	DN450	DN450	巨胜	山东	4	个	11400	45600	
15	止回阀	DN450	DN450	巨胜	山东	2	个	17000	34000	

33

16	安全阀	DN80	DN80	巨胜	山东	1	个	2297	2297	
17	异径管	DN450/DN300	DN450/DN300	巨胜	山东	2	个	1020	2040	
18	异径管	DN450/DN250	DN450/DN250	巨胜	山东	2	个	1030	2060	
19	三通	DN500/DN500	DN500/DN500	巨胜	山东	2	个	3490	6980	
20	Y型过滤器	DN500	DN500	巨胜	山东	1	个	18100	18100	
21	弯管流量计	DN500	DN500	乾峰	辽宁	1	个	32950	32950	
22	法兰	DN500	DN500	巨胜	山东	4	片	1120	4480	
23	法兰	DN450	DN450	巨胜	山东	16	片	985	15760	
24	法兰	DN80	DN80	巨胜	山东	4	片	110	440	
25	法兰	DN40	DN40	巨胜	山东	2	片	50	100	
26	总计:								851590	
三、电器、自控、监控系统										
(一)、增压泵站										
1	电控柜	柜体尺寸≥ 1000*600*2200	水泵变频控制柜: 型号: GGD-110*2 -2 柜体尺寸≥1000*600*2200	锦煜	江苏	1	个	114670	114670	具体见配置清单

34

			频启动、含动力电缆、控制电缆 1批							
2	远程控制 制系统	数据采集软件, 数据采集终端, 无线 远程传输	1、泵站运行数据采集软件 1套, 2、泵站 PCL 数据采集终端 1套, 3、GPRS 无线远程传输模块 1套, 4、含控制电缆 1批	锦煜	江苏	1	个	114400	114400	具体见配置清单
3	监控系统	网络视频监控摄像机, ≥400万像素, 红外、带除雾功能、 ≥8t 硬盘存储量, 硬盘录像机实时监 控模块, 网络交换 机、柜体尺寸≥ 600*600*2200	1、网络视频监控摄像机: 型号: DS-2DC64231W-D, 1套 2、海康希捷硬盘: 存储容量8TB, 1 套 3、海康网络监控硬盘录像机: DS-8816N-R8, 1套 4、柜体尺寸: 600*600*2200mm 1 个 5、网络交换 机: DSW-1001, 1个 6、控制电缆 1批	锦煜	江苏	1	个	117400	117400	具体见配置清单
4	计量系	柜体尺寸≥	GGD-280 柜体尺寸:	锦煜	江苏	1	个	3100	3100	

35

统	600*600*2200	600*600*2200mm								
5	总计								349570	
(二)、换热站										
1	电控柜	≥800*600*2200	循环泵变频电控柜， 型号：GGD-18.5*2 -2 柜体尺寸：800*600*220 变频启动，含动力电缆 1批	锦煜	江苏	6	个	118500	711000	具体见配置清单
2	电控柜	≥600*600*2200	补水泵变频电控柜， 型号：GGD-0.75*2 -2 柜体尺寸：600*600*2200 变频启动，含动力电缆 1批	锦煜	江苏	6	个	115700	694200	具体见配置清单
3	远程控制 制系统	数据采集软件，数 据采集终端，无线 远程传输	1、换热站数据采集软件 1套 2、换热站 PCL 数据采集终端 1个 3、GPRS 无线远传传输模块 1个 4、含控制电缆 1批	锦煜	江苏	6	个	114300	685800	具体见配置清单
4	监控系	网络视频监控摄像	1、海康威视网络视频监控摄像机	锦煜	江苏	6	个	118300	709800	具体见配置

36

统	机，≥400万像素， 红外、带除雾功能、 ≥8t 硬盘存储量， 硬盘录像机实时监 控模块，网络交换 机、柜体尺寸≥ 600*600*2200	型号：DS-2DC64231W-D, 1套 2、海康希捷硬盘；存储容量8TB, 1套 3、海康网络监控硬盘录像机； 型号：DS-8816N-R8, 1套 4、柜体尺寸：600*600*2200mm 1个 5、海康威视 网络交换机：DSW-16M, 1个 6、控制电缆 1批 7、实时监控模块及软件 1套								清单
5	总计								2800800	
四、增压泵站										
1	水泵	Q≥1000m ³ /h H≥ 10m, N≥110KW	双吸离心泵：型号：350S-16 参数： Q=1300m ³ /h H=13m, N=110KW, 变频电机，机械密封，叶轮为不锈 钢	紫禾	上海	2	台	115200	230400	具体见配置清单
五、消防设施										

37

1	消防灭火系统	系统参数: 流量≥0.6L/S, 扬程≥80m. 湿式报警阀组2个、信号蝶阀2个、水流指示器2、管路、阀门、自动控制柜等; 消防箱尺寸≥1600*700*220, 2套; 含 65 消防栓、消防卷盘≥20 米、水枪、快接、灭火器≥3 公斤;	1、水泵型号: XBD8.0/1W-CDL 参数: 流量=1L/S, 扬程=80m, 功率N=2.2Kw 2 台 2、湿式报警阀组: 2 个 3、信号蝶阀: 2 个 4、水流指示器: 2 个 5、管路: 2 套 6、阀门: DN32 2 套 7、自动控制柜: 型号: ZHK-2P-2.2 1 个 8、消防箱尺寸:1600*700*220, 2 套 含 DN65 消防栓、消防卷盘=20 米, 水枪、快接、3 公斤灭火器; 9、其它: 安装附件 1 批	紫禾	上海	7	项	57910	405370	具体见配置清单
2	喷淋灭火系统	系统参数: 流量≥0.6L/S, 扬程≥80m.	1、水泵型号: XBD8.0/1W-CDL 参数: 流量=1L/S, 扬程=80m, 功率N=2.2Kw 2 台	紫禾	上海	7	项	59780	418460	具体见配置清单

38

		闭式喷头 12 个、湿式报警阀组 2 个、信号蝶阀 2 个、水流指示器 2 个。供水与配水管道, 阀门, 信号电缆、动力电缆, 自动控制柜一套	=1L/S, 扬程=80m 功率N=2.2 Kw 2、闭式喷头 12 个 3、湿式报警阀组: 2 个 4、信号蝶阀: 2 个 5、水流指示器: 2 个 6、供水及配水管道: 2 套 7、阀门: 1 套 8、自动控制柜: ZHK-2P-2.2 1 台 9、信号电缆、动力电缆: 1 批 10、其它: 安装附件 1 批							
3	报警联控系统	报警主机、声光报警器、手动报警, 烟感探测器, 主机蓄电池, 输入模块 4 个、输出模块 4 个, 无线传输柜一套	1、报警主机: 1 台 2、声光报警器: 1 个 3、手动报警: 1 个 4、烟感探测器: 1 个 5、主机蓄电池: 4 个 6、输入模块: 4 个 7、输出模块: 4 个	飞繁	上海	7	项	58280	407960	具体见配置清单

39

			8、无线传输柜: 1个								
4	消防喷淋控制及补水系统	系统参数: 流量≥1.7L/S, 扬程≥30m. ≥3T 不锈钢补水箱、补水泵、补水管路、阀门, 控制电缆、信号电缆, 自动喷淋控制柜一套	1、补水泵: 型号: 40CDL8-40 2台 参数: 流量=1.8L/S, 扬程=30m. 功率 N=1.5Kw 2、不锈钢补水箱: 尺寸长*宽*高=2000*1000*1500mm, 容积: 3t 1套 3、补水管路 2套 4、阀门 2套 5、控制电缆、信号电缆, 1批 6、自动喷淋控制柜: 型号 ZHK-ATS-100A 1套 7、其它: 安装附件 1批	紫禾	上海	7	项	74380	520660	具体见配置清单	
5	总计								1752450		
六、	合计: 人民币								8195510		

