

黑河市爱辉区妇幼保健计划生育服务中心医疗设备类采购中标（成交）明细

黑龙江省锦融工程项目管理有限责任公司受黑河市爱辉区妇幼保健计划生育服务中心委托，采用竞争性磋商进行采购医疗设备类采购（项目编号：[231102]JRGSCS20220001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（医疗设备类采购）

- 1.1、中标（成交）供应商：江西绍博贸易有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：759,000.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他医疗设备	麻醉机	<p>WATO EX-551配置需求：全能麻醉工作站2技术规格：2.1工作条件及基本配件2.1.1工作环境，温度：10℃-40℃，湿度：15%-95%2.1.2电源：220V-240V，50/60Hz2.1.3标配两节锂离子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥90分钟（新电池，环境温度25℃）2.1.4接口：1个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能,1个RS-232C串行通讯接口,1个VGA接口,2个SB接口等2.1.5机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配脚轮刹车2.1.6适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。2.1.7标配4个附属输出电源接口。2.1.8具有独立的LED报警指示灯。2.1.9非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全2.2气源2.2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源2.2.2.3具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%2.2.4快速充氧范围25-75 l/min。2.3流量计2.3.1电子显示流量计，空气范围：0L/min~15L/min，氧气范围：0L/min~15L/min，笑气范围：0L/min~10L/min★2.3.2电子流量计配备LED数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。2.3.4具备备用流量计（总流量计）2.3.5具有辅助流量计，用于辅助吸氧2.4挥发罐2.4.1标配单麻醉罐位，可选双罐位2.4.2可选第三个麻醉罐位2.4.3标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐通过CE和FDA认证，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿。2.4.4首次加药量（干药芯）≥350ml，再次加药量≥300ml2.5呼吸回路2.5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接2.5.2回路整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求2.5.3回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染2.5.4二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml2.5.5内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端2.5.6流量传感</p>	迈瑞	深圳	259,000.00	1.00	台	259,000.00
1-2	其他医疗设备	神经肌肉刺激治疗仪	<p>PHENIX USB41.配置国际知名品牌I3系统计算机，运行内存≥4GB，显示屏≥17寸，显示屏产品安全性、电磁兼容性、静电释放均符合国家标准。2.内置WiFi、蓝牙通信模块，且WiFi通信模块速度≥800Mbps。3.支持有线、无线两种接口模式，可用于拓展多台筛查、治疗、诊断、盆腹动力综合评估治疗设备联网。★4.通道：电刺激通道数量≥4个;多功能通道数量≥4个。5.外部模拟信号通道：外部模拟信号（压力）采集与治疗通道数量≥2个。6.外部数字信号通道：外部数字信号采集与治疗通道≥1个。★7.电流发生器≥2个，可产生恒定电流。★8.电刺激电流类型≥9种，包括：直流电流、单项脉冲、双向脉冲、补充电流脉冲、同步补充脉冲、同步双向脉冲、单项半正弦、双向半正弦、平均值（正弦）。9.具备直流电流：强度增减步阶≤0.1mA。10.具备补充电流脉冲波形，补充电流脉冲最大输出≥50mA、脉宽200-700μs、频率1-350Hz、强度增减步阶≤0.5mA。11.*具备双向脉冲电流波形，双向脉冲电流最大输出≥50mA、强度增减步阶≤0.5mA、脉宽50-1000μs、频率1-450Hz12.刺激电流强度：0-100mA任意调整，调节精度≤0.5mA。13.刺激电流脉宽：50-1000μs任意调整，调节精度≤50μs。14.刺激电流频率：1-2000Hz，其中1-400Hz任意调整，调节精度≤1Hz。15.反射采集EMG数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000μV。16.电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常。★17.满足中华预防医学会《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底肌电评估指标要求：I类肌纤维肌力、I类肌纤维疲劳度、II类肌纤维肌力、II类肌纤维疲劳度、肌电位、控尿功能指标、控便功能指标、A3反射指标。★18.满足中华预防医学会《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底电生理治疗指标要求：治疗方案及治疗参数均可修改、多种治疗方式，治疗模式≥10种，包括：电刺激、条件性电刺激、反射采集、负反射采集、反射采集-电刺激、场景反射、排尿记录表、镇痛、盆底肌肉康复器、盆底肌肉康复器（阴道型）治疗。19.配备微信盆底康复随访平台，可满足盆底中心预约管理需求：支持患者微信扫码预约治疗、公众号和短信</p>	欧亚迪斯	法国	269,000.00	1.00	台	269,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-3	其他医疗设备	新生儿洗浴	<p>Baby Bath婴儿洗浴中心★材质要求：采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥10MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。板材不得含有对人体有害的甲醛、金属特定元素、邻苯二甲酸酯（盐）、多环芳氢等有害物质，并且能够耐酸碱腐蚀。形状要求：“采用大圆弧防泛水设计，前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。无背板洗浴中心可节省空间，有很好的视觉感。”洗礼池形状要求：池体底部平底防滑圆珠形处理，人体造型利用人体工程学，更加舒适 护理台形状要求：“采用大圆弧防泛水设计，前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度；标配护理垫，护理垫材质选用环保珍珠棉及人工海绵符合加工而成，外附环保无毒的皮革（禁止使用带有刺激性的劣质皮革），既能保证有力的支撑度，又能保证柔软度，给宝宝带来舒适的平躺体验。”★规格尺寸要求：“洗手池：≤长500mm×宽790mm 洗礼池：≤长1000mm×宽790mm护理台：≤长1000mm×宽790mm”柜体：柜体形状要求：采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。支架材质要求：选用全优质SUS304不锈钢材质，非铝合金型材框架连接，避免螺丝松动带来的安全隐患，厚度1.5mm，高800mm，造型采用倾斜式设计，更符合人性化设计；底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形 柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计，柜门颜色可任选；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。柜体底板材质要求：柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。智能化操作系统 操作系统要求：洗礼池和游泳池采用微电脑控制系统，</p>	新华医疗	淄博	44,000.00	1.00	台	44,000.00
1-4	其他医疗设备	病床（一）	<p>DX-A19规格：2100×960×500mm材质：ABS床头床尾为可拆卸式并有暗藏锁定装置，带有病例卡槽，床板采用优质冷轧钢板一次性冲压成形，厚度0.8mm，防滑，透气，易清洁，床框由40×80方管，厚度1.2mm，床腿由50×50mm冷轧方管焊接而成，厚度1.0mm,此床具有背部功能，（背位0-75度），此床具有腿部功能，（腿位0-45度）。摇杆转动系统采用双向到位无极限保护螺杆，具有过载保护装置。配不锈钢立柱护栏，金属下座并带有自锁装置，整体使用二氧化碳保护焊接工艺焊接而成，焊缝均匀，结合牢固，表面涂层采用双重涂层技术，经去油除锈、磷化和电泳底漆处理，使用环氧树脂粉末涂料，全静电吸附粉末，高温固化，涂层附着力高，保光性好，耐腐蚀，无毒环保。配有钢架万向制动静音脚轮，移动方便，结合牢固，整体美观大方。★床垫：8公分厚度，表面为防水布；内胆采用化纤面料，保护表皮不被棕丝刺破；内部采用天然海南椰棕重体海绵；棕丝采用三次高温灭菌，不生虫，弹性好，透气，抗菌防腐。海绵为高密度海绵，高拉力和弹力，长期使用不变形。此床垫：防水，易清洁，舒适透气。</p>	鼎鑫	哈尔滨	1,650.00	10.00	台	16,500.00
1-5	其他医疗设备	病床（二）	<p>DX-A18规格：2100×960×500mm材质：ABS床头床尾为可拆卸式并有暗藏锁定装置，带有病例卡槽，床板采用优质冷轧钢板一次性冲压成形，厚度0.8mm，防滑，透气，易清洁，床框由40×80方管，厚度1.2mm，床腿由50×50mm冷轧方管焊接而成，厚度1.0mm,此床具有背部功能，（背位0-75度），此床具有腿部功能，（腿位0-45度）。摇杆转动系统采用双向到位无极限保护螺杆，具有过载保护装置。整体使用二氧化碳保护焊接工艺焊接而成，焊缝均匀，结合牢固，表面涂层采用双重涂层技术，经去油除锈、磷化和电泳底漆处理，使用环氧树脂粉末涂料，全静电吸附粉末，高温固化，涂层附着力高，保光性好，耐腐蚀，无毒环保。配有钢架万向制动静音脚轮，移动方便，结合牢固，整体美观大方。★床垫：5公分厚度，表面为防水布；内胆采用化纤面料，保护表皮不被棕丝刺破；内部采用天然海南椰棕重体海绵；棕丝采用三次高温灭菌，不生虫，弹性好，透气，抗菌防腐。海绵为高密度海绵，高拉力和弹力，长期使用不变形。此床垫：防水，易清洁，舒适透气。</p>	鼎鑫	哈尔滨	1,150.00	30.00	台	34,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-6	其他医疗设备	监护仪	ePM 121: 整机要求: 1.1、通过国家III类注册认证, 一体化便携监护仪, 整机无风扇设计。1.2、配置提手,方便移动。★1.3、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏, 分辨率≥1280*800像素, ≥10通道波形显示。1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。1.5、显示屏采用宽视角技术, 支持170度可视范围, 方便医护人员多角度查看。1.6、内置锂电池, 插槽式设计, 无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。★1.7、安全规格: ECG, TEMP, IBP, SpO2, NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。1.8、监护仪设计使用年限≥8年。1.9、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种, 在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。1.10、监护仪主机工作大气压环境范围: 57.0~107.4kPa。1.11、监护仪主机工作温度环境范围: 0~40°C。1.12、监护仪主机工作湿度环境范围: 15~95%。2: 监测参数: 2.1、配置3/5导心电图, 呼吸, 无创血压, 血氧饱和度, 脉搏和双通道体温参数监测。★2.2、心电图支持心率, ST段测量, 心律失常分析, QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。2.3、心电图算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。2.4、心电图扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。2.5、提供窗口支持心脏下壁, 侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示, 提供参考片段和实时片段的对比查看。2.6、支持≥20种心律失常分析, 包括房颤分析。2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围: 200~800 ms。2.8、支持升级提供过去24小时心电图概览报告查看与打印, 包括心率统计结果, 心律失常统计结果, ST统计和QT/QTc统计结果。2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测, 适用于成人, 小儿和新生儿。2.10、支持指套式血氧探头, IPX7防水等级, 支持液体浸泡消毒和清洁。2.11、支持无创血压测量, 适用于成人, 小儿和新生儿。2.12、提供手动, 自动, 连续和序列4种测量模式, 并提供24小时血压统计结果, 满足临床应用。2.13、无创血压成人测量范围: 收缩压25~290mmHg, 舒张压10~250mmHg, 平均压15~260mmHg。2.14、提供辅助静脉穿刺功能。2.15、提供双通道体温和温差参数的监测,	迈瑞	深圳	29,500.00	2.00	台	59,000.00
1-7	其他医疗设备	洗板机	lwo-960残液量 ≤1ul/孔注液准确度 CV≤3% (在注液量300ul/孔时) 注液量50-12500ul, 调整步距为50ul; 注液强度可调清洗头96针, 双微孔板, 条式可控制洗液通道3个进液通道1个废液通道适用微孔板96孔、平底、U型底、V型底洗板模式单板、双板两种清洗模式清洗次数1-250次可调清洗排数1-12排任意可选浸泡和振动时间0-999s连续可调, 步进1秒吸液时间0.1s-9.9秒可调程序储存数量能够自主记忆主程序99个故障报警功能: 废液瓶满自动报警冲洗模式可选: 自动、手动两种冲洗模式可选择★独特的防堵孔设计进液系统设置独特滤网, 并采用强吸力的负压泵, 有助于降低堵孔几率自动冲洗功能仪器停止工作一段时间, 自动冲洗洗头一次, 有助于降低堵孔几率独特的防损设计泵内置, 避免外置泵易因潮湿、灰尘、异物等进入泵内部, 造成不可逆转的损害。★仪器规格538mm×458mm×263mm(L×W×H)重量21KG电源220V±22V,50Hz±1Hz输入功率额定功率350 VA环境温度10°C-40°C相对湿度30% ~ 80%大气压力85kPa ~ 106kPa	安图生物	郑州	38,500.00	1.00	台	38,500.00
1-8	手术器械	高频电刀	GB-30001 工作电源: 交流220±22V 50±1HZ 阻抗500欧2 工作模式2.1纯切: 允许最大功率切割300W2.2混切: 3种混切模式2.3单极电凝: 有接触电凝最大输出120W3 工作频率: 475KHZ4 性能指标★4.1具有自动电压调节功能4.2纯切功能: 1-300W (负载500Ω) 功率连续可调, 步长1W4.3混切1功能: 1-150W (负载500Ω) 功率连续可调, 步长1W4.4混切2模式: 1-200W (负载500Ω) 功率连续可调, 步长1W4.5混切3模式: 1-250W (负载500Ω) 功率连续可调, 步长1W4.6单极点凝性能1-100W (负载 500Ω) 功率连续可调, 步长1W4.7单极强凝性能1-100W (负载 500Ω) 功率连续可调, 步长1W4.8单极点喷性能1-120W (负载 500Ω) 功率连续可调, 步长1W4.9双极I: 1-70W (负载 100Ω) 功率连续可调, 步长1W (选配) 4.10双极II: 1-100W (负载 100Ω) 功率连续可调, 步长1W (选配) 4.11单极模式下高频漏电流≤100mA4.12功率显示方式: LED数字显示4.13功率调节方式: 防水按键方式调节4.14参数设置: 能够保存常用切割功率★5 控制功能5.1具有双回路安全自动检测、控制 (自动检测异常并关闭功率输出) 和报警功能, 并能声光报警提示5.2具有具有手控和脚控功率输出功能切割 (纯切) 方式: 最大输出功率可达到300W, 对任何组织、结构、可轻松实施手术。6、无血切割 (混切) 方式: 适用于任何组织, 在切割的同时提供很好的凝血效果;7、喷凝: 适合于普通开放性手术用, 组织凝固层较深, 具有强大的凝血效果。8、点凝: 用于腔镜外科和其他精细组织的快速接触式凝血, 适合于内镜手术用。9、双极电凝: 当组织达到凝固的效果时输出的功率便开始缓慢下降, 达到很好的凝血效果。10、能与内窥镜系统相连, 可接配腹腔镜进行手术。11、整机功率 ≤1250VA12、环境温度5°C-40°C13、相对湿度≤80%	冠邦吉祥	北京	38,500.00	1.00	个	38,500.00