

## 分项报价表

项目名称：采购复印纸油墨及版纸的项目

项目编号：[231183]JXXM[TP]20240001

包号：1

供应商名称：哈尔滨新彩印刷科技有限公司

货币及单位：人民币/元

序号	货物名称	单位	数量	单价	总价	规格型号	品牌	产地	制造商名称
1	版纸	箱	65	850	55250	版纸。65箱。每箱10卷。B4型。每卷标准米数100米，每卷制版张数200张，单个版耐印张数3000--5000张，清晰度好。	文仪	福建	厦门文仪电脑材料有限公司
2	油墨	箱	105	310	32550	油墨。105箱。每箱10支。每支油墨容量1000ml，每支油墨打印量12000份，黑色，油墨稳定性强，流动性好，不受温度影响粘度过值，采用原装标准生产，使用顺畅，下墨均匀，速干性强，透墨性好，使用印刷时，印刷双面，纸张干净清晰。	文仪	福建	厦门文仪电脑材料有限公司



3	65g 白纸	包	1500	215	322500	<p>65g 白纸。1500包。4500张/包  1. 颜色: 白色 2. 尺寸: 8开  (260*360) mm 3. 重量: 65克/  平方米 4. 属性: 纯木浆纸、  非再生纸、顺茬、双面印刷、  不透印、防静电 5. 技术要求:  定量: 68g/m<sup>2</sup>; 厚度0.103mm;  亮度75.0%, 正面吸水性:  40.0g/m<sup>2</sup>; 反面吸水性:  40.0g/m<sup>2</sup>; 耐折度10次; 横  向抗张指数25.0 N.m/g 纵向  抗张指数25.0 N.m/g。</p>	迁龙	河北	迁安市迁 龙工贸有 限公司
4	B4 复印纸	箱	213	126	26838	<p>B4 复印纸。213箱。1. 颜色:  白色 2. 尺寸: (257*364) mm 3.  重量: 70克/平方米 4. 属性:  纯木浆纸、防静电 5. 数量:  500张/包, 4包/箱, 2000张/  箱 6. 技术要求: 定量:  73.0g/m<sup>2</sup>; 厚度: 0.11mm; 亮  度80.0%, 正面吸水性:  4.0g/m<sup>2</sup>; 反面吸水性:  40.0g/m<sup>2</sup>; 耐折度10次; 横  向抗张指数25.0 N.m/g 纵向  抗张指数25.0 N.m/g。</p>	亚太森博	重庆	亚太森博 (重庆) 纸业有限 公司
5	B5 复印纸	箱	75	126	9450	<p>B5 复印纸。75箱。1. 颜色: 白  色 2. 尺寸: (176*250) mm 3.</p>	亚太森博	重庆	亚太森博 (重庆)



						重量: 70克/平方米 4. 属性: 纯木浆纸、防静电 5. 数量: 500张/包, 8包/箱, 4000张/ 箱 6. 技术要求: 定量: 73.0g/m <sup>2</sup> ; 厚度: 0.11mm; 亮 度80.0%, 正面吸水性: 40.0g/m <sup>2</sup> ; 反面吸水性: 40.0g/m <sup>2</sup> ; 耐折度10次; 横 向抗张指数25.0 N.m/g 纵向 抗张指数25.0 N.m/g。				纸业有限 公司
6	A4 复印纸	箱	350	150	52500	A4 复印纸。350箱。1. 颜色: 白色 2. 尺寸: (297*210)mm 3. 重量: 70克/平方米 4. 属性: 纯木浆纸、防静电 5. 数量: 500张/包, 8包/箱, 4000张/ 箱 6. 技术要求: 定量: 73.0g/m <sup>2</sup> ; 厚度: 0.11mm; 亮 度80.0%, 正面吸水性: 40.0g/m <sup>2</sup> ; 反面吸水性: 40.0g/m <sup>2</sup> ; 耐折度10次; 横 向抗张指数25.0 N.m/g 纵向 抗张指数25.0 N.m/g	亚太森博	重庆	亚太森博 (重庆) 纸业有限 公司	
7	A3 复印纸	箱	60	150	9000	A3 复印纸。60箱。1. 颜色: 白 色 2. 尺寸: (297*420) mm 3. 重量: 70克/平方米 4. 属性: 纯木浆纸、防静电 5. 数量: 500张/包, 8包/箱, 4000张/ 箱 6. 技术要求: 定量: 73.0g/m <sup>2</sup> ; 厚度: 0.11mm; 亮 度80.0%, 正面吸水性: 40.0g/m <sup>2</sup> ; 反面吸水性: 40.0g/m <sup>2</sup> ; 耐折度10次; 横 向抗张指数25.0 N.m/g 纵向 抗张指数25.0 N.m/g	亚太森博	重庆	亚太森博 (重庆) 纸业有限 公司	



						<p>500张/包, 4包/箱, 2000张/箱</p> <p>6. 技术要求: 定量: 73.0g/m<sup>2</sup>; 厚度: 0.11mm; 亮度80.0%, 正面吸水性: 40.0g/m<sup>2</sup>; 反面吸水性: 40.0g/m<sup>2</sup>; 耐折度10次; 横向抗张指数25.0 N.m/g 纵向抗张指数25.0 N.m/g</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

供应商全称: 哈尔滨新彩印刷科技有限公司 (公章)

日期: 2024年3月22日

