

绥化市体育局2022年度全民健身场地设施采购项目中标（成交）明细

黑龙江嵘晖工程管理咨询有限公司受绥化市体育局委托，采用竞争性谈判进行采购2022年度全民健身场地设施采购项目（项目编号：[231201]2022RH[TP]20220001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（2022年度全民健身场地设施采购项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江健源体育用品有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：3,483,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	笼式多功能运动场	场地尺寸：长31m，宽18m。一、围网系统1、主立柱：采用Q235国标管材，直径76mm，壁厚2.5mm；2、框架结构：模块式上下两层网片结构，围网整体高度4m；3、高度：立柱高度4m，加长400mm入地，立柱间距3mm；4、围网模块：主框架采用框架使用镀锌U型钢焊接而成，同时四周用φ8热镀锌钢筋把围网边固定在U型槽内，内嵌式安装减少钩挂，勾花网采用φ8mm钢筋四周穿边后，安装在框架的内沉边，每个框架底部两侧钻孔，防止存水。紧固件：不锈钢螺栓、螺帽、304不锈钢防盗帽。5、网丝：PE勾花网采用优质低碳镀锌铁丝，高密度PE塑料包裹；PE基料里添加抗老化、防紫外线和色料等助剂；包塑网：外径Φ3.6mm，网孔50*50mm，表面光滑细腻，吸水率为零；6、每个场地合理设置2个出入口，安全警示牌6块；7、每个场地设置6根灯杆，直径89mm，管壁厚度3.0mm。灯杆同时充当围网的主立柱使用，地面以上高度为6m，带检修口，带穿线口。二、悬浮式拼装地板1、篮球反弹率：≥93%；2、抗滑值（湿测）：≥47，抗滑值（干测）：80-110；3、高温试验：（100℃，24h）试验后无融化、无龟裂、无明显色差；4、低温试验：（-50℃，24h）试验后无龟裂、无明显色差；5、甲醛24h释放量≤0.02mg/m ³ ；6、苯24h释放量为0；7、甲苯24h释放量≤1mg/m ³ ；8、总挥发性有机物（TVOC）24h释放量≤0.5mg/m ³ ；9、高温试验（120℃，不少于5000h）后，样品外观无明显变化、开裂、无变色、无变形，断裂伸长率≥240%；★10、提供国家认可的检测机构出具的防霉性能检测（黑曲霉、球毛壳霉等10种以上霉菌），防霉等级达到0级（不生长）的检测报告（原价的扫描件）；★11、提供国家认可的检测机构出具的臭氧老化不少于500h（40℃，臭氧浓度不低于100pphm）的检测报告，老化后外观无龟裂现象，硬度≥87（Shore A）的检测报告（原价的扫描件）；★12、提供国家认可的检测机构出具的氙灯老化试验时长不低于5000h的检测报告，氙灯试验后样品无变色、开裂、变形等明显变化，拉伸强度≥20Mpa的检测报告（原价的扫描件）；★13、提供国家认可的检测机构出具的耐湿热老化不少于13500h后，外观无明显变化，灰卡评级4级的检测报告（原价的扫描件）；14、材质：高强度聚丙烯聚合物（PP），无毒、无味、绿色环保；15、结构：软性连接结构；16、尺寸：71.5cm×71.5cm×1.58cm；17、拼接：双层镂空设计，采用锁扣式拼接；三、LED照明系统1、灯珠：高光效、高显，光效130lm/W；2、LED驱动器：过压、过流、短路保护，恒压恒流输出；3、支架：180度可调节；4、输入功率：300W；5、光通量：39000Lm；6、防腐等级：WF2；7、防护等级：IP668、显色指数：>70；9、灯柱：球场灯柱高度6m，规格φ89*3每块场地需要配置6根灯柱，6套LED照明系统。10、配电系统：独立配电系统，一路控制所有灯光开启或者关闭。四、足篮一体式球架：下方足球门为五人制，篮板为SMC材质；五、移动式羽毛球柱：主立柱采用φ48mm圆管且钢材厚度3MM；六、防护棚休息椅6座式：两套，带防护棚，座椅宽度×座椅深度×座椅背高410×470×330（mm）；★所投笼式多功能场地符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供NSCC国体认证证书。（原价的扫描件）型号：ZY-01	青岛飞泽体育设施有限公司	青州市	294,000.00	6.00	套	1,764,000.00

品目号	品目名称	规格型号	品牌	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-2	其他体育设备 笼式足球运动场	场地尺寸:长31m,宽18m。一、围网系统1、主立柱采用Q235国标管材,直径76mm,壁厚2.5mm;2、框架结构:模块式上下两层网片结构,围网整体高度4m;3、高度:立柱高度4m,加长400mm入地,立柱间距3000mm;4、围网模块:主框架采用框架使用镀锌U型钢焊接而成,同时四周用φ8热镀锌钢筋把围网边固定在U型槽内,内嵌式安装减少钩挂,勾花网采用φ8mm钢筋四周穿边后,安装在框架的内沉边,每个框架底部两侧钻孔,防止存水。紧固件:不锈钢螺栓、螺帽、304不锈钢防盗帽。5、网丝:PE勾花网采用优质低碳镀锌铁丝,高密度PE塑料包裹;PE基料里添加抗老化、防紫外线和色料等助剂;包塑网:外径Φ3.6mm,网孔50*50mm,表面光滑细腻,吸水率为零;6、每个场地合理设置2个出入口,安全警示牌6块;7、每个场地设置6根灯杆,直径89mm,管壁厚度3.0mm。灯杆同时充当围网的主立柱使用,地面以上高度为6m,带检修口,带穿线口。二、人造草坪1、生产方式:簇绒编织一字型走针;2、草高:50mm(±1mm);3、行距:5/8英寸;4、密度:≥10500针/m²;5、卷宽:4.00m;6、卷长:根据实际安装尺度而定;7、颜色:深绿和浅绿双色分卷编织;8、草丝磅重:挤出型钻石形单丝8800dtex;9、草丝宽度:1.26mm±0.05mm;10、草丝厚度:360μm±20;11、底布材质:黑色加强PP抗紫外线基布+特种网格布;12、背胶材质:进口黑色陶氏丁苯胶乳;★13、提供国家认可的检测机构出具的人造草坪整体符合GB/T 26125-2011标准出具的不含铅、铬、镉、六价铬(低于检出限)的检测报告;(原价扫描件)★14、提供国家认可的检测机构出具的人造草坪整体的环保检测报告,检测结果符合RoHS指令2011/65/EU附录II的修正指令(EU)2015/863的限值要求;(原价扫描件)★15、提供供国家认可的检测机构出具的人造草坪符合ISO 5470-1:2016标准不低于1000转的检测报告,要求重量损失均值不得高于0.12%,色牢度不得低于4-5级。(原价扫描件)三、LED照明系统1、灯珠:高光效、高显,光效130lm/W;2、LED驱动器:过压、过流、短路保护,恒压恒流输出;3、支架:180度可调节;4、输入功率:300W;5、光通量:39000Lm;6、防腐等级:WF2;7、防护等级:IP668、显色指数:>70;9、灯柱:球场灯柱高度6米,规格φ89*3每块场地需要配置6根灯柱,6套LED照明系统。10、配电系统:独立配电系统,一路控制所有灯光开启或者关闭。四、五人制足球门1、外形尺寸:3000mm×2000mm×1500mm;2、主要承载立柱尺寸:φ89mm×3mm优质钢管;3、主要承载横梁尺寸:φ89mm×3mm优质钢管;4、球门的立柱与横杆表面烤漆为白色,带网钩。五、防护棚休息椅6座式两套,带防护棚,座椅宽度×座椅深度×座椅背高410×470×330(mm);★所投笼式足球场地符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》,并提供NSCC国体认证证书。(原价扫描件)型号:FLD-5	青 岛 飞 泽 体 育 设 施 有 限 公 司	青 岛 市	288,000.00	4.00	套	1,152,000.00
1-3	其他体育设备 地埋式篮球架	1、篮板规格:1200mm×800mm;2、篮球架立柱、悬臂梁:采用直径114mm、壁厚3mm的优质管材,一次冷弯成形;3、篮板:采用SMC片状模塑料,整体高温模压一次成型;4、篮板背部连接有3点的连接安装位置;5、篮球架伸臂长800mm,且满足GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性试验要求;6、篮圈:采用实心钢材制成,篮圈圈直径为20mm,篮圈内径为450~459mm;篮圈下沿有12个均匀分布篮网装置,装置无锐边、毛刺,且装置不大于8mm的间隙;篮圈选用弹性篮圈,在去除压力后可自动返回原位;★7、所投健身路径符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》,并提供NSCC产品认证证书及确认函。(原价扫描件)型号:LJ6377	英 派 斯	青 岛 市	4,800.00	20.00	套	96,000.00
1-4	其他体育设备 室内乒乓球台	1、外形尺寸:2740mm×1526mm×760mm;2、主要承载立柱尺寸:50.8mm×50.8mm×1.5mm;3、主要承载横梁尺寸:50.8mm×25.4mm×1.5mm;4、类型:单折移动式5、球台面板厚度:19mm6、移动式球台脚轮:直径75mm,宽20mm7、弹性:251mm;型号:PP7206	英 派 斯	青 岛 市	5,800.00	20.00	套	116,000.00

品目号	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-5	室内台球桌 其他体育设备	1、外径尺寸: 2830mm×1550mm×840mm; 2、库型: 木库或钢库; 3、台呢: 优质台呢; 4、胶边: 国产胶边; 5、石板: 理石板; 6、材质: 上下邦松木或其它板材; 7、桌腿: 高密度腿; 8、台球: 国产球; 9、球杆: 2支打杆, 一只架杆; 10、三角架: 1个。型号: XB-01	星霸	霸州市二里国兴台球桌厂	9,464.00	2.00	副	18,928.00
1-6	悬浮式拼装地板 其他体育设备	1、篮球反弹率: ≥93%; 2、抗滑值(湿测): ≥47, 抗滑值(干测): 80-110; 3、高温试验: (100°C, 24h) 试验后无融化、无龟裂、无明显色差; 4、低温试验: (-50°C, 24h) 试验后无龟裂、无明显色差; 5、甲醛24h释放量≤0.02mg/m ³ ; 6、苯24h释放量为0; 7、甲苯24h释放量≤1mg/m ³ ; 8、总挥发性有机物(TVOC) 24h释放量≤0.5mg/m ³ ; 9、高温试验(120°C, 不少于5000h)后, 样品外观无明显变化、开裂、无变色、无变形, 断裂伸长率≥240%; ★10、提供国家认可的检测机构出具的防霉性能检测报告(黑曲霉、球毛壳霉等10种以上霉菌), 防霉等级达到0级(不生长)的检测报告(原价扫描件); ★11、提供国家认可的检测机构出具的臭氧老化不少于500h(40°C, 臭氧浓度不低于100pphm)的检测报告, 老化后外观无龟裂现象, 硬度≥87(Shore A)的检测报告(原价扫描件); ★12、提供国家认可的检测机构出具的氙灯老化试验时长不低于5000h的检测报告, 氙灯试验后样品无变色、开裂、变形等明显变化, 拉伸强度≥20Mpa的检测报告(原价扫描件); ★13、提供国家认可的检测机构出具的耐湿热老化不少于13500h后, 外观无明显变化, 灰卡评级4级的检测报告(原价扫描件); 14、材质: 高强度聚丙烯聚合物(PP), 无毒、无味、绿色环保; 15、结构: 软性连接结构; 16、尺寸: 71.5cm×71.5cm×1.58cm; 17、拼接: 双层镂空设计, 采用锁扣式拼接; 型号: YLA-50	英利奥	石家庄市河北英利奥体育用品有限公司	268.00	1254.00	平方米	336,072.00

黑龙江嵘晖工程管理咨询有限公司
2022年04月06日