



九、分项报价明细表

序号	产品名称	规格	型号	品牌	制造商名称	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
	地下室									
	戊类库房									
1	四层平板货架	1500*500*1550(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度 1.0mm，架脚用 38*38 不锈钢方管，配可调子弹脚 4 个。搁板应能承受 100kg 载荷,其变形量应小于 3，产品在 490N 水平集中力的作用下,框架的变形量应小于 15。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	HJ-4	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	9	台	1120	10080
	一层副食库									
1	四层平板货架	1500*500*1550(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度 1.0mm，架脚用 38*38 不锈钢方管，配可调子弹脚 4 个。搁板应能承受 100kg 载荷,其变形量应小于 3，产品在 490N 水平集中力的作用下,框架的变形量应小于 15。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	HJ-4	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	3	台	1120	3360
2	四门冰柜	1220*692*1910mm(±10mm)，净容积:365L/356L；内外箱材料采用优质不锈钢；采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡，密度高，保温效果好；内置铜管蒸发器布置合理，密度高、制冷效果好，使用寿命长；柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计，美观不易损坏；内箱底板采用圆弧拉伸设计，方便清洁，不易藏污纳垢；全新一代温控器，使用数字显示、精准控温；	SLLDZ3-930D	立德	浙江立德电器有限公司	浙江	3	台	4450	13350

2	平板车	500*800*850(±5mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度1.2mm,以40*40不锈钢方钢为骨架,配减震万向轮。	C-P	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	720	720
4	电子秤	150公斤、电子屏显示,不锈钢仪表头。	YZ-909	永洲	永康市永康衡器有限公司	永康	1	台	216	216
	主食库									
1	四层平板货架	1500*500*1550(±10mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度1.0mm,架脚用38*38不锈钢方管,配可调子弹脚4个。搁板应能承受100kg载荷,其变形量应小于3,产品在490N水平集中力的作用下,框架的变形量应小于15。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	HJ-4	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	3	台	1120	3360
2	米面架	1500*600*300(±10mm),采用食品级优质不锈钢38*38方管,管壁厚1.0mm,架脚用38*38*1.0mm不锈钢方管。	HJ-M	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	640	1280
3	平板车	500*800*850(±5mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度1.2mm,以40*40不锈钢方钢为骨架,配减震万向轮。	C-P	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	720	720
	主食制作间									
1	落地式开水器	外形尺寸:540*400*870(±10mm),电压:380V、功率:9KW、产水量:100L/小时、聚氨酯整体发泡保温、内胆选用食品级304不锈钢板材;工作过程全自动化、使用方便。配有缺水保护装置,防止无水干烧。	XC-F-9	溢香厨	山东香厨厨业有限公司	山东	1	台	1608	1608
2	大单槽	900*800*800(±5mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面厚1.2mm,槽体用1.0mm厚不锈钢板,槽脚用直径38*38不锈钢管,配可调子弹脚,配钢下水漏及去水装置。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC-1	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	928	928

3	双层平板工作台	1800*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚度 1.2mm, 台脚用 38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	96 0	96 0
4	菜馅机	外形尺寸:780*710*940(±10mm), 220V/380V, 生产效率 300Kg/h, 菜盆转速:30r/min, 切片转速:1500r/min, 加厚不锈钢板材, 铝制转盆与上盖, 铜芯电机, 精密涡轮箱, 使各种根、茎、叶菜切成馅状态。	CP -3 0	创力	山东创力商用厨具有限公司	山东	1	台	31 20	31 20
5	和面机	25KG、外形尺寸:1040*680*955mm(±10mm), 220V/380V, 铜芯电机喷塑冲压板护罩, 不锈钢面斗, 采用蜗轮蜗杆传动, 操作容易、效率高、噪音低, 面粉、水及添加剂在搅拌器作用下翻转、揉合、拉伸、挤压、使面粉、水、添加剂混合均匀, 搅拌叶可拆卸。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	HW T2 5	东方世纪 天龙	山东天龙炊具机械有限公司	山东	1	台	27 60	27 60
6	压面机	外形尺寸:580*420*860mm(±10mm), 220V/380V, 功率:1.5KW, 生产能力 85-150Kg/h, 轧辊间隙在一定范围内可以无级调节, 轧辊尺寸Φ112*340, 轧辊调整范围 1-25mm	YP 35 0	创力	山东创力商用厨具有限公司	山东	1	台	25 20	25 20
7	面案台	1500*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 配 50mm 优质椴木板, 脚管为 50*1.2mm 不锈钢管, 配 4 个可调子弹脚。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	11 20	11 20
8	保鲜工作台	1800*760*800mm(±10mm); 有效容积:370L; 内外箱材料采用优质不锈钢; 采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡, 密度高, 保温效果好; 内置铜管蒸发器布置合理, 密度高、制冷效果好, 使用寿命长; 柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计, 美观不易损坏; 内箱底板采用圆弧拉伸设计, 方便清洁, 不易藏污纳垢; 全新一代温控器, 使用数字显示、精准控温;	DB Z- 50 0	立德	浙江立德电器有限公司	浙江	1	台	21 60	21 60

	主食加工间									
1	油网烟罩	6500*1000*500(±10mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,罩体板厚1.0mm,配不锈钢隔油篦子。	JC YZ	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	6.5	平米	500	3250
2	煮面桶	700*700*800(±10mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板1.0mm制造,多嘴自吸风式炉头,配Φ60煮面桶,配熄火保护。安全可靠节能环保。	AZ L	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	4000	4000
3	大单槽	900*600*800(±5mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面厚1.2mm,槽体用1.0mm厚不锈钢板,槽脚用直径38*38不锈钢管,配可调子弹脚,配钢下水漏及去水装置。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC -1	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	800	800
4	油网烟罩	2400*1000*500(±10mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,罩体板厚1.0mm,配不锈钢隔油篦子。	JC YZ	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2.4	平米	500	1200
5	双门蒸饭车	1150*750*1670(±10mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,双层保温结构,外壳板厚1.0mm,内胆采用凹槽式四周通气,骨架采用38*38*1.5mm不锈钢方管,U型托盘撑1.2mm,配优质不锈钢电热管及自动上水装置,备有两个门可单独使用,配24个不锈钢方盘,门把手防滑耐高温配置,耗能方式:用电,功率:12KW*2/380V三相规格。 ★生产企业具有《全国工业生产许可证》工业和商用电热食品加工设备证书; ▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	JC /Z X	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	3	台	6080	18240

6	双拉门柜	1800*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 面板为1.2mm 不锈钢板, 柜身1.0mm, 加强筋用1.2mm 不锈钢板, 门面板0.9mm, 无声吊轮, 配铝制滑道, 吊装式推拉门, 配备可调重力脚。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	JC B- L2 CG	金邦 灶福	江苏金厨邦厨具电器有限公司	江苏	2	台	17 40	34 80
7	双层平板工作台	1500*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚度1.2mm, 台脚用38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	10 40	10 40
8	醒发箱	1000*820*1960mm(±10mm), 机体不锈钢材质, 32层盘, 温度可调:35-40℃, 湿度	TT -3 2	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	31 20	31 20
9	电烤箱	电压:380V/功率:20KW, 外形尺寸:1250*845*1615mm, 正面为不锈钢, 带炉膛照明, 玻璃视窗, 数字显示温度表, 各层独立操作, 炉温可在50℃-250℃范围内任意调节。	YX D- 75 D	兴都	山东兴都商用厨具有限公司	山东	1	台	53 40	53 40
10	电饼铛	外形尺寸:635*735*780mm(±10mm), 功率:5KW, 220V/380V/50Hz。上下铛双铛加热和单铛加热两种功能, 自动控温, 保持恒温, 烙盘采用铝制盘体, 工作温度50℃-240℃, 生产能力35kg/h。	YX D3 5- C1	兴都	山东兴都商用厨具有限公司	山东	2	台	13 20	26 40
11	双层平板工作台	900*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚度1.2mm, 台脚用38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	88 0	88 0
12	豆浆机	40L、电源:380V/50Hz、磨浆功率:1.1KW、加热功率:9KW、磨浆效率:(Φ120)40~50kg/h、生产能力:40~80kg/h。	TZ E- 40 L	天准	广州市天准食品机械有限公司	广州	1	台	43 80	43 80

	副食粗加工间									
1	土豆去皮机	外形尺寸：700*500*830mm(±10mm)，220V/380V，加厚不锈钢板材，铜芯电机，免拆卸沙筒方便简单，寿命更长，生产能力80-150Kg/h	TP350	创力	山东创力商用厨具有限公司	山东	1	台	2040	2040
2	双眼水槽	1800*700*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面厚1.2mm，槽体用1.0mm厚不锈钢板，槽脚用直径38*38不锈钢管，配可调子弹脚，配钢下水漏及去水装置。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC-2	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	1344	1344
3	大单槽	900*700*800(±5mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面厚1.2mm，槽体用1.0mm厚不锈钢板，槽脚用直径38*38不锈钢管，配可调子弹脚，配钢下水漏及去水装置。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC-1	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	864	864
4	双层平板工作台	1800*800*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面板厚1.2mm，台脚用38mm外径不锈钢管制造；脚横支架用38*38外径不锈钢管制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZGT	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	1120	1120
5	四层平板货架	1800*500*1550(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，层板厚度1.0mm，架脚用38*38不锈钢方管，配可调子弹脚4个。搁板应能承受100kg载荷，其变形量应小于3，产品在490N水平集中力的作用下，框架的变形量应小于15。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	HJ-4	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	1280	1280
	副食切配间									

1	大单槽	900*600*800(±5mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚1.2mm, 槽体用1.0mm厚不锈钢板, 槽脚用直径38*38不锈钢管, 配可调子弹脚, 配钢下水漏及去水装置。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC-1	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	800	800
2	双层平板工作台	1800*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面板厚1.2mm, 台脚用38mm外径不锈钢管制造; 脚横支架用38*38外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZGT	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	3	台	1120	3360
3	切菜机	外形尺寸: 900*430*740mm(±10mm), 优质不锈钢发纹贴塑板机体, 产量150-660kg/h; 电压:220v, 功率0.75Kw。	YQC660	创力	山东创力商用厨具有限公司	山东	1	台	3120	3120
4	多功能绞切机	不锈钢机体规格:820x270x800mm(±10mm), 参数:功率:1100w; 精钢刀片; 精钢刀轴、精钢	DQS-22ED	创力	山东创力商用厨具有限公司	山东	1	台	2760	2760
5	双拉门柜	1800*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 面板为1.2mm不锈钢板, 柜身1.0mm, 加强筋用1.2mm不锈钢板, 门面板0.9mm, 无声吊轮, 配铝制滑道, 吊装式推拉门, 配备可调重力脚。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	JCB-L2CG	金邦灶福	江苏金厨邦厨具电器有限公司	江苏	1	台	1740	1740
6	刀墩消毒柜	800*600*1100(±10mm), 电压:220v, 紫外线功率:18w 红外线功率:1200w, 消毒方式:紫外线加臭红外线氧循环风, 消毒刀数量:15把, 消毒砧板数量:6块(直径50cm厚度10cm)	DYS-DG-RTP600	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	3168	3168

	四层平板货架	1800*500*1550(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度1.0mm，架脚用38*38不锈钢方管，配有可调子弹脚4个。搁板应能承受100kg载荷,其变形量应小于3，产品在490N水平集中力的作用下,框架的变形量应小于15。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	HJ-4	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	1280	2560
	副食烹饪间									
1	调料车	550*900*800(±5mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,面板厚度1.0mm，以40*40不锈钢方钢为骨架,配减震万向轮。	TL-C	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	4	台	800	3200
2	燃气大锅灶	1100*1150*800(±10mm)，采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造,一次拉伸成型台面厚度1.2mm，炉架用40*40角铁,坚固并能承载锅灶所有附件,围板厚1.0mm，有足够隔热,在前面有60mm*30mm深集水槽,选用2.0mm厚镀锌板为衬板,Φ50mm不锈钢管为支角及可调子弹角,并备有上水水龙头及去水装置,炉头选用高效节能4寸炉头,单头额定热负荷:30KW,额定压力:1.5-2.2KPa,额定功率:0.25KW,配低噪音风机,电压220V。配Φ800加厚铁锅及点火装置。配有熄火保护装置。 ★产品具有符合商用燃气燃烧器具GB35848-2018标准的检验报告; ▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。 ▲产品具有符合《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》GB30531-2014标准(能效等级为一级)检测报告。	SDGT30-A	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	4	台	3520	14080

3	电磁二炒一温灶	<p>1、材质：台面板采用优质不锈钢板，板材符合食品接触安全相关要求，台面厚台面：厚度 1.2mm，侧板及背板：1.0mm。</p> <p>2、规格（长*宽*高）： 1800*1000*800+470mm(±10mm)，配直径 500 炒锅 2 口；</p> <p>3、功率/电压：18KW*2/380V(±1kw)</p> <p>4、要求线盘磁场分布均匀，火力输出热值高，满足厨师抛炒需求。</p> <p>5、要求采用 5 档磁控火力调节开关，便于厨师操作。</p> <p>6、要求电磁炉显示屏，功率实时显示，便于厨师掌握火力大小。</p> <p>7、产品安全稳定，所投产品应满足安全需求，安全指标均达到国家相关要求。</p> <p>8、所投产品应对环境有害物包括噪声等排放符合国家有关法规或技术标准。</p> <p>9、对触及带电部位的防护应满足在结构上应有充分的保护措施，防止拆装时意外触及带电部位；</p> <p>10、器具不应放出有害的射线或出现毒性或类似的危险；金属材料及制品中食品接触面使用的材料应满足食品安全，不应对人体健康造成危害。有害重金属物质含量均符合国家相关标准。</p> <p>▲11、提供所投产品（18KW 双头单尾炒炉）依据：GB/T26572-2011、GB/T26125-2011 标准出具的报告。有害重金属物质含量符合标准要求。投标时提供 18KW 双头单尾炒炉检测报告的原件扫描件（报告需包含所投产品名称）；</p>	DC Z- JC D	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	14 97 6	14 97 6
4	油网烟罩	5500*1200*1100(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，罩体板厚 1.0mm，配不锈钢隔油篦子。	JC YZ	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	6.	平米	50 0	33 00
5	油网烟罩	6600*1200*1100(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，罩体板厚 1.0mm，配不锈钢隔油篦子。	JC YZ	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	8	平米	50 0	40 00

6	双层平板工作台	1500*800*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚度 1.2mm, 台脚用 38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。 ▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	10 40	10 40
7	双层平板工作台	1800*800*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚度 1.2mm, 台脚用 38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。 ▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	11 20	11 20
8	双拉门柜	1800*800*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 面板为 1.2mm 不锈钢板, 柜身 1.0mm, 加强筋用 1.2mm 不锈钢板, 门面板 0.9mm, 无声吊轮, 配铝制滑道, 吊装式推拉门, 配备可调重力脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	JC B- L2 CG	金邦 灶福	江苏金厨邦厨具电器工程有限公司	江苏	1	台	17 40	17 40
	备餐间									
1	五格温控售餐台	1800*700*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 面板厚 1.2mm, 柜身层板为 1.0mm, 内胆为 1.0mm 不锈钢板, 配合资产不锈钢发热管, 配五套 1/1X150mm 深不锈钢份数盘连盖, 配温控器。	BW T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	10	台	22 40	22 40 0
2	双门热风消毒柜	1370*680*1900(±10mm)，双门采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 双层保温结构, 面板厚 1.0mm, 柜身 0.8mm, 最高温度可达 150 度, 自动烘干, 配有 6" 不锈钢可调重力脚, 功率 4.4KW, 电压 220V。 ★产品具有《消毒产品生产企业卫生许可》证书; ▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	RT P7 20	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	4	台	57 60	23 04 0

	3	双层平板工作台	1800*700*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 台脚用 38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	4	台	11 04	44 16
	4	留样柜	630*730*1940mm(±10mm)，电压/功率: 220V/318W. 冷藏室温度是: 在 +2℃-10℃之间, 净容积: 398L。采用双层中空钢化玻璃门, 配有静音压缩机, 电子温控、万向轮脚。	SL LZ 3- 50 0	立德	浙江立德电器有限公司	浙江	1	台	29 00	29 00
	5	加大单槽	900*600*800(±5mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 槽体用 1.0mm 厚不锈钢板, 槽脚用直径 38*38 不锈钢管, 配可调子弹脚, 配钢下水漏及去水装置。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC -1	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	80 0	16 00
		洗碗间									
	1	残食柜	1800*700*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 底板及围板厚 1.0mm, 配 6" 不锈钢可调重力脚。	TL T- C	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	40 00	80 00
	2	双层平板工作台	1000*800*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 台脚用 38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	92 8	18 56
	3	加大单槽	900*800*800(±5mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 槽体用 1.0mm 厚不锈钢板, 槽脚用直径 38*38 不锈钢管, 配可调子弹脚, 配钢下水漏及去水装置。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC -1	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	92 8	92 8

4	通道洗碗机	<p>外形尺寸：4200*850*1350(±20mm)</p> <p>1. 模块化设计，可根据顾客需求自由定制。</p> <p>2. 设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单。</p> <p>3. 输送采用通道式洗碗，稳定安全。</p> <p>4. 人性化设计，自动进水，智能温控。</p> <p>5. 集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。</p> <p>6. 食品级 304 不锈钢材质，卫生环保。</p> <p>7. 最大洗涤（蓝/小时）360-400 蓝/小时，快速高效。电功率：380V/54KW 进水管尺寸：直径 20mm 进水温度：10-60℃</p> <p>▲8. 提供符合 GB4706.1-2005、GB4706.50-2008 产品安全认证证书。</p> <p>▲9. 提供符合 GB/T10125-2021 产品防腐等级认证证书。</p> <p>▲10. 提供符合 GB/T26572-2011、GB/T26125-2011 有毒有害物质限量认证证书。</p>	FA 46 00 -A 1B 2C 1	捷莱特	佛山市捷兆商用厨具有限公司	佛山	1	台	49 99 8	49 99 8
5	集气罩	5000*1200*500(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，罩体板厚 1.0mm，配不锈钢隔油篦子。	JC YZ	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	6	平米	50 0	30 00
6	双层平板工作台	1450*800*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，台脚用 38mm 外径不锈钢管制造；脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。 ▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	10 24	20 48
7	双眼水槽	1800*600*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面厚 1.2mm，槽体用 1.0mm 厚不锈钢板，槽脚用直径 38*38 不锈钢管，配可调子弹脚，配钢下水漏及去水装置。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC -2	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	12 00	24 00
	二层副食库									

1	四层平板货架	1500*500*1550(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度1.0mm,架脚用38*38不锈钢方管,配可调子弹脚4个。搁板应能承受100kg 载荷,其变形量应小于3,产品在490N水平集中力的作用下,框架的变形量应小于15。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	HJ-4	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	3	台	1120	3360
2	四门冰柜	1220*692*1910mm(±10mm),净容积:365L/356L;内外箱材料采用优质不锈钢;采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡,密度高,保温效果好;内置铜管蒸发器布置合理,密度高、制冷效果好,使用寿命长;柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计,美观不易损坏;内箱底板采用圆弧拉伸设计,方便清洁,不易藏污纳垢;全新一代温控器,使用数字显示、精准控温;	SLLDZ3-930D	立德	浙江立德电器有限公司	浙江	3	台	4450	13350
3	平板车	500*800*850(±5mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度1.2mm,以40*40不锈钢方钢为骨架,配减震万向轮。	C-P	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	720	720
4	电子秤	150公斤、电子屏显示,不锈钢仪表头。	YZ-909	永洲	永康市永州衡器有限公司	永康	1	台	216	216
5	主食库									
6	四层平板货架	1500*500*1550(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度1.0mm,架脚用38*38不锈钢方管,配可调子弹脚4个。搁板应能承受100kg 载荷,其变形量应小于3,产品在490N水平集中力的作用下,框架的变形量应小于15。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	HJ-4	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	3	台	1120	3360
7	米面架	1500*600*300(±10mm)，采用食品级优质不锈钢38*38方管,管壁厚1.0mm,架脚用38*38*1.0mm不锈钢方管。	HJ-M	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	640	1280

8	平板车	500*800*850(±5mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度1.2mm,以40*40不锈钢方钢为骨架,配减震万向轮。	C-P	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	720	720
	主食制作间									
1	落地式开水器	外形尺寸:540*400*870(±10mm),电压:380V、功率:9KW、产水量:100L/小时、聚氨酯整体发泡保温、内胆选用食品级304不锈钢板材;工作过程全自动化、使用方便。配有缺水保护装置,防止无水干烧。	XC-F-9	溢香香厨	山东香厨厨业有限公司	山东	1	台	1608	1608
2	大单槽	900*800*800(±5mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面厚1.2mm,槽体用1.0mm厚不锈钢板,槽脚用直径38*38不锈钢管,配可调子弹脚,配钢下水漏及去水装置。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC-1	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	928	928
3	双层平板工作台	1200*800*800(±10mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面板厚1.2mm,台脚用38mm外径不锈钢管制造;脚横支架用38*38外径不锈钢管制造;所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZGT	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	960	960
4	菜馅机	外形尺寸:780*710*940(±10mm),220V/380V,生产效率300Kg/h,菜盆转速:30r/min,切片转速:1500r/min,加厚不锈钢板材,铝制转盆与上盖,铜芯电机,精密涡轮箱,使各种根、茎、叶菜切成馅状态。	CP-30	创力	山东创力商用厨具有限公司	山东	1	台	3120	3120
5	和面机	25KG、外形尺寸:1040*680*955mm(±10mm),220V/380V,铜芯电机喷塑冲压板护罩,不锈钢面斗,采用蜗轮蜗杆传动,操作容易、效率高、噪音低,面粉、水及添加剂在搅拌器作用下翻转、揉合、拉伸、挤压、使面粉、水、添加剂混合均匀,搅拌叶可拆卸。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	HW T25	东方世纪天龙	山东天龙炊具机械有限公司	山东	1	台	2760	2760

6	压面机	外形尺寸: 580x420x860mm(±10mm), 220V/380V, 功率: 1.5KW, 生产能力 85-150Kg/h, 轧辊间隙在一定范围内可以无级调节, 轧辊尺寸Φ112*340, 轧辊调整范围 1-25mm	YP350	创力	山东创力商用厨具有限公司	山东	1	台	2520	2520
7	面案台	1500*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 配 50mm 优质椴木板, 脚管为 50*1.2mm 不锈钢管, 配 4 个可调子弹脚。	ZGT	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	1120	1120
8	保鲜工作台	1800*760*800mm(±10mm); 有效容积:370L; 内外箱材料采用优质不锈钢; 采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡, 密度高, 保温效果好; 内置铜管蒸发器布置合理, 密度高、制冷效果好, 使用寿命长; 柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计, 美观不易损坏; 内箱底板采用圆弧拉伸设计, 方便清洁, 不易藏污纳垢; 全新一代温控器, 使用数字显示、精准控温;	DBZ-500	立德	浙江立德电器有限公司	浙江	1	台	2160	2160
	主食加工间									
1	油网烟罩	6400*1000*500(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 罩体板厚 1.0mm, 配不锈钢隔油篦子。	JCYZ	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	6.4	平米	500	3200
2	煮面桶	700*700*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板 1.0mm 制造, 多嘴自吸风式炉头, 配Φ60 煮面桶, 配熄火保护。安全可靠节能环保。	AZL	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	4000	4000
3	大单槽	900*600*800(±5mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 槽体用 1.0mm 厚不锈钢板, 槽脚用直径 38*38 不锈钢管, 配可调子弹脚, 配钢下水漏及去水装置。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC-1	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	800	800
4	油网烟罩	2400*1000*500(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 罩体板厚 1.0mm, 配不锈钢隔油篦子。	JCYZ	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2.4	平米	500	1200

5	双门蒸饭车	<p>1450*750*1670(±10mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,双层保温结构,外壳板厚1.0mm,内胆采用凹槽式四周通气,骨架采用38*38*1.5mm 不锈钢方管,U型托盘撑1.2mm,配优质不锈钢电热管及自动上水装置,备有两个门可单独使用,配24个不锈钢方盘,门把手防滑耐高温配置,耗能方式:用电,功率:12KW*2/380V 三相规格。</p> <p>★生产企业具有《全国工业生产许可证》工业和商用电热食品加工设备证书;</p> <p>▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。</p>	JC /Z X	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	3	台	60 80	18 24 0
6	双拉门柜	<p>1800*800*800(±10mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,面板为1.2mm 不锈钢板,柜身1.0mm,加强筋用1.2mm 不锈钢板,门面板0.9mm,无声吊轮,配铝制滑道,吊装式推拉门,配备可调重力脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。</p>	JC B- L2 CG	金邦灶福	江苏金厨邦厨具电器工程有限公司	江苏	1	台	17 40	17 40
7	双层平板工作台	<p>1500*800*800(±10mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面板厚1.2mm,台脚用38mm 外径不锈钢管制造;脚横支架用38*38 外径不锈钢管制造;所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。</p>	ZG T	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	10 40	10 40
8	醒发箱	<p>1000*820*1960mm(±10mm),机体不锈钢材质,32层盘,温度可调:35-40℃,湿度</p>	TT -3 2	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	31 20	31 20
9	电烤箱	<p>电压:380V/功率:20KW,外形尺寸:1250*845*1615mm,正面为不锈钢,带炉膛照明,玻璃视窗,数字显示温度表,各层独立操作,炉温可在50℃-250℃范围内任意调节。</p>	YX D- 75 D	兴都	山东兴都商用厨具有限公司	山东	1	台	53 40	53 40

10	电饼铛	外形尺寸：635*735*780mm(±10mm)，功率：5KW，220V/380V/50Hz。上下铛双铛加热和单铛加热两种功能，自动控温，保持恒温，烙盘采用铝制盘体，工作温度 50℃-240℃，生产能力 35kg/h。	YXD35-C1	兴都	山东兴都商用厨具有限公司	山东	2	台	1320	2640
11	双层平板工作台	900*800*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，台脚用 38mm 外径不锈钢管制造；脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZGT	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	880	880
12	豆浆机	40L、电源：380V/50Hz、磨浆功率：1.1KW、加热功率：9KW、磨浆效率：(φ120) 40~50kg/h、生产能力：40~80kg/h。	TZE-40L	天准	广州市天准食品机械有限公司	广州	1	台	4380	4380
	副食粗加工间									
1	土豆去皮机	外形尺寸：700x500x830mm(±10mm)，220V/380V，加厚不锈钢板材，铜芯电机，免拆卸沙筒方便简单，寿命更长，生产能力 80-150Kg/h	TP350	创力	山东创力商用厨具有限公司	山东	1	台	2040	2040
2	双眼水槽	1800*700*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面厚 1.2mm，槽体用 1.0mm 厚不锈钢板，槽脚用直径 38*38 不锈钢管，配可调子弹脚，配钢下水漏及去水装置。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC-2	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	1344	1344
3	大单槽	900*700*800(±5mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面厚 1.2mm，槽体用 1.0mm 厚不锈钢板，槽脚用直径 38*38 不锈钢管，配可调子弹脚，配钢下水漏及去水装置。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC-1	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	864	864

4	双层平板工作台	1800*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚度 1.2mm, 台脚用 38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	11 20	11 20
5	四层平板货架	1800*500*1550(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 层板厚度 1.0mm, 架脚用 38*38 不锈钢方管, 配可调子弹脚 4 个。搁板应能承受 100kg 载荷, 其变形量应小于 3, 产品在 490N 水平集中力的作用下, 框架的变形量应小于 15。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	HJ -4	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	12 80	12 80
6	切菜机	外形尺寸: 900*430*740mm(±10mm), 优质不锈钢发纹贴塑板机体, 产量 150-660kg/h; 电压: 220v, 功率 0.75Kw。	YQ C6 60	创力	山东创力商用厨具有限公司	山东	1	台	31 20	31 20
7	多功能绞切机	不锈钢机体规格: 820 * 270 * 800mm 参数: 功率: 1100w; 精钢刀片; 精钢刀轴、精钢	DQ S 一 22 ED	创力	山东创力商用厨具有限公司	山东	1	台	27 60	27 60
	副食切配间									
1	大单槽	900*600*800(±5mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 槽体用 1.0mm 厚不锈钢板, 槽脚用直径 38*38 不锈钢管, 配可调子弹脚, 配钢下水漏及去水装置。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC -1	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	80 0	80 0
2	双层平板工作台	1800*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚度 1.2mm, 台脚用 38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	3	台	11 20	33 60

3	双层平板工作台	1500*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚度 1.2mm, 台脚用 38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZGT	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	1040	1040
4	双拉门柜	1800*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 面板为 1.2mm 不锈钢板, 柜身 1.0mm, 加强筋用 1.2mm 不锈钢板, 门面板 0.9mm, 无声吊轮, 配铝制滑道, 吊装式推拉门, 配备可调重力脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	JCB-L2CG	金邦灶福	江苏金厨邦厨具电器工程有限公司	江苏	1	台	1740	1740
5	刀墩消毒柜	800*600*1100(±10mm), 电压: 220v, 紫外线功率: 18w 红外线功率: 1200w, 消毒方式: 紫外线加臭红外线氧循环风, 消毒刀数量: 15 把, 消毒砧板数量: 6 块(直径 50cm 厚度 10cm)	DYS-DG-RTP600	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	3168	3168
6	四层平板货架	1800*500*1550(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 层板厚度 1.0mm, 架脚用 38*38 不锈钢方管, 配可调子弹脚 4 个。搁板应能承受 100kg 载荷, 其变形量应小于 3, 产品在 490N 水平集中力的作用下, 框架的变形量应小于 15。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	HJ-4	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	1280	2560
	副食烹饪间									
1	调料车	550*900*800(±5mm)、采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 面板厚度 1.0mm, 以 40*40 不锈钢方钢为骨架, 配减震万向轮。	TLC	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	4	台	800	3200

2	<p>燃气大锅灶</p>	<p>1800*1150*800(±10mm)，采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造，一次拉伸成型台面厚度1.2mm，炉架用40*40角铁，坚固并能承载锅灶所有附件，围板厚1.0mm，有足够隔热，在前面有60mm*30mm深集水槽，选用2.0mm厚镀锌板为衬板，Φ50mm不锈钢管为支角及可调子弹角，并备有上水水龙头及去水装置，炉头选用高效节能4寸炉头，单头额定热负荷：30KW，额定压力：1.5-2.2KPa，额定功率：0.25KW，配低噪音风机，电压220V。配Φ800加厚铁锅及点火装置。配有熄火保护装置。</p> <p>★产品具有符合商用燃气燃烧器具GB35848-2018标准的检验报告；</p> <p>▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。</p> <p>▲产品具有符合《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》GB30531-2014标准（能效等级为一级）检测报告。</p>	SD GT 30 -A	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	4	台	35 20	14 08 0
3	<p>电磁二炒一温灶</p>	<p>1、材质：台面板采用优质不锈钢板，板材符合食品接触安全相关要求，台面厚台面：厚度1.2mm，侧板及背板：1.0mm。</p> <p>2、规格（长*宽*高）： 1800*1000*800+470mm(±10mm)，配直径500炒锅2口；</p> <p>3、功率/电压：18KW*2/380V(±1kw)</p> <p>4、要求线盘磁场分布均匀，火力输出热值高，满足厨师抛炒需求。</p> <p>5、要求采用5档磁控火力调节开关，便于厨师操作。</p> <p>6、要求电磁炉显示屏，功率实时显示，便于厨师掌握火力大小。</p> <p>7、产品安全稳定，所投产品应满足安全需求，安全指标均达到国家相关要求。</p> <p>8、所投产品应对环境有害物包括噪声等排放符合国家有关法规或技术标准。</p> <p>9、对触及带电部位的防护应满足在结构上应有充分的保护措施，防止拆装</p>	DC Z- JC D	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	14 97 6	14 97 6

		<p>时意外触及带电部位；</p> <p>10、器具不应放出有害的射线或出现毒性或类似的危险；金属材料及制品中食品接触面使用的材料应满足食品安全，不应对人体健康造成危害。有害重金属物质含量均符合国家相关标准。</p> <p>▲11、提供所投产品（18KW 双头单尾炒炉）依据：GB/T26572-2011、GB/T26125-2011 标准出具的报告。有害重金属物质含量符合标准要求。投标时提供 18KW 双头单尾炒炉检测报告的原件扫描件（报告需包含所投产品名称）；</p>								
4	油网烟罩	5500*1200*1100(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，罩体板厚 1.0mm，配不锈钢隔油篦子。	JC YZ	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	6.6	平米	500	3300
5	油网烟罩	6600*1200*1100(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，罩体板厚 1.0mm，配不锈钢隔油篦子。	JC YZ	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	8	平米	500	4000
6	双层平板工作台	1500*800*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，台脚用 38mm 外径不锈钢管制造；脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	1040	1040
7	双层平板工作台	1800*800*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，台脚用 38mm 外径不锈钢管制造；脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	1120	1120

8	双拉门柜	1800*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 面板为1.2mm 不锈钢板, 柜身1.0mm, 加强筋用1.2mm 不锈钢板, 门面板0.9mm, 无声吊轮, 配铝制滑道, 吊装式推拉门, 配备可调重力脚。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	JC B- L2 CG	金邦 灶福	江苏金厨邦厨具电器有限公司	江苏	1	台	17 40	17 40
	备餐间									
1	五格售饭台	1800*700*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 面板厚1.2mm, 柜身层板为1.0mm, 内胆为1.0mm 不锈钢板, 配合资产不锈钢发热管, 配五套1/1X150mm 深不锈钢份数盘连盖, 配温控器。	BW T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	8	台	39 20	31 36 0
2	四格售饭台	1500*700*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 面板厚1.2mm, 柜身层板为1.0mm, 内胆为1.0mm 不锈钢板, 配合资产不锈钢发热管, 配四套1/1X150mm 深不锈钢份数盘连盖, 配温控器。	BW T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	36 00	72 00
3	双门热风消毒柜	1370*680*1900(±10mm), 双门采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 双层保温结构, 面板厚1.0mm, 柜身0.8mm, 最高温度可达150度, 自动烘干, 配有6" 不锈钢可调重力脚, 功率4.4KW, 电压220V。 ★产品具有《消毒产品生产企业卫生许可》证书; ▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	RT P7 20	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	4	台	57 60	23 04 0
4	双层平板工作台	1800*700*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚1.2mm, 台脚用38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	11 04	22 08

5	双层平板工作台	1900*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 台脚用 38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	92 8	18 56
6	留样柜	630*730*1940mm(±10mm), 电压/功率: 220V/318W. 冷藏室温度是: 在 +2℃-10℃之间, 净容积: 398L. 采用双层中空钢化玻璃门, 配有静音压缩机, 电子温控、万向轮脚。	SL LZ 3- 50 0	立德	浙江立德电器有限公司	浙江	1	台	29 00	29 00
7	加大单槽	900*600*800(±5mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 槽体用 1.0mm 厚不锈钢板, 槽脚用直径 38*38 不锈钢管, 配可调子弹脚, 配钢下水漏及去水装置。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC -1	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	80 0	16 00
	洗碗间									
1	残食柜	1800*700*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 底板及围板厚 1.0mm, 配 6" 不锈钢可调重力脚。	TL T- C	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	40 00	80 00
2	双层平板工作台	1000*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 台脚用 38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	92 8	18 56
3	加大单槽	900*800*800(±5mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 槽体用 1.0mm 厚不锈钢板, 槽脚用直径 38*38 不锈钢管, 配可调子弹脚, 配钢下水漏及去水装置。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC -1	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	92 8	92 8

4	通道洗碗机	<p>外形尺寸：4200*850*1350(±20mm)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 模块化设计，可根据顾客需求自由定制。 2. 设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单。 3. 输送采用通道式洗碗，稳定安全。 4. 人性化设计，自动进水，智能温控。 5. 集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。 6. 食品级 304 不锈钢材质，卫生环保。 7. 最大洗涤（蓝/小时）360-400 蓝/小时，快速高效。电功率：380V/54KW 进水管尺寸：直径 20mm 进水温度：10-60℃ ▲8. 提供符合 GB4706.1-2005、GB4706.50-2008 产品安全认证证书。 ▲9. 提供符合 GB/T10125-2021 产品防腐等级认证证书。 ▲10. 提供符合 GB/T26572-2011、GB/T26125-2011 有毒有害物质限量认证证书。 	FA4600-A1B2C1	捷莱特	佛山市捷兆商用厨具有限公司	佛山	1	台	49998	49998
5	集气罩	5000*1200*500(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，罩体板厚 1.0mm，配不锈钢隔油篦子。	JCYZ	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	6	平米	500	3000
6	双层平板工作台	1450*800*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，台脚用 38mm 外径不锈钢管制造；脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。 ▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZGT	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	1024	2048
7	双眼水槽	1800*600*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面厚 1.2mm，槽体用 1.0mm 厚不锈钢板，槽脚用直径 38*38 不锈钢管，配可调子弹脚，配钢下水漏及去水装置。 ▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC-2	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	1200	2400
	三层副食库									

	四层平板货架	1500*500*1550(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度1.0mm，架脚用38*38不锈钢方管，配可调子弹脚4个。搁板应能承受100kg 载荷,其变形量应小于3，产品在490N水平集中力的作用下,框架的变形量应小于15。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	HJ-4	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	3	台	1120	3360
2	四门冰柜	1220*692*1910mm(±10mm)，净容积:365L/356L;内外箱材料采用优质不锈钢;采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡,密度高,保温效果好;内置铜管蒸发器布置合理,密度高、制冷效果好,使用寿命长;柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计,美观不易损坏;内箱底板采用圆弧拉伸设计,方便清洁,不易藏污纳垢;全新一代温控器,使用数字显示、精准控温;	SLLDZ3-930D	立德	浙江立德电器有限公司	浙江	3	台	4450	13350
3	平板车	500*800*850(±5mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度1.2mm,以40*40不锈钢方钢为骨架,配减震万向轮。	C-P	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	720	720
4	电子秤	150公斤、电子屏显示,不锈钢仪表头。	YZ-909	永洲	永康市永州衡器有限公司	永康	1	台	216	216
	主食库									
1	四层平板货架	1500*500*1550(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度1.0mm，架脚用38*38不锈钢方管，配可调子弹脚4个。搁板应能承受100kg 载荷,其变形量应小于3，产品在490N水平集中力的作用下,框架的变形量应小于15。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	HJ-4	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	3	台	1120	3360
2	米面架	1500*600*300(±10mm)，采用食品级优质不锈钢38*38方管,管壁厚1.0mm,架脚用38*38*1.0mm不锈钢方管。	HJ-M	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	640	1280

2	平板车	500*800*850(±5mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,层板厚度1.2mm,以40*40不锈钢方钢为骨架,配减震万向轮。	C-P	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	720	720
	主食制作间									
1	落地式开水器	外形尺寸:540*400*870(±10mm),电压:380V、功率:9KW、产水量:100L/小时、聚氨酯整体发泡保温、内胆选用食品级304不锈钢板材;工作过程全自动化、使用方便。配有缺水保护装置,防止无水干烧。	XC-F-9	溢香香厨	山东香厨厨业有限公司	山东	1	台	1608	1608
2	大单槽	900*800*800(±5mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面厚1.2mm,槽体用1.0mm厚不锈钢板,槽脚用直径38*38不锈钢管,配可调子弹脚,配钢下水漏及去水装置。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC-1	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	928	928
3	双层平板工作台	1200*800*800(±10mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面板厚1.2mm,台脚用38mm外径不锈钢管制造;脚横支架用38*38外径不锈钢管制造;所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZGT	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	960	960
4	菜馅机	外形尺寸:780×710×940(±10mm),220V/380V,生产效率300Kg/h,菜盆转速:30r/min,切片转速:1500r/min,加厚不锈钢板材,铝制转盆与上盖,铜芯电机,精密涡轮箱,使各种根、茎、叶菜切成馅状态。	CP-30	创力	山东创力商用厨具有限公司	山东	1	台	3120	3120
5	和面机	25KG、外形尺寸:1040*680*955mm(±10mm),220V/380V,铜芯电机喷塑冲压板护罩,不锈钢面斗,采用蜗轮蜗杆传动,操作容易、效率高、噪音低,面粉、水及添加剂在搅拌器作用下翻转、揉合、拉伸、挤压、使面粉、水、添加剂混合均匀,搅拌叶可拆卸。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	HW T25	东方世纪天龙	山东天龙炊具机械有限公司	山东	1	台	2760	2760

6	压面机	外形尺寸: 580x420x860mm(±10mm), 220V/380V, 功率: 1.5KW, 生产能力 85-150Kg/h, 轧辊间隙在一定范围内可以无级调节, 轧辊尺寸Φ112*340, 轧辊调整范围 1-25mm	YP350	创力	山东创力商用厨具有限公司	山东	1	台	2520	2520
7	面案台	1500*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 配 50mm 优质椴木板, 脚管为 50*1.2mm 不锈钢管, 配 4 个可调子弹脚。	ZGT	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	1120	1120
8	保鲜工作台	1800*760*800mm(±10mm); 有效容积:370L; 内外箱材料采用优质不锈钢; 采用绿色环保的环戊烷发泡剂整体发泡, 密度高, 保温效果好; 内置铜管蒸发器布置合理, 密度高、制冷效果好, 使用寿命长; 柜门拉手采用不锈钢一体式折边设计, 美观不易损坏; 内箱底板采用圆弧拉伸设计, 方便清洁, 不易藏污纳垢; 全新一代温控器, 使用数字显示、精准控温;	DBZ-500	立德	浙江立德电器有限公司	浙江	1	台	2160	2160
	主食加工间									
1	油网烟罩	6400*1000*500(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 罩体板厚 1.0mm, 配不锈钢隔油篦子。	JCYZ	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	6.4	平米	500	3200
2	煮面桶	700*700*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板 1.0mm 制造, 多嘴自吸风式炉头, 配Φ60 煮面桶, 配熄火保护。安全可靠节能环保。	AZL	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	4000	4000
3	大单槽	900*600*800(±5mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 槽体用 1.0mm 厚不锈钢板, 槽脚用直径 38*38 不锈钢管, 配可调子弹脚, 配钢下水漏及去水装置。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC-1	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	800	800
4	油网烟罩	2400*1000*500(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 罩体板厚 1.0mm, 配不锈钢隔油篦子。	JCYZ	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2.4	平米	500	1200

5	双门蒸饭车	1450*750*1670(±10mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,双层保温结构,外壳板厚1.0mm,内胆采用凹槽式四周通气,骨架采用38*38*1.5mm 不锈钢方管,U型托盘撑1.2mm,配优质不锈钢电热管及自动上水装置,备有两个门可单独使用,配24个不锈钢方盘,门把手防滑耐高温配置,耗能方式:用电,功率:12KW*2/380V 三相规格。 ★生产企业具有《全国工业生产许可证》工业和商用电热食品加工设备证书; ▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	JC /Z X	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	3	台	60 80	18 24 0
6	双拉门柜	1800*800*800(±10mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,面板为1.2mm 不锈钢板,柜身1.0mm,加强筋用1.2mm 不锈钢板,门面板0.9mm,无声吊轮,配铝制滑道,吊装式推拉门,配备可调重力脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	JC B- L2 CG	金邦灶福	江苏金厨邦厨具电器工程有限公司	江苏	2	台	17 40	34 80
7	双层平板工作台	1500*800*800(±10mm),采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造,台面板厚1.2mm,台脚用38mm 外径不锈钢管制造;脚横支架用38*38 外径不锈钢管制造;所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	10 40	10 40
8	醒发箱	1000*820*1960mm(±10mm),机体不锈钢材质,32层盘,温度可调:35-40℃,湿度	TT -3 2	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	31 20	31 20
9	电烤箱	电压:380V/功率:20KW,外形尺寸:1250*845*1615mm,正面为不锈钢,带炉膛照明,玻璃视窗,数字显示温度表,各层独立操作,炉温可在50℃-250℃范围内任意调节。	YX D- 75 D	兴都	山东兴都商用厨具有限公司	山东	1	台	53 40	53 40

10	电饼铛	外形尺寸：635*735*780mm(±10mm)，功率：5KW，220V/380V/50Hz。上下铛双铛加热和单铛加热两种功能，自动控温，保持恒温，烙盘采用铝制盘体，工作温度 50℃-240℃，生产能力 35kg/h。	YXD35-C1	兴都	山东兴都商用厨具有限公司	山东	2	台	1320	2640
11	双层平板工作台	900*800*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，台脚用 38mm 外径不锈钢管制造；脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZGT	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	880	880
12	豆浆机	40L、电源：380V/50Hz、磨浆功率：1.1KW、加热功率：9KW、磨浆效率：(φ120) 40~50kg/h、生产能力：40~80kg/h。	TZE-40L	天准	广州市天准食品机械有限公司	广州	1	台	4380	4380
	副食粗加工间									
1	土豆去皮机	外形尺寸：700x500x830mm(±10mm)，220V/380V，加厚不锈钢板材，铜芯电机，免拆卸沙筒方便简单，寿命更长，生产能力 80-150Kg/h	TP350	创力	山东创力商用厨具有限公司	山东	1	台	2040	2040
2	双眼水槽	1800*700*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面厚 1.2mm，槽体用 1.0mm 厚不锈钢板，槽脚用直径 38*38 不锈钢管，配可调子弹脚，配钢下水漏及去水装置。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC-2	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	1344	1344
3	大单槽	900*700*800(±5mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面厚 1.2mm，槽体用 1.0mm 厚不锈钢板，槽脚用直径 38*38 不锈钢管，配可调子弹脚，配钢下水漏及去水装置。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC-1	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	864	864

4	双层平板工作台	1800*800*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚度 1.2mm, 台脚用 38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	11 20	11 20
5	四层平板货架	1800*500*1550(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 层板厚度 1.0mm, 架脚用 38*38 不锈钢方管, 配可调子弹脚 4 个。搁板应能承受 100kg 载荷, 其变形量应小于 3, 产品在 490N 水平集中力的作用下, 框架的变形量应小于 15。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	HJ -4	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	12 80	12 80
	副食切配间									
1	大单槽	900*600*800(±5mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 槽体用 1.0mm 厚不锈钢板, 槽脚用直径 38*38 不锈钢管, 配可调子弹脚, 配钢下水漏及去水装置。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC -1	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	80 0	80 0
2	双层平板工作台	1800*800*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚度 1.2mm, 台脚用 38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	3	台	11 20	33 60
3	双层平板工作台	1500*800*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚度 1.2mm, 台脚用 38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	10 40	10 40

4	双拉门柜	1800*800*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，面板为1.2mm 不锈钢板，柜身1.0mm，加强筋用1.2mm 不锈钢板，门面板0.9mm，无声吊轮，配铝制滑道，吊装式推拉门，配备可调重力脚。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	JC B- L2 CG	金邦 灶福	江苏金厨邦厨具电器有限公司	江苏	1	台	17 40	17 40
5	刀墩消毒柜	800*600*1100(±10mm)，电压：220v，紫外线功率：18w 红外线功率：1200w，消毒方式：紫外线加臭红外线氧循环风，消毒刀数量：15把，消毒砧板数量：6块(直径50cm厚度10cm)	DY -S DG -R TP 60 0	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	31 68	31 68
6	四层平板货架	1800*500*1550(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，层板厚度1.0mm，架脚用38*38 不锈钢方管，配可调子弹脚4个。搁板应能承受100kg 载荷，其变形量应小于3，产品在490N 水平集中力的作用下，框架的变形量应小于15。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	HJ -4	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	12 80	25 60
7	切菜机	外形尺寸：900*430*740mm(±10mm)，优质不锈钢发纹贴塑板机体，产量150-660kg/h；电压：220v，功率0.75Kw。	YQ C6 60	创力	山东创力商用厨具有限公司	山东	1	台	31 20	31 20
8	多功能绞切机	不锈钢机体规格：820*270*800mm 参数：功率：1100w；精钢刀片；精钢刀轴、精钢	DQ S - 22 ED	创力	山东创力商用厨具有限公司	山东	1	台	27 60	27 60
	副食烹饪间									
1	调料车	550*900*800(±5mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，面板厚度1.0mm，以40*40 不锈钢方钢为骨架，配减震万向轮。	TL C	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	4	台	80 0	32 00

2	<p>燃气大锅灶</p>	<p>1800*1150*800(±10mm)，采用优质磨砂贴膜不锈钢板制造，一次拉伸成型台面厚度1.2mm，炉架用40*40角铁，坚固并能承载锅灶所有附件，围板厚1.0mm，有足够隔热，在前面有60mm*30mm深集水槽，选用2.0mm厚镀锌板为衬板，Φ50mm不锈钢管为支角及可调子弹角，并备有上水水龙头及去水装置，炉头选用高效节能4寸炉头，单头额定热负荷：30KW，额定压力：1.5-2.2KPa，额定功率：0.25KW，配低噪音风机，电压220V。配Φ800加厚铁锅及点火装置。配有熄火保护装置。</p> <p>★产品具有符合商用燃气燃烧器具GB35848-2018标准的检验报告；</p> <p>▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。</p> <p>▲产品具有符合《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》GB30531-2014标准（能效等级为一级）检测报告。</p>	SD GT 30 -A	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	4	台	35 20	14 08 0
3	<p>电磁二炒一温灶</p>	<p>1、材质：台面板采用优质不锈钢板，板材符合食品接触安全相关要求，台面厚台面：厚度1.2mm，侧板及背板：1.0mm。</p> <p>2、规格（长*宽*高）： 1800*1000*800+470mm(±10mm)，配直径500炒锅2口；</p> <p>3、功率/电压：18KW*2/380V(±1kw)</p> <p>4、要求线盘磁场分布均匀，火力输出热值高，满足厨师抛炒需求。</p> <p>5、要求采用5档磁控火力调节开关，便于厨师操作。</p> <p>6、要求电磁炉显示屏，功率实时显示，便于厨师掌握火力大小。</p> <p>7、产品安全稳定，所投产品应满足安全需求，安全指标均达到国家相关要求。</p> <p>8、所投产品应对环境有害物包括噪声等排放符合国家有关法规或技术标准。</p> <p>9、对触及带电部位的防护应满足在结构上应有充分的保护措施，防止拆装</p>	DC Z- JC D	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	14 97 6	14 97 6

		<p>时意外触及带电部位；</p> <p>10、器具不应放出有害的射线或出现毒性或类似的危险；金属材料及制品中食品接触面使用的材料应满足食品安全，不应对人体健康造成危害。有害重金属物质含量均符合国家相关标准。</p> <p>▲11、提供所投产品（18KW 双头单尾炒炉）依据：GB/T26572-2011、GB/T26125-2011 标准出具的报告。有害重金属物质含量符合标准要求。投标时提供 18KW 双头单尾炒炉检测报告的原件扫描件（报告需包含所投产品名称）；</p>								
4	油网烟罩	5500*1200*1100(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，罩体板厚 1.0mm，配不锈钢隔油篦子。	JC YZ	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	6.6	平米	500	3300
5	油网烟罩	6600*1200*1100(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，罩体板厚 1.0mm，配不锈钢隔油篦子。	JC YZ	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	8	平米	500	4000
6	双层平板工作台	1500*800*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，台脚用 38mm 外径不锈钢管制造；脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。 ▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	1040	1040
7	双层平板工作台	1800*800*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，台脚用 38mm 外径不锈钢管制造；脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。 ▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	1120	1120


8	双拉门柜	1800*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 面板为1.2mm 不锈钢板, 柜身1.0mm, 加强筋用1.2mm 不锈钢板, 门面板0.9mm, 无声吊轮, 配铝制滑道, 吊装式推拉门, 配备可调重力脚。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	JC B- L2 CG	金邦 灶福	江苏金厨邦厨具电器有限公司	江苏	1	台	17 40	17 40
	备餐间									
1	五格售饭台	1800*700*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 面板厚1.2mm, 柜身层板为1.0mm, 内胆为1.0mm 不锈钢板, 配合资产不锈钢发热管, 配五套1/1X150mm 深不锈钢份数盘连盖, 配温控器。	BW T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	8	台	39 20	31 36 0
2	四格售饭台	1500*700*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 面板厚1.2mm, 柜身层板为1.0mm, 内胆为1.0mm 不锈钢板, 配合资产不锈钢发热管, 配四套1/1X150mm 深不锈钢份数盘连盖, 配温控器。	BW T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	36 00	72 00
3	双门热风消毒柜	1370*680*1900(±10mm), 双门采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 双层保温结构, 面板厚1.0mm, 柜身0.8mm, 最高温度可达150度, 自动烘干, 配有6" 不锈钢可调重力脚, 功率4.4KW, 电压220V。 ★产品具有《消毒产品生产企业卫生许可》证书; ▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	RT P7 20	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	4	台	57 60	23 04 0
4	双层平板工作台	1800*700*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚1.2mm, 台脚用38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	11 04	22 08

5	双层平板工作台	1900*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 台脚用 38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	92 8	18 56
6	留样柜	630*730*1940mm(±10mm), 电压/功率: 220V/318W. 冷藏室温度是: 在 +2℃-10℃之间, 净容积: 398L. 采用双层中空钢化玻璃门, 配有静音压缩机, 电子温控、万向轮脚。	SL LZ 3- 50 0	立德	浙江立德电器有限公司	浙江	1	台	29 00	29 00
7	加大单槽	900*600*800(±5mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 槽体用 1.0mm 厚不锈钢板, 槽脚用直径 38*38 不锈钢管, 配可调子弹脚, 配钢下水漏及去水装置。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC -1	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	80 0	16 00
	洗碗间									
1	残食柜	1800*700*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 底板及围板厚 1.0mm, 配 6" 不锈钢可调重力脚。	TL T- C	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	40 00	80 00
2	双层平板工作台	1000*800*800(±10mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 台脚用 38mm 外径不锈钢管制造; 脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造; 所有脚管配装不锈钢子弹脚。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	92 8	92 8
3	加大单槽	900*800*800(±5mm), 采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造, 台面厚 1.2mm, 槽体用 1.0mm 厚不锈钢板, 槽脚用直径 38*38 不锈钢管, 配可调子弹脚, 配钢下水漏及去水装置。▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC -1	盛京 金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	1	台	92 8	92 8

4	通道洗碗机	<p>外形尺寸：4200*850*1350(±20mm)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 模块化设计，可根据顾客需求自由定制。 2. 设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单。 3. 输送采用通道式洗碗，稳定安全。 4. 人性化设计，自动进水，智能温控。 5. 集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。 6. 食品级 304 不锈钢材质，卫生环保。 7. 最大洗涤（蓝/小时）360-400 蓝/小时，快速高效。电功率：380V/54KW 进水管尺寸：直径 20mm 进水温度：10-60℃ ▲8. 提供符合 GB4706.1-2005、GB4706.50-2008 产品安全认证证书。 ▲9. 提供符合 GB/T10125-2021 产品防腐等级认证证书。 ▲10. 提供符合 GB/T26572-2011、GB/T26125-2011 有毒有害物质限量认证证书。 	FA 46 00 -A 1B 2C 1	捷莱特	佛山市捷兆商用厨具有限公司	佛山	1	台	49 99 8	49 99 8
5	集气罩	5000*1200*500(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，罩体板厚 1.0mm，配不锈钢隔油篦子。	JC YZ	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	6	平米	50 0	30 00
6	双层平板工作台	1450*800*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，台脚用 38mm 外径不锈钢管制造；脚横支架用 38*38 外径不锈钢管制造；所有脚管配装不锈钢子弹脚。 ▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	ZG T	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	10 24	20 48
7	双眼水槽	1800*600*800(±10mm)，采用食品级优质磨砂贴膜不锈钢板制造，台面厚 1.2mm，槽体用 1.0mm 厚不锈钢板，槽脚用直径 38*38 不锈钢管，配可调子弹脚，配钢下水漏及去水装置。 ▲提供执行 GB4806.9-2016《食品安全国家标准》的食品接触认证证书扫描件。	SC -2	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	2	台	12 00	24 00
	排烟系统									

1	排烟管道	优质镀锌板，板厚 0.8 mm（定制）	GD	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	869.3	平米	60	52158
2	法兰及密封胶条	30*30 角铁制作，螺栓连接制作	FJ	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	435	个	15	6525
3	排烟风柜（定制）	11KW、风量大、全压高、噪音低、振动小，加厚材质	11#	粤风	山东省博兴县粤风通风设备有限公司	山东	3	台	6960	20880
4	排烟风柜（定制）	7.5KW、风量大、全压高、噪音低、振动小，加厚材质	7.5#	粤风	山东省博兴县粤风通风设备有限公司	山东	3	台	5280	15840
5	油烟净化器（定制）	Q=22000m ³ /h、电路智能化设计	JC-JD	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	3	台	4717	14151
6	风柜减震及支架（定制）	垫片及螺母自锁，所有配件满足使用	ZJ	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	12	套	200	2400
7	风柜控制开关箱（定制）	采用 1.0 厚冷轧钢板，静电喷涂，优质电器元件，具有过载保护、轻载保护、断相保护、堵转保护、漏电保护及三相电路不平衡保护；具有过电流反时限延时保护特性和定时限延时保护特性；具有启动延时功能，错开启动时间和过电流时间。	XM	CSZ	深圳市长征电器有限公司	深圳	6	套	360	2160
8	软连接（定制）	用于管道与风柜连接	GD LJ	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	6	套	120	720

1	新风系统 新风管道 (定制)	优质镀锌板, 板厚 0.8 mm	GD	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	312.7	平米	60	18762
2	法兰及密封胶条 (定制)	30*30 角铁制作, 螺栓连接制作	FJ	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	156	个	15	2340
3	新风风柜	3KW、风量大、全压高、噪音低、振动小, 加厚材质	3#	粤风	山东省博兴县粤风通风设备有限公司	山东	6	台	3180	19080
4	风柜减震及支架 (定制)	垫片及螺母自锁, 所有配件满足使用	ZJ	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	6	套	200	1200
5	风柜控制开关箱 (定制)	采用 1.0 厚冷轧钢板, 静电喷涂, 优质电器元件, 具有过载保护、轻载保护、断相保护、堵转保护、漏电保护及三相电路不平衡保护; 具有过电流反时限延时保护特性和定时限延时保护特性; 具有启动延时功能, 错开启动时间和过电流时间。	XM	CSZ	深圳市长征电器有限公司	深圳	6	套	360	2160
6	软连接 (定制)	用于管道与风柜连接	GD LJ	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	6	套	120	720
7	调节阀 (定制)	手动动作, 手动恢复, 板厚 2.0 国标, 静电喷涂	F	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	6	个	350	2100
8	新风百叶 (定制)	白钢材质	SL Q	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	21	个	95	1995

										
1	不锈钢盆	70cm 不锈钢板材, 板材厚度 1.2mm, 规格: ϕ 700mm。	70 P	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	30	个	49	1470
2	不锈钢盆	60cm 不锈钢板材, 板材厚度 1.2mm, 规格: ϕ 600mm。	60 P	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	30	个	37	1110
3	不锈钢盆	50cm 不锈钢板材, 板材厚度 1.2mm, 规格: ϕ 500mm。	50 P	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	30	个	27	810
4	不锈钢盆	40cm 不锈钢板材, 板材厚度 1.2mm, 规格: ϕ 400mm。	40 P	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	60	个	21	1260
5	不锈钢盆	30cm 不锈钢板材, 板材厚度 1.2mm, 规格: ϕ 300mm。	30 P	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	60	个	14	840
6	不锈钢汤桶	40cm 不锈钢板材, 板材厚度 2.0mm, 规格: ϕ 400mm。	40 T	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	6	个	98	588
7	不锈钢汤桶	30cm 不锈钢板材, 板材厚度 2.0mm, 规格: ϕ 300mm。	30 T	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	6	个	88	528
8	不锈钢汤桶	50cm 不锈钢板材, 板材厚度 2.0mm, 规格: ϕ 500mm。	50 T	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	6	个	121	726
9	不锈钢保温桶	50cm 不锈钢板材, 板材厚度 2.0mm, 双层保温, 规格: ϕ 50	50 T2	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	6	个	188	1128

10	不锈钢手勺	不锈钢板材，板材厚度 2.0mm，规格：8 两。	S8 #	加兴	揭阳市榕城区西马加兴不锈钢制品厂	揭阳	15	个	15	225
11	密眼漏勺	不锈钢板材，细网。直径 12CM	LS Φ 12	加兴	揭阳市榕城区西马加兴不锈钢制品厂	揭阳	4	个	21	84
12	大高压锅	35L 材质：铝合金，一体成型锅底，使用范围：燃气。	35 #	福宝电器	江门市福宝电器有限公司	江门	3	个	405	1215
13	去皮刀	不锈钢板材，15.5*2CM。	XP D	加兴	揭阳市榕城区西马加兴不锈钢制品厂	揭阳	15	个	8	120
14	料缸	14cm 不锈钢板材，板材厚度 2.0mm，规格：140mm。	LG 14 0	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	30	个	11	330
15	料盆	18cm 不锈钢板材，板材厚度 2.0mm，规格：180mm。	LP 18 0	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	30	个	9	270
16	油鼓	24cm 不锈钢板材，板材厚度 2.0mm，规格：240mm。	YG 24 0	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	12	个	20	240
17	不锈钢漏勺	不锈钢板材，板材厚度 2.0mm，规格：300mm。	LS 30 0	加兴	揭阳市榕城区西马加兴不锈钢制品厂	揭阳	12	个	23	276

18	打菜勺	不锈钢板材, 板材厚度 2.0mm, 规格: 4 两。	S4 #	加兴	揭阳市榕城区西马加兴不锈钢制品厂	揭阳	45	个	15	675
19	加厚方盘	不锈钢板材, 板材厚度 2.0mm, 规格: 400 * 600 * 20mm	FP 40 60	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	60	个	26	1560
20	带扣保鲜盒	食品级 PP 材质, 规格: 445*295*150mm。	50 1D	纳顿	烟台同力塑料制品有限公司	烟台	60	个	26	1560
21	加厚塑料方盆	1 号食品级 PP 材质, 规格: 505*385*155mm。	F5 05 *3 85 *1 55	五环塑品	揭阳市五环塑料制品有限公司	揭阳	60	个	26	1560
22	蔬菜周转箱	食品级 PP 材质, 规格: 680*480*405mm。	X6 80 *4 80 *4 05	五环塑品	揭阳市五环塑料制品有限公司	揭阳	12	个	69	828
23	塑料菜板	PE 材质, 防滑纹理, 表面无细孔, 规格: 430*400*18mm	B4 30 *4 00 *1 8	纳顿	烟台同力塑料制品有限公司	烟台	12	个	183	2196
24	塑料菜墩	PE 材质, 防滑纹理, 表面无细孔, 规格: 480 * 100mm	B4 80 *1 00	纳顿	烟台同力塑料制品有限公司	烟台	12	个	315	3780
25	塑料带眼方筐	食品级 PP 材质, 规格: 570*405*205mm。	K5 70 *4 05 *2 05	五环塑品	揭阳市五环塑料制品有限公司	揭阳	30	个	57	1710

26	小号擀面杖	材质: 榉木, 颜色: 原色, 采用圆弧包边设计, 长度: 300mm	A030	山创木制品	临沂山创木制品有限公司	临沂	6	个	9	54
27	大号擀面杖	材质: 榉木, 颜色: 原色, 采用圆弧包边设计, 长度: 400mm.	A040	山创木制品	临沂山创木制品有限公司	临沂	6	个	21	126
28	走捶	采用实心榉木, 无漆无蜡, 360度旋转使用, 高度: 40cm,	AB040	山创木制品	临沂山创木制品有限公司	临沂	61	个	27	1647
29	双层保温不锈钢碗	12cm 不锈钢板材, 板材厚度 1.5mm, 双层隔热规格: 120mm。	W120	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	1000	个	6	6000
30	钢打饭叉子	不锈钢板材, 板材厚度 2.0mm, 规格: 150 * 260mm。	C1526	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	6	个	9	54
31	木饭板	木制, 规格: 长度 250mm	FB250	箸悦	南平市建阳区顶好竹木有限公司	南平	6	个	29	174
32	不锈钢小勺	不锈钢板材, 板材厚度 1.5mm。	GC01	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	2000	个	2	4000
33	塑料刮板	食品级 PP 材质, 规格: 150mm	150NDB	San neng	三能器具(无锡)有限公司	无锡	6	个	13	78
34	长把不锈钢铲	不锈钢板材, 板材厚度 1.5mm, 规格: 长度 1 米。	CS1000	加兴	揭阳市榕城区西马加兴不锈钢制品厂	揭阳	12	个	26	312
35	不锈钢长水舀	不锈钢板材, 板材厚度 1.2mm, 规格: 3 斤。	SP3#	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	15	个	21	315

36	刻度称	最大承重 1000 克:秒读数,充插两用,单位切换,自动校正,充电 8 小时待机 30 天,数字液晶屏,高密度材质+不锈钢拉丝	CN-KT001	YOUKEWEITE	昆山优科维特电子科技有限公司	昆山	3	个	333	999
37	三层多用蒸锅	φ50mm 不锈钢板材,板材厚度 1.5mm,规格:500mm。	G500/3	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	3	个	201	603
38	消毒筷子	合金筷采用玻纤高分子聚合物, PET 食品级材质,尺寸:240mm,耐高温 100 度以上,	K24	弘韵	宁波弘韵环保科技有限公司	宁波	3000	双	4	12000
39	不锈钢夹子	不锈钢板材,板材厚度 1.5mm,规格:200mm。	J200	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	30	个	8	240
40	尖刀	不锈钢板材,板材厚度 1.5mm,规格:180mm。	D180	鸿江工贸	阳江市阳东区鸿江工贸有限公司	阳江	9	个	33	297
41	砍刀	不锈钢板材,板材厚度 1.5mm,规格:200mm。	D200	鸿江工贸	阳江市阳东区鸿江工贸有限公司	阳江	9	个	68	612
42	桑刀	不锈钢板材,板材厚度 1.5mm,规格:230mm。	D230	鸿江工贸	阳江市阳东区鸿江工贸有限公司	阳江	30	个	45	1350
43	大剪刀	不锈钢板材,板材厚度 1.5mm,规格:170mm。	JD170	鸿江工贸	阳江市阳东区鸿江工贸有限公司	阳江	15	个	9	135
44	磨刀棒	不锈钢材质,采用高碳钢锻造而成,通过 3000° C 高温淬火,硬度高。	MD B	鸿江工贸	阳江市阳东区鸿江工贸有限公司	阳江	3	个	21	63

45	不锈钢刮板	不锈钢板材, 板材厚度 1.5mm, 规格: 100*80mm。	GB108	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	30	个	10	300
46	塑料垃圾桶	PP 材质, 直径 500mm。	K500	鸣士杰	一鸣(辽宁)塑业环卫设备有限公司	辽宁	12	个	153	1836
47	托盘	塑料材质, 规格: 400*600mm	TP400*600	亿拓塑料	温州亿拓塑料制品有限公司	温州	300	个	13	3900
48	塑料桶	PP 材质, 直径 400mm。	400N DT	瑞图容器	安徽瑞图通信设备有限公司	安徽	9	个	33	297
49	麻辣烫碗	密胺瓷材质, 直径 180mm	w0180	晏邦	辽宁晏邦密胺餐具有限公司	沈阳	250	个	11	2750
50	面条碗	密胺瓷材质直径 160mm	w0160	晏邦	辽宁晏邦密胺餐具有限公司	沈阳	250	个	11	2750
51	不锈钢盘	16cm 不锈钢板材, 板材厚度 1.5mm, 规格: 160mm。	160#P	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	60	个	6	360
52	不锈钢盘	14cm 不锈钢板材, 板材厚度 1.5mm, 规格: 140mm。	140#P	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	30	个	5	150
53	锅刷	竹质锅刷, 尺寸 280-300mm, 直径 5cm	ZS28	民达卫生	衢州民达卫生用品厂	衢州	30	个	4	120
54	长柄汤勺	不锈钢板材, 板材厚度 1.5mm, 规格: 230mm。	TS230	加兴	揭阳市榕城区西马加兴不锈钢制品厂	揭阳	15	个	5	75

55	炒勺	不锈钢板材, 板材厚度 2.0mm, 规格: 340mm。	CS340	加兴	揭阳市榕城区西马加兴不锈钢制品厂	揭阳	12	个	28	336
56	松肉锤	不锈钢板材, 规格: 200mm	RC200	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	3	个	24	72
57	蛋抽	不锈钢板材, 规格: 180mm	JBQ180	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	15	把	18	270
58	汤碗	白色骨质瓷直径 140mm	140TW	茂航	潮州市茂航陶瓷有限公司	潮州	250	个	31	7750
59	不锈钢餐盘	304 食品级不锈刚板材, 板材厚度 1.0mm, 规格: 5 格	CP-5	金伟利	潮州市彩塘永利五金厂	潮州	3000	个	13	39000
	学生餐桌椅									
1	四人折叠餐桌椅	1300*700*800(±5mm)桌面采用 1.0mm 厚优质无磁磨砂不锈钢板, 1.2mmU 不锈钢槽加固, 内置 30mm 厚密度板, 框架采用 1.2mm 厚直径 50mm*50mm 白钢管, 椅子采用玻璃钢圆形椅面。	ZY	盛京金厨	辽宁金厨商用厨具有限公司	沈阳	458	套	542	248236
合计		大写: 壹佰叁拾玖万陆仟柒佰玖拾玖元 小写: 1396799 元								