


					30 米执勤码头	技 术 设 计		
						HT709-380-02SM		
					内装技术规格书	标 记	质 量	比 例
标记	数量	修改单	签字	日期		A		
编制	朱旭					共 4 页	第 1 页	
校对	刘明							
审核	李秀华							
审定	刘明	日期	2023. 12. 22			 Wuhan HonestyShip Engineering Co.,Ltd 武汉鸥泰船舶工程有限公司		



一：舱室装饰设计构成理论使用

在装饰设计中采用现代工业制造标准同时体现现代装饰构成理论运用，根据船舶实际情况与要求，材料应选用具备轻质，阻燃，环保，耐磨，抗老化等特点的优质材料。

概述：本船为钢质结构。

主要量度

总 长	30.30 米	水 线 长	30.00 米
船 长	30.00 米	总 宽	10.30 米
型 宽	10.00 米	设计吃水	0.60 米
型 深	1.50 米	片 体 宽	3.00 米
肋 距	0.50 米	排 水 量	~106 吨

二、内装范围：

会议室、发电机舱、器材库、办公大厅、二人间（4间）、走廊、洗漱间、厨房。

三、材料使用情况说明

1、轻铝龙骨

全船围壁、顶棚使用轻铝龙骨。

顶棚龙骨间距 1m;围壁纵向间距 1m,横向中间加一道。

2、25mm 复合岩棉板

全船围壁及顶棚装修材料

3、不锈钢面复合岩棉板 25mm

厨房顶棚及围壁

4、复合岩棉板 50mm

发电机舱及洗漱间

5、铝质门窗口线（窗口装饰）

走廊及办公大厅与会议室之间的铝质门和所有窗口的装饰条

6、地面基层钢龙骨

会议室、发电机舱、器材库、办公大厅、二人间（4间）、走廊的复合地板

7、踢脚线

会议室、发电机舱、器材库、办公大厅、二人间（4间）、走廊的复合地板的踢脚线

8、模板

9、复合地板

会议室、发电机舱、器材库、办公大厅、二人间（4间）、走廊的复合地板

10、钢板网

Title:

内装技术规格书



Wuhan HonestyShip Engineering Co.,Ltd

武汉鸥泰船舶工程有限公司

Drawing No :

HT709-380-02SM

Rev.:

A

Scale :

NA

Page:

3 /4

洗漱间、厨房地面混凝土基层内

11、混凝土基层

洗漱间、厨房地面

12、防滑地砖

洗漱间、厨房地面

13、白钢踢脚线

洗漱间、厨房地面

14、窗帘滑道（金属）

所有窗子，

15、窗帘

所有窗子，

16、绝缘矿物棉板 50mm

外围壁保温

17、保温板 25mm

18、酚醛保温板 40mm

所有顶棚围壁内保温

19、金属碰钉

保温材料的固定

20、铝穿孔板

机舱内围壁

21、卫生间隔断

卫生间

23、室内套装门

走廊的 4 扇门及办公大厅与会议室之间的 1 扇铝质门

三、舱室内装具体说明

1、 会议室

顶部——轻铝龙骨、敷设 40mm 酚醛保温板， 绝缘外敷设 25mm 厚复合岩棉板、实木造型

围壁——轻铝龙骨、外围壁设 50mm 绝缘矿物棉板隔热材料， 绝缘外层及内围壁敷设 25mm 复合岩棉板。

地面——地面基层钢龙骨、复合地板、踢脚线。

2、 发电机舱

顶部——轻铝龙骨、敷设 40mm 酚醛保温板， 铝穿孔板

围壁——轻铝龙骨、外围壁敷设 50mm 绝缘矿物棉板隔热材料， 绝缘外层及内围壁敷设 50mm 复合岩棉板及 1mm 铝穿孔板，

地面——地面基层钢龙骨、复合地板、踢脚线。

3、 器材库

顶部——轻铝龙骨、敷设 40mm 酚醛保温板，

Title:

内装技术规格书



Wuhan HonestyShip Engineering Co.,Ltd

武汉鸥泰船舶工程有限公司

Drawing No :

HT709-380-02SM

Rev.:

A

Scale :

NA

Page:

4 /4

围壁——轻铝龙骨、外围壁敷设 50mm 绝缘矿物棉板隔热材料， 绝缘外及内
围壁敷设 25mm 复合岩棉板，

地面——地面基层钢龙骨、复合地板、踢脚线。

4、 办公大厅

顶部——轻铝龙骨、敷设 40mm 酚醛保温板， 绝缘外敷设 25mm 厚复合岩棉板

围壁——轻铝龙骨、外围壁设 50mm 绝缘矿物棉板隔热材料， 绝缘外层及内
围壁敷设 25mm 复合岩棉板。

地面——地面基层钢龙骨、复合地板、踢脚线。

5、 二人间

顶部——轻铝龙骨、敷设 40mm 酚醛保温板， 围壁内敷设 25mm 厚复合岩棉板

围壁——轻铝龙骨、外围壁设 50mm 绝缘矿物棉板隔热材料， 绝缘外层及内围
壁设 25mm 复合岩棉板。

地面——地面基层钢龙骨、复合地板、踢脚线。

6、 走廊

顶部——轻铝龙骨、敷设 40mm 酚醛保温板， 围壁内敷设 25mm 厚复合岩棉板

围壁——轻铝龙骨、25mm 复合岩棉板。

地面——地面基层钢龙骨、复合地板、踢脚线。

7、 厨房

顶部——轻铝龙骨、敷设 40mm 酚醛保温板， 围壁内敷设 25mm 厚不锈钢复合
岩棉板

围壁——轻铝龙骨、外围壁内设 50mm 绝缘矿物棉板隔热材料， 绝缘外层及
内围壁设 25mm 厚不锈钢复合岩棉板

地面——地面钢板网、混凝土基层、防滑地砖、白钢踢脚线。

8、 洗漱间

顶部——轻铝龙骨、敷设 40mm 酚醛保温板， 围壁内敷设 25mm 厚复合岩棉板

围壁——轻铝龙骨、外围壁内设 50mm 绝缘矿物棉板隔热材料， 绝缘外层及
内围壁设 25mm 厚复合岩棉板

地面——地面钢板网、混凝土基层、防滑地砖、白钢踢脚线。