

依兰县城市绿化亮化服务中心彩灯安装材料采购中标（成交）明细

中资国际工程咨询集团有限责任公司受依兰县城市绿化亮化服务中心委托，采用竞争性磋商进行采购彩灯安装材料采购（项目编号：[230123]zzgj[CS]20240010）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（彩灯安装材料采购）

1.1、中标（成交）供应商：哈尔滨沃隆科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：266,085.80 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	----	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-1	其他照明设备	彩灯安装材料采购	<p>一、单色串灯：2000条产品参数：1.尺寸：20米（±3mm）2.灯点数量：每串≥140个灯点。3.灯串规格：≥140个灯点，白光跳闪不少于10灯点。4.供电：LED灯串自电压为24V，带整流器，输入电压180V-230V。5.连接：公母插头连接。6.重量：≥0.4kg/串7.功率：7W/串8.光通量：600LM9.控制方式：插电控制，内控自闪10.灯光颜色：暖光11.电线材质：整串灯为纯铜线制作、透明线制做。防雨防冻，工作温度-40℃-60℃。二、蓝光串灯：2000条产品参数：1.尺寸：10米（±3mm）2.灯点数量：≥100个灯点3.灯串的优点特点：≥100个灯点，白光跳闪灯不少于10个。4.供电：LED灯串自电压为24V，带整流器，输入电压180V-230V。5.连接：公母插头连接，对插。6.重量：0.2kg/串7.功率：5W/串8.光通量：600LM9.控制方式：插电控制，内控自闪10.灯光颜色：冰蓝光11.电线材质：纯铜线制作，透明线制做。防雨防冻，工作温度-40℃-60℃。三、七彩多动串灯：1000条产品参数：1.尺寸：20米（±3mm）2.灯点数量：每串≥140个灯点。3.灯串规格：≥140个灯点，白光跳闪不少于10灯点。4.供电：LED灯串自带电压为24V，带整流器，输入电压180V-230V。5.连接：公母插头连接。6.重量：≥0.4kg/串7.功率：7W/串8.光通量：600LM9.控制方式：插电控制，内控自闪10.灯光颜色：七彩变幻11.电线材质：整串灯为纯铜线制作、透明线制做。防雨防冻，工作温度-40℃-60℃。四、七彩多动串灯：1000条产品参数：1.尺寸：20米（±3mm）2.灯点数量：每串≥140个灯点。3.灯串规格：≥140个灯点，白光跳闪不少于10灯点。4.供电：LED灯串自带电压为24V，带整流器，输入电压180V-230V。5.连接：公母插头连接。6.重量：≥0.4kg/串7.功率：7W/串8.光通量：600LM9.控制方式：插电控制，内控自闪10.灯光颜色：七彩变幻11.电线材质：整串灯为纯铜线制作、透明线制做。防雨防冻，工作温度-40℃-60℃。五、流星雨：200组产品参数：1.颜色/规格：100白色/组（每组含8条）2.尺寸：灯管长度400MM，灯线长度3m。3.类型：双面发光4.供电：180V-240V5.工作环境-40℃-60℃6.功率：≥10W7.链接方式：连接为公母插头连接8.电线材质：整串灯为纯铜线制作，整串灯为透明线制做，防雨防冻。六、开关电源：300台产品参数：1.输入电压：180-230V2.输出电压：24V3.输出功率：400W4.工作温度：-40℃-60℃5.材质：优质白钢七、开关电源：300台产品参数：1.输入电压：180-230V2.输出电压：24V3.输出功率：400W4.工作温度：-40℃-60℃5.材质：优质白钢八、串灯插头：2000只产品参数：1.线径：2—2.5mm2.线长：40cm3.输入电压：交流220V，50Hz4.输出电压：直流220V。5.输出功率：20—30W九、绝缘防水胶带：1000卷产品参数：1.材质：软质聚氯乙烯(PVC)薄膜2.特性：防冻、粘合力大3.可使用长度：15M十、防冻护套花线：1000米产品参数：1.绝缘材料：采用优质环保聚氯乙稀材料2.截面积2.5²mm 护套花线3.线芯数量：2芯4.工作电压：450V-750V5.绝缘厚度：≥0.7MM6.导体材质：无氧铜7.电线特性：低偏心率，防止击穿。十一、防冻护套花线：5000米产品参数：1.绝缘材料：环保聚氯乙稀材料2.截面积1.5²mm 护套花线3.线芯数量：2芯4.工作电压：450V-750V5.绝缘厚度：≥0.7MM6.导体材质：无氧铜7.电线特性：低偏心率，防止击穿。十二、防老化线：2000米产品参数：1.绝缘材料：环保聚氯乙稀材料2.截面积10²mm3.线芯数量：2芯4.工作电压：0.6KV-1KV5.绝缘厚度：≥2.5MM6.导体材质：铝7.电线特性：低偏心率，防止击穿。十三、防老化线：2000米产品参数：1.绝缘材料：环保聚氯乙稀材料2.截面积6²mm3.线芯数量：2芯4.工作电压：0.6KV-1KV5.绝缘厚度：≥2.5MM6.导体材质：铝7.电线特性：低偏心率，防止击穿。十四、防老化线：1000米产品参数：1.绝缘材料：环保聚氯乙稀材料2.截面积4²mm3.线芯数量：2芯4.工作电压：0.6KV-1KV5.绝缘厚度：≥2.5MM6.导体材质：铝7.电线特性：低偏心率，防止击穿。</p>	途隆	哈尔滨沃隆科技有限公司	哈尔滨	266,085.80	1.00	项	266,085.80