

大庆市公安局交通警察支队2024年交警支队交通隔离设施项目(三次)中标(成交)明细

大庆市政府采购中心受大庆市公安局交通警察支队委托,采用公开招标进行采购2024年交警支队交通隔离设施项目(三次)(项目编号:[230601]QC[GK]20240062-2)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

一、合同包1(交通隔离墩)

1.1、中标(成交)供应商:大庆宇创建筑工程有限公司

1.2、中标(成交)总价:2,308,400.00元

1.3、中标(成交)标的明细:

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	交通管理设备	交通隔离墩	1.采购数量9950米(个),安装位置大庆市区内。2.隔离墩由C25混凝土浇筑而成,外表面光滑平整,长度1米,高度80厘米,底座宽度50厘米,双孔孔径均为5厘米。3.每两个隔离墩之间使用与孔径相匹配的2根5MM厚国标铁管连接,铁管需贯穿墩体。两根横向铁管间再用一根铁管纵向连接。铁管裸露部分长度2米,用红白三类反光膜规整粘满。水泥墩主体用钢钉与路面固定。4.隔离墩两侧需分别安装1个反光块,用防锈膨胀螺丝固定。共计9950个。样式及技术参数见如下:反光块由18CM高、7.5CM宽、2MM厚的铁板弯折而成,再经镀锌防锈处理。弯折后形成的锐角为80度,反光面宽度4CM,安装面宽度3.5CM。反光面粘贴1条国标IV类或以上荧光黄绿色反光膜(微棱镜结构)。5.沿线人行横道处安装辅助设施隔离桩,隔离桩间距1米。隔离桩(1200mm)技术参数如下:(1)整体钢材采用品质优良的Q235B镀锌钢管制作,表面采用超耐候性优质纯聚酯粉末静电喷涂,平均涂层厚度≥85μm,各项参数符合规范要求。(2)隔离桩采用114*3.0*1200mm镀锌钢管焊接而成,钢管顶部3mm钢板焊接封闭,安装应符合相关规范要求。(3)杆体通体为白色,外表粘贴2条国标IV类(微棱镜结构)红色反光膜,宽度和间隔均为200mm。6.按采购方指定位置安装,并将替换的原隔离护栏安装至其他路段(市区内)。运输、装卸、安装及其过程中产生的人工费、材料费、辅助设施等一切费用均包含在采购费用之中。7.质保期5年。8.具体参数详见附件。	宇创牌	大庆	232.00	9950.00	个	2,308,400.00

大庆市政府采购中心
2024年11月20日