

# 大庆市龙凤区环境卫生服务中心2023年市政道路养护材料采购项目中标（成交）明细

卓信工程咨询有限公司受大庆市龙凤区环境卫生服务中心委托，采用竞争性谈判进行采购2023年市政道路养护材料采购项目（项目编号：[230603]ZXFGS[TP]20230001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（2023年市政道路养护材料采购项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：萨尔图区老杜物资经销处
- 1.2、中标（成交）总价：1,170,900.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

| 品目号 | 品目名称        | 货物名称         | 规格型号  | 品牌  | 制造商名称          | 产地  | 单价（元）    | 数量     | 单位 | 总价（元）      |
|-----|-------------|--------------|---|-----|----------------|-----|----------|--------|----|------------|
| 1-1 | 水泥          | 325硅酸盐水泥     | 执行标准：中华人民共和国GB175-2007初凝：225min；终凝：365min；强度等级：47.4兆帕抗压强度3d：16.5兆帕抗压强度28d：47.1兆帕抗折强度3d：3.8兆帕抗折强度28d：8.3兆帕并且包装上清晰标注：生产许可证编号、日期、净重、出厂编号、水泥品种。生产日期未超出出厂日期30天，无受潮板结现象 | 浩源牌 | 大庆市让胡路区朝庆特种水泥厂 | 大庆市 | 360.00   | 300.00 | 吨  | 108,000.00 |
| 1-2 | 沥青混合物       | 沥青混合料        | 稳定性：3.44KN；耐水性：4.1%；空隙率：3.8%；沥青体积百分率：15%；沥青饱和度：85%；视重比：79%；含油量：9%   | 东林牌 | 辽宁本溪东林路用材料有限公司 | 本溪市 | 710.00   | 940.00 | 吨  | 667,400.00 |
| 1-3 | 其他非金属材料     | 严寒型改性沥青灌缝胶   | 针入度：25℃ 100g 5s 76mm 单位0.1mm；针入度指数PI：1.3延度5℃，5cm/min：51cm；软化点：72℃；闪点：237℃；溶解度：101%；旋转薄膜加热后残留物，质量变化：0.62%；延度5℃：0.74%；针入度比25℃：83%                                   | 东林牌 | 辽宁本溪东林路用材料有限公司 | 本溪市 | 4,200.00 | 50.00  | 吨  | 210,000.00 |
| 1-4 | 其他非金属材料     | 复合型混凝土超早强防冻剂 | 剂型：粉末剂最低使用温度：-15℃凝结时间差：-150min~+150min抗压强度比R7：17%抗压强度比R28：108%抗压强度比R7+28：90%28天收缩比：106%渗透高度比：39%50次冻融强度损失率比：93%对钢筋锈蚀作用：无  | 华达牌 | 大庆市华达建材销售有限公司  | 大庆市 | 600.00   | 10.00  | 吨  | 6,000.00   |
| 1-5 | 其他建筑材料      | 路面修补黏合剂      | 抗压强度：48MPa抗折强度：7.7MPa压折比：6.8拉伸粘接强度未处理：1.94MPa界面弯拉强度：2.9MPa干缩率：0.07%v  | 东林牌 | 辽宁本溪东林路用材料有限公司 | 本溪市 | 2,500.00 | 31.00  | 吨  | 77,500.00  |
| 1-6 | 沥青和改性沥青防水卷材 | 乳化沥青         | 标准粘度C25，3：15破乳速度：慢裂粒子电荷：+筛上剩余物实验1.18mm：0.08%与矿料粘附性实验：2.5/3储存稳定性1天：0.8储存稳定性5天：4.5蒸发残留物含量：48%针入度：25℃ 100g 5s 80dmm延度：15℃ 5cm/min 40cm包装50kg/桶                       | 东林牌 | 辽宁本溪东林路用材料有限公司 | 本溪市 | 3,000.00 | 34.00  | 吨  | 102,000.00 |

卓信工程咨询有限公司  
2023年09月07日