

# 肇东市聋哑学校多媒体儿童律动教室升级改造和运动康复教室、生活适应康复训练设备采购项目中标（成交）明细

黑龙江省运成工程项目管理有限公司受肇东市聋哑学校委托，采用竞争性磋商进行采购多媒体儿童律动教室升级改造和运动康复教室、生活适应康复训练设备采购项目（项目编号：[231282]YCXMGJ[CS]20240001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（多媒体儿童律动教室升级改造和运动康复教室、生活适应康复训练设备采购项目）

1.1、中标（成交）供应商：哈尔滨嘉泰合心科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：585,000.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	残疾人体育及训练设备	可调节式滑轮多功能训练器	我单位满足并响应以下参数，所供产品品牌：舒华、型号：SH-G6820，规格、配置如下：1 1、外形尺寸：900x1600x2200mm2 2、锻炼部位：多肌群训练（胸、肩、背、腿）3 3、主框架：平椭圆120x50xT3.0。4 4、导杆：实心、镀铬；规格：φ19x12505 5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：φ1176 6、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，δ=3mm7 7、配重铁：材质：铸铁8 8、最大配重：2x单组100KG9 9、最小配重：5KG10 颜色：黑纱纹	舒华	舒华股份有限公司	泉州	26,750.00	1.00	台	26,750.00
1-2	残疾人体育及训练设备	哑铃架	我单位满足并响应以下参数，所供产品品牌：舒华、型号：SH-DR08，规格、配置如下：1 1、产品尺寸：1400x500x800mm（长x宽x高）2 2、符合商用俱乐部要求，最大放12支哑铃	舒华	舒华股份有限公司	泉州	8,850.00	1.00	套	8,850.00
1-3	残疾人体育及训练设备	单双杠训练器	我单位满足并响应以下参数，所供产品品牌：舒华、型号：SH-G6851T，规格、配置如下：1 锻炼部位：背部肌群、肱三头肌、三角肌后束、肱二头肌、胸大肌2 1、设备主架带原装7寸，分辨率1024x600的高清触摸屏，每次运动结束后，可上传手机端运动数据，成绩、次数、重量、卡路里、时间等。3 2、触摸屏可显示器械运行状态图及肌肉运动状态图、运动轨迹、月训练计划等页面，提供运动数据储存及跟踪。4 3、可微信扫描登陆，选择训练目标启动设置目标次数、时间、卡路里。可付费进行量身定制训练计划并下载运动处方。5 4、扫描二维码可在触摸屏观看健身教练真人演示培训视频，提示运动标准化，降低运动伤害。触屏开机LOGO可按需求定制。6 5、座垫双导轨固定设计，稳定舒适7 6、PA材质表皮钢丝绳，含油且高柔韧性，使用顺畅。8 7、两侧护罩采用全封闭式设计，保证使用者的安全，立柱带水壶、手机、毛巾架配置，皮垫及主管材颜色可根据需求定制。	舒华	舒华股份有限公司	泉州	23,750.00	1.00	套	23,750.00
1-4	残疾人体育及训练设备	坐式蹬腿训练器	我单位满足并响应以下参数，所供产品品牌：舒华、型号：SH-G6809，规格、配置如下：1 1、外形尺寸：1700x1100x1500mm（长x宽x高）2 2、锻炼部位：股四头肌、臀大肌、腓肠肌等3 3、主框架：材质：Q235A；规格：规格：龙门架平椭圆150x50xT3.0，副架平椭圆120x50xT3.04 4、导杆：实心、镀铬；规格：φ19x12505 5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：φ1176 6、防护罩：龙门架两侧防护；材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，δ=3mm7 7、配重铁：材质：铸铁8 8、最大配重：90KG9 9、最小配重：5KG	舒华	舒华股份有限公司	泉州	26,750.00	1.00	台	26,750.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-5	残疾人体育及训练设备	生活适应互动训练仪	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 银狐、型号: YH-10, 规格、配置如下: 1 生活适应情景交互训练系统, 是基于ABA教育理念, 结合体感互动技术, 通过阶梯式的训练方法, 让特殊儿童更逼真的体验日常生活场景和进行基础知识的练习。针对特殊儿童不同程度的认知基础和身体动作水平, 设置不同的训练内容和训练强度, 增强不同需求特殊儿童的参与感。接受视觉、听觉、感知动作等多感官的刺激体验, 激发儿童兴趣, 提高特殊儿童的注意力、分析能力、空间感知能力, 身体控制能力和配合能力。2 1、材质: 机身采用ABS工程塑料一体成型, 无棱角设计, 增添儿童在使用过程中舒适性, 能有效避免安全隐患, 安全耐用。3 电源输入: AC210-240V, 50/60Hz4 2、互动显示设备50寸; 5 显示分辨率: 1920x1080(16:9)6 对比度: 1000; 17 CPU架构: 酷睿8 支持光纤音频输出★9 3、骨骼追踪: 可实现肢体交互传感器骨骼追踪、主动式红外检测、可最高识别6人、25个骨骼点、拇指追踪、手指末端追踪、打开和收缩的手势识别; ★10 4、支持探测被阻挡的关节、支持探测关节位置、支持探测侧面姿势、AR人体坐标定位系统★11 5、高级人脸追踪: 分辨率1080p彩色相机30Hz, 应用程序能够捕捉1000点网格的逼真人脸图像。★12 6、深度感知: 512x48430Hz FOV: 70 x 60 深度识别范围:0.5-4.5 meters13 5、软件系统14 软件数量13个, 包含以下功能模块15 个人生活主题训练模块: 包含颜色认知、形状认知、水果认知、蔬菜认知、精细动作。16 家庭生活主题训练模块: 包含劳动技能、家庭安全教育、粗大动作、音乐律动、方位感知; 17 社会生活主题训练模块: 包含交通安全教育、出行安全教育训练内容; 18 设备安全性: ★19 设备在中性盐雾环境中, 设备表面无起泡泡裂纹、毛刺、锈蚀等现象。★20 保护技术: 设备具有防潮、防尘, 防腐蚀, 防电磁干扰, 防静电功能; ★21 符合JY0001-2003教学仪器设备产品一般质量要求, 包含设备性能、设备安全、设备结构、设备外观。★22 抗蓝光: 屏体蓝光<100W•m-2•sr-1 无危害等级标准。23 "★"项参数须提供国家第三方权威质检机构出具含有CMA认证标识的检测报告中检测项予以佐证(复印件加盖公章)。已提供	银狐	银狐科技(天津)有限公司	天津	85,950.00	1.00	套	85,950.00
1-6	残疾人体育及训练设备	智能控制系统(台版)	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 利合世旺、型号: LHSW-ZNKZXT, 规格、配置如下: 1 一、功能: 律动系统主要是把实时变化的频信号转换成同步的灯光信号来进行视觉警示, 让显示效果与实时音频同步的调节, 高频、中频、低频、全频的分离和调节, 灯光的集中及单独控制和选择功能。可单独调节出某一组灯光单独亮的效果; 并且高中低频每一组的亮灭指示的频率可以自由调节, 使显示从原来的粗放显示达到一种精细级别的显示效果, 为学生的学习级别再提升一个档次。电源指示: 节奏和频率灯光集中控制功能; 高中低频调节; 分频输出增益10倍直接调整, 方便客户的使用; 全频和高中低频灯接口; 线路输入方式专业卡侏头输入, 方便接入不同的设备。塑型材和环保膜处理面板, 使外观显得高档大气。2 系统整体美观和实用。同时还具有嵌入层环境温度实时监视和桌面实时显示和自动控制, 对嵌入层进行有效监控和实时处理措施的采取, 温度和湿度的全方位监控, 保证振动层不受地方气候变化的影响, 而产生损坏。对自动控制温度可以手动设置高限启动温度, 低限启动温度的功能, 使系统具有手动设置和自动调节的双功能。电源的集中管理, 一键开机和关机。3 二、参数: 4 1.电源: AC220V5 2.灵敏度可调6 3.线路输入7 4.输出增益调节: 有8 5.短路保护9 6.立体散热10 7.接驳灯光种类: 超亮交流热光源11 8.功率: 1400W12 9.电源指示: 有13 10.全频音量调节: 有14 11.相位调节: 有15 12.接口类型: 航空插头接驳16 13.高强度钢板精加工而成。17 14.散热方式: 左右散热18 15.保护方式: 过压、过流保护19 16.监听功率: 5W20 17.标准配线: 电脑音频线、双莲花线、标准灯光连接线21 18.厚度:0.8mm22 19.机器摆放功能: 有23 20.通道指示: 有24 21.音频输出: 60dBuV25 22.红灯照亮度: 5.8493lm26 23.绿灯照亮度: 1.1012lm27 24.蓝灯照亮度: 1.14231m28 25.材质: ABS材料★29 26.高中低频灯接口; 提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。已提供★30 27.全频接口。提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。已提供31 28.高频调节: 有(2KHz-20KHz) 32 29.中频调节: 有(750Hz-7.5KHz)33 30.低频调节: 有(50Hz-5KHz)34 31.全频调节: 有(50Hz-25KHz)35 32.阻抗: 102欧姆36 33.低削波滤波器: 40Hz/-3dB,18dB/Octave37 34.总谐波失真噪音: 0.005%38 35.信噪比: -90dB39 36.滤波器类型: 18dB/Octave40 37.40Hz过滤开关: 有41 38.分频节点控制: 可调42 39.分频调节10倍指示: 有43 40.高低频相位开关: 有44 41.高低频输出增益调整: 有45 42. 移动脚轮: 有46 43.脚轮锁: 有47 44.屏幕尺寸: 7寸48 45.屏幕分辨率: 800*48049 46.彩色: 真彩50 47.屏幕角度: 可调★51 48.幕布控制: 有, 提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。已提供52 49.时间显示: 有53 50.日期显示: 有54 51.嵌入层温度实时显示: 有55 52.温度上限调节: 有56 53.温度下限调节: 有57 54.温度表格显示: 有58 55.内部自动调节温度: 有★59 56.投影控制: 有, 提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章。已提供★60 57.设备电源管理: 8路61 58.尺寸: 定制62 59.桌面监视灯光: 有63 60.桌面监视灯光颜色: 可选64 61.专业台车: 有65 62.侧面电源接口: 有66 63.侧面电源开关: 有67 64.侧面电源指示灯: 有	利合世旺	利合世旺教育科技有限公司	北京	49,550.00	1.00	套	49,550.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-7	残疾人体育及训练设备	节奏和频率灯光系统	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 利合世旺、型号: JPDG01, 规格、配置如下: 1 一、功能: 能够根据音乐变化而实时同步变化, 具有无延时、反应灵敏的专用灯光, 灯光颜色鲜明, 具有较强的对比性、鲜艳性。立体式布局。保证学生的无死角观看和接受刺激。具有三方格式的专业性和针对性设计。律动灯光的现场布局和设计, 突出适合的个性和独创性。2 二、参数: 3 1.标准灯光数量: 3组(红绿蓝) 4 2.光源种类: LED灯 5 3.光源种类: 光源显示效果明显、视觉效果强、位置随意布置、颜色随意更换、维护简单 6 4.灯光颜色: 红、绿、蓝、黄、紫色。7 5.接口种类: 专业接口、8 6.造型顶部精加工而成 9 7.灯光开孔尺寸: 66mm 10 8.外形尺寸: 110*40*57mm 11 9.安装方式: 嵌入式 12 10.厚度: 0.8mm 13 11.可支架安装使移动更方便, 更灵活。14 12.可扩展安装吸顶式节奏灯光。15 13.显示类型: 随音乐同步工作、颜色显示、高中低频显示三种类型。16 14. 节奏灯光: 16只 17 15.高频灯光: 16只 18 16.中频灯光: 16只 19 17.低频灯光: 16只 20 18.四周节奏灯带: 1套 21 19.能根据现场的节奏、频率、照明灯光等布局。达到方案效果。	利合世旺	北京	19,950.00	1.00	套	19,950.00
1-8	残疾人体育及训练设备	周界灯光	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 利合世旺、型号: ZJDG01, 规格、配置如下: 1 周界节奏灯光具有教室空间四壁全覆盖; 七彩自由变化灯光; 教室水平点式全覆盖。使学生全方位、多色彩、全角度接受训练, 进而提升教学康复效果, 让教室的覆盖范围更广, 同时覆盖到听障、智障、肢体、自闭症等广大的特教学生。	利合世旺	北京	7,950.00	1.00	套	7,950.00
1-9	残疾人体育及训练设备	律动手语指示系列	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 利合世旺、型号: LHSW-SYZS-01, 规格、配置如下: 1 一、功能: 具有高中低频手语指示, 手语、彩光、高中低频同步显示功能, 先进的制作工艺保证了产品的美观大气, 多种安装方式供选择。2 二、技术参数: 3 高频亮度: 4.481cd/m <sup>2</sup> ; 4 中频亮度: 36.39cd/m <sup>2</sup> ; 5 低频亮度: 3.580cd/m <sup>2</sup> 6 外形尺寸: 640*290*50mm(定做) 7 电源: AC220V 8 高频颜色: 红色 9 中频颜色: 绿色 10 低频颜色: 蓝色 11 材质: 优质材 12 使用工艺: 激光雕刻 13 光处理工艺: 隔光和反光 14 透明材料: 高透明度有机材料 15 安装方式: 壁挂 16 工作温度: 23°C-25°C 17 湿度: 47%R.H.-53%R.H. 18 大气压力: 101kPa	利合世旺	北京	39,950.00	1.00	套	39,950.00
1-10	残疾人体育及训练设备	专业震动源驱动器	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 利合世旺、型号: ZDKZQ01, 规格、配置如下: 1 一、功能: 驱动专业嵌入式振动源的基础设备。保证嵌入式振动源产生足够的震动力量。2 二、参数 3 1.线路输入: 卡侬接口 4 2.音箱保护: 有 5 3.电压: AC220V 6 4.功率: 根据振动源数量定制, 可以定点调节 7 5.谐波失真度: 1%; 8 6.频率范围: 125Hz-20KHz 9 7.音箱保护: 有 10 8.信号输入指示: 有 11 9.信号过强指示: 有 12 10.接驳音箱方式: 专业插头连接 13 11.制冷方式: 风冷 14 12.散热方式: 立体散热 15 13.机柜安装: 有 16 14.包装方式: 减震纸箱包装 17 15.电位器: 高精度防尘处理 18 16.内置限幅器, 19 17.高档铝合金拉丝面板 20 18.极高的声音解析力, 还原度极高 21 19.热保护。22 20.工作模式: 立体声或桥接 23 21.多路振动源强度调节: 有 24 22.信号输入方式: 卡侬头或大二芯两种方式	利合世旺	北京	4,750.00	1.00	套	4,750.00
1-11	残疾人体育及训练设备	嵌入式声震源	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 利合世旺、型号: WXZDYXL08, 规格、配置如下: 1 一、功能: 产生震动力量使地板产生和音乐同步的震动效果。通过专业的震动结构设计和制作加工而成的专业律动层结构。保证了震动力量的有效传导, 并对地板进行实时有效的震动。2 并对整体机构进行防火、防潮处理。保证震动结构的安全。3 二、参数 4 1.频段响应: 2分频 5 2.接触方式: 直接接触 6 3.产品规格: 500*500*115mm 7 4.阻抗: 8欧姆 8 5.频响范围: 100hz-8Khz 9 6.材质: 高密度环保板材 10 7.接驳方式: 旋钮押接 11 7.安装方式: 嵌入式固定 12 8.包装方式: 木质包装 13 9.加工方式: 专业厂家订做 14 10.推动方式: 气导推动 15 11.分频种类: 高精度无源分频 16 12.震动实时传播: 直接方式 17 13.安装方式: 精密嵌入式安装 18 14.配置模式: 定制共振模式 19 15.定位振动调节功能: 有	利合世旺	北京	7,800.00	8.00	只	62,400.00
1-12	残疾人体育及训练设备	专业音频处理器	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 利合世旺、型号: ZYYPCLQ08, 规格、配置如下: 1 一、功能: 音频信号的切换, 话筒信号的混频, 音乐信号音量调节, 话筒音量调节, 混响效果调节。高中低音调节, 关断音频信号功能, 增益调节。效果调节。监听接口的设置, 监听音量的调节。相位调节。2 二、参数 3 1.电源: AC220V, 50-60赫兹 4 2.音源输入: 8路 5 3.麦克风输入: 3路 6 4.混响调节: 有 7 5.接口方式: 莲花座, 卡侬接口 8 6.效果调节: 有 9 7.高中低音调节: 有 10 8.过流保护: 有 11 9.工作模式: 立体声、桥接、并接 12 10.电源指示: 有 13 11.电源开关: 有 14 12.机柜安装: 有 15 13.高档铝合金拉丝面板 16 14.喷沙高级铝旋钮 17 15.关断模式: 有 18 16.数字效果调节 16种 19 17.电源采用外置模式, 避免电源干扰音频信号 20 18.录音输出 21 19.监听接口 22 20.监听音量调节	利合世旺	北京	4,750.00	1.00	套	4,750.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-13	残疾人体育及训练设备	可视智能预警终端移动版	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 利合世旺、型号: TJGBYX-2018, 规格、配置如下: 1 一. 功能: 实时监测教室环境的安全状况, 保证学生的安全。具有震动、烟雾等环境因素的监测和声光提醒功能。并能产生声光同步的提示信号。2 二. 参数: 3 1.颜色种类: 红绿4 2.语音同步指示: 同步5 3.声广播功率: 最大5W 音频功率: 6 4.喇叭尺寸: 0.25寸7 5.灵敏度: 82dB。8 6.频响范围: 200-18KHz; 9 7.最大声压级: 82dB; 10 8.声广播频率范围: 全频带单元喇叭, 11 高灵敏度优越指向性12 烟雾感应部分: 13 9.指示灯: 有14 10.正常工作状态: 有15 11.报警声响: 86dB; 16 12.保护面积: 2-5平米, 17 (安置在保护面积中间): 18 13.工作温度: -10°C~+55°C19 14.相对湿度: 95%; 20 15.执行标准: GB20517-2006; 21 16.灵敏度调节: 有; 22 震动部分: 23 17.呼叫联动照明: (选配); 24 18.声音提示: 有; 25 19.报警: 有; 26 20.自备电池: 有。27 21.断电照明: (选配); 28 22.角度调节: 有; 29 23.尺寸: 170*210mm*80mm; 30 24.重量: 1kg31 25.一体式设计	利合世旺	北京	39,750.00	1.00	套	39,750.00
1-14	残疾人体育及训练设备	律动频率和信息发布综合系统	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 利合世旺、型号: LHSW-2018, 规格、配置如下: 1 一. 功能2 采用稳定性高, 速率快的芯片, 产品具有节奏、高低和频谱的双指示功能, 并且以柱状高低更直观的显示出来,使特殊学生更容易理解和认知。同时还可以发布文字信息, 文字信息可以随时利用手机通过无线网络进行实时修改和编辑。3 二. 参数4 供电: AC220V5 功率: 60W6 显示模式: 律动显示和信息显示7 信号传输方式: 有线和无线8 信息发布形式: 无线9 信息字体: 5种10 字体大小: 27种11 信息效果: 20种12 信息间隔时间: 63种13 信息出现效果: 20种14 显示系统无线开关机: 有15 显示系统定时开关: 有16 显示系统亮度调节: 有17 校时功能: 有18 外形尺寸: 207*30.00*9.5厘米19 单元屏数量: 2块20 浮点显示: 有21 节奏强度显示: 有22 频率显示: 有23 采样频率: 44000hz24 分频模式: 32分频、64分频、128分频25 报告参数26 电压信号: 1.312v27 频率范围: 1.992Khz-6.579kHZ	利合世旺	北京	38,750.00	1.00	套	38,750.00
1-15	残疾人体育及训练设备	明装振动源系统	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 利合世旺、型号: QDZD01, 规格、配置如下: 1 一. 功能2 具有辅助震动地板和正常听力人群进行聆听实时播放的音乐内容功能。3 二. 参数4 频响: 20Hz-20Khz; 5 阻抗: 8欧姆; 6 最大输入电流: 3.6A; 7 总谐波失真: 0.1%; 8 灵敏度: 180MV; 9 功率范围: (8欧姆) 100W+100W; 10 信噪比: 90DB; 11 净重: 11Kg; 12 毛重: 12Kg; 13 颜色: 黑; 14 平衡、反复等接口; 15 自动故障检测保护系统; 16 带风扇散热; 17 频响: 60Hz-18Khz; 18 功率: 80W; 19 峰值功率: 120W; 20 阻抗: 4欧姆; 21 灵敏度: 98DB;	利合世旺	北京	19,950.00	1.00	套	19,950.00
1-16	残疾人体育及训练设备	无线话筒	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 利合世旺、型号: WXHT01, 规格、配置如下: 1 功能: 2 具有把人声采集和传输的设备。并且保证原声效果。3 二: 参数4 指向性: 单向性5 制造组件: 晶体管6 单体结构: 动圈式7 接收方式: 无线8 使用方式: 手握式领夹9 载波频率/FrequencyRange: UHF740-815MHz10 频率稳定性/FrequencyStabilization: <±30ppm11 动态范围/DynamicRange: >90dB12 谐波失真/TotalHarmonicDistortion: <0.5%13 频率响应/FrequencyResponse: 40Hz-20kHz±3db14 平衡式/SeparateType: 0~±5000mV15 混合式/MixType: 0~±3000mV16 双通道红外线自动对频17 接收机/RECEIVER18 显示屏显示频道、频率和接收灵敏度、音频强度19 红外线自动对频20 200个频道可选择(714-815MHz) 21 话筒1.2可调换使用22 可锁定频率工作(锁机) 23 发射器/TRANSMITTER24 显示器显示通道频道频率和电池电量25 红外自动对频, 迅速锁定接收机频率26 接收机形式: 手持、胸带、头戴; 27 高低发射频率可转换28 DC3V供电(1.5X2)29 独立使用: 可以;	利合世旺	北京	4,450.00	1.00	套	4,450.00
1-17	残疾人体育及训练设备	专业律动氛围渲染系统	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 利合世旺、型号: ZYFW01, 规格、配置如下: 1 一. 功能: 2 使教室的教学氛围更加浓厚和丰富多彩。提供专业律动氛围渲染学习和指导, 实现律动渲染的自主设计化,不再是被动的声音实时控制灯光。叠加声音实时控制自主设计的情景模式。创新教学模式, 拓展教学思路, 实现特色教学, 提高教学效果。3 二. 参数4 电源: 220V5 功率: 30W6 颜色: 7彩7 旋转: 有8 安装: 吸顶和壁挂9 光源类型: LED10 材质: 高强塑料和金属11 .激光: 有12 激光颜色: 红绿双色。13 氛围效果16种。14 效果有红色+红绿激光; 15 绿色+红绿激光; 16 蓝色+红绿激光; 17 红色频闪; 18 绿色频闪; 19 蓝色频闪; 20 红绿+红绿激光; 21 绿蓝+红绿激光+自走图案; 22 红绿渐变; 23 绿蓝渐变;	利合世旺	北京	31,950.00	1.00	套	31,950.00
1-18	残疾人体育及训练设备	素材播放器	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 崇畅、型号: ZPC190-F112, 规格、配置如下: 1 一. 功能: 播放网络和电脑素材, 连接投影机, 外接设备。2 二. 配置3 屏幕尺寸: 19英寸4 CPU: 2.0G5 HDMI: 1路6 颜色: 黑色7 内存: 4G8 显示器类型: 全彩9 售后服务: 全国联保10 材料: 铝型材11 电源: 外置12 USB口: 2个13 232串口: 2个	崇畅	广州	8,950.00	1.00	套	8,950.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-19	残疾人体育及训练设备	墙壁节奏灯	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 利合世旺、型号: QBJZD01, 规格、配置如下: 1 一、功能: 2 使学生可以从全方位和在压腿时候也能从视觉感受到音乐的变化。形成了全方位立体的感受。3 二、参数: 4 电源: AC220V5 光源类型: LED6 颜色: 红绿蓝黄7 安装方式: 壁挂8 投射方向: 立体四面投射9 显示方式: 随音乐实时显示10 布局方式: 根据现场独创布局	利合世旺	北京利合世旺教育科技有限公司	北京	2,400.00	4.00	套	9,600.00
1-20	残疾人体育及训练设备	专业柜(定制版)	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 利合世旺、型号: KZG01, 规格、配置如下: 1 一、功能2 对所有设备进行合理布置和摆放, 并且保护设备的安全和方便操作。3 二、参数: 4 一键打开预设设备; 5 加强四边; 6 机架安装; 7 工业技术精密加工8 使用方便; 9 带固定支撑; 10 两侧通风口; 11 前门后封闭12 底部过线孔13 防静电喷漆14 隐藏式鼠标键盘和一体机放置设计15 隐藏推拉式专业音频处理器设计16 嵌入式下凹电源设计17 多用桌面设计	利合世旺	北京利合世旺教育科技有限公司	北京	5,800.00	1.00	套	5,800.00
1-21	残疾人体育及训练设备	律动素材显示系统	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 华录、型号: E400U, 规格、配置如下: 1 一、方便学生观看和欣赏。2 二、参数3 观看距离: 3-3.4米4 视频显示格式: 自动5 屏幕比例: 16: 96 显示技术: 液晶7 售后服务: 全国联保8 接口类型: AV,HDMI,VGA, 耳机接口, USB。9 亮度: 400cd/m <sup>2</sup> 10 标称对比度: 5000: 111 刷新率: 50Hz12 扬声器数量: 2个13 亮度: 3000流明14 显示尺寸: 100寸15 驱动方式: 有源矩阵	华录	华录视听科技(厦门)有限公司	厦门	12,600.00	1.00	套	12,600.00
1-22	残疾人体育及训练设备	律动信号控制器	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 利合世旺、型号: KZQ01, 规格、配置如下: 1 一、控制器能对整个律动系统的信号输出进行整体调节和独立调节, 输入信号可以自由选择 and 转换, 并且能对所有设备的输入信号进行调节和切换。能对系统设备的使用进行合理分配, 使老师对系统的使用选择性能够有更好的选择和组合。对系统的节能和利用达到最佳状态。必须配合中央氛围灯使用。2 二、参数: 3 1、电源: AC220V4 2、电流: 0.08A5 3、输入路数: 16 4、输出路数: 12路7 5、输入接口: 卡侬或6.35头8 6、输入指示: 有9 7、输入电压: 1VPP10 8、输入阻抗: 50KΩ11 9、输出阻抗: 220Ω12 10、频率响应: 0.35Hz-220KHz13 11、信噪比: 101dB14 12、谐波失真: 0.04%15 13、调节方式: 无级调节16 14、安装方式: 机架安装	利合世旺	北京利合世旺教育科技有限公司	北京	4,950.00	1.00	套	4,950.00
1-23	残疾人体育及训练设备	地板运动传感器	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 利合世旺、型号: DBCGQ01, 规格、配置如下: 1 主要用来拾取地板上的肢体运动产生的信号, 并送入系统, 让节奏频率灯光产生同步的变化信号。让教学更加直接和有效影响。2 电压: 48V接口: 卡侬传输方式: 有线	利合世旺	北京利合世旺教育科技有限公司	北京	6,950.00	1.00	套	6,950.00
1-24	残疾人体育及训练设备	律动元素专业学习刺激系统	我单位满足并响应以下参数, 所供产品品牌: 利合世旺、型号: LDYSCJ01, 规格、配置如下: 1 一、系统具有提高学生对于律动知识的升级和强化目的。对律动教学成绩的展示起到积极的推动作用。特殊教育专业化和高科技化相融合。使特殊学生对律动认知有一个质的提升。普教音乐产品和特教产品特点相融合。2 二、系统参数: 3 1、电源: AC220V4 2、功率: 77W5 3、颜色: 红、绿、蓝色6 4、灯光控制方法: 音频实时控制7 5、显示: 水、光、音乐整体同步显示8 6、水柱显示面尺寸: 2000*1000mm或根据现场定做9 7、水柱颜色: 多色10 8、水柱数量: 10点11 9、单水柱长度: 1000mm或定制12 10、单水柱直径: Φ80mm13 11、61键电钢琴立式安装14 12、标准GM音色: 128种15 13、内置节奏数量: 100种16 14、标准简谱显示17 15、变调: 五线谱12种、显示调名18 16、音量调节等级: 3219 17、录音时长: 2小时20 18、可调速范围: 40-28021 19、同步控制器: 内置22 20、控制调节方式: 现场采集和设置23 21、控制调节设备: 专业控制器	利合世旺	北京利合世旺教育科技有限公司	北京	39,950.00	1.00	套	39,950.00