

# 萝北县名山镇人民政府名山镇燃煤锅炉除尘、脱硫、脱硝设备安装采购项目(二次)中标(成交)明细

黑龙江博展工程咨询有限公司受萝北县名山镇人民政府委托，采用公开招标进行采购名山镇燃煤锅炉除尘、脱硫、脱硝设备安装采购项目(二次)(项目编码: [230421]BZGC[GK]20240001-1)项目，中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

## 一、合同包1 (名山镇燃煤锅炉除尘、脱硫、脱硝设备安装采购项目)

- 1.1、中标(成交)供应商: 佳木斯东极技术检测信息服务有限公司
- 1.2、中标(成交)总价: 3,378,000.00 元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

货物类

品目号	品目名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	其他环境污染防治设备 名山镇燃煤锅炉除尘、脱硫、脱硝设备安装采购项目	一、35吨脉冲布袋除尘器1、处理气量(m <sup>3</sup> /h): 120000; 2、入口烟气含尘浓度(g/Nm <sup>3</sup> ): ≤5; 3、出口粉尘浓度(mg/Nm <sup>3</sup> ): ≤10; 4、本体阻力(Pa): <1300; 5、过滤速度(m/min): 0.65; 6、有效过滤面积(m <sup>2</sup> ): 2500; 7、除尘效率: 99.98%; 8、除尘器本体漏风率: <2%; 9、除尘器本体耐压强度(KPa): -6、+6; 10、滤袋规格(m): Φ160×6500; 11、滤袋数量(个): 780; 12、滤袋材质: PPS+PPFE覆膜改性浸渍处理; 13、滤袋厚度(mm): 2.6容重650; 14、滤布的破裂强度(N/5×20cm): 经>2000、纬>2000; 15、滤布的透气性(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /min): 12; 16、滤袋正常连续使用温度(°C): ≤220; 17、滤袋的使用寿命(小时)≥24000小时; 18、滤袋清灰方式: 脉冲清灰; 19、清灰气源设备压缩空气压力参数(Mpa): 0.4; 20、清灰频率(S): 定时清灰调定; 21、脉冲宽度(S): 0.2秒; 22、脉冲阀数量(只): 58; 23、脉冲阀使用寿命(小时): 100万次以上; 24、滤袋框架规格(mm): Φ150×6450; 25、滤袋框架数量(只): 780; 26、控制型式: 自动清灰控制; 27、灰斗数量(个): 4; 28、抗震烈度: 9级; 二、脱硫塔1、脱硫塔: 尺寸: φ3500mm*15000mm±5cm; 2、水泵: 功率: 11KW; 3、反冲洗水泵: 功率: 5.5KW; 4、工艺: 双碱法; 5、材质: 复合钢材料(碳钢+不锈钢); 6、脱硫率: 85%; 7、使用年限: ≥15年; 三、脱硝设备1、立式离心泵: 2m <sup>3</sup> /H/功率: 1.1KW; 2、背压阀: 材质304不锈钢; 3、安全阀: 材质304不锈钢; 4、压力表/开关: 防震型; 5、Y型过滤器: 材质304不锈钢; 6、管路、三通弯头: 材质304不锈钢; 7、底座: 材质304不锈钢; 8、法兰: 材质304不锈钢; 9、整套设备箱体: 2000×1000×1800cm(±5cm); 10、流量计100L/H; 11、分配管路4分; 12、脱硝配制罐304不锈钢2m <sup>3</sup> ; 13、脱硝储罐304不锈钢6m <sup>3</sup> ; 14、阀门管件304不锈钢/DN25; 15、磁翻板液位计SU304; 16、电动螺旋上料机不锈钢/功率: 1.1KW; 17、工艺: 采用SNCR+SCR联合工艺; 18、脱硝率: ≥80%; 19、主件采用不锈钢材质	龙皓	哈尔滨市龙皓环保科技有限公司	3,378,000.00	1.00	套	3,378,000.00

黑龙江博展工程咨询有限公司  
2024年06月24日