

阿城区农业农村局松峰山镇松峰村五星级村培育项目（垃圾转运）（二次）中标（成交）明细

黑龙江中轩项目咨询有限公司受阿城区农业农村局委托，采用竞争性谈判进行采购松峰山镇松峰村五星级村培育项目（垃圾转运）（二次）（项目编号：[230112]ZXXM[TP]20240007-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（松峰山镇松峰村五星级村培育项目（垃圾转运））

- 1.1、中标（成交）供应商：哈尔滨莱荣农机有限责任公司
- 1.2、中标（成交）总价：290,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	垃圾转运车	<p>一、道路清扫车1台排放标准 国四额定载重量kg：1800发动机排量L：2.98额定功率kW：74卸载高度 mm：3200整机长度 mm：6000整机高度 mm：2840整机宽度（铲斗外侧） mm：2200三项和s：7.9最高车速 km/h：22最大爬坡角°：30轴距 mm：2585。轮胎中心宽度 mm：1560转向角°：38轮胎中心转弯半径 mm：4550变速箱形式 定轴式变速箱挡位数 前进2后退2斗容：0.9m³举升高度 mm：4200转弯半径：5400最大掘起力KN：50轴距 mm：2585扫雪装置扫雪刷尺寸mm 1270*2130*710mm±1%工作宽度 mm 1500- 1860mm雪刷转速 r/min 60-160r/min毛刷直径 mm 钢丝尼龙混合：660mm工作时速 km/h 6- 16km/h注：以上所有参数需完全满足或响应，如不满足或不响应按废标处理。其他要求：1、我方承诺一旦中标将完全满足采购文件的要求，不得以任何理由拒绝与采购人签合同。二、垃圾转运车1台总质量(kg)：8000-9000最高车速(km/h)：100外形尺寸(mm)：6900(±100) ×2100(±100) ×2500(±100) 轴距(mm)：3360整备质量(kg)：5370额定载质量(kg)：2650接近角(°)：19驾驶室准乘人数：3底盘发动机功率(kW)：110排放标准：国六垃圾箱有效容积(m³)：6.8污水箱总容积(L)≥300压缩机工作循环时间(s)：13上料机构工作循环时间(s)：10需设置有推铲结构，布置在垃圾箱内部，在多级液压油缸驱动下沿垃圾箱轨道滑动，完成卸料作业。垃圾箱内腔的关键部位需采用耐腐蚀性强的耐候钢，极限强度高，耐腐蚀能力强，使用寿命长，适用于腐蚀性作业环境。为确保垃圾箱后端面的密封性，防止污水流出，需采用独立锁钩结构，对填装器进行锁紧，垃圾箱后端面与填装器结合面处的密封条始终保持压缩状态，确保填装器与垃圾箱的结合面良好密封性能。并在垃圾箱与填装器之间设置有密封结构，采用特殊橡胶材质，密封性能好，杜绝二次污染。产品垃圾箱左侧和填装器下部需设计有污水箱，污水容纳能力强。在驾驶室内和填装器尾部需分别安装有作业操控盒，驾驶室的控制面板可控制推铲卸料和选择操作模式，填装器尾部的作业操控盒则控制压缩机构和上料机构的作业，操作方便；特别是在垃圾填埋场，作业人员无须下车即可完成卸料。填装斗关键部位需采用高硬度耐磨钢，提高产品耐用度。产品需搭载高品质低噪音多路阀，可有效消除换向瞬间的冲击噪音，改善当前垃圾车类产品作业时扰民问题。需采用先进的“CAN总线+专用控制器模式”，自动化程度高，可靠性好，故障率低，使用寿命长。发动机功率输出控制需可通过电气系统实现全自动控制，保证垃圾车在其各作业状态下，发动机能自动选择加速和怠速状态，避免功率损耗和系统发热，能耗低，经济性好。垃圾箱侧面需设有维修安全按钮，防止填装器举升后误操作导致填装器下降威胁到人身安全；产品上装需有报警装置，进行涉及到安全的操作时可报警提示操作人员谨慎操作；垃圾箱上需设有安全撑杆，避免填装器下降伤人；产品上需贴有安全标贴，引导操作人员安全操作。注：以上所有参数需完全满足或响应，如不满足或不响应按废标处理。其他要求：1、我方承诺一旦中标将完全满足采购文件的要求，不得以任何理由拒绝与采购人签合同。</p>	山东莱工	山东省莱州市	290,000.00	1.00	项	290,000.00

黑龙江中轩项目咨询有限公司
2024年09月25日