

大庆市城市管理综合执法局视频监控改造项目中标（成交）明细

大庆市政府采购中心受大庆市城市管理综合执法局委托，采用公开招标进行采购视频监控改造项目（项目编号：[230601]QC[GK]20230016）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（视频监控改造项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：中移建设有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：2,094,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	视频监控设备	网络摄像机	"DS-2CD2245CDV6-L主码流可达到2688x1520@25fps；最低照度彩色0.005 lx，黑白0.0005 lx；400万补光距离30米；动态范围106dB；信噪比62dB；支持IP67防尘防水；支持DC12V供电，且在DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；设备与数字城管视频监控平台兼容"	海康威视	杭州	700.00	80.00	台	56,000.00
1-2	视频监控设备	网络球型摄像机	"DS-2SE7ACG-ZR400万像素，内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像；视频输出支持2560×1440@25fps，分辨率1400TVL，红外距离可达150米；细节镜头支持23倍光学变焦，最大焦距110mm；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪；支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能；球机具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB；具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃；具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作；支持二维码功能，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料；支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性；支持双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域智能行为分析功能；支持白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变；支持图片合成功能，报警事件触发后，可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓拍，并将两张报警图片合成。设备与数字城管视频监控平台兼容"	海康威视	杭州	5,000.00	85.00	台	425,000.00
1-3	视频监控设备	电缆	"RVV2*2.5地理电缆国标纯铜RVV2*2.5 执行标准：GB/T5023.5-2008导体采用纯度达到99.99%以上无氧铜，导体电阻每千米7.5欧姆，采用无铅聚氯乙烯绝缘和护套，额定电压：U ₀ /U 为 300/500V 额定温度：70℃。"	津达	绥化	7.00	19626.00	米	137,382.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-4	视频监控设备	光缆	"RGL20041GYTA53-4B1, 4芯单模室外国标, 重铠地理采用涂塑铝带纵包后挤上一层聚乙烯护套, 双面覆膜皱纹钢带纵包, 并与PE护套紧密粘结成缆, 动态/静态弯曲半径20D/10D, 包层直径: 125.0±1.0μm, 包层不圆度 1%, 允许拉伸力 (N): 600/1500 长期/短期, 允许压扁力 (N/100mm): 1000/3000 长期/短期, 安装/使用温度: -40℃~+60℃。符合标准: IEEE802.3ae; ISO/IEC11801; YD/T901-2001; IEC60794-1; EIA/TIA 568C; GB50311-2007等。"	瑞驰达	浙江	6.00	19626.00	米	117,756.00
1-5	视频监控设备	终端盒	"RGD0000404口SC单模, 室外, 铁板厚度0.8mm, 优质冷轧板表面环氧电泳漆, 结构紧凑, 体积小, 背面多个光缆固定位置, 使进纤方便灵活, 便于光缆开剥保护, 光纤和尾纤弯曲半径30mm, 工作温度: -25℃~+55℃符合标准: EIA/TIA568C.3; ISO/IEC11801-2002ed2.0; GB50311-2007。"	瑞驰达	浙江	25.00	180.00	个	4,500.00
1-6	视频监控设备	地理穿线管	"φ50mmPE管, 管壁厚度3mm, 管材采用原生料颗粒生产, 颜色与原生料颗粒色泽一致, 塑料管应根据路口长度加工, 尽量避免熔接; 符合国标。"	定制	大庆	6.00	18660.00	米	111,960.00
1-7	视频监控设备	监控杆铭牌	制作LOGO广告牌铝材定制	峰晟	哈尔滨	30.00	657.00	个	19,710.00
1-8	视频监控设备	监控杆基础	"定制监控杆混凝土基础 (含原有基础整改)"	中移建设	大庆	1,000.00	40.00	套	40,000.00
1-9	视频监控设备	监控杆	6米监控专用杆 镀锌 (含支臂)	峰晟	哈尔滨	1,500.00	14.00	根	21,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-10	视频监控设备	线缆沟	土路面开槽、深度满足施工规范要求 (70cm)。中砂回填垫层及恢复, 含绿地恢复。	中移建设	中移建设有限公司	大庆	30.00	12735.00	米	382,050.00
1-11	视频监控设备	路面道板	"混凝土路面开槽、机械切割, 深度满足施工规范标准。C30混凝土恢复。道板砖路面开槽、深度满足施工规范要求。原步道板恢复。"	中移建设	中移建设有限公司	大庆	60.00	5925.00	米	355,500.00
1-12	视频监控设备	线路标示桩	600mm*150mm*150mm	中移建设	中移建设有限公司	大庆	120.00	205.00	个	24,600.00
1-13	视频监控设备	手孔井	红砖结构, 内外水泥抹平, 400mm*400mm*500mm, 定制含LOGO水泥制盖板。	中移建设	中移建设有限公司	大庆	300.00	95.00	个	28,500.00
1-14	视频监控设备	镀锌钢管	"XF-40DN40镀锌钢管1.45mm壁厚"	鑫峰	黑龙江省鑫峰电缆桥架制造有限公司	哈尔滨	20.00	216.00	米	4,320.00
1-15	视频监控设备	电源适配器	监控专用DC12V2A	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州	35.00	80.00	个	2,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-16	视频监控设备	枪机支架	枪式摄像机专用	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	25.00	80.00	个	2,000.00
1-17	视频监控设备	千兆交换机	"DS-3E0508DL8口千兆 16Gbps背板带宽和无阻塞线速转发 10/100/1000M自适应"	海康威视	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	180.00	141.00	台	25,380.00
1-18	视频监控设备	设备安装箱	"定制监控专用室外电源箱不锈钢400mm*500mm*200mm 厚1.2mm"	中移建设	大庆	中移建设有限公司	320.00	141.00	个	45,120.00
1-19	视频监控设备	智能设备箱	"ICP-F1U模块化智能监控箱, 冷轧钢板, 板材厚度1.2MM, 箱体尺寸: 600mm*400mm*220mm, 外壳防护等级符合IP55; 电源电压在AC165V~AC275V, 范围内变化时, 设备可正常工作; 支持在不使用外部蓄电池情况下, 通过客户端实时监测设备AC220V输入供电电源, 并在客户端提示设备供电电源掉电告警。支持通过客户端实时监测设备 AC220V. DC12V、DC24V、DC36V、AC24V输出是否断电, 并在客户端界面提示告警; 内置交换机故障、水浸、设备掉线等状态时, 告警指示灯红灯闪烁提示告警, 并在客户端提示告。"	博科思	深圳市	深圳市博科思智能股份有限公司	3,100.00	45.00	个	139,500.00
1-20	视频监控设备	光纤收发器	"OPT DT/R 1000M-N-FT-II 20KM1口千兆光纤收发器 光口: 1个千兆光口; 距离20公里, FC口, 单模单纤; 电口: 1个千兆网口; 主板采用多层结构电路板, 采用1310/1550nm或1310/1550nmDFB单纤光电一体化模块, 性能稳定可靠, 平均无故障工作时间在10万小时, 符合电信级运营标准, 流控方式: 全双工采用IEEE 802.3x标准, 半双工采用Back pressure标准, 符合IEEE 802.3 100Base-T和IEEE 802.3u 100Base-TX标准, 支持IEEE802.3/502.3u/802.3x存储转发方式运, 行环境温度: -20°~60°C。"	奥普泰	重庆	重庆奥普泰通信技术有限公司	380.00	141.00	对	53,580.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造 商名称	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-21	视频监控设备	小型断路器	"1234102P/16A交流50HZ, 额定电压至400V, 通断能力: 6000A,电气寿命: 4000次, 机械寿命: 10000次, 符合标准: GB 10963.1不虚接不超负载情况下, 质保一年6A。"	美克杰	上海	上海人民电器股份有限公司	60.00	141.00	个	8,460.00
1-22	视频监控设备	系统集成费	"光纤熔接390芯, 光损耗0.2dB/km。利旧监控杆翻新、插排、网线、水晶头、胀栓、自攻钉、胶布、拆装设备所需耗材等。整体安装调试、点位汇聚、平台接入, 监控杆扶正等。"	中移建设	大庆	中移建设有限公司	88,882.00	1.00	项	88,882.00

大庆市政府采购中心
2023年06月27日