

穆棱市乡村振兴服务中心科远生物科技产业园项目中标（成交）明细

黑龙江建茂项目管理集团有限公司受穆棱市乡村振兴服务中心委托，采用公开招标进行采购科远生物科技产业园项目（项目编号：[231085]JMXG[GK]20240003）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（科远生物科技产业园项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：东宁市禾程食用菌科技服务有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：4,960,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

| 品目号 | 品目名称 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
|-----|------|------|------|----|-------|----|-------|----|----|-------|
|-----|------|------|------|----|-------|----|-------|----|----|-------|

| 品目号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 总价(元) |
|-----|---------------------|--|-----|----------------------|--------------|--------|----|--------------|
| 1-1 | 其他机械装备 科远生物科技园项目 | <p>1 名称：大型滚筒筛料机 1、材质：碳钢，板厚不低于4mm 2、电机功率：3kw。3、尺寸≥2700*800（单位：mm）4、与生产线联动2 名称：刮板输送机 1、材质：碳钢，板厚不低于4mm 2、电机功率：3kw。3、尺寸≥2700*800（单位：mm）4、与生产线联动3 名称：小料搅拌机 外形尺寸：2.8X1.0X1.1m 传动形式：双链条配合减速机传送 骨架用40×60×4.0 方管 铁板 厚度3mm 搅拌方式：螺旋式钢带10×404 名称：圆筒式小料提升机 单链条配合减速机传送 配套电机：4.0kw 外形尺寸：4.5 X0.35X0.38 生产效率：10t/h★ 5 名称：原料搅拌机 1、★无减速机，用链条和齿轮配合减速，变频电机，可带载启动。2、电动机功率：22 kw 3、★材质：碳钢，板厚不低于8 mm。尺寸≥5400*2400*2600（单位：mm）4、★搅拌仓容积≥20m³ 5、出料口具有开关门功能及对接口，连接控制，与输送线联动6 名称：储料提升机 单链条配合减速机传动 配套电机：5.5kw 外形尺寸：4X0.35X0.38m 生产效率：2 0t/h 7 名称：筛选提升机 单链条配合减速机传动 配套电机：5.5kw 外形尺寸：4.5 X0.35X0.38 生产效率：2 0t/h ★ 8 名称：储料搅拌机 1、★无减速机，用链条和齿轮配合减速，变频电机，可带载启动。2、主轴工作转速：3.8-4.2rpm 3、电动机功率：22 kw 4、★材质：碳钢，板厚不低于8 mm。尺寸≥5400*2400*2 600（单位：mm）5、★搅拌仓容积≥20m³ 6、出料口具有开关门功能及对接口，连接控制，与输送线联动 9 名称：上方刮板式提升机 1、输送形式：刮板 2、材质：碳钢，板厚不低于4mm 3、电机功率：3kw 。4、尺寸≥5500*500（单位：mm）5、效率≥40m³/h 6、与生产线联动★ 10 名称：8工位上方输送机 1、输送方式：螺旋输送 2、尺寸≥20000*1500（单位：mm）3、材质：碳钢，板厚不低于4mm 4、电机（2台），每台功率：5.5kw。5、★下料口：8个，出料口高度不低于2.6m，间距不低于3m；6、出料口具有开关门功能及对接口，连接控制，与生产线联动；7、★输送量 ≥40m³/h★ 11 名称：全自动装袋机（套） 1、★实现自动制袋、自动套袋、精确装袋、自动窝口、插棒。2、★单机最高效率≥1600-1800 棒/小时。2、全自动化控制，可联网远程控制。3、菌袋折径160mm，菌棒长度控制在225mm±5mm。4、★装袋微孔率≤2% 5、用气量 ≤0.9m³/分钟 6、总功率：26KW 7、尺寸 ≤3000*1620*2200（单位：mm） 配套理棒机尺≤1400*1300*2600（单位：mm）8、★出包时已自动完成菌包插棒口朝下动作，无需另配翻筐机整机12 名称：地下回料机 电机功率：5.5kw 传动方式：单链条传动 绞龙式传动13 名称：地下回料提升机 配套电机：5.5 千瓦电机 传动方式：单链条传动 ★ 14 名称：全自动智能灭菌柜 1、★尺寸：L15800*W2200*H2350（内室长宽高）L16500*W2500（外形长宽） 2、★装量：13440包 3、★菌锅材质：碳钢，内壁填充保温材料，菌锅门密封不漏气15 名称：杀菌架（201 不锈钢） 201 不锈钢方管25*25*1.5 厚 车轮采用耐高温250度 每层4*4 菌筐4 筐 7层可放448袋16 名称：上筐机 配套电机：4.0kw/台 装筐效率：≥1000筐/小时17 名称：下筐机 配套电机：2.6kw/台 下筐效率：1000筐/小时18 名称：翻筐机 效率：12-14筐/分钟 功率：0.18kw/台 外形尺寸：0.86x0.86x1.5★ 19 名称：拔棒、接菌、塞海绵一体机 1、材料：整机铝型材制作。2、配套功率：2.6 千瓦 3、★生产效率：375-400筐/小时 4、外形尺寸：1900*800*1900 整体达到无菌操作要求20 名称：菌袋输送线 材质 201 不锈钢，净宽60cm 21 名称：永磁变频螺杆机功率：37KW；排气量：6m³/min；压力：0.8mpa；外形尺寸：1250*900*1300mm；出口尺寸：DN32；重量：460kg 功率：37 千瓦22 名称：1立方储气罐 材质：碳钢，工作压力：0.8MPa，介质：空气、容积：国标1立方米23 名称：冷冻干燥机 处理量：7.0m³/min；功率：1.52kw；进口气口：DN40；压力露点：3℃；电源：220V/50HZ；外形尺寸：800*650*1121mm；冷却方式：风冷；重量：124kg 24 名称：管道、过滤、管件、电线与永磁变频螺杆机组、冷冻干燥机、储气罐等设备配套连接★ 25 名称：1000L液体菌培养器 ★搅拌方式为气升式搅拌，有反节流装置以及自动控制的防掉压保护装置，侧方内置过滤器26 名称：实验室用品 含试剂、三角杯、摇瓶，必须满足日产20万袋的母钟制种、摇瓶（1000ML）制作及培养、冷藏需求27 名称：高压锅(母钟、摇瓶) 容积：125L 材质：不锈钢 额定温度：132度 28 名称：冷冻干燥机 处理量：7.0m³/min 功率：1.52kw 进口气口：DN40 压力露点：3℃ 电源：220V/50HZ 外形尺寸：800*650*1121mm 冷却方式：风冷 重量：124kg 29 名称：微热吸附式干燥机 处理6.8m³/min；功率：2.1kw；进口气口：DN40；电源：220V/50HZ；外形尺寸：1010*460*1950mm；重量：520kg 30 名称：空气过滤系统 1、过滤器（满足除尘、除油、活性炭、微油、杀菌需求）、处理量：6.8m³ 进出口尺寸：DN40 31 名称：永磁变频无油水润滑螺杆空压机 纯无油水润滑 外形尺寸1900*1250*1360 37 千瓦★ 32 名称：智能恒温振荡器 ★1L三角烧瓶双层可以放4233 名称：光学显微镜 可观察黑木耳菌丝体形态，可连接电脑34 名称：智能恒温生化培养箱 容积300升；4-60度可调；内部材质：304 不锈钢35 名称：双人双面超净工作台 工作尺寸1360*750*600 36 名称：液体菌种分液缸 材质：201 不锈钢 工作压力：0.6MP 介质：液体 容积：10L 37 名称：液体菌供氧管道 无缝管、PE管、进出口尺寸：DN40 38 名称：储气罐 材质：碳钢，工作压力：0.8MPa，介质：空气、容积：国标1立方米 39 名称：储气罐及液体罐附属配件 与1立方米及1000L液体菌发酵罐配套使用 40 名称：塑料菌筐 规格4*4，高压锅专用，白色、纯原料，单筐重量720克 41 名称：菌棒 长12公分、白色、纯原料★ 42 以上所有设备必须满足日产（工作时间8小时）≥10万袋黑木耳三级菌包的生产能力，根据不同设备质保期1-3年。</p> | 祺安达 | 厦门市同安区新民大道西塘村大厝里348号 | 4,960,000.00 | 1.0000 | 套 | 4,960,000.00 |

| 品目号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 单价 (元) | 数量 | 单位 | 总价 (元) |
|-----|------|------|----|-------|----|--------|----|----|--------|
|-----|------|------|----|-------|----|--------|----|----|--------|

黑龙江建茂项目管理集团有限公司

2024年04月10日